HELIPLANE LRS

Spécifications techniques :

Appareil

Type Drone	UAV QuadPlane VTOL, Avion à décollage et atterrissage vertical
Poids max au décollage	7.5 kg
Poids à vide	4.65 kg
Poids max de la charge utile	1 kg
Envergure	240 cm
Dimensions	Envergure 2400mm, Length 1150mm, Height 300mm
Capacité de la batterie	27000 mAh
ortée radio	CE 12 km – FFC 20 km
GPS GNSS embarqué	GPS, Glonass, Beidou et Galiléo
Caisse de transport	Faible encombrement : 50x44x130 cm
Vitesse de croisière	72-80 km/h
Vitesse maximum	108 km/h
Résistance au vent	50 km/h
Durée de vol max	110 min
Durée de vol avec un Sony RX1RII	100 min
indice de protection IP	IP54
Température	-10 to +50 °C
Chargeur de batteries	1200W : 2 sorties
Altitude plafond	4000m

Lien radio et télémétrique

Module radio et télémétrique	Herelink Controller
Fréquence radio	2.4GHz ISM
Portée de transmission	FCC 20km CE 12km
Résolution du retour vidéo (option)	720p@30fps - 1080p@30/60fps

Capteurs compatible

Caméra RVB:	Caméra 61MP ou Sony RX1R II 42MP Full Frame
Thermal Camera: FLIR DUO PRO R	Résolution Vidéo: 1080p60 Résolution Thermique: 640 x 512 /336 x 256
Caméra Multispectrale MicaSense RedEdge- MX	Bleu, vert, rouge, bord rouge, proche infrarouge (obturateur global, bande étroite) avec Caméra RVB, Global Shutter, aligné avec toutes les bandes

Details:

- Aile à assemblage rapide, conception modulaire, aucun outil nécessaire
- Assemblage complet en 1 min
- Support de payload amovible et facile d'accès
- Flight case peut encombrante et facile à transporter.

En détail

Appareil photo:	Sony RX1R II 42MP Full Frame
Grande autonomie et precision des images	Couverture jusqu'à 800 Ha en fonction du GSD
Images haute resolution	42,4 mégapixels (7952 x 5304)
Navigation par GNSS et centrales inertielles	Entièrement automatique
Type de voilure	VTOL à voilure fixe
Positionnement centimetrique	PPK et RTK (géo-référencement direct)
Gestion puissante des fonctions critiques	Navigation et gestion du vol Gestion des capteurs. Communication et enregistrement des données
Procédures d'urgence	Déclenchement manuel ou automatique
Temps de montage très rapide	1 minute
Matériaux	Composite de haute qualité
Caisse de transport à très faible encombrement	130cm*44cm*50cm
Surface de scan	Jusqu'à 800Ha par batterie
Ailes et empennage arrière démontables	Encombrement réduit
Motorisation électrique à haut rendement	Faible bruit
Portée radio	FCC 20km ou CE 12km en fonction de la norme local
Capteur	Sony RX1R II 42MP Full Frame 42,4 Mp
Décollage et atterrissage	Entièrement automatique (manuel en option)
Gestion du vol	Entièrement automatique (manuel en option)
Vitesse de croisière	20m/s 72km/h
Vitesse max	30m/s 108km/h
Distance parcourue totale maximale	132 km
Résistance au vent	10m/s 36km/h
Température	-10 to +50 °C
Précision absolue	De 1 à 3 cm (x-y) et 5cm en (z)
Système GNSS	PPK, RTK
Satellites	GPS/QZSS L1C/A, L2C GLONASS L1OF, L2OF BeiDou B1I, B2I Galileo E1-B/C, E5b
Système de projection	Paramétrable, par défaut WGS84 UTM Zone 32 Nord
Planificateur de vol	Mission planner ou QGC QGroundControl
Analyse du trafic aérien	Intégré à l'autopilote et en temps réel
Traitement des données GNSS	RTKlib
Traitement des images photogrammétrique	Pix4d ou autres
Résolution caméra	42,4 Mp Full Frame
Continuous Shooting	1.2 shutter flaps/s
TimeSync	Oui
Protection à la poussière et au choc	Oui
Fréquence radio commande / Télémétrie	2.4 GHz
Retour vidéo	2.4 GHz (en option)