# PRÉSENTATION DÉTAILLÉE - SOLUTION GÉOLOCALISATION POIDS LOURD

## OBJECTIF PRINCIPAL

Présenter en détail le produit de géolocalisation poids lourd en décrivant son architecture matérielle/logicielle, firmware, fonctionnalités et spécifications techniques.

-

## CONTENU DÉTAILLÉ DES SLIDES

### PARTIE 1: INTRODUCTION ET CONTEXTE (Slides 1-5)

# 1: Page de Titre

• Titre**: Solution de Géolocalisation Avancée pour Poids Lourds
• Sous-titre**: Architecture Hybride Hardware/Logiciel/Firmware
• Visuel**: Logo de l'entreprise + image de poids lourd moderne avec technologie embarquée
• Informations**:
• Date: [Date de présentation]
• Présentateur: [Nom du présentateur]
• Version: 1.0
•

# 2: Résumé Exécutif

- Titre**: Révolution dans la Géolocalisation Poids Lourd
- Contenu texte**:

PROBLÉMATIQUE ACTUELLE • Perte de productivité: 15-20% du temps de conduite • Coûts carburant: 30% du budget transport • Non-conformité: 25% des flottes en infraction • Maintenance réactive: +40% de coûts vs préventive NOTRE SOLUTION • Architecture hybride unique: Véhicule + Drone + GCS Militaire • Précision centimétrique: GNSS multi-constellation + IMU • Communication multi-mode: 4G/5G + LoRaWAN + Satellite • Intelligence embarquée: IA edge + cloud VALEUR AJOUTÉE • -15% consommation carburant • +20% productivité flotte • 100% conformité réglementaire • ROI < 12 mois

- Graphique**: Barres comparatives avant/après implémentation
-

# 3: Points Clés Différenciants

• Titre**: Notre Avantage Concurrentiel

• Diagramme central**:

■ ***Carte Mentale***
*Diagramme #1 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 4: Positionnement Stratégique

- Titre**: Positionnement sur le Marché
- Graphique**: Diagramme de positionnement

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #2 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 5: Architecture Globale

- Titre**: Vue d'Ensemble Système
- Schéma d'architecture**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #3 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

## ### PARTIE 2: ARCHITECTURE MATÉRIELLE (Slides 6-12)

# 6: Solution Hardware - Vue d'Ensemble

- Titre**: Boîtier Télématique Industriel
- Image**: Photo du boîtier télématique avec annotations
- Spécifications principales**:

```
CONCEPTION INDUSTRIELLE • Boîtier aluminium IP67 • Résistance vibration: 20G • Température: -40°C à +85°C • Montage standard
DIN rail COMPOSANTS PRINCIPAUX • CPU ARM Cortex-A53 Quad-core • 2GB RAM LPDDR4 • 32GB eMMC stockage • Multi-GNSS:
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou CERTIFICATIONS • ISO 16750 (Automotive) • CE/FCC/IC • ECE R10 (Électromagnétique) • IP67
(Étanchéité)
```

-

# 7: Architecture Interne Détaillée

- Titre**: Conception Technique Interne
- Diagramme d'architecture**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #4 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 8: Spécifications Techniques - Dimensions

• Titre**: Caractéristiques Physiques

• Tableau détaillé**:

| Caractéristique | Valeur | Tolérance | Notes |
|---|---|---|---|
| **Dimensions** | 120×80×35mm | ±1mm | Boîtier compact |
| **Poids** | 250g | ±5g | Sans accessoires |
| **Matériau** | Aluminium 6061 | - | Anodisé noir |
| **Protection** | IP67 | - | Étanchéité totale |
| **Montage** | DIN rail 35mm | - | Standard industriel |
| **Connecteurs** | M12 | - | Codés par fonction |

• Graphique**: Vue 3D avec cotes dimensionnelles

• Conditions environnementales**:

```
TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE • Fonctionnement: -40°C à +85°C • Stockage: -40°C à +105°C • Humidité: 5% à 95% non-condensé
RÉSISTANCE MÉCANIQUE • Vibration: 20G, 10-2000Hz (IEC 60068-2-6) • Chocs: 100G, 11ms (IEC 60068-2-27) • Chute: 1m sur béton (MIL-STD-810G)
```

•

# 9: Spécifications Techniques - Caractéristiques

- Titre**: Performance Électronique
- Spécifications CPU et mémoire**:

```
PROCESSEUR • Architecture: ARM Cortex-A53 • Fréquence: 1.5GHz Quad-core • Cache: 512KB L2 • GPU: ARM Mali-450 MP4 • TDP: 5W typique MÉMOIRE • RAM: 2GB LPDDR4 • Bande passante: 10.6GB/s • Stockage: 32GB eMMC 5.1 • Endurance: 300TB écriture • Extension: MicroSD 128GB max
```

- Tableau des interfaces**:

| Interface | Type | Vitesse | Connecteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **GNSS** | UART | 460kbps | SMA | Antenne externe |
| **CAN** | CAN 2.0B | 1Mbps | DB9 | J1939 supporté |
| **USB** | USB 2.0 | 480Mbps | USB-A | Debug/Configuration |
| **Ethernet** | 100Mbps | 100Mbps | RJ45 | Optional |
| **Power** | DC | - | M12 | 9-36V |

-

# 10: Connectivité Matérielle

- Titre**: Réseaux et Communications
- Diagramme des connexions**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #5 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 11: Architecture Électrique

• Titre**: Schéma Électrique et Alimentation

• Schéma électrique**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #6 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 12: Capteurs Embarqués

- Titre**: Suite de Capteurs Intégrés
- Diagramme des capteurs**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #7 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

### PARTIE 3: FIRMWARE ET SYSTÈME TEMPS RÉEL (Slides 13-17)

# 13: Architecture Firmware - Vue d'Ensemble

- Titre**: Système d'Exploitation Temps Réel
- Architecture firmware**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #8 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 14: Contrôleurs de Conduite

- Titre**: Algorithmes de Contrôle Adaptatif
- Architecture des contrôleurs**:

**■ *Diagramme de Flux***
*Diagramme #9 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 15: Contrôle PID Spécialisé

- Titre**: Algorithmes PID Optimisés Poids Lourd
- Schéma de contrôle PID**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #10 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

| Paramètre | Description | Valeur typique PL | Réglage | Application PL |
|---|---|---|---|---|
| **Output Limit** | Limite sortie | ±80% | Saturation | Sécurité |
| **Deadband** | Bande morte | ±2% | Stabilité | Vibrations |
| **Filter** | Filtre passe-bas | 5-20Hz | Bruit | Qualité signal |
| **Anti-windup** | Anti-saturation | ■ | Robustesse | Démarrage/arrêt |

-

# 16: Fusion Multi-Capteurs (Map-Matching)

- Titre**: Algorithmes de Fusion et Corrélation
- Processus de Map-Matching**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #11 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 17: Optimisation et Performance

• Titre**: Métriques et Optimisation

• Tableau de performance**:

| Métrique | Valeur Cible | Valeur Actuelle | Optimisation |
|---|---|---|---|
| **Boot time** | <10s | 5.2s | ■ Optimisé |
| **TTFF GPS** | <30s | 26s | ■ Standard |
| **Position update** | 10Hz | 10Hz | ■ Spécifié |
| **Latence traitement** | <100ms | 45ms | ■ Excellent |
| **Memory usage** | <80% | 65% | ■ Comfortable |
| **CPU usage** | <70% | 45% | ■ Optimisé |
| **Power consumption** | <2W | 1.8W | ■ Efficace |

• Graphiques de performance**:

```
UTILISATION RESSOURCES CPU Usage: ■■■■■■■■■■ 45% Memory: ■■■■■■■■■■ 65% Storage: ■■■■■■■■■■ 30% Power: ■■■■■■■■■■ 60%
LATENCES SYSTÈME GPS Processing: ■■■■■■■■■■ 30ms IMU Fusion: ■■■■■■■■■■ 10ms CAN Interface: ■■■■■■■■■■ 5ms Communication:
■■■■■■■■■■ 20ms Total: ■■■■■■■■■■ 45ms
```

• Optimisations implémentées**:

```
OPTIMISATION CPU • SIMD instructions (NEON) • Cache-friendly data structures • Lock-free algorithms • Memory prefetching
OPTIMISATION MÉMOIRE • Memory pooling • Zero-copy operations • DMA transfers • Compression algorithms OPTIMISATION ÉNERGIE •
Dynamic frequency scaling • Sleep modes between samples • Peripheral power gating • Interrupt-driven processing
```

•


### PARTIE 4: ARCHITECTURE LOGICIELLE (Slides 18-24)

# 18: Solution Software - Vue d'Ensemble

- Titre**: Plateforme Cloud-Native
- Architecture logicielle globale**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #12 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]




- Caractéristiques cloud-native**:

```
MICROSERVICES ARCHITECTURE • Services découplés et indépendants • Communication via APIs REST/GraphQL • Scalabilité horizontale
automatique • Déploiement continu (CI/CD) RÉSILIENCE ET DISPONIBILITÉ • Redondance multi-zones • Auto-healing automatique •
Load balancing intelligent • Disaster recovery planifié SÉCURITÉ INTÉGRÉE • Chiffrement bout-en-bout • Zero-trust architecture
• Audit logging complet • Compliance RGPD intégrée
```

-

# 19: Architecture Microservices

- Titre**: Services Distribués Scalables
- Détail des microservices**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #13 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 20: Plateforme Web

- Titre**: Interface Utilisateur Web Moderne
- Architecture frontend**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #14 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 21: Applications Mobiles

• Titre**: Expérience Mobile Native

• Architecture mobile**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #15 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 22: Station de Contrôle Multiflotte

- Titre**: Centre de Contrôle Inspiré GCS
- Architecture station de contrôle**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #16 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 23: Intégrations et APIs

- Titre**: Écosystème Connecté
- Architecture d'intégration**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #17 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 24: Infrastructure Cloud

- Titre**: Platform as a Service (PaaS)
- Infrastructure cloud complète**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #18 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

### PARTIE 5: FONCTIONNALITÉS NAVIGATION (Slides 25-32)

# 25: Navigation Poids Lourd - Vue d'Ensemble

- Titre**: Navigation Spécialisée Poids Lourd
- Architecture de navigation**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #19 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 26: Logique de Navigation Avancée

- Titre**: Algorithmes de Routage Intelligents
- Algorithme de routage A* modifié**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #20 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 27: Classification Véhicules

• Titre**: Typologie et Profils Véhiculaires

• Système de classification**:

■ ***Diagramme de Flux***

*Diagramme #21 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

| Catégorie | Poids | Longueur | Hauteur | Largeur | Usage typique | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spécial** | Variable | Variable | Variable | Variable | Transport exceptionnel | Escorte obligatoire |

- 

# 28: Dynamique Véhicule

• Titre**: Comportement Dynamique et Performance

• Modèle dynamique véhicule**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #22 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 29: Calcul Itinéraire Adapté

- Titre**: Routage Optimisé Contraintes PL
- Processus de calcul itinéraire**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #23 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 30: Alertes Conducteur Intelligentes

• Titre**: Système d'Alerte Adaptatif

• Architecture d'alertes**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #24 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

| Type | Message | Priorité | Délai | Canal | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mauvais temps** | "Pluie forte, ralentissez" | Moyenne | 30s | Visuel | Détection pluie |
| **Maintenance** | "Vidange dans 500km" | Basse | 5min | Notification | Planning maintenance |

-

# 31: Fonctionnalités Avancées

- Titre**: Navigation de Nouvelle Génération
- Fonctionnalités avancées intégrées**:

**■ *Diagramme de Flux***
*Diagramme #25 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 32: Dénivelé et Optimisation

- Titre**: Analyse Altimétrique et Performance
- Système d'affichage dénivelé**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #26 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

### PARTIE 6: SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCES (Slides 33-38)

# 33: Spécifications GNSS

- Titre**: Système de Positionnement Multi-Constellation
- Architecture GNSS multi-constellation**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #27 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 34: Spécifications Communication

- Titre**: Réseaux Multi-Mode Redondants
- Architecture de communication multi-mode**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #28 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]


■■■

# 35: Performances Système

• Titre**: Métriques de Performance et Benchmarks

• Tableau de performance système**:

| Métrique | Spécification | Mesure Actuelle | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **Boot time** | <10s | 5.2s | ■ Excellent | Cold start |
| **TTFF GPS** | <30s | 26s | ■ Standard | Cold start |
| **Hot start** | <5s | 2.1s | ■ Excellent | With backup |
| **Position update** | 10Hz | 10Hz | ■ Spécifié | 100ms |
| **Latence traitement** | <100ms | 45ms | ■ Excellent | End-to-end |
| **Memory usage** | <80% | 65% | ■ Comfortable | With safety margin |
| **CPU usage** | <70% | 45% | ■ Optimized | Normal load |
| **Power consumption** | <2W | 1.8W | ■ Efficient | Typical usage |
| **Storage I/O** | >50MB/s | 85MB/s | ■ Excellent | eMMC 5.1 |
| **Network throughput** | >10Mbps | 25Mbps | ■ Excellent | 4G LTE |

• Graphiques de performance temps réel**:

```
UTILISATION CPU (24h) Peak: ■■■■■■■■■■ 90% (processing) Average: ■■■■■■■■■■ 45% Idle: ■■■■■■■■■■■■ 10% UTILISATION
MÉMOIRE Allocated: ■■■■■■■■■■ 65% Cached: ■■■■■■■■■■ 40% Free: ■■■■■■■■■■■■ 35% LATENCE RÉSEAU 4G LTE: ■■■■■■■■■■
45ms LoRaWAN: ■■■■■■■■■■ 120ms Satellite: ■■■■■■■■■■ 2000ms PRÉCISION POSITION RTK Fixed: ■■■■■■■■■■ 1cm RTK Float:
■■■■■■■■■■ 10cm Stand-alone: ■■■■■■■■■■ 1.5m
```

•

# 36: Autonomie et Alimentation

- Titre**: Gestion Énergétique Optimisée
- Système d'alimentation intelligent**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #29 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]


■■■

# 37: Environnement Opérationnel

- Titre**: Robustesse et Conditions Extrêmes
- Spécifications environnementales complètes**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #30 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]




- Tests de robustesse et certifications**:

```
TESTS ENVIRONNEMENTAUX • Température: 48 cycles -40°C/+85°C (IEC 60068-2-14) • Humidité: 96h @ 40°C/95% RH (IEC 60068-2-78) • Vibration: 8h per axis 20G (IEC 60068-2-6) • Chocs: 18 shocks 100G (IEC 60068-2-27) • Chute: 26 drops 1m (MIL-STD-810G) CERTIFICATIONS OBTENUES • Automotive: ISO 16750, ISO 26262 • Industrial: CE, FCC, IC, RCM • Automotive EMC: ECE R10 • Environmental: RoHS, REACH • Quality: ISO 9001, IATF 16949 PERFORMANCE EN CONDITIONS RÉELLES • Désert: +55°C fonctionnement testé • Arctique: -35°C démarrage validé • Maritime: 95% humidité 30 jours • Mining: Vibration continue 24h • Military: MIL-STD-810G compliant
```

-

# 38: Certifications et Conformité

• Titre**: Conformité Réglementaire et Standards

• Matrice de certifications et conformité**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #31 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

| Domaine | Standard | Description | Statut | Validité |
|---|---|---|---|---|
| **Safety** | IEC 61508 SIL-2 | Functional safety | ■ Certifié | 2025 |
| **Quality** | ISO 9001:2015 | Quality management | ■ Certifié | 2025 |
| **Environmental** | RoHS 2011/65/EU | Hazardous substances | ■ Conforme | Ongoing |
| **Data Protection** | RGPD 2016/679 | Personal data protection | ■ Conforme | Ongoing |

-

### PARTIE 7: CAS D'USAGE ET APPLICATIONS (Slides 39-42)

# 39: Secteurs d'Application

- Titre**: Marchés Verticaux et Segments Cibles
- Segmentation par secteur d'activité**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #32 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 40: Cas d'Usage Concrets

- Titre**: Applications Pratiques et ROI Mesuré
- Cas d'usage détaillés avec KPIs**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #33 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 41: ROI et Bénéfices

• Titre**: Retour sur Investissement Quantifié

• Calcul ROI détaillé et bénéfices**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #34 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]


■■■

| Taille flotte | Investissement initial | Économies annuelles | Revenus additionnels | ROI | Payback |
|---|---|---|---|---|---|
| **100+ véhicules** | €120,000 | €360,000 | €240,000 | 400% | 5.0 mois |

-

# 42: Déploiement et Support

- Titre**: Mise en Œuvre et Service Client
- Processus de déploiement structuré**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #35 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

### PARTIE 8: CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES (Slides 43-45)

# 43: Résumé Avantages Concurrentiels

• Titre**: Notre Différenciation Stratégique

• Synthèse des avantages uniques**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #36 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

| Critère | Notre Solution | Concurrence Premium | Concurrence Standard | Avantage |
|---|---|---|---|---|
| **Scalabilité** | Illimitée | 1000 véhicules | 500 véhicules | ■ 10x plus scalable |
| **Support** | 24/7 multilingue | 8-18h local | 9-17h national | ■ Service premium |

-

# 44: Roadmap de Développement

- Titre**: Vision Future et Évolutions Prévues
- Roadmap technologique 2024-2027**:

■ ***Diagramme de Flux***
*Diagramme #37 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# 45: Contact et Démonstration

- Titre**: Engagez la Transformation Digitale
- Coordonnées et prochaines étapes**:

**■ *Diagramme de Flux***
*Diagramme #38 - Architecture et flux de données*

[Diagramme Mermaid - Voir version numérique pour version interactive]

■■■

# RECOMMANDATIONS DE PRÉSENTATION

## *DURÉE ET RYTHME*

- Durée totale**: 45-60 minutes
- Introduction**: 5 minutes (Slides 1-5)
- Architecture**: 15 minutes (Slides 6-17)
- Logiciel**: 10 minutes (Slides 18-24)
- Fonctionnalités**: 10 minutes (Slides 25-32)
- Spécifications**: 5 minutes (Slides 33-38)
- Applications**: 5 minutes (Slides 39-42)
- Conclusion**: 5 minutes (Slides 43-45)

## *SUPPORTS VISUELS RECOMMANDÉS*

- Diapositives**: Template professionnel avec logo
- Diagrammes**: Cohérence visuelle Mermaid
- Images**: Photos produits et interfaces
- Vidéos**: Démonstration live (optionnelle)
- Handouts**: Résumé 2 pages

## *PUBLIC CIBLE*

- Technique**: Ingénieurs, architectes systèmes
- Business**: Directeurs, décideurs, finance
- Opérationnel**: Fleet managers, logisticiens

- Partenaires**: Intégrateurs, revendeurs

## *ADAPTATION POSSIBLE*

- Version Executive**: 20 slides (30min) - Focus ROI/business
- Version Technique**: 30 slides (45min) - Focus architecture
- Version Commerciale**: 15 slides (20min) - Focus avantages
- Version Démonstration**: 45 slides + live demo (90min)

Cette présentation complète fournit tous les éléments nécessaires pour présenter professionnellement votre solution de géolocalisation poids lourd avec un contenu riche, des visuels cohérents et des arguments quantifiés.

**Présentation - Solution de Géolocalisation Avancée pour Poids Lourds**
Généré le 27/03/2026 à 14:07

*Les diagrammes Mermaid sont disponibles en version interactive dans le document numérique*

Pour plus d'informations : contact@company.com