



## Estuche de Diagnóstico de 3.5V WA97150-C



- MANGO RECARGABLE UNIVERSAL DE 3.5V.
- SE CONECTA DIRECTAMENTE A LA TOMA DE CORRIENTE, MANGO METÁLICO CON TERMINACIÓN CROMO-PLATEADO Y ESTRIADO PARA MEJOR AGARRE, CONTROL DE REOSTATO AJUSTABLE PARA CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, CONECTORES METÁLICOS DEL CABEZAL CON CONVERTIDOR PARA PILAS TIPO "C" WA71000-C.
- OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR DE 3.5V.
- LUZ HALÓGENA, 28 LENTES DE -25 A + 40 PASOS DE DIOPTRÍA, 6 APERTURAS PARA USO GENERAL Y DE ESPECIALIDAD (MICROPUNTO, PEQUEÑA, GRANDE, FIJACIÓN, RANURA FILTRO SIN ROJO) DESCANSO DE GOMA PARA CEJA, DIAL DE LENTE ILUMINADO, WA11710.
- OTOSCOPIO DE DIAGNÓSTICO DE LUZ HALÓGENA HPX ™ PROPORCIONA UN 30% MÁS DE LUZ.
- FIBRA ÓPTICA PARA LUZ FRÍA SIN REFLEJO NI OBSTRUCCIÓN PARA OBSERVAR LA MEMBRANA TIMPÁNICA.
- LENTE DE VISUALIZACIÓN DE ÁNGULO ANCHO, SISTEMA SELLADO PARA OTOSCOPÍA NEUMÁTICA, CON 4 ESPÉCULOS DE POLIPROPILENO DE 2.5, 3, 4 Y 5MM WA25020.
- ESTUCHERA RÍGIDA WA