QwenPaw 本地部署说明与验收记录

Agent name: 巷味濠江 | Agent ID：hidden_bites

队伍名称：UM–琢光　队长：李浩瑞　　队员：段若约

部署决定：本项目使用个人 Windows 电脑，不购买轻量应用服务器或 ECS。模型推理是纯 NumPy CPU 任务，服务器只在需要公网多人访问时才有意义。这份说明只记录已经遇到过的问题和可用的安装顺序。部署时不会打开 Notebook，也不会重新生成 50 个模型产物。

1. 已知环境与核对边界

项目	本次记录	核对方式
操作系统	Windows，使用 PowerShell	系统设置 → 系统信息
Python	兼容的 Python 3.11 至 3.13 环境	python -c "print('Python ready')"
QwenPaw	采用 Workspace/Skill 界面完成部署，以实际安装环境为准	控制台“关于”页面
Agent	显示名“巷味濠江”；ID hidden_bites	控制台智能体页面
巷味濠江 Skill	已启用	Skill 说明页
推理依赖	可用的 NumPy 环境；无需 GPU	python -m pip show numpy

2. 文件放置方式

工作区根目录和 Skill 目录用途不同。AGENTS.md、SOUL.md、PROFILE.md 放在 Agent 工作区根目录；Skill ZIP 通过 QwenPaw 控制台上传。

```
%USERPROFILE%\.qwenpaw\workspaces\hidden_bites\
├─ AGENTS.md
├─ SOUL.md
├─ PROFILE.md
└─ skills\  (由 QwenPaw 管理)
```

部署包内容	用途
hidden_bites_qwenpaw_skill.zip	在“技能 → 添加技能 → 通过 Zip 上传”中导入
workspace_template/AGENTS.md	规定 Agent 何时调用 Skill 及如何返回结果

部署包内容	用途
workspace_template/SOUL.md	语气与安全边界
workspace_template/PROFILE.md	项目角色和回答风格
scripts/recommend.py	解析需求、载入 bundle、生成安全 Markdown
resources/	食店模拟数据和 StackedPareto 推理参数

3. 安装并启动

若使用 Python 版 QwenPaw，在 PowerShell 中执行：

```
python -m pip install -U qwenpaw
qwenpaw init --defaults
qwenpaw app
```

浏览器通常打开 http://127.0.0.1:8088/ 。若使用 Windows 桌面安装包，则直接启动桌面程序，后续 Agent 与 Skill 步骤相同。

4. 创建和配置 Agent

1. 新建 Agent，显示名填写“巷味濠江”，智能体 ID 填写 hidden_bites。
2. 工作区路径留空，让 QwenPaw 创建默认目录；保存后再确认实际路径。
3. 在模型设置中选择比赛允许的千问模型，完成一次普通问答，确认 API 调用正常。
4. 打开工作区文件编辑器，分别替换 AGENTS.md、SOUL.md 和 PROFILE.md。
5. 进入“技能”，上传 hidden_bites_qwenpaw_skill.zip 并启用。（Workspace → Skills → Add Skill → Upload via Zip）
6. 关闭并重新打开 QwenPaw，新建会话测试；不要沿用旧会话缓存。

5. 实际遇到的四个问题

现场现象	原因判断	处理方式
PowerShell 提示 force_update_workspace.ps1 不存在	终端所在目录不是脚本目录，或压缩包中没有该脚本	不再依赖该脚本；通过控制台上传 Skill 并手动替换三个工作区文件
中文 JSON 输出到一半报 GBK 编码错误	Windows stdout 默认编码与中文字符不兼容	强制 UTF-8，并由脚本直接生成受控 Markdown
更新后便利权重仍为 27.3%	同名覆盖后旧 Skill 仍被缓存	删除旧 Skill、重新上传、重启 QwenPaw 并新建会话
回答出现“无需排队、步行可达、翻台率高”	大模型在结构化结果之外自行扩写	限制为原样返回脚本 Markdown；禁止补充数据中不存在的实时事实

6. 验收用例

测试输入：

```
第一次去澳门，今晚下雨，两个人吃饭，人均预算 150 澳门元，
想吃地道特色，但不想等太久。
```

当前 Skill 的预期解析与权重：

```
tourist=1  rainy=1  party_size=2  budget=150  urgent=1
口味匹配 15.3%｜品质稳定 7.7%｜便利程度 68.9%｜性价比 8.1%
```

这一用例曾经失败：旧解析器把 urgent 识别成 0，对应权重约 40.0% / 19.2% / 27.3% / 13.5%。修复后便利权重从 27.3%升到 68.9%，同时加入 simulated_avg_wait_min 和 within_stated_budget 字段。该对照是确认更新后的 Skill 真正生效的最直接办法。

7. 输出检查清单

解析字段与用户原话一致，特别检查 urgent、人数和预算。四项权重均不为负，并且合计为 100%（允许四舍五入误差）。每个候选只引用模拟数据中存在的区域、菜系、价格、特征和等待时间。把等待时间称为“模拟平均等待时间”，不声称实时排队。不把 recommendation_probability 叫作满意率或置信度。组合建议不超过用户声明的人均预算。回答末尾明确说明食店和交互均为比赛模拟数据。

8. 是否需要服务器

本地演示已经满足当前需求：50 家候选与轻量 bundle 可在 CPU 上完成推理，QwenPaw 界面只需本机访问。若后续需要让评委通过公网链接访问，可再选择 2 核 4GB 以上、采用长期支持系统且具备 40GB 系统盘的 ECS；但这会增加端口、HTTPS、密钥和费用管理，不应在演示前临时引入。