

Clausulas IN, LIKE e ILIKE no PostgreSQL



Professor Antonio Marcos Alvarez

Como utilizar as cláusulas ***IN***, ***LIKE***, ***ILIKE*** no ***PostgreSQL*** em um ***SELECT***.

Como utilizar as cláusulas ***IN***, ***LIKE***, ***ILIKE*** no ***PostgreSQL*** em um ***SELECT***.

Vamos utilizar com exemplo a ***tabela*** abaixo:

Id	nomes
1	Elias
2	José
3	Manoel
4	Elizeu
5	Michael

Usando o comando IN em um SELECT.

Para consultar (listar/trazer) apenas o **id** 1 e 5, podemos utilizar a cláusula **IN** colocando entre parentes os números 1 e 5 separados por vírgula, Exemplo:

```
SELECT * FROM tabela WHERE id IN (1, 5);
```

Se queremos filtrar pelo campo **nomes** “caracteres”, é necessário utilizar aspas simples para cada palavra, vamos filtrar o José e Manoel, Exemplo:

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes IN ('José', 'Manoel');
```

* Observe o **IN** faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, então por exemplo, se filtrar por ‘josé’ não exibiria o id ‘2’, ‘José’, porque registro do campo contém o ‘J’ é maiúsculo.

Uso do LIKE em um SELECT

A clausula LIKE é um comando muito útil no dia-a-dia de um desenvolvedor ou DBA, ele serve para trazer partes de palavras ou números. O LIKE é **case-sensitive**, então ‘maria’ é diferente de ‘MARIA’. A cláusula LIKE utiliza “coringas” para substituir partes do texto, segue os coringas abaixo:

%: Significa um ou uma sequencia (qualquer quantidade) de caracteres;

_ : Significa um caractere qualquer.

Exemplo utilizando o coringa ‘%’:

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes LIKE 'E%';
```

(Para listar/buscar todas as palavras que começam com a letra ‘E’ contidos no campo nomes)

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes LIKE '%a';
```

(Para listar/buscar todas as palavras que terminam com a letra ‘a’)

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes LIKE '%li%';
```

(Para listar/buscar todas as palavras que contenham a sílaba ‘li’)

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes LIKE '%a%e%';
```

(Para listar/buscar todas palavras que contenham a letra ‘a’ alguma coisa e depois a letra ‘e’ mais alguma coisa escrita)

Utilizando o coringa _ (underline) substitui um caractere, ou seja, uma letra, exemplo:

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes LIKE '_lias';
```

(Para listar/buscar o nome ‘Elias’, sem considerar a primeira letra do nome)

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes LIKE '__ias';
```

(Podemos usar _ quantos forem necessários, exemplo acima são 2 underline)

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes LIKE '_li%';
```

(Podemos combinar _ com o coringa %)

Uso do ILIKE no SELECT

O ILIKE possui as mesmas características do LIKE, porém não é ***case-sensitive***, ou seja, não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, então 'MARIA' é igual 'maria' para o ILIKE.

A clausula ILIKE utiliza os mesmos coringas do LIKE % e _.

Exemplos de SELECT utilizando ILIKE porque as regras são as mesmas do LIKE.

Exemplo utilizando o coringa '%':

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes ILIKE 'e%'
```

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes ILIKE '%a';
```

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes ILIKE '%li%';
```

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes ILIKE '%a%e%';
```

Utilizando o coringa _ (underline) substitui um caractere, ou seja, uma letra, exemplo:

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes ILIKE '_lias';
```

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes ILIKE '__ias';
```

```
SELECT * FROM tabela WHERE nomes ILIKE '_li%';
```

“Case-Sensitive” (*case sensitivity*) é um anglicismo que se refere a um tipo de análise tipográfica da informática. Em língua portuguesa, significa algo como "sensível à caixa das letras" ou "sensível a maiúsculas e minúsculas".

“Anglicismo” é um termo ou expressão da “língua inglesa” introduzido a outra língua, seja devido à necessidade de designar objetos ou fenômenos novos, para os quais não existe designação adequada na língua alvo, ou seja, modo de falar ou escrever próprio da língua inglesa ('traço ou construção peculiar') dessa língua.