

Principais Tipos de Campo no PostgreSQL

1. Tipos Numéricos

smallint (2 bytes): Inteiros pequenos, de -32.768 a 32.767.

integer / int (4 bytes): Inteiro padrão, -2 bilhões a +2 bilhões. É o mais comum.

bigint (8 bytes): Inteiros muito grandes.

numeric(p,s) / decimal: Números com precisão exata, ideais para dinheiro. O numeric(10,2) permite 10 dígitos no total, sendo 2 após a vírgula.

real / double precision: Números de ponto flutuante (precisão aproximada).

2. Tipos de Caracteres (Texto)

text: Comprimento variável ilimitado. Melhor desempenho e flexibilidade.

varchar(n) / character varying(n): Comprimento variável com limite.

char(n) / character(n): Comprimento fixo, preenchido com espaços.

3. Tipos de Data e Hora

timestamp [without/with time zone]: Data e hora (com ou sem fuso horário).

date: Apenas data (ano, mês, dia).

time [without/with time zone]: Apenas hora.

interval: Armazena períodos de tempo (ex: '1 dia 2 horas').

4. Tipos Booleanos e Binários

boolean: Aceita true, false e NULL. Aceita 't', 'true', 'f', 'false'.

bytea: Dados binários (para arquivos, imagens).

5. Tipos Especiais e Avançados

JSON / JSONB: Armazena dados JSON. JSONB é mais rápido e recomendado por ser binário.

UUID: Identificador único universal.

Array: Permite armazenar um array de tipos (ex: integer[]).

Geometric: Pontos, caminhos e polígonos.

Dicas Importantes: Use **text** ao invés de **varchar(n)** a menos que precise limitar estritamente o tamanho, pois o PostgreSQL armazena ambos de forma eficiente:

numeric é essencial para cálculos financeiros exatos, evitando erros de arredondamento.

Para **auto-incremento** de ID, prefira **SERIAL** (inteiro) ou **BIGSERIAL** (inteiro grande).