



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

# 程序的编译过程

王超

中国科学技术大学计算机学院  
嵌入式系统实验室

2018年春

# High Level to Assembly



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

## □ High Level Lang (C, C++, Java, etc.)

- ✓ Statements
- ✓ Variables
- ✓ Operators
- ✓ Methods, functions, procedures

## □ Assembly Language

- ✓ Instructions
- ✓ Registers
- ✓ Memory

## □ Data Representation

## □ Number Systems

High-level  
language  
program  
(in C)

```
swap(int v[], int k)
{int temp;
  temp = v[k];
  v[k] = v[k+1];
  v[k+1] = temp;
}
```

Compiler

Assembly  
language  
program  
(for MIPS)

```
swap:
  muli $2, $5, 4
  add  $2, $4, $2
  lw   $15, 0($2)
  lw   $16, 4($2)
  sw   $16, 0($2)
  sw   $15, 4($2)
  jr   $31
```

Assembler


Binary machine  
language  
program  
(for MIPS)

```
00000000101000010000000000011000
000000000000110000001100000100001
10001100011000100000000000000000
100011001111001000000000000000100
10101100111100100000000000000000
101011000110001000000000000000100
00000011111000000000000000001000
```

# Program Development Process



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China




## • *Implementation Phase*

- Editor
- Compilers
  - Cross compiler
    - Runs on one processor, but generates code for another

- Assemblers
- Linkers


## *Verification Phase*

- Debuggers
- Profilers



嵌入式系统实验室  
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY  
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

# Linking and Locating





中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

# 1 程序采用GCC编译的过程

王超

中国科学技术大学计算机学院  
嵌入式系统实验室

2018年春

□ GCC=一个C编译器？

其实GCC = GNU Compiler Collection

□ 目前，GCC可以支持多种高级语言，如

✓ C、C++

✓ ADA

✓ Object C

✓ JAVA

✓ Fortran

✓ PASCAL

- ❑ `cpp` — 预处理器  
GNU C编译器在编译前自动使用`cpp`对用户程序进行预处理
- ❑ `gcc` — 符合ISO等标准的C编译器
- ❑ `g++` — 基本符合ISO标准的C++编译器
- ❑ `gcj` — GCC的java前端
- ❑ `gnat` — GCC的GNU ADA 95前端



- gcc是一个强大的工具集合，它包含了**预处理器、编译器、汇编器、链接器**等组件。它会在需要的时候调用其他组件。  
输入文件的类型和传递给gcc的参数决定了gcc调用具体的哪些组件。
- 对于开发者，它提供的**足够多的参数**，可以让开发者全面控制代码的生成，这对嵌入式系统级的软件开发非常重要

gcc --help



# Linux



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China



嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY  
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

# gcc使用举例（1）源程序



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

```
emacs - testsse.c

File Edit Options Buffers Tools C Cscope Help

//testsse.c

#include <stdio.h>

int main()
{
    int i,j;
    i=0;
    j=0;
    i=j+1;
    printf("Hello SSE");
    printf("i=j+1=%d\n",i);
}
```



嵌入式系统实验室  
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY  
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

# gcc使用举例（2）编译和运行



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

```
[root@ustc-38fadca7df dir]# ls
testsse.c
[root@ustc-38fadca7df dir]# gcc -o testsse testsse.c
[root@ustc-38fadca7df dir]# ls
testsse  testsse.c
[root@ustc-38fadca7df dir]# ./testsse
Hello SSEi=j+1=1
[root@ustc-38fadca7df dir]#
```

编译

运行



嵌入式系统实验室  
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY  
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

## □ 一般情况下，c程序的编译过程为

- 1、预处理
- 2、编译成汇编代码
- 3、汇编成目标代码
- 4、链接

# 1、预处理



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

□预处理：使用-E参数  
输出文件的后缀为“.cpp”

```
gcc -E -o gcctest.cpp gcctest.c
```

□使用wc命令比较预处理后的文件与源文件，  
可以看到两个文件的差异



嵌入式系统实验室  
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY  
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

```
[root@stc-38fadca7df dir]# gcc -E -o testsse.cpp testsse.c
```

```
[root@stc-38fadca7df dir]# ls
```

```
testsse.c  testsse.cpp
```

```
[root@stc-38fadca7df dir]# wc testsse.c testsse.cpp
```


```
13      15      131 testsse.c
```

```
943     2128    18053 testsse.cpp
```

```
956     2143    18184 总计
```

预处理

行数 单词数 字节数




```
emacs - testsse.c
File Edit Options Buffers Tools C Cscope Help

//testsse.c

#include <stdio.h>

int main()
{
    int i,j;
    i=0;
    j=0;
    i=j+1;
    printf("Hello SSE");
    printf("i=j+1=%d\n",i);
}
```



```
emacs - testsse.cpp
File Edit Options Buffers Tools C++ Cscope Help

134 "/usr/include/bits/types.h" 3 4
# 1 "/usr/include/bits/typesizes.h" 1 3 4
# 135 "/usr/include/bits/types.h" 2 3 4

__extension__ typedef __u_quad_t __dev_t;
__extension__ typedef unsigned int __uid_t;
__extension__ typedef unsigned int __gid_t;
__extension__ typedef unsigned long int __ino_t;
__extension__ typedef __u_quad_t __ino64_t;
__extension__ typedef unsigned int __mode_t;
__extension__ typedef unsigned int __nlink_t;
__extension__ typedef long int __off_t;
__extension__ typedef __quad_t __off64_t;
__extension__ typedef int __pid_t;
__extension__ typedef struct { int __val[2]; } __fsid_t;
__extension__ typedef long int __clock_t;
__extension__ typedef unsigned long int __rlim_t;
__extension__ typedef __u_quad_t __rlim64_t;
__extension__ typedef unsigned int __id_t;
__extension__ typedef long int __time_t;
__extension__ typedef unsigned int __useconds_t;
__extension__ typedef long int __suseconds_t;

__extension__ typedef int __daddr_t;
__extension__ typedef long int __swblk_t;
__extension__ typedef int __key_t;

testsse.cpp 1:16下午 0.30 (C++ Abbrev) --L76--C0--
```

## 2、编译成汇编代码



### □ 预处理文件→汇编代码

1) 使用 **-x** 参数说明根据指定的步骤进行工作，**cpp-output** 指明从预处理得到的文件开始编译

2) 使用 **-S** 说明生成汇编代码后停止工作

```
gcc -x cpp-output -S -o gcctest.s gcctest.cpp
```

### □ 也可以直接编译到汇编代码

```
gcc -S gcctest.c
```







```
[root@stc-38fadca7df dir]# gcc -x c
[root@stc-38fadca7df dir]# ls
testsse.c testsse.cpp testsse.s
[root@stc-38fadca7df dir]#
```

```
emacs - testsse.c
File Edit Options Buffers Tools C Cscope Help

//testsse.c

#include <stdio.h>

int main()
{
    int i,j;
    i=0;
    j=0;
    i=j+1;
    printf("Hello SSE");
    printf("i=j+1=%d\n",i);
}
```

```
emacs - testsse.s
File Edit Options Buffers Tools Help

.file "testsse.c"
.section .rodata
.LC0:
.string "Hello SSE"
.LC1:
.string "i=j+1=%d\n"
.text
.globl main
.type main, @function
main:
    leal    4(%esp), %ecx
    andl    $-16, %esp
    pushl   -4(%ecx)
    pushl   %ebp
    movl    %esp, %ebp
    pushl   %ecx
    subl    $36, %esp
    movl    $0, -12(%ebp)
    movl    $0, -8(%ebp)
    movl    -8(%ebp), %eax
    addl    $1, %eax
    movl    %eax, -12(%ebp)
    movl    $.LC0, (%esp)
    call    printf
    movl    -12(%ebp), %eax
    movl    %eax, 4(%esp)
    movl    $.LC1, (%esp)
    call    printf

--:-- testsse.s 1:18下午 0.11 (Assembler)--L1--C0
```

### 3、编译成目标代码



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

#### □汇编代码→目标代码

```
gcc -x assembler -c gcctest.s
```

#### □直接编译成目标代码

```
gcc -c gcctest.c
```

#### □使用汇编器生成目标代码

```
as -o gcctest.o gcctest.s
```



嵌入式系统实验室  
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY  
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

```
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c  gcctest.s
[donger@donger gcctest]$ gcc -x assembler -c gcctest.s
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c  gcctest.o  gcctest.s
[donger@donger gcctest]$
```

汇编代码→目标代码


```
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c
[donger@donger gcctest]$ gcc -c gcctest.c
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c  gcctest.o
[donger@donger gcctest]$
```

直接编译成目标代码

```
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c  gcctest.s
[donger@donger gcctest]$ as -o gcctest.o gcctest.s
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c  gcctest.o  gcctest.s
[donger@donger gcctest]$
```

使用汇编器

## □ UltraEdit



## □ Objdump

```
[root@ustc-38fadca7df dir]# objdump -d testsse.o
```

```
testsse.o:      file format elf32-i386
```

```
Disassembly of section .text:
```

```
00000000 <main>:
0:  8d 4c 24 04      lea    0x4(%esp),%ecx
4:  83 e4 f0         and    $0xffffffff0,%esp
7:  ff 71 fc        pushl  0xffffffffc(%ecx)
a:  55              push   %ebp
b:  89 e5            mov    %esp,%ebp
d:  51              push   %ecx
e:  83 ec 24        sub    $0x24,%esp
11: c7 45 f4 00 00 00 00  movl   $0x0,0xfffffffff4(%ebp)
18: c7 45 f8 00 00 00 00  movl   $0x0,0xfffffffff8(%ebp)
1f: 8b 45 f8         mov    0xfffffffff8(%ebp),%eax
22: 83 c0 01        add    $0x1,%eax
25: 89 45 f4         mov    %eax,0xfffffffff4(%ebp)
28: c7 04 24 00 00 00 00  movl   $0x0,(%esp)
2f: e8 fc ff ff ff    call   30 <main+0x30>
34: 8b 45 f4         mov    0xfffffffff4(%ebp),%eax
37: 89 44 24 04      mov    %eax,0x4(%esp)
3b: c7 04 24 0a 00 00 00  movl   $0xa,(%esp)
42: e8 fc ff ff ff    call   43 <main+0x43>
47: 83 c4 24        add    $0x24,%esp
4a: 59              pop    %ecx
```

## 4、编译成执行代码



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

### □ 目标代码→执行代码

```
gcc -o gcctest gcctest.o
```

### □ 直接生成执行代码

```
gcc -o gcctest gcctest.c
```



嵌入式系统实验室  
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY  
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC



```
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c  gcctest.o
[donger@donger gcctest]$ gcc -o gcctest gcctest.o
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest  gcctest.c  gcctest.o
[donger@donger gcctest]$
```

目标代码→执行代码

```
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c
[donger@donger gcctest]$ gcc -o gcctest gcctest.c
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest  gcctest.c
[donger@donger gcctest]$
```

直接生成执行代码



# testsse.o V.S. testsse

```
[root@stc-38fadca7df dir]# objdump -d testsse.o
```

```
testsse.o:      file format elf32-i386
```

```
Disassembly of section .text:
```

```
00000000 <main>:
```

```
0: 8d 4c 24 04      lea    0x4(%esp),%ecx
4: 83 e4 f0         and    $0xffffffff0,%esp
7: ff 71 fc         pushl  0xffffffffc(%ecx)
a: 55              push   %ebp
b: 89 e5           mov    %esp,%ebp
d: 51             push   %ecx
e: 83 ec 24        sub    $0x24,%esp
11: c7 45 f4 00 00 00 00 movl   $0x0,0xffffffff4(%ebp)
18: c7 45 f8 00 00 00 00 movl   $0x0,0xffffffff8(%ebp)
1f: 8b 45 f8         mov    0xffffffff8(%ebp),%eax
22: 83 c0 01        add    $0x1,%eax
25: 89 45 f4         mov    %eax,0xffffffff4(%ebp)
28: c7 04 24 00 00 00 00 movl   $0x0,(%esp)
2f: e8 fc ff ff ff  call   30 <main+0x30>
34: 8b 45 f4         mov    0xffffffff4(%ebp),%eax
37: 89 44 24 04      mov    %eax,0x4(%esp)
3b: c7 04 24 0a 00 00 00 movl   $0xa,(%esp)
42: e8 fc ff ff ff  call   43 <main+0x43>
47: 83 c4 24        add    $0x24,%esp
4a: 59             pop    %ecx
```

```
testsse:      file format elf32-i386
```

```
Disassembly of section .init:
```

```
08048250 <_init>:
```

```
8048250: 55              push   %ebp
8048251: 89 e5           mov    %esp,%ebp
8048253: 83 ec 08        sub    $0x8,%esp
8048256: e8 79 00 00 00  call   80482d4 <call_gmon_start>
804825b: e8 00 01 00 00  call   8048360 <frame_dummy>
8048260: e8 fb 01 00 00  call   8048460 <__do_global_ctors_aux>
8048265: c9             leave  %ebp
8048266: c3             ret
```

```
Disassembly of section .plt:
```

```
080482b0 <_start>:
```

```
80482b0: 31 ed          xor    %ebp,%ebp
80482b2: 5e            pop    %esi
80482b3: 89 e1          mov    %esp,%ecx
80482b5: 83 e4 f0       and    $0xffffffff0,%esp
80482b8: 50            push   %eax
80482b9: 54            push   %esp
80482ba: 52            push   %edx
80482bb: 68 e0 83 04 08 push   $0x80483e0
80482c0: 68 f0 83 04 08 push   $0x80483f0
80482c5: 51            push   %ecx
80482c6: 56            push   %esi
80482c7: 68 84 83 04 08 push   $0x8048384
80482cc: e8 b7 ff ff ff call   8048288 <__libc_start_main@plt>
80482d1: f4            hlt
80482d2: 90            nop
80482d3: 90            nop
```


```
08048384 <main>:
```

```
8048384: 8d 4c 24 04      lea    0x4(%esp),%ecx
8048388: 83 e4 f0         and    $0xffffffff0,%esp
804838b: ff 71 fc         pushl  0xffffffffc(%ecx)
804838e: 55              push   %ebp
804838f: 89 e5           mov    %esp,%ebp
8048391: 51             push   %ecx
8048392: 83 ec 24        sub    $0x24,%esp
8048395: c7 45 f4 00 00 00 00 movl   $0x0,0xffffffff4(%ebp)
804839c: c7 45 f8 00 00 00 00 movl   $0x0,0xffffffff8(%ebp)
80483a3: 8b 45 f8         mov    0xffffffff8(%ebp),%eax
80483a6: 83 c0 01        add    $0x1,%eax
80483a9: 89 45 f4         mov    %eax,0xffffffff4(%ebp)
80483ac: c7 04 24 b0 84 04 08 movl   $0x80484b0,(%esp)
80483b3: e8 e0 fe ff ff  call   8048298 <printf@plt>
80483b8: 8b 45 f4         mov    0xffffffff4(%ebp),%eax
80483bb: 89 44 24 04      mov    %eax,0x4(%esp)
80483bf: c7 04 24 ba 84 04 08 movl   $0x80484ba,(%esp)
```



## 程序的编译->执行过程

- 1、预处理
- 2、编译成汇编代码
- 3、汇编成目标代码
- 4、链接



## □-Wall: 打开所有的警告信息

```
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c
[donger@donger gcctest]$ gcc -Wall -o gcctest gcctest.c
gcctest.c: 在函数 'main' 中:
gcctest.c:13: 警告: 在有返回值的函数中, 控制流程到达函数尾
[donger@donger gcctest]$ █
```

# 根据警告信息检查源程序



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

```
//gcctest.c
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()  
{
```

Main函数的返回值为int

```
    int i,j;
```

```
    i=0;
```

```
    j=0;
```

```
    i=j+1;
```

```
    printf("Hello World!\n");
```

```
    printf("i=j+1=%d\n",i);
```

```
}
```

在函数的末尾应当返回一个值



嵌入式系统实验室  
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY  
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

# 修改源程序



```
//gcctest.c
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i,j;
```

```
    i=0;
```

```
    j=0;
```

```
    i=j+1;
```

```
    printf("Hello World!\n");
```

```
    printf("i=j+1=%d\n",i);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
[donger@donger gcctest]$ ls
```

```
gcctest.c
```

```
[donger@donger gcctest]$ gcc -Wall
```

```
-o gcctest gcctest.c
```

```
[donger@donger gcctest]$ ls
```

```
gcctest  gcctest.c
```

```
[donger@donger gcctest]$ █
```



## □ 优化编译选项有：

✓ -O0

缺省情况，不优化

✓ -O1

✓ -O2

✓ -O3

✓ 等等

} 不同程度的优化

# gcc的优化编译举例（1）

## 考虑如下的源代码



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

```
//mytest.c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    int i,j;
    double k,k1,k2,k3;
    k=0.0; k1=k2=k3=1.0;
    for (i=0;i<50000;i++)
        for (j=0;j<50000;j++)
        {
            k+=k1+k2+k3;
            k1 += 0.5;
            k2 += 0.2;
            k3 = k1+k2;
            k3 -= 0.1;
        }
    return 0;
}
```

```
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c  mytest.c
[donger@donger gcctest]$ gcc -O0 -o m0 mytest.c
[donger@donger gcctest]$ gcc -O1 -o m1 mytest.c
[donger@donger gcctest]$ gcc -O2 -o m2 mytest.c
[donger@donger gcctest]$ gcc -O3 -o m3 mytest.c
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c  m0  m1  m2  m3  mytest.c
[donger@donger gcctest]$
```

不同的优化  
编译选项

# gcc的优化编译举例（2）

## 使用time命令统计程序的运行



```
[donger@donger gcctest]$ ls
gcctest.c  m0  m1  m2  m3  mytest.c
[donger@donger gcctest]$ time ./m3

real    0m2.756s
user    0m2.658s
sys     0m0.042s
[donger@donger gcctest]$ time ./m2

real    0m2.733s
user    0m2.643s
sys     0m0.037s
[donger@donger gcctest]$ time ./m1

real    0m1.829s
user    0m1.767s
sys     0m0.022s
[donger@donger gcctest]$ time ./m0

real    0m40.808s
user    0m39.632s
sys     0m0.337s
[donger@donger gcctest]$
```



□ GNU tools和其他一些优秀的开源软件可以完全覆盖上述类型的软件开发工具。为了更好的开发嵌入式系统，需要熟悉如下一些软件

- ✓ GCC

- ✓ Binutils—辅助GCC的主要软件

- ✓ Gdb

- ✓ make

- ✓ cvs

## 二、GNU binutils



□ binutils是一组**二进制工具程序集**，是辅助GCC的主要软件，它主要包括

**1.addr2line** 把程序地址转换为文件名和行号。

在命令行中给它一个地址和一个可执行文件名，它就会使用这个可执行文件的调试信息指出在给出的地址上是哪个文件以及行号。

**2.ar** 建立、修改、提取归档文件。归档文件是包含多个文件内容的一个大文件，其结构保证了可以恢复原始文件内容。





3. **as** 是GNU汇编器，主要用来编译GNU C编译器gcc输出的汇编文件，他将汇编代码转换成二进制代码，并存放到一个object文件中，该目标文件将由连接器ld连接
4. **C++filt**解码C++符号名，连接器使用它来过滤C++ 和 Java 符号，防止重载函数冲突。
5. **gprof** 显示程序调用段的各种数据。
6. **ld** 是连接器，它把一些目标和归档文件结合在一起，重定位数据，并链接符号引用，最终形成一个可执行文件。通常，建立一个新编译程序的最后一步就是调用ld。





7. **nm** 列出目标文件中的符号。
8. **objcopy** 把一种目标文件中的内容复制到另一种类型的目标文件中。
9. **objdump** 显示一个或者更多目标文件的信息。使用选项来控制其显示的信息。它所显示的信息通常只有编写编译工具的人才感兴趣。
10. **ranlib** 产生归档文件索引，并将其保存到这个归档文件中。在索引中列出了归档文件各成员所定义的可重分配目标文件。
11. **readelf** 显示elf格式可执行文件的信息。





- 12.size** 列出目标文件每一段的大小以及总体的大小。默认情况下，对于每个目标文件或者一个归档文件中的每个模块只产生一行输出。
- 13.strings** 打印某个文件的可**打印字符串**，这些字符串最少4个字符长，也可以使用选项-n设置字符串的最小长度。默认情况下，它只打印目标文件初始化和可加载段中的可打印字符；对于其它类型的文件它打印整个文件的可打印字符，这个程序对于了解非文本文件的内容很有帮助。
- 14.strip** **丢弃**目标文件中的全部或者特定符号。





**15. libiberty** 包含许多GNU程序都会用到的函数，这些程序有： `getopt`, `obstack`, `strerror`, `strtol` 和 `strtoul`.

**16.libbfd** 二进制文件描述库.

**17.libopcodes** 用来处理opcodes的库，在生成一些应用程序的时候也会用到它，比如objdump. Opcodes是文本格式可读的处理器操作指令.



## 三、其他GNU工具



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

- Gdb—调试器
- GNU make——软件工程工具
- diff, patch——补丁工具
- CVS——版本控制系统

参考 《Linux操作系统分析》 课程中的 GNU Tools





中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

## 2. 使用MakeFile编译

王超

中国科学技术大学计算机学院  
嵌入式系统实验室

2018年春

# Makefile



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

```
Makefile (~/Desktop/dir) - gedit
(S) 工具(T) 文档(D) 帮助(H)
撤消 重做 剪切 复制 粘贴 查找 替换
Makefile x
testsse: testsse.o
    gcc -o testsse testsse.o

testsse.o: testsse.s
    gcc -x assembler -c testsse.s

testsse.s: testsse.cpp
    gcc -x cpp-output -S -o testsse.s testsse.cpp

testsse.cpp: testsse.c
    gcc -E -o testsse.cpp testsse.c

clean:
    rm -f testsse *.o *.s *.cpp
```

依赖关系



嵌入式系统实验室  
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY  
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC



```
[root@most-c-236 dir]# ls  
Makefile  testsse.c
```

```
[root@most-c-236 dir]# make  
gcc -E -o testsse.cpp testsse.c  
gcc -x cpp-output -S -o testsse.s testsse.cpp  
gcc -x assembler -c testsse.s  
gcc -o testsse testsse.o
```

```
[root@most-c-236 dir]# ls  
Makefile  testsse  testsse.c  testsse.cpp  testsse.o  testsse.s
```


```
[root@most-c-236 dir]# ./testsse  
Hello SSEi=j+1=1
```

```
[root@most-c-236 dir]# make clean  
rm -f testsse *.o *.s *.cpp
```

```
[root@most-c-236 dir]# ls  
Makefile  testsse.c  
[root@most-c-236 dir]#
```

#### • 程序的编译->执行过程

- 1、预处理
- 2、编译成汇编代码
- 3、汇编成目标代码
- 4、链接



# 一个“复杂”的例子



```
//add.h  
  
int add(int a, int b);
```

```
//add.c  
  
int add(int a, int b)  
{  
    int c;  
    c=a+b;  
    return c;  
}
```

```
//testsse.c  
  
#include <stdio.h>  
#include </root/Desktop/dir/add.h>  
  
int main()  
{  
    int i,j;  
    i=0;  
    j=0;  
    // i=j+1;  
    i=add(j,1);  
    printf("Hello SSE ");  
    printf("i=j+1=%d\n",i);  
}
```



# Makefile



Makefile x makefile x testsse.c

```
CC = gcc -O1 -Wall
```

定义

```
testsse: testsse.o add.o  
    $(CC) -o testsse testsse.o add.o
```

多个文件

```
testsse.o: testsse.c  
    $(CC) -c testsse.c
```

```
add.o: add.c add.h  
    $(CC) -c add.c
```

```
clean:  
    rm -f testsse *.o *.s *.cpp
```





```
[root@host-c-236 dir]# ls
add.c  add.h  Makefile  testsse.c

[root@host-c-236 dir]# make
gcc -O1 -Wall -c testsse.c
testsse.c: In function 'main':
testsse.c:15: 警告: 在有返回值的函数中, 控制流程到达函数尾
gcc -O1 -Wall -c add.c
gcc -O1 -Wall -o testsse testsse.o add.o

[root@host-c-236 dir]# ls
add.c  add.h  add.o  Makefile  testsse  testsse.c  testsse.o
[root@host-c-236 dir]# ./testsse
Hello SSEi=j+1=1
[root@host-c-236 dir]#
```

在GCC参数较多（灵活）时、文件较多时极为有效

## □考虑如下源代码

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    int a = 0;
    for(i=0;i<500;i++)
        for(j=0;j<500;j++)
            a += 1;
    return a;
}
```

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i;
    int a=0;
    for(i=0;i<250000;i++)
        a+=1;
    return a;
}
```

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i;
    int a=0;
    for(i=0;i<250000;i++)
        a+=1;
    return a;
}
```

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    int a = 0;
    for(i=0;i<500;i++)
        for(j=0;j<500;j++)
            a += 1;
    return a;
}
```

```
.file "test1.c"
.text
.globl main
.type main, @function
main:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $16, %esp
    movl $0, -8(%ebp) a
    movl $0, -4(%ebp) i
    jmp .L2

.L3:
    addl $1, -8(%ebp)
    addl $1, -4(%ebp)

.L2:
    cmpl $249999, -4(%ebp)
    jle .L3
    movl -8(%ebp), %eax
    leave
    ret
.size main, .-main
.ident "GCC: (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) 4.4.3"
.section .note.GNU-stack,"",@progbits
```

```
.file "test.c"
.text
.globl main
.type main, @function
main:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $16, %esp
    movl $0, -12(%ebp) a
    movl $0, -4(%ebp) i
    jmp .L2

.L5:
    movl $0, -8(%ebp) j
    jmp .L3

.L4:
    addl $1, -12(%ebp)
    addl $1, -8(%ebp)

.L3:
    cmpl $499, -8(%ebp)
    jle .L4
    addl $1, -4(%ebp)

.L2:
    cmpl $499, -4(%ebp)
    jle .L5
    movl -12(%ebp), %eax
    leave
    ret
.size main, .-main
.ident "GCC: (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) 4.4.3"
.section .note.GNU-stack,"",@progbits
```



# 如何计算哪个更好？



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

□ 一层循环时,共100W条指令

✓ 50W addl + 25W cmp + 25W JLE

□ 二层循环时

✓ 内层循环共100W条指令

• 50W addl + 25W cmp + 25W JLE

✓ 外层循环共 2500 条指令

• 500addl+500cmp+500JLE+500movl+500JMP

□ 与指令CPI有关

$$T_{CPU} = CPI \times IC \times T_{CLK}$$



嵌入式系统实验室  
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY  
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC



*"The more we study, the more we discover  
our ignorance."*

*by Percy Bysshe Shelley*

