Presupuesto ejemplo aplicando el formato FIEBDC/3-2007

NºOrden (*1)	Código	Ud	Descripción	Factor	(~K)	Rend.	(~K)	Rend. Total		(~K)	Precio		(~K)	Importe		(~K)	Comentario	Mediciones Unidades	(~K)	Longitud	(~K)	Latitud	(~K)	Altura	(~K)	Subtotal	(~K)
			Presupuesto ejemplo											**30.499,89**		DC(2)											
1	**01.01**		**Cimentaciones**											**24.165,05**		DC(2)											
1.1	1305I010	m3	Cimentación zapata aislada HA-25/P/20/IIa, acero B500S s/cuantia proyecto					235,0000	(*4)	DS (4)	102,83	(*6)	DUO (2)	24.165,05		DC (2)											
	E305I020	m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa,p/ciment.y muros contención					1,000		DRS (3)	58,618		DEC (3)	58,6180		DI (4)											
	E30BI005	kg	Hormigón HA-25/P/20/IIa,p/ciment.y muros contención					60,000		DRS (3)	0,663		DEC (3)	39,7800		DI (4)											
														98,3980	(*2)	DI (4)											
														4,4279	(*5)	DI (4)											
2	**01.02**		**Estructura**											**6.334,84**		DC (2)											
2.1	E305I020	m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa,p/ciment.y muros contención	1,02	DFS(2)	94,7332	DS (4)	96,6279	(*3)	DS (4)	61,26	(*6)	DUO (2)	5.919,43		DC (2)	ZANJAS	3,255	DN(3)	1,100	DD(3)	0,900	DD(3)			3,2225	DSP(4)
																		4,750	DN(3)	1,100	DD(3)	0,900	DD(3)			4,7025	DSP(4)
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,7	DFS(2)	0,035	DRS (3)	0,060	(*3)	DRS (3)	16,68000		DES (5)	1,0008		DI (4)		6,250	DN(3)	1,100	DD(3)	0,900	DD(3)			6,1875	DSP(4)
	A0140000	h	Peón					0,141		DRS (3)	14,97000		DES (5)	2,1108		DI (4)		4,555	DN(3)	1,100	DD(3)	0,900	DD(3)			4,5095	DSP(4)
	B0652080	m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 cemento					1,100		DRS (3)	50,37549		DES (5)	55,4130		DI (4)		1,750	DN(3)	1,100	DD(3)	0,900	DD(3)			1,7325	DSP(4)
	A0140000%NAAA	u	Gastos auxiliares					0,030		DRS (3)	2,1108		DI (4)	0,0633		DI (4)	ZAPATAS	3,255	DN(3)	1,100	DD(3)	0,900	DD(3)	4,000	DD(3)	12,8898	DSP(4)
	A0122000%NAAB	u	Gastos auxiliares					0,030		DRS (3)	1,0008		DI (4)	0,0300		DI (4)		4,750	DN(3)	1,100	DD(3)	0,900	DD(3)	5,000	DD(3)	23,5125	DSP(4)
														58,6179	(*2)	DI (4)		6,250	DN(3)	1,100	DD(3)	0,900	DD(3)	3,000	DD(3)	18,5625	DSP(4)
														2,6378	(*5)	DI (4)		4,555	DN(3)	1,100	DD(3)	0,900	DD(3)	2,000	DD(3)	9,0189	DSP(4)
																		1,750	DN(3)	1,100	DD(3)	0,900	DD(3)	6,000	DD(3)	10,3950	DSP(4)
2.2	E30BI005	kg	Acero B500S,CIETSID,p/arm.cim.y muros contención+p/p sep.PVC					525,7500		DS (4)	0,69	(*6)	DUO (2)	362,77		DC (2)											
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista					0,003		DRS (3)	16,68000		DES (5)	0,0500		DI (4)											
	A0134000	h	Ayudante ferrallista					0,003		DRS (3)	14,81000		DES (5)	0,0444		DI (4)											
	B0A14200	kg	Alambre recocido,d=1,3mm					0,006		DRS (3)	0,72000		DES (5)	0,0043		DI (4)											
	D0B2A100	kg	Acero B500S,manip.taller,el.obra					1,000		DRS (3)	0,564		DEC (3)	0,5640		DI (4)											
														0,6627	(*2)	DI (4)											
														0,0298	(*5)	DI (4)											
2.3	B0652080	m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 cemento					1,0000		DS (4)	52,64	(*6)	DUO (2)	52,64		DC (2)											
														50,37549	(*2)	DES (5)											
														2,2669	(*5)	DI (4)											
	D0B2A100	kg	Acero B500S,manip.taller,el.obra																								
	A0134000	H	Ayudante ferrallista					0,001		DRS (3)	14,81000		DES (5)	0,0148		DI (4)											
	B0A14200	KG	Alambre recocido,d=1,3mm					0,010		DRS (3)	0,72000		DES (5)	0,0072		DI (4)											
	B0B2A000	KG	Acero b/corrugada B 500 S					1,050		DRS (3)	0,50000		DES (5)	0,5250		DI (4)											
	A0124000	H	Oficial 1a ferrallista					0,001		DRS (3)	16,68000		DES (5)	0,0167		DI (4)											
														0,564	(*7)	DEC (3)											

El único subcampo de decimales del registro K que no se utilizado es el DRC, utilizado para factor y rendimiento de presupuesto unitario. De todas maneras se exporta en el Presupuesto ejemplo.bc3 con valor 3

(*1) Las líneas que disponen de un número de orden son unidades de obra que forman parte del presupuesto; el resto corresponde a la justificación de precios de dichas unidades de obra

(*2) Costes directos de unidades de obra.

(*3) Rendimiento total (= rendimiento * factor) si el factor está vacío entonces el rendimiento se multiplica por 1. Al Rendimiento y Rendimiento total se aplica el mismo número de decimales. El Rendimiento total redondeado se multiplicará por el precio para obtener el importe

(*4) Medición. Se aplica el mismo criterio del puno (*3)

(*5) Costes indirectos que en el ejemplo se corresponde a CI = 4.5

(*6) Costes directos + costes indirectos. Precio para la unidad de obra que se corresponde con el campo precio precalculado del registro ~C

(*7) Precio total del descompuesto que se corresponde con el campo precio precalculado del registro ~C

(~K) Indica el campo del registro ~K y a continuación el número de decimales que el ejemplo define para este campo