

Les événements du DOM

Les composants React

Les événements du DOM

Les balise JSX qui représente des balises de l'HTML possèdent les mêmes événements que ceux du langage HTML.

Par contre, la syntaxe des événements en JSX sont en **camelCase**.

Pour utiliser des événements dans nos composants, il faut transmettre la fonction JavaScript dans le code JSX.

```
const SimpleEvent = function() {  
  
  const handleAction = function() {  
    // Code exécuté lors de l'événement  
    console.log('Action déclenchée');  
  }  
  
  return (  
    <div>  
      <button onClick={handleAction}>  
        Cliquer ici  
      </button>  
    </div>  
  );  
}  
  
export default SimpleEvent;
```

Variable de l'événement

Pour manipuler la variable d'événement, la méthode à exécuter doit attendre un paramètre.

L'envoi de la variable d'événement vers la méthode est implicite dans le JSX.

Pour désactiver le comportement par défaut de l'événement, il est nécessaire de déclencher la méthode « `preventDefault()` » sur la variable.

```
const VariableEvent = function() {  
  
  const handleEvent = function(event) {  
    const value = event.target.value;  
    console.log(`La valeur est ${value}`);  
  }  
  
  return (  
    <div>  
      Entrer une valeur  
      <input type="text" onChange={handleEvent} />  
    </div>  
  );  
}  
  
export default VariableEvent;
```