

深層学習

系列データのためのネットワーク

会津大学 コンピュータ理工学研究科 コンピュータ情報システム学専攻 高橋輝

系列データ

個々の要素が順序付きの集まり

$$\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \mathbf{x}^3, \dots, \mathbf{x}^T$$

として与えられるデータを系列データと呼ぶ

約束

- 要素の並びをインデックス $1, 2, 3, \dots, T$ で表し, t を時刻と呼ぶ.
 - 時刻は物理的な時間と対応するとは限らない
- 個々のデータが順序を持っている, つまり, 並びに意味を持っていればよい.

今回扱う問題

1. テキスト to 多クラス (Text to Multi-class)

- レストランの利用客の感想を3段階で評価.
- 文を構成する各単語をベクトルで表現. (下に例示)
 $\mathbf{x}^1 = \text{'They'}$, $\mathbf{x}^2 = \text{'have'}$, \dots , $\mathbf{x}^{15} = \text{'better'}$
- データの最小単位は一つの文($\mathbf{X}_n = (\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \dots, \mathbf{x}^{T_n})$).
- 単語数は自由なので, 系列長 T_n も自由.

今回扱う問題

2. 音声認識(Speech Recognition)

- 発話を記録した時間信号から発話内容を推定する.
- 前処理
 - 信号は一定の周期で標本化され, 量子化されたデジタルデータ(=一般的な音声データ)
 - 方法の例: $10ms$ 間隔で $25ms$ 幅の窓で切り出し, 周波数スペクトルの分布情報を取り出して, 特徴ベクトルの系列($\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \dots$,)を得る.
- 入力に前処理を行ったデータを取り, 発話を構成する音素(phoneme) or 発話内容を直接表す文字列を推定する.

1, 2共に, 出力は入力と異なる長さの系列を出力できる必要がある

リカレントニューラルネットワーク

1. リカレントニューラルネットワーク(RNN)とはなんぞや？

A. リカレントニューラルネットワーク(Recurrent Neural Network)とは,
部に(有向)閉路を持つニューラルネットワーク の総称である.

内

- 例として,
 - Elman Network
 - Jordan Network
 - Time Delay Network
 - Echo State Network など様々なものがあるが, 始めは単純なものを考える.

シンプルなRNN

上図のように,中間層のユニットの出力が自分自身に**重み付き**で戻されるRNNを考える.
この自分自身に戻ってくるパスを**帰還路**と呼ぶ.

この構造により, 中間層のユニットは, ひとつ前の状態を**覚える**ことができる.

また, このユニットは, ひとつ前の出力と, 現在の入力の両方を考慮して状態が変わるため, 振る舞いを**動的に変化させる**ことができる.

この二つの特性により, この単純なRNNは系列データ中の"文脈"を捉えることが期待される.

