

화상상담 예약 API 명세서

예약 가능 일정 조회 · 예약 생성/변경/취소 · 상담 대기실 입장 정책

문서 항목	내용
대상 저장소	Likelion14-CenterHackathon-F/Backend
구현 기준	feat/#11 (2026-08-09)
Base URL	/api
인증 방식	JWT Bearer Token
문서 버전	1.0
작성 기준	실제 Controller, DTO, Service, ErrorCode 구현

문서 범위

이 문서는 화상상담 예약 도메인의 6개 API와 상담 입장 연동 규칙을 기술합니다. 원본 화상상담 API 명세서의 구성과 표현 형식을 유지하면서, 현재 브랜치에 반영된 접근 권한 및 동시성 보완 사항을 포함합니다.

문서 구성

번호	API	메소드	경로
1	현재 활성 예약 조회	GET	/appointments?caselId={caselId}
2	예약 가능 날짜 조회	GET	/appointments/available-dates
3	예약 가능 시간 슬롯 조회	GET	/appointments/available-slots
4	화상상담 예약 생성	POST	/appointments
5	화상상담 예약 변경	PATCH	/appointments/{appointmentId}
6	화상상담 예약 취소	DELETE	/appointments/{appointmentId}
부록 A	공통 오류 코드	-	-
부록 B	QA 체크리스트	-	-
부록 C	구현 확인 필요 사항	-	-

공통 API 계약

인증 및 접근 범위

- 모든 예약 API는 Authorization: Bearer {accessToken} 헤더가 필요합니다.
- JWT의 patientId를 서버가 직접 사용하며, 클라이언트는 patientId를 요청 값으로 전달하지 않습니다.
- 예약 조회·변경·취소는 인증 환자가 소유한 예약만 대상으로 합니다. 소유하지 않은 appointmentId는 존재 여부를 노출하지 않고 APPOINTMENT_404_1로 처리합니다.
- 예약 생성 시 appointment.patientId에 인증 환자의 ID가 저장됩니다.

시간 및 시간대

- reservation_slots.startsAt/endsAt은 DB에서 UTC 기준 LocalDateTime으로 취급합니다.
- 응답의 startsAt, endsAt, waitingRoomOpensAt, waitingRoomClosesAt은 환자 timeZoneId로 변환된 ISO-8601 OffsetDateTime입니다.
- 환자 timeZoneId가 null, 공백 또는 유효하지 않은 ZoneId이면 UTC를 사용합니다.
- 대기실은 상담 시작 10분 전부터 시작 20분 후까지 입장할 수 있으며 양 끝 경계 시각을 포함합니다.

정책	계산식	예시 (상담 시작 10:00)
대기실 오픈	startsAt - 10분	09:50:00부터 입장 가능
대기실 종료	startsAt + 20분	10:20:00까지 입장 가능
canEnterWaitingRoom	opensAt ≤ now ≤ closesAt	09:49:59 false / 09:50 true / 10:20 true

동시성 및 데이터 정합성

- 예약 생성은 인증 환자 행을 PESSIMISTIC_WRITE로 잠근 뒤 활성 예약 중복 여부를 검사합니다.
- 선택 슬롯은 PESSIMISTIC_WRITE로 잠그며, appointments.slot_id의 unique 제약으로 최종 중복 예약을 방어합니다.
- 예약 변경 시 기존 슬롯과 새 슬롯을 ID 오름차순으로 잠가 교착 상태 가능성을 낮춥니다.
- 상담 세션이 생성된 예약은 실제 슬롯 변경 및 취소가 금지됩니다.
- 취소는 Appointment 행을 물리 삭제하고 ReservationSlot.availability를 true로 되돌립니다.

공통 응답 형식

필드명	타입	설명
isSuccess	Boolean	성공 true, 실패 false
timestamp	String	서버 로컬 시각, yyyy-MM-dd HH:mm:ss
code	String	GLOBAL 또는 도메인 응답 코드
httpStatus	Integer	응답 HTTP 상태 코드
message	String	응답 메시지
data	Object / Array / null	성공 데이터 또는 null

공통 성공 응답

```
{
  "isSuccess": true,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "GLOBAL_200",
  "httpStatus": 200,
  "message": "호출에 성공하였습니다.",
  "data": {
    "example": "endpoint-specific data"
  }
}
```

공통 인증 오류

HTTP	코드	발생 조건	메시지
401	GLOBAL_401_1	Authorization 헤더가 없거나 인증 정보 없음	인증이 필요합니다.
401	GLOBAL_401_2	Access Token 만료	만료된 토큰입니다.
401	GLOBAL_401_3	Access Token이 유효하지 않음	유효하지 않은 토큰입니다.

공통 요청 형식 오류

HTTP	코드	발생 조건	메시지
400	GLOBAL_400_2	Body 필드 누락/범위 위반, JSON 파싱 오류, 타입 변환 실패	HTTP 요청 바디의 형식이 잘못되었습니다. 또는 필드 검증 메시지
405	GLOBAL_405	지원하지 않는 HTTP 메소드	지원하지 않는 HTTP 메소드입니다.
415	GLOBAL_415	지원하지 않는 Content-Type	지원하지 않는 콘텐츠 타입입니다.
500	GLOBAL_500	분류되지 않은 서버 예외	서버 내부에서 알 수 없는 에러가 발생했습니다.

검증 응답 주의

Request Body 검증은 GLOBAL_400_2로 처리됩니다. Path/Query의 @Positive, @Min, @Max 위반은 Spring 버전에 따라 HandlerMethodValidationException 또는 ConstraintViolationException으로 발생할 수 있으나 현재 GlobalExceptionHandler에 명시적 처리가 없습니다. 계약상 400 응답을 보장하려면 구현 보완 및 통합 테스트가 필요합니다.

1. [화상 상담 예약] 현재 활성 예약 조회

항목	내용
메소드	GET
백엔드 담당자	고경탁
상태	API 개발 완료
엔드포인트	/appointments?caselId={caselId}
실제 요청 경로	/api/appointments?caselId={caselId}

전달사항

- 인증 환자와 caselId가 일치하는 활성 예약을 조회합니다.
- 활성 기준은 슬롯 시작 시각이 현재 UTC 시각의 20분 전보다 같거나 이후인 예약입니다.
- 조건에 맞는 예약이 여러 개면 startsAt 오름차순의 첫 번째 예약을 반환합니다.
- 예약이 없으면 404가 아니라 hasAppointment=false, appointment=null로 정상 응답합니다.
- 응답 시간은 환자 timeZoneId 기준 OffsetDateTime으로 변환됩니다.

Request Header

이름	값	설명
Authorization	Bearer {accessToken}	JWT Access Token, 필수

Query Parameter

이름	타입	필수 여부	검증	설명
caselId	Long	필수	1 이상	화상상담 케이스 ID

Request Body

없음

Response - 200 OK (예약 있음)

필드명	타입	설명
hasAppointment	Boolean	활성 예약 존재 여부
appointment	AppointmentDetail / null	활성 예약 상세. 없으면 null

```
{
  "isSuccess": true,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "GLOBAL_200",
  "httpStatus": 200,
  "message": "호출에 성공하였습니다.",
  "data": {
    "hasAppointment": true,
    "appointment": {
      "appointmentId": 101,
      "caseld": 10,
      "slotId": 501,
      "startsAt": "2026-08-15T14:00:00+09:00",
      "endsAt": "2026-08-15T14:30:00+09:00",
      "waitingRoomOpensAt": "2026-08-15T13:50:00+09:00",
      "waitingRoomClosesAt": "2026-08-15T14:20:00+09:00",
      "canEnterWaitingRoom": false,
      "timezoneId": "Asia/Seoul"
    }
  }
}
```

200 OK (예약 없음)

```
{
  "isSuccess": true,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "GLOBAL_200",
  "httpStatus": 200,
  "message": "호출에 성공하였습니다.",
  "data": {
    "hasAppointment": false,
    "appointment": null
  }
}
```

오류 응답

HTTP	코드	발생 조건	메시지
400*	GLOBAL_400_2 또는 GLOBAL_500	caseld 누락/타입 오류/1 미만	요청 형식 오류. *검증 응답 주의 참고
404	PATIENT_404_1	JWT의 patientId에 해당하는 환자 없음	존재하지 않는 환자입니다.
404	APPOINTMENT_404_2	예약은 있으나 연결 슬롯이 없음	예약 시간 슬롯을 찾을 수 없습니다.
401	GLOBAL_401_1~3	인증 실패	공통 인증 오류 참고

2. [화상 상담 예약] 예약 가능 날짜 조회

항목	내용
메소드	GET
백엔드 담당자	고경탁
상태	API 개발 완료
엔드포인트	/appointments/available-dates
실제 요청 경로	/api/appointments/available-dates

전달사항

- 환자 시간대 기준으로 지정한 연/월에 예약 가능한 날짜와 슬롯 개수를 반환합니다.
- 요청 월이 환자 시간대의 현재 월보다 이전이면 빈 배열을 반환합니다.
- availability=true이고 startsAt이 현재 UTC 시각보다 미래인 슬롯만 집계합니다.
- 해당 월의 환자 로컬 자정 범위를 UTC로 변환하여 슬롯을 조회하므로 시간대 경계가 반영됩니다.
- 결과는 date 오름차순이며 예약 가능한 날짜가 없으면 빈 배열입니다.

Request Header

이름	값	설명
Authorization	Bearer {accessToken}	JWT Access Token, 필수

Query Parameter

이름	타입	필수 여부	검증	설명
year	Integer	필수	2000~2100	조회 연도
month	Integer	필수	1~12	조회 월

Request Body

없음

Response - 200 OK

필드명	타입	설명
data	Array<AvailableDate>	예약 가능한 날짜 목록
date	LocalDate	환자 시간대 기준 날짜, yyyy-MM-dd
availableCount	Integer	해당 날짜의 예약 가능한 슬롯 수

```
{
  "isSuccess": true,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "GLOBAL_200",
  "httpStatus": 200,
  "message": "호출에 성공하였습니다.",
  "data": [
    {
      "date": "2026-08-15",
      "availableCount": 4
    },
    {
      "date": "2026-08-16",
      "availableCount": 2
    }
  ]
}
```

빈 목록

```
{
  "isSuccess": true,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "GLOBAL_200",
  "httpStatus": 200,
  "message": "호출에 성공하였습니다.",
  "data": []
}
```

오류 응답

HTTP	코드	발생 조건	메시지
400*	GLOBAL_400_2 또는 GLOBAL_500	year/month 누락, 타입 오류, 범위 위반	요청 형식 오류. *검증 응답 주의 참고
404	PATIENT_404_1	JWT의 patientId에 해당하는 환자 없음	존재하지 않는 환자입니다.
401	GLOBAL_401_1~3	인증 실패	공통 인증 오류 참고

3. [화상 상담 예약] 예약 가능 시간 슬롯 조회

항목	내용
메소드	GET
백엔드 담당자	고경탁
상태	API 개발 완료
엔드포인트	/appointments/available-slots
실제 요청 경로	/api/appointments/available-slots

전달사항

- 환자 시간대 기준 특정 날짜의 전체 슬롯을 시작 시각 오름차순으로 반환합니다.
- availableCount는 현재 예약 가능한 슬롯만 집계하지만 slots 배열에는 예약 불가 또는 지난 슬롯도 포함될 수 있습니다.
- 슬롯의 available은 availability=true이고 startsAt이 현재 UTC 시각보다 미래일 때만 true입니다.
- date가 과거여도 요청을 거부하지 않으며, 조회된 슬롯은 일반적으로 available=false로 반환됩니다.
- startsAt과 endsAt은 환자 시간대 오프셋이 포함된 ISO-8601 문자열입니다.

Request Header

이름	값	설명
Authorization	Bearer {accessToken}	JWT Access Token, 필수

Query Parameter

이름	타입	필수 여부	형식	설명
date	LocalDate	필수	yyyy-MM-dd	환자 시간대 기준 조회 날짜

Request Body

없음

Response - 200 OK

필드명	타입	설명
date	LocalDate	요청 날짜
availableCount	Integer	예약 가능한 슬롯 수
timezoneId	String	응답 변환에 사용한 ZoneId
slots	Array<AvailableSlot>	해당 날짜 전체 슬롯
slots[].slotId	Long	예약 슬롯 ID
slots[].startsAt	OffsetDateTime	환자 시간대 기준 시작 시각
slots[].endsAt	OffsetDateTime	환자 시간대 기준 종료 시각
slots[].available	Boolean	현재 예약 가능 여부


```
{
  "isSuccess": true,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "GLOBAL_200",
  "httpStatus": 200,
  "message": "호출에 성공하였습니다.",
  "data": {
    "date": "2026-08-15",
    "availableCount": 1,
    "timezoneId": "Asia/Seoul",
    "slots": [
      {
        "slotId": 501,
        "startsAt": "2026-08-15T14:00:00+09:00",
        "endsAt": "2026-08-15T14:30:00+09:00",
        "available": true
      },
      {
        "slotId": 502,
        "startsAt": "2026-08-15T15:00:00+09:00",
        "endsAt": "2026-08-15T15:30:00+09:00",
        "available": false
      }
    ]
  }
}
```

오류 응답

HTTP	코드	발생 조건	메시지
400	GLOBAL_400_2	date 누락, yyyy-MM-dd 파싱 실패	HTTP 요청 바디의 형식이 잘못되었습니다.
404	PATIENT_404_1	JWT의 patientId에 해당하는 환자 없음	존재하지 않는 환자입니다.
401	GLOBAL_401_1~3	인증 실패	공통 인증 오류 참고

4. [화상 상담 예약] 화상상담 예약 생성

항목	내용
메소드	POST
백엔드 담당자	고경탁
상태	API 개발 완료
엔드포인트	/appointments
실제 요청 경로	/api/appointments

전달사항

- 인증 환자에게 지정한 caseId와 slotId로 예약을 생성합니다.
- 동일 환자의 동시 생성 요청을 직렬화하기 위해 환자 행을 먼저 잠급니다.
- 같은 환자-caseId에 활성 예약이 있으면 APPOINTMENT_409_2를 반환합니다.
- 대상 슬롯은 비관적 잠금 후 availability, 미래 시각, 기존 Appointment 점유 여부를 검증합니다.
- 성공 시 슬롯 availability는 false가 되고 appointments에 caseId, patientId, slotId가 저장됩니다.
- DB unique 충돌도 APPOINTMENT_409_1로 변환되므로 동시 예약 시 한 요청만 성공합니다.

Request Header

이름	값	설명
Authorization	Bearer {accessToken}	JWT Access Token, 필수
Content-Type	application/json	콘텐츠 타입, 필수

Request Body

필드명	타입	필수 여부	검증	설명
caseId	Long	필수	1 이상	예약 대상 화상상담 케이스 ID
slotId	Long	필수	1 이상	예약할 시간 슬롯 ID

```
{
  "caseId": 10,
  "slotId": 501
}
```

Response - 201 Created

필드명	타입	설명
appointmentId	Long	생성된 예약 ID
caseId	Long	화상상담 케이스 ID
slotId	Long	예약된 슬롯 ID
startsAt	OffsetDateTime	환자 시간대 기준 시작 시각
endsAt	OffsetDateTime	환자 시간대 기준 종료 시각
waitingRoomOpensAt	OffsetDateTime	대기실 입장 시작 시각
waitingRoomClosesAt	OffsetDateTime	대기실 입장 종료 시각
canEnterWaitingRoom	Boolean	현재 대기실 입장 가능 여부
timezoneId	String	응답 변환에 사용한 ZoneId

```
{
  "isSuccess": true,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "GLOBAL_201",
  "httpStatus": 201,
  "message": "생성에 성공하였습니다.",
  "data": {
    "appointmentId": 101,
    "caseId": 10,
    "slotId": 501,
    "startsAt": "2026-08-15T14:00:00+09:00",
    "endsAt": "2026-08-15T14:30:00+09:00",
    "waitingRoomOpensAt": "2026-08-15T13:50:00+09:00",
    "waitingRoomClosesAt": "2026-08-15T14:20:00+09:00",
    "canEnterWaitingRoom": false,
    "timezoneId": "Asia/Seoul"
  }
}
```

오류 응답

HTTP	코드	발생 조건	메시지
400	GLOBAL_400_2	caseId/slotId 누락, 1 미만, JSON 오류	HTTP 요청 바디의 형식이 잘못되었습니다. 또는 검증 메시지
404	PATIENT_404_1	JWT의 patientId에 해당하는 환자 없음	존재하지 않는 환자입니다.
404	APPOINTMENT_404_2	slotId에 해당하는 슬롯 없음	예약 시간 슬롯을 찾을 수 없습니다.
409	APPOINTMENT_409_1	슬롯 마감/과거/점유/unique 충돌	이미 마감되었거나 예약할 수 없는 시간 슬롯입니다.
409	APPOINTMENT_409_2	같은 환자-caseId의 활성 예약 존재	이미 활성화된 화상상담 예약이 있습니다.
401	GLOBAL_401_1~3	인증 실패	공통 인증 오류 참고

대표 오류 - 슬롯 예약 불가

```
{
  "isSuccess": false,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "APPOINTMENT_409_1",
  "httpStatus": 409,
  "message": "이미 마감되었거나 예약할 수 없는 시간 슬롯입니다.",
  "data": null
}
```

5. [화상 상담 예약] 화상상담 예약 변경

항목	내용
메소드	PATCH
백엔드 담당자	고경탁
상태	API 개발 완료
엔드포인트	/appointments/{appointmentId}
실제 요청 경로	/api/appointments/{appointmentId}

전달사항

- 인증 환자가 소유한 예약의 슬롯을 변경합니다.
- 요청 slotId가 현재 slotId와 같으면 먹등 요청으로 판단해 데이터 변경 없이 현재 예약 상세를 반환합니다.
- 실제 슬롯 변경은 상담 세션이 아직 생성되지 않았고 기존 슬롯 시작 시각이 미래일 때만 가능합니다.
- 기존 슬롯과 새 슬롯을 ID 오름차순으로 잠근 후 기존 슬롯은 release, 새 슬롯은 reserve 처리합니다.
- 새 슬롯은 availability=true, 미래 시각, Appointment 미점유 상태여야 합니다.
- 소유하지 않은 appointmentId도 APPOINTMENT_404_1로 응답합니다.

동일 슬롯 먹등 처리

현재 구현은 동일 slotId 요청을 상담 세션 존재 여부 및 시작 시각 검사보다 먼저 반환합니다. 실제 변경이 없으므로 성공 응답을 유지하는 정책입니다.

Request Header

이름	값	설명
Authorization	Bearer {accessToken}	JWT Access Token, 필수
Content-Type	application/json	콘텐츠 타입, 필수

Path Variable

이름	타입	검증	설명
appointmentId	Long	1 이상	변경할 본인 소유 예약 ID

Request Body

필드명	타입	필수 여부	검증	설명
slotId	Long	필수	1 이상	변경할 새 예약 슬롯 ID

```
{
  "slotId": 503
}
```

Response - 200 OK

응답 data 구조는 예약 생성의 AppointmentDetail과 같습니다.

```
{
  "isSuccess": true,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "GLOBAL_200",
  "httpStatus": 200,
  "message": "호출에 성공하였습니다.",
  "data": {
    "appointmentId": 101,
    "caseId": 10,
    "slotId": 503,
    "startsAt": "2026-08-16T16:00:00+09:00",
    "endsAt": "2026-08-16T16:30:00+09:00",
    "waitingRoomOpensAt": "2026-08-16T15:50:00+09:00",
    "waitingRoomClosesAt": "2026-08-16T16:20:00+09:00",
    "canEnterWaitingRoom": false,
    "timezoneId": "Asia/Seoul"
  }
}
```

오류 응답

HTTP	코드	발생 조건	메시지
400*	GLOBAL_400_2 또는 GLOBAL_500	appointmentId 범위 위반, slotId 누락/1 미만	요청 형식 오류. *검증 응답 주의 참고
404	APPOINTMENT_404_1	예약 없음 또는 다른 환자 소유	화상상담 예약을 찾을 수 없습니다.
404	APPOINTMENT_404_2	기존 또는 새 슬롯 없음	예약 시간 슬롯을 찾을 수 없습니다.
409	APPOINTMENT_409_1	새 슬롯 마감/과거/점유/unique 충돌	이미 마감되었거나 예약할 수 없는 시간 슬롯입니다.
409	APPOINTMENT_409_3	상담 세션 생성됨 또는 기존 슬롯 시작됨	이미 시작된 예약은 변경하거나 취소할 수 없습니다.
401	GLOBAL_401_1~3	인증 실패	공통 인증 오류 참고

대표 오류 - 변경 불가

```
{
  "isSuccess": false,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "APPOINTMENT_409_3",
  "httpStatus": 409,
  "message": "이미 시작된 예약은 변경하거나 취소할 수 없습니다.",
  "data": null
}
```

6. [화상 상담 예약] 화상상담 예약 취소

항목	내용
메소드	DELETE
백엔드 담당자	고경탁
상태	API 개발 완료
엔드포인트	/appointments/{appointmentId}
실제 요청 경로	/api/appointments/{appointmentId}

전달사항

- 인증 환자가 소유한 예약을 취소합니다.
- 상담 세션이 생성된 예약 또는 슬롯 시작 시각이 현재 UTC 시각과 같거나 지난 예약은 취소할 수 없습니다.
- 성공 시 Appointment 행을 물리 삭제하고 연결 슬롯 availability를 true로 변경합니다.
- 성공 응답의 data는 null입니다.
- 소유하지 않은 appointmentId는 APPOINTMENT_404_1로 응답합니다.

Request Header

이름	값	설명
Authorization	Bearer {accessToken}	JWT Access Token, 필수

Path Variable

이름	타입	검증	설명
appointmentId	Long	1 이상	취소할 본인 소유 예약 ID

Request Body

없음

Response - 200 OK

```
{
  "isSuccess": true,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "GLOBAL_200",
  "httpStatus": 200,
  "message": "호출에 성공하였습니다.",
  "data": null
}
```

오류 응답

HTTP	코드	발생 조건	메시지
400*	GLOBAL_400_2 또는 GLOBAL_500	appointmentId 타입 오류/1 미만	요청 형식 오류. *검증 응답 주의 참고
404	APPOINTMENT_404_1	예약 없음 또는 다른 환자 소유	화상상담 예약을 찾을 수 없습니다.
404	APPOINTMENT_404_2	연결 슬롯 없음	예약 시간 슬롯을 찾을 수 없습니다.
409	APPOINTMENT_409_3	상담 세션 생성됨 또는 슬롯 시작됨	이미 시작된 예약은 변경하거나 취소할 수 없습니다.
401	GLOBAL_401_1~3	인증 실패	공통 인증 오류 참고

대표 오류 - 취소 불가

```
{
  "isSuccess": false,
  "timestamp": "2026-08-09 10:00:00",
  "code": "APPOINTMENT_409_3",
  "httpStatus": 409,
  "message": "이미 시작된 예약은 변경하거나 취소할 수 없습니다.",
  "data": null
}
```

상담 입장 API 연동 규칙

예약 API에서 생성한 appointmentId는 기존 화상상담 입장 API의 Path Variable로 사용됩니다.

항목	내용
연동 API	POST /api/consultations/{appointmentId}/join
예약 소유권	JWT patientId와 Appointment.patientId가 일치해야 함
예약 잠금	join 트랜잭션에서 Appointment 행을 PESSIMISTIC_WRITE로 잠금
입장 시간	waitingRoomOpensAt 이상, waitingRoomClosesAt 이하
상담 세션 생성 후	예약의 실제 슬롯 변경 및 취소 금지

입장 관련 예약 오류

HTTP	코드	발생 조건	메시지
403	APPOINTMENT_403_1	대기실 입장 허용 시간 밖	현재는 상담 대기실에 입장할 수 있는 시간이 아닙니다.
404	APPOINTMENT_404_1	예약 없음 또는 다른 환자 소유	화상상담 예약을 찾을 수 없습니다.
404	APPOINTMENT_404_2	예약 연결 슬롯 없음	예약 시간 슬롯을 찾을 수 없습니다.

입장 시간 경계 예시

상담 시작	현재 시각	입장 가능	설명
10:00	09:49:59	false	오픈 전
10:00	09:50:00	true	오픈 경계 포함
10:00	10:00:00	true	상담 시작 시각
10:00	10:20:00	true	종료 경계 포함
10:00	10:20:00.000000001	false	종료 경계 초과

부록 A. 예약 도메인 오류 코드 전체표

HTTP	코드	상수	메시지	주요 API
403	APPOINTMENT_403_1	APPOINTMENT_JOIN_NOT_ALLOWED	현재는 상담 대기실에 입장할 수 있는 시간이 아닙니다.	상담 입장
404	APPOINTMENT_404_1	APPOINTMENT_NOT_FOUND	화상상담 예약을 찾을 수 없습니다.	변경, 취소, 입장
404	APPOINTMENT_404_2	RESERVATION_SLOT_NOT_FOUND	예약 시간 슬롯을 찾을 수 없습니다.	조회, 생성, 변경, 취소, 입장
409	APPOINTMENT_409_1	RESERVATION_SLOT_UNAVAILABLE	이미 마감되었거나 예약할 수 없는 시간 슬롯입니다.	생성, 변경
409	APPOINTMENT_409_2	ACTIVE_APPOINTMENT_ALREADY_EXISTS	이미 활성화된 화상상담 예약이 있습니다.	생성
409	APPOINTMENT_409_3	APPOINTMENT_ALREADY_STARTED	이미 시작된 예약은 변경하거나 취소할 수 없습니다.	변경, 취소

부록 B. QA 체크리스트

구분	테스트 시나리오	기대 결과
인증	Authorization 헤더 없음/만료/변조	GLOBAL_401_1/2/3
조회	본인 caseld의 활성 예약 존재/부재	hasAppointment true/false
시간대	Asia/Seoul, America/New_York, 잘못된 Zoneld	각 오프셋 변환, 잘못된 값은 UTC
날짜	과거 월/현재 월/미래 월	과거 월 빈 배열, 현재-미래 정상 집계
슬롯	예약 가능/마감/과거 슬롯 혼합	slots 전체 반환, availableCount는 가능 슬롯만
생성	동일 슬롯 동시 예약	한 건 201, 나머지 APPOINTMENT_409_1
생성	같은 환자-caseld로 서로 다른 슬롯 동시 예약	한 건 201, 나머지 APPOINTMENT_409_2
권한	다른 환자의 appointmentId 변경/취소	APPOINTMENT_404_1
변경	동일 slotId 재요청	200, 데이터 변경 없음
변경	상담 세션 생성 후 다른 slotId 요청	APPOINTMENT_409_3
취소	상담 시작 전/후, 상담 세션 생성 전/후	허용 조건만 200
입장	오픈 직전/정확한 오픈/정확한 종료/종료 직후	false/true/true/false
응답	OffsetDateTime 직렬화	ISO-8601 오프셋 포함
DB	취소 후 슬롯 재예약	availability 복구 후 새 예약 가능

부록 C. 구현 확인 필요 사항

1. Path/Query 검증 예외 처리

AppointmentController는 @Validated와 @Positive/@Min/@Max를 사용합니다. 현재 GlobalExceptionHandler에는 HandlerMethodValidationException 및 ConstraintViolationException 처리기가 명시되어 있지 않습니다. 잘못된 범위 값이 GLOBAL_500으로 변환되지 않는지 통합 테스트 후, 계약상 GLOBAL_400_2 또는 GLOBAL_400_3으로 통일해야 합니다.

2. caseId 소유권 연동

예약 조회·변경·취소는 Appointment.patientId로 권한을 검증하지만, 예약 생성 시 요청 caseId 자체가 인증 환자에게 속하는지 확인할 Case 도메인 연동은 현재 코드에 없습니다. 사전 제출 자료 또는 케이스 도메인이 연결되면 생성 전에 소유권 검증을 추가해야 합니다.

3. patient_id 스키마 반영

appointments.patient_id는 NOT NULL입니다. 기존 appointments 데이터가 있는 환경은 배포 전에 환자 ID 백필과 제약 반영 순서를 확인해야 합니다. 운영 환경에서는 ddl-auto=update 대신 명시적 마이그레이션 도구 사용을 권장합니다.

4. 슬롯 데이터 무결성

현재 예약 가능 판단은 availability와 startsAt만 검사합니다. endsAt이 null이거나 startsAt보다 빠른 비정상 슬롯을 생성하지 않도록 슬롯 생성 경로 또는 DB CHECK 제약에서 검증하는 것이 안전합니다.

참조 구현 파일

영역	파일
Controller	domain/appointment/controller/AppointmentController.java
Service	domain/appointment/service/AppointmentService.java
Entity	domain/appointment/entity/Appointment.java, ReservationSlot.java
DTO	domain/appointment/dto/request, dto/response
Repository	domain/appointment/repository
Policy	domain/appointment/policy/AppointmentTimePolicy.java
Error	domain/appointment/exception/AppointmentErrorCode.java

문서 끝