编写第一个Hello_World程序

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

目录

- 添加Hello World源码文件
- 编写Hello World业务代码
- 编写编译构建文件BUILD.gn
- 调试Hello World程序
- 总结

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

添加Hello World源码文件

1、新增my_app文件夹

在./applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples路径下新建一个my_first_app目录，用于存放业务源码文件。

2、新增hello_world.c文件

在./applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_first_app路径下新建一个hello_world.c文件，该文件为业务源码文件。

3、新增BUILD.gn文件

在./applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_first_app路径下新建一个BUILD.gn文件，该文件为业务源码编译脚本。

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

编写Hello World业务代码

添加HelloWorld代码

在hello_world.c中编写业务代码

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
    printf("\n*************************************************\n");
    printf("\n\t\tHello BearPi!\n");
    printf("\n*************************************************\n\n");

    return 0;
}
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

编写业务编译构建文件BUILD.gn

编写构建业务代码的BUILD.gn文件

在./applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_first_app下的BUILD.gn文件中添加如下代码。

```
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
executable("hello_world_lib") {
    output_name = "hello_world"
    sources = [ "hello_world.c" ]
    include_dirs = []
    defines = []
    cflags_c = []
    ldflags = []
}
lite_component("my_app") {
    features = [
        ":hello_world_lib",
    ]
}
```

- 首先导入 gni 组件，将源码hello_world.c编译成hello_world_lib库文件
- 然后将hello_world_lib打包成 lite_component，命名为my_app组件。
- 输出的可执行文件名称由output_name定义为hello_world

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

添加新组件

1、修改文件build/lite/components/applications.json，添加组件my_sample的配置

```
{
        "component": "my_sample",
        "description": "my samples",
        "optional": "true",
        "dirs": [
        "applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_first_app"
        ],
        "targets": [
        "//applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_first_app:my_app"
        ],
        "rom": "",
        "ram": "",
        "output": [],
        "adapted_kernel": [ "liteos_a" ],
        "features": [],
        "deps": {
        "components": [],
        "third_party": [ ]
        }
    },
```

2、修改文件vendor/bearpi/bearpi_hm_micro/config.json，新增my_sample组件的条目

```
{ "component": "my_sample", "features":[] },
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

调试Hello World程序

示例代码编译、烧录后，在命令行输入指令“./bin/hello_world”执行写入的demo程序，会显示如下结果。

```
OHOS #
OHOS # ./bin/hello_world
OHOS #
************************************************

                Hello BearPi!

************************************************
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

本节小结

- 1、掌握如何创建业务源码文件
- 2、掌握如何编写业务源码
- 3、掌握如何编译业务源码
- 4、掌握运行可执行文件

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

谢谢观看

开 源 从 小 熊 派 开 始

OPEN-SOURCE STARTED WITH THE BEARPI