Abra o terminal;

- Usando o comando touch crie 3 (três) arquivos de texto com os nomes: livro, filme e musica;
 - touch livro.txt
 - touch filme.txt
 - touch musica.txt

```
PDITA681@PDITA34091:~$ touch musica.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ ls musica.txt
musica.txt
musica.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ touch livro.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ ls livro.txt
livro.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ touch filme.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ ls filme.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ ls filme.txt
PDITA681@PDITA34091:~$
```

Usando o comando echo preencha os arquivos com algum conteúdo;

- echo "Olá mundo!" > livro.txt
- echo "Olá mundo!" > filme.txt
- echo "Olá mundo!" > musica.txt

Execute o comando cat para visualizar o conteúdo dos arquivos;

- cat livro.txt
- cat filme.txt
- cat musica.txt

```
PDITA681@PDITA34091:-$ ls ·l livro.txt
-rw-rw-r- · 1 PDITA681 PDITA681 0 fev 21 15:18 livro.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ ls ·l musica.txt
-rw-rw-r- · 1 PDITA681 PDITA681 0 fev 21 15:17 musica.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ ls ·l filme.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ echo "Olá mundo!" > musica.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ echo "Olá mundo!" > musica.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ cat musica.txt
Olá mundo!
PDITA681@PDITA34091:-$ echo "Olá mundo!" > livro.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ cat livro.txt
Olá mundo!
PDITA681@PDITA34091:-$ echo "Olá mundo" > filme.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ cat filmes.txt
cat: filmes.txt: Arquivo ou diretório inexistente
PDITA681@PDITA34091:-$ cat filme.txt
Olá mundo
PDITA681@PDITA34091:-$ cat filme.txt
```

Utilize o comando echo para inserir conteúdo nos arquivos, porém, em vez de empregar o redirecionador ">", utilize o redirecionador ">>". Isso adiciona o conteúdo ao final do arquivo sem substituir o conteúdo existente;

```
PDITA681@PDITA34091:-$ echo "Olá mundo!" > musica.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ cat musica.txt
Olá mundo!
PDITA681@PDITA34091:-$ echo "Olá mundo!" > livro.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ cat livro.txt
Olá mundo!
PDITA681@PDITA34091:-$ echo "Olá mundo" > filme.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ cat filmes.txt
cat: filmes.txt: Arquivo ou diretório inexistente
PDITA681@PDITA34091:-$ cat filme.txt
Olá mundo
PDITA681@PDITA34091:~$ echo "Olá mundo 2 " >> musica.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ cat musica.txt
Olá mundo!
Olá mundo 2
PDITA681@PDITA34091:~$ echo "Olá mundo 2" livro.txt
Olá mundo 2 livro.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ echo "Olá mundo!" livro.txt
Olá mundo! livro.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ echo "Olá mundo 2" livro.txt
Olá mundo 2 livro.txt
 PDITA681@PDITA3409l:~$ cat livro.txt
Olá mundo!
PDITA681@PDITA3409l:-$ echo "Olá mundo 2" >> livro.txt
PDITA681@PDITA3409l:-$
PDITA681@PDITA3409l:-$ cat livro.txt
Olá mundo!
Olá mundo 2
PDITA681@PDITA34091:-$ echo "Olá mundo 2" >> filme.txt
PDITA681@PDITA34091:-$ cat filme.txt
Olá mundo
Olá mundo 2
PDITA681@PDITA3409l:~$
```