Prática de Shell Script II

- Vamos criar um script para identificar se estamos usando o usuário root.
 - A variável de ambiente \$EUID armazena o id do usuário;
 - Normalmente o id do usuário root é o 0 (zero);
 - Podemos resolver de duas maneiras. Comparando com \$EUID ou \$USER;

```
PDITA681@PDITA34091:~/Documentos/Scripts

GNU nano 7.2

i_am_root.sh

if [ $EUID -eq 0 ];
then
echo "Eu sou o root"
else
echo "Eu não sou o root"
fi
```

```
PDITA681@PDITA34091:-$ cd Documentos/Scripts

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts nano i_am_root.sh

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts nano i_am_root.sh

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts nano i_am_root.sh

Dash: .i_am_root.sh: Permissão negada

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts chmod u+x i_am_root.sh

.i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts $ ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts $ ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts $ ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts $ ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts $ ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts $ ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts $ ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts $ ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts $ ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts $ ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts $ ./i_am_root.sh

./i_am_root.sh: linha 3: [1004: comando não encontrado

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scr
```

Corrigindo o problema que estava na linha 3 de comando que era a falta de espaço depois do colchete:

```
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos/Scripts

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos/Scripts

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos/Scripts

Eu não sou o root

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos/Scripts$ sudo ./i_am_root.sh

Eu sou o root

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos/Scripts$
```

```
25 de fev 11:09
                                                                                                    PDITA681@PDITA3409l: ~/Documentos/Scripts
  GNU nano 7.2
                                                                                                                    i am root.sh
#!/bin/bash
if [ $EUID -eq 0 ];
                                                                                                                   25 de fev 11:09
                                                                                                    PDITA681@PDITA3409l: ~/Documentos/Scripts
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos/Scripts$ ./i_am_root.sh
Eu não sou o root
PDITA681@PDITA34091:~/Documentos/Scripts$ sudo ./i_am_root.sh
Eu sou o root
PDITA681@PDITA34091:~/Documentos/Scripts$ nano i_am_root.sh
PDITA681@PDITA34091:~/Documentos/Scripts$ nano i_am_root.sh
PDITA681@PDITA34091:~/Documentos/Scripts$ ./i_am_root.sh
Eu não sou o root
Executando...
PDITA681@PDITA34091:~/Documentos/Scripts$ sudo ./i_am_root.sh
Eu sou o root
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos/Scripts$
```

- Vamos criar um script que solicite uma escala de uma escala de 1 a 5 do usuário se ele gosta de café e retorne uma opinião sobre isso.
 - Vamos usar o case para realizar essa tarefa

```
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ nano cafe.sh
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ chmod u+x cafe.sh
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ chmod u+x cafe.sh
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./cafe.sh
De 1 a 5, o quanto você gosta de café[1-5?
1
Costa pouco
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./c
Dash: ./c: Arquivo ou diretório inexistente
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./cafe.sh
De 1 a 5, o quanto você gosta de café[1-5?
2
Costa
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./cafe.sh
De 1 a 5, o quanto você gosta de café[1-5?
3
Costa muito
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./cafe.sh
De 1 a 5, o quanto você gosta de café[1-5?
4
Costa demais
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./cafe.sh
De 1 a 5, o quanto você gosta de café[1-5?
5
Não vive sem
```

CORRIGINDO ALGUNS ERROS NA PONTUAÇÃO.

```
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ nano cafe.sh
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./cafe.sh
De 1 a 5, o quanto você gosta de café?
1
Gosta pouco.
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./cafe.sh
De 1 a 5, o quanto você gosta de café?
2
Gosta.
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./cafe.sh
De 1 a 5, o quanto você gosta de café?
3
Gosta muito.
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./cafe.sh
De 1 a 5, o quanto você gosta de café?
4
Gosta demais.
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./cafe.sh
De 1 a 5, o quanto você gosta de café?
5
Não vive sem.
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos/Scripts$ ./cafe.sh
De 1 a 5, o quanto você gosta de café?
```