Prática de Manipulação de Diretório I

Abra o terminal;

Verifique em qual diretório você se encontra;

```
PDITA681@PDITA3409l:~

PDITA681@PDITA3409l:~

PDITA681@PDITA3409l:~

PDITA681@PDITA3409l:~

PDITA681@PDITA3409l:~

PDITA681@PDITA3409l:~
```

Usando o comando mv, vamos mover os 3 (três) arquivos de texto (livro.txt, filme.txt e musica.txt) para o diretório Documents ou Documentos;

```
22 de fev 17:20
                                                                                                       PDITA681@PDITA3409l: ~
PDITA681@PDITA34091:~$ pwd
/home/PDITA681
PDITA681@PDITA34091:~$ ls livro.txt
livro.txt
PDITA681@PDITA3409l:~$ ls filme.txt
filme.txt
PDITA681@PDITA3409l:~$ ls musica.txt
musica.txt
PDITA681@PDITA3409l:~$ pwd
/home/PDITA681
PDITA681@PDITA34091:~$ mv livro.txt Documentos
PDITA681@PDITA34091:-$ ls livro.txt
ls: não foi possível acessar 'livro.txt': Arquivo ou diretório inexistente
PDITA681@PDITA34091:-$ mv filme.txt Documentos
PDITA681@PDITA3409l:~$ ls filme.txt
ls: não foi possível acessar 'filme.txt': Arquivo ou diretório inexistente PDITA681@PDITA34091:-$ mv musica.txt Documentos
PDITA681@PDITA3409l:~$ ls musica.txt
ls: não foi possível acessar 'musica.txt': Arquivo ou diretório inexistente
PDITA681@PDITA3409l:~$
```

Usando o comando cd vamos mudar para o diretório Documents ou Documentos;

```
22 de fev 17:23
                                                                                                                  PDITA681@PDITA3409l: ~/Documentos
PDITA681@PDITA34091:~$ pwd
/home/PDITA681
PDITA681@PDITA3409l:~$ ls livro.txt
livro.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ ls filme.txt
filme.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ ls musica.txt
musica.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ pwd
/home/PDITA681
PDITA681@PDITA34091:~$ mv livro.txt Documentos
PDITA681@PDITA34091:~$ ls livro.txt
ls: não foi possível acessar 'filme.txt': Arquivo ou diretório inexistente
PDITA681@PDITA34091:-$ mv filme.txt Documentos
PDITA681@PDITA34091:-$ ls filme.txt
ls: não foi possível acessar 'filme.txt': Arquivo ou diretório inexistente
PDITA681@PDITA34091:~$ mv musica.txt Documentos
PDITA681@PDITA34091:~$ ls musica.txt
ls: não foi possível acessar 'musica.txt': Arquivo ou diretório inexistente
PDITA681@PDITA34091:~$ cd Documentos
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos$ ls filme.txt livro.txt musica.txt PDITA681@PDITA34091:-/Documentos$
```

```
PDITA681@PDITA34091:~$ ls Documentos/livro.txt
Documentos/livro.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ ls Documentos/musica.txt
PDITA681@PDITA34091:~$ ls Documentos/filme.txt
PDITA681@PDITA34091:~$

Documentos/filme.txt
PDITA681@PDITA34091:~$
```

Prática de Manipulação de Diretório II

Abra o terminal;

Verifique em qual diretório você se encontra;



Vamos mudar para pasta Documents;

```
PDITA681@PDITA34091:-$ pwd
/home/PDITA681@PDITA34091:-$ cd Documentos
PDITA681@PDITA34091:-$ cd Documentos
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos$ pwd
/home/PDITA681/Documentos$
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos$
```

Agora vamos criar 3 (três) diretórios chamados scripts, listas e resultados;

```
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ ls -l
total 12
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 76 fev 21 17:35 filme.txt
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 77 fev 21 17:35 livro.txt
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 78 fev 21 17:35 musica.txt
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ mkdir scripts
PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ ls
filme.txt livro.txt musica.txt scripts
PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ ls
filme.txt listas livro.txt musica.txt scripts
PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ ls
filme.txt listas livro.txt musica.txt scripts
PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ mkdir resultados
PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ ls
filme.txt listas livro.txt musica.txt resultados
PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ ls
filme.txt listas livro.txt musica.txt resultados scripts
PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ ls
```

Renomeie os diretórios para Scripts, Listas e Resultados;

```
22 de fev 17:48
                                                                                                                                      PDITA681@PDITA3409l: ~/Documentos
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ ls -l
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 76 fev 21 17:35 filme.txt
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 77 fev 21 17:35 livro.txt
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 78 fev 21 17:35 musica.txt
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ mkdir scripts
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ ls
filme.txt livro.txt musica.txt scripts
PDITA681@PDITA34091:~/Documentos$ mkdir listas
PDITA681@PDITA34091:~/Documentos$ ls
filme.txt listas livro.txt musica.txt scripts
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos$ mkdir resultados
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos$ ls
filme.txt listas livro.txt musica.txt resultados scripts
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ mv listas Listas
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ ls
filme.txt Listas livro.txt musica.txt resultados scri;
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos$ mv resultados Resultados
PDITA681@PDITA34091:-/Documentos$ ls -
ls: não foi possível acessar '-': Arquivo ou diretório inexistente
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ ls -l
total 24
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 76 fev 21 17:35 filme.txt drwxrwxr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 22 17:45 Listas -rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 77 fev 21 17:35 livro.txt -rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 78 fev 21 17:35 musica.txt
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681
                                                       78 fev 21 17:35 musica.txt
drwxrwxr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 22 17:46 Resultados
drwxrwxr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 22 17:45 scripts
PDITA681@PDITA34091:~/Documentos$ mv scripts Scripts
PDITA681@PDITA34091:~/Documentos$ ls -l
total 24
-rw-rw-r-- 1 PDITA681 PDITA681 76 fev 21 17:35 filme.txt
drwxrwxr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 22 17:45
-rw-rw-r- 1 PDITA681 PDITA681 77 fev 21 17:35 livro.txt
-rw-rw-r- 1 PDITA681 PDITA681 78 fev 21 17:35 musica.txt
drwxrwxr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 22 17:46 Resultados
drwxrwxr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 22 17:45 Scripts PDITA681@PDITA34091:~/Documentos$
```

Vamos usar o comando mv e mover os 3 (três) arquivos de texto (livros.txt, filmes.txt e musicas.txt) para pasta Listas;

```
PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ mv livro.txt Listas

PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ ls

filme.txt Listas musica.txt Resultados Scripts

PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ mv filme.txt Listas/

PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ mv musica.txt Listas/

PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ ls

Listas Resultados Scripts

PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ ls -l

total 12

drwxrwxr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 22 17:57 Listas

drwxrwxr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 22 17:46 Resultados

drwxrwxr-x 2 PDITA681 PDITA681 4096 fev 22 17:45 Scripts

PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$ ls Listas

filme.txt livro.txt musica.txt

PDITA681@PDITA3409l:-/Documentos$
```

Vamos criar um diretório com nome Teste e depois remover esse diretório;

```
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos

Is Listas Resultados Scripts Teste

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos

Is Listas Resultados Scripts

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos

PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos
```

Vamos criar um diretório com nome Teste/SubTeste e depois remover esses diretórios;

```
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ mkdir Teste
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ ls
Listas Resultados Scripts Teste
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ rmdir Teste
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ ls
Listas Resultados Scripts
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ mkdir -p Teste/Subteste
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ ls
Listas Resultados Scripts
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ ls
Listas Resultados Scripts Teste
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ ls Teste
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$ ls Teste
Subteste
PDITA681@PDITA3409l:~/Documentos$
```