Groepsleden: Lilian Levano, Bilal Benhammou

TaskID	Sprint#	Status (open, ongoing, done)	User Story	Taakomschrijving	Acceptance Criterion
1	1	done	Als een user die de website bezoekt, wil ik een lijst van alle historische locaties in Brussel in een tabel met minimum 6 kolommen van informatie, zodat ik me kan informeren over alle beschikbare historische locaties in Brussel.	Maak een functie fetchData met als parameters withAllLanguage om eerst een array te maken met alle mogelijke locaties, dan kan fetchData zonder parameters gebruikt worden om per taal de locaties te tonen	De website toont een lijst van historische locaties in een tabel De tabel bevat minstens 6 kolommen met relevante informatie De data wordt correct opgehaald via de API Bij een fout in de fetch wordt een foutmelding getoond
2	1	done	Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid hebben om de lijst van historische locaties in Brussel te filtreren (op type, locatie, etc…), zodat ik mijn lijst kan beperken tot de gemeente dat ik nodig heb.	Maak een filtreer button waaraan we een EventListener toevoegen Wanneer die button geklikt wordt, neemt het de value van de input voor de post code en past de main list eraan toe. Er moet ook gechekt worden of de input effectief een belgische post code kan zijn, dus maximaal en minimaal 4 digits	De gebruiker kan filteren op minstens één criterium (bv. type of locatie) De lijst past zich aan wanneer de user op de filtreer button klikt, op basis van de gekozen filters Enkel overeenkomende resultaten worden weergegeven Bij geen resultaten wordt een duidelijke melding getoond De gebruiker kan filters resetten, wat alle locaties opnieuw toont

3	1	done	Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid hebben om een specifieke locatie op te zoeken, zodat ik op een snelle manier een locatie kan vinden.	Maak een search button en voeg er een EventListeren toe. Wanneer de button geklikt wordt, wordt er een nieuwe cover opnieuw gemaakt. In de cover wordt een nieuwe lijst aangemaakt met alle mogelijke locaties, waarvan de taal veranderd wegens een check op voorhand op de localStorage. Een balk wordt toegevoegd, waaraan een EventListener elke input detecteert, en bij elke input wordt er gechekt of er locaties zijn die corresponderen met wat er in de balk werd ingevoerd.	De gebruiker kan zoeken op naam van een locatie De lijst wordt live aangepast tijdens het typen Bij een lege zoekopdracht wordt de volledige lijst getoond Bij geen resultaten wordt een melding weergegeven
4	1	done	Als een user die de website bezoekt, wil ik de verschillende locaties op alfabetisch volgorde gesorteerd zien, op basis van taal.	Voeg een sorteermethode toe die de lijst met culturele locaties alfabetisch sorteert op basis van de naam (nl of fr). De sortering moet de taal uit de localStorage lezen. Plaats de sorteerlogica direct na het toekennen van de ID's aan de locaties, zodat de initiële lijst gesorteerd wordt getoond. Herhaal dezelfde sorteerlogica in de event listener van de taalknoppen, zodat de lijst opnieuw wordt gesorteerd telkens de gebruiker van taal verandert. Op deze manier blijft de weergave altijd consistent en gebruiksvriendelijk.	De verschillende locaties worden op alfabetische volgorde gesorteerd De sortering wordt correct toegepast op de volledige lijst De lijst wordt visueel aangepast na sortering

5	1	done	Als een user die de website bezoekt, wil ik bepaalde locaties als favoriet kunnen opslaan, waarbij deze locatie wordt bijgehouden tussen mijn sessies, zodat ik snel mijn locaties kan terug vinden.	Voor elke kaart, voeg een SVG die de ID van de locatie overneemt en een EventListener heeft. Als de SVG geklikt wordt, wordt er met .find() een relatie gezocht tussen de ID van de SVG en die in de eerste array van locaties dat we maken. Dit zal ervoor zorgen dat we de object kunnen nemen van de locatie, en zo de data op een efficiente manier kan gebruiken om die in de array van favoriete locaties pushen in de localStorage van de user. Via een knop kan de user een menu openen dat al zijn favoriete locaties oplijst, en kan deze ook verwijderen van zijn lijst.	De gebruiker kan locaties toevoegen aan favorieten Favorieten worden opgeslagen in LocalStorage Favorieten blijven bewaard tussen sessies Dubbele favorieten worden niet toegestaan
6	1	done	Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid om bepaalde voorkeuren (bijvoorbeeld: mijn taal) te veranderen en die op te slagen doorheen verschillende sessies.	Twee buttons aanmaken om de taal van de user te switchen. Wanneer een button gedrukt werd, herlaad de hele website volgens de gekoze taal en wordt de taal opgeslagen in de localStorage van de user. Bij het opladen van de website wordt er een check gedaan om de taal van de website aan te passen.	De gebruiker kan een taalvoorkeur selecteren De gekozen taal wordt opgeslagen in LocalStorage De taal wordt automatisch toegepast bij herladen van de website Een standaardtaal wordt ingesteld bij eerste bezoek

7	1	done	Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid hebben om deze website op verschillende devices te bezoeken met verschillende dimensies met een aangename en duidelijke interface, zodat ik deze website overal en op alle devices kan bezoeken.	In de CSS file verschillende media querries aanmaken die ervoor zorgen dat de website op elke mogelijke device bruikbaar is.	De website werkt op verschillende schermgroottes De layout past zich automatisch aan (desktop, tablet, mobiel) Elementen blijven leesbaar en bruikbaar op alle devices Geen functionaliteit gaat verloren bij kleinere schermen
8	1	done	Als een user die de website bezoekt, wil ik een duidelijke een aantrekkelijke UI, waarvan de button duidelijk aantonen wat hun functies zijn, zodat ik de website op een efficiënte manier kan gebruiken.	Duidelijke icoontjes en tekst gebruiken om ervoor te zorgen dat de website duidelijke en gebruikersvriendelijk is.	De interface is overzichtelijk en consistent Knoppen zijn duidelijk herkenbaar en begrijpelijk Interactieve elementen geven visuele feedback Navigatie is intuïtief en gebruiksvriendelijk

Prioriteit
High
High

High	High

High

High

High
High

Groepsleden: Lilian Levano, Bilal Benhammou

1 :

Als een user die de website bezoekt, wil ik een lijst van alle historische locaties in Brussel in een tabel met minimum 6 kolommen van informatie, zodat ik me kan informeren over alle beschikbare historische locaties in Brussel.

<u>Gherkin</u>

- Given: een user laadt en opent de website
    - When de fetch url effectief naar de categorie van historische locaties van Brussel verwijst
        - Then alle historische locaties worden opgelijst op een aantrekkelijke manier met 6 kolommen van informatie / details
- Given: een user opent de website
    - When de data van historische locaties niet succesvol wordt opgehaald
        - Then wordt een foutmelding getoond dat de locaties niet geladen konden worden
- Given een user opent de website
    - When de historische locaties geladen zijn
        - Then krijgt de user een duidelijke en leesbare weergave van de locaties

2:

Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid hebben om de lijst van historische locaties in Brussel te filtreren (op type, locatie, etc.), zodat ik mijn lijst kan beperken tot de gemeente dat ik nodig heb.

<u>Gherkin</u>

- Given een user selecteert een of meerdere filteropties
    - When er locaties bestaan die overeenkomen met de gekozen filtervoorwaarden
        - Then wordt de lijst aangepast zodat enkel de overeenkomende locaties zichtbaar zijn
- Given een user selecteert een of meerdere filteropties

        - When er geen locaties bestaan die overeenkomen met de gekozen filtervoorwaarden
            - Then wordt een melding getoond dat er geen resultaten gevonden zijn

- Given een user heeft filters toegepast
    - When de user de filters verwijdert of reset
        - Then wordt de volledige lijst van historische locaties opnieuw getoond

3:

Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid hebben om een specifieke locatie op te zoeken, zodat ik op een snelle manier een locatie kan vinden.

<u>Gherkin</u>

- Given een user gebruikt de zoekfunctie
    - When de user één of meerdere letters invoert
        - Then wordt de lijst dynamisch aangepast op basis van de ingevoerde naam
- Given een user gebruikt de zoekfunctie
    - When de user niets invoert
        - Then wordt de volledige lijst van locaties getoond
- Given een user gebruikt de zoekfunctie
    - When de ingevoerde zoekterm met geen enkele locatie overeenkomt
        - Then wordt een melding getoond dat er geen resultaten gevonden zijn

4:

Als een user die de website bezoekt, wil ik de verschillende locaties op alfabetisch volgorde gesorteerd zien, op basis van taal.

<u>Gherkin</u>:

- Given een user opent de website
    - When de lijst van locaties geladen is

        - Then wordt de lijst alfabetisch gesorteerd op basis van de huidige taal
- Given een user verandert de taalvoorkeur
    - When de taal succesvol wordt aangepast
        - Then wordt de lijst opnieuw alfabetisch gesorteerd volgens de gekozen taal
- Given een user bekijkt de gesorteerde lijst
    - When de sortering toegepast is
        - Then blijven alle locaties zichtbaar in de juiste alfabetische volgorde
- Given een user bekijkt de lijst
    - When de gekozen taal "nl" is
        - Then wordt de sortering gebaseerd op de Nederlandse naam
- Given een user bekijkt de lijst
    - When de gekozen taal "fr" is
        - Then wordt de sortering gebaseerd op de Franse naam

5:

Als een user die de website bezoekt, wil ik bepaalde locaties als favoriet kunnen opslaan, waarbij deze locaties worden bijgehouden tussen mijn sessies, zodat ik snel mijn locaties kan terugvinden.

<u>Gherkin</u>

- Given een user wil een locatie als favoriet toevoegen
    - When deze locatie nog niet in de favorietenlijst staat
        - Then wordt deze locatie toegevoegd aan de favorieten
- Given een user wil een locatie als favoriet toevoegen
    - When deze locatie al in de favorietenlijst staat
        - Then krijgt de user een melding dat deze locatie al als favoriet bestaat
- Given een user heeft favorieten opgeslagen
    - When de user de website opnieuw bezoekt
        - Then blijven de favoriete locaties bewaard en zichtbaar

6:

Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid hebben om bepaalde voorkeuren (bijvoorbeeld mijn taal) te veranderen en die op te slaan doorheen verschillende sessies.

- Given een user verandert een persoonlijke voorkeur
    - When de user een nieuwe voorkeur kiest
        - Then wordt deze voorkeur opgeslagen
- Given een user heeft een voorkeur opgeslagen
    - When de user de website opnieuw opent
        - Then wordt de opgeslagen voorkeur automatisch opnieuw toegepast
- Given een user bezoekt de website voor de eerste keer
    - When er nog geen voorkeur opgeslagen is
        - Then wordt een standaardvoorkeur toegepast

7:

Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid hebben om deze website op verschillende devices te bezoeken met verschillende dimensies met een aangename en duidelijke interface, zodat ik deze website overal en op alle devices kan bezoeken.

<u>Gherkin:</u>

- Given een user opent de website
    - When het scherm breed genoeg is
        - Then worden de elementen naast elkaar weergegeven in een ruime layout
- Given een user opent de website
    - When het scherm smal is
        - Then worden de elementen onder elkaar weergegeven voor een betere leesbaarheid
- Given een user bezoekt de website op een ander device
    - When de schermgrootte verandert
        - Then past de layout zich automatisch aan zonder functionaliteiten te verliezen

8:

Als een user die de website bezoekt, wil ik een duidelijke en aantrekkelijke UI, waarvan de knoppen duidelijk aantonen wat hun functies zijn, zodat ik de website op een efficiënte manier kan gebruiken.

- Given een user bezoekt de website
    - When de interface geladen wordt
        - Then ziet de user een duidelijke, gestructureerde en aantrekkelijke lay-out
- Given een user gebruikt de interface
    - When de user naar een knop kijkt
        - Then moet duidelijk zijn welke functie deze knop uitvoert
- Given een user beweegt over interactieve elementen
    - When de knoppen of links actief zijn
        - Then krijgt de user visuele feedback dat deze elementen klikbaar zijn
- Given een user gebruikt de website
    - When de user navigeert tussen de verschillende functies
        - Then blijft de interface consistent en gebruiksvriendelijk