Groepsleden: Lilian Levano, Bilal Benhammou

1 :

Als een user die de website bezoekt, wil ik een lijst van alle historische locaties in Brussel in een tabel met minimum 6 kolommen van informatie, zodat ik me kan informeren over alle beschikbare historische locaties in Brussel.

<u>Gherkin</u>

- Given: een user laadt en opent de website
    - When de fetch url effectief naar de categorie van historische locaties van Brussel verwijst
        - Then alle historische locaties worden opgelijst op een aantrekkelijke manier met 6 kolommen van informatie / details
- Given: een user opent de website
    - When de data van historische locaties niet succesvol wordt opgehaald
        - Then wordt een foutmelding getoond dat de locaties niet geladen konden worden
- Given een user opent de website
    - When de historische locaties geladen zijn
        - Then krijgt de user een duidelijke en leesbare weergave van de locaties

2:

Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid hebben om de lijst van historische locaties in Brussel te filtreren (op type, locatie, etc.), zodat ik mijn lijst kan beperken tot de gemeente dat ik nodig heb.

<u>Gherkin</u>

- Given een user selecteert een of meerdere filteropties
    - When er locaties bestaan die overeenkomen met de gekozen filtervoorwaarden
        - Then wordt de lijst aangepast zodat enkel de overeenkomende locaties zichtbaar zijn
- Given een user selecteert een of meerdere filteropties

        - When er geen locaties bestaan die overeenkomen met de gekozen filtervoorwaarden
            - Then wordt een melding getoond dat er geen resultaten gevonden zijn

- Given een user heeft filters toegepast
    - When de user de filters verwijdert of reset
        - Then wordt de volledige lijst van historische locaties opnieuw getoond

3:

Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid hebben om een specifieke locatie op te zoeken, zodat ik op een snelle manier een locatie kan vinden.

<u>Gherkin</u>

- Given een user gebruikt de zoekfunctie
    - When de user één of meerdere letters invoert
        - Then wordt de lijst dynamisch aangepast op basis van de ingevoerde naam
- Given een user gebruikt de zoekfunctie
    - When de user niets invoert
        - Then wordt de volledige lijst van locaties getoond
- Given een user gebruikt de zoekfunctie
    - When de ingevoerde zoekterm met geen enkele locatie overeenkomt
        - Then wordt een melding getoond dat er geen resultaten gevonden zijn

4:

Als een user die de website bezoekt, wil ik de verschillende locaties op alfabetisch volgorde gesorteerd zien, op basis van taal.

<u>Gherkin</u>:

- Given een user opent de website
    - When de lijst van locaties geladen is

        - Then wordt de lijst alfabetisch gesorteerd op basis van de huidige taal
- Given een user verandert de taalvoorkeur
    - When de taal succesvol wordt aangepast
        - Then wordt de lijst opnieuw alfabetisch gesorteerd volgens de gekozen taal
- Given een user bekijkt de gesorteerde lijst
    - When de sortering toegepast is
        - Then blijven alle locaties zichtbaar in de juiste alfabetische volgorde
- Given een user bekijkt de lijst
    - When de gekozen taal "nl" is
        - Then wordt de sortering gebaseerd op de Nederlandse naam
- Given een user bekijkt de lijst
    - When de gekozen taal "fr" is
        - Then wordt de sortering gebaseerd op de Franse naam

5:

Als een user die de website bezoekt, wil ik bepaalde locaties als favoriet kunnen opslaan, waarbij deze locaties worden bijgehouden tussen mijn sessies, zodat ik snel mijn locaties kan terugvinden.

<u>Gherkin</u>

- Given een user wil een locatie als favoriet toevoegen
    - When deze locatie nog niet in de favorietenlijst staat
        - Then wordt deze locatie toegevoegd aan de favorieten
- Given een user wil een locatie als favoriet toevoegen
    - When deze locatie al in de favorietenlijst staat
        - Then krijgt de user een melding dat deze locatie al als favoriet bestaat
- Given een user heeft favorieten opgeslagen
    - When de user de website opnieuw bezoekt
        - Then blijven de favoriete locaties bewaard en zichtbaar

6:

Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid hebben om bepaalde voorkeuren (bijvoorbeeld mijn taal) te veranderen en die op te slaan doorheen verschillende sessies.

- Given een user verandert een persoonlijke voorkeur
    - When de user een nieuwe voorkeur kiest
        - Then wordt deze voorkeur opgeslagen
- Given een user heeft een voorkeur opgeslagen
    - When de user de website opnieuw opent
        - Then wordt de opgeslagen voorkeur automatisch opnieuw toegepast
- Given een user bezoekt de website voor de eerste keer
    - When er nog geen voorkeur opgeslagen is
        - Then wordt een standaardvoorkeur toegepast

7:

Als een user die de website bezoekt, wil ik de mogelijkheid hebben om deze website op verschillende devices te bezoeken met verschillende dimensies met een aangename en duidelijke interface, zodat ik deze website overal en op alle devices kan bezoeken.

<u>Gherkin:</u>

- Given een user opent de website
    - When het scherm breed genoeg is
        - Then worden de elementen naast elkaar weergegeven in een ruime layout
- Given een user opent de website
    - When het scherm smal is
        - Then worden de elementen onder elkaar weergegeven voor een betere leesbaarheid
- Given een user bezoekt de website op een ander device
    - When de schermgrootte verandert
        - Then past de layout zich automatisch aan zonder functionaliteiten te verliezen

8:

Als een user die de website bezoekt, wil ik een duidelijke en aantrekkelijke UI, waarvan de knoppen duidelijk aantonen wat hun functies zijn, zodat ik de website op een efficiënte manier kan gebruiken.

- Given een user bezoekt de website
    - When de interface geladen wordt
        - Then ziet de user een duidelijke, gestructureerde en aantrekkelijke lay-out
- Given een user gebruikt de interface
    - When de user naar een knop kijkt
        - Then moet duidelijk zijn welke functie deze knop uitvoert
- Given een user beweegt over interactieve elementen
    - When de knoppen of links actief zijn
        - Then krijgt de user visuele feedback dat deze elementen klikbaar zijn
- Given een user gebruikt de website
    - When de user navigeert tussen de verschillende functies
        - Then blijft de interface consistent en gebruiksvriendelijk