

Pong

Étant donné qu'on a défini le vecteur vitesse initial par $\vec{v}(t) : (Vx_{init} t, Vy_{init} t)$ ou encore $\vec{v}(t) = Vx_{init} t \vec{i} + Vy_{init} t \vec{j}$ alors on peut en déduire la position de la balle en fonction du temps noté \vec{P} :

$$\begin{aligned}\vec{P} &= \int \vec{v}(t) dt \\ &= (\frac{1}{2}Vx_{init}t^2 + x_{init})\vec{i} + (\frac{1}{2}Vy_{init}t^2 + y_{init})\vec{j}\end{aligned}$$

Qu'on peut écrire sous forme :

$$\vec{P} = ((\frac{1}{2}Vx_{init}t^2 + x_{init})\vec{i}, (\frac{1}{2}Vy_{init}t^2 + y_{init})\vec{j})$$

Cette équation nous permet de décrire la trajectoire de la balle lorsqu'elle ne touche aucun élément du décor. Lorsque la balle touchera un élément x_{init} et y_{init} vont changer par le point d'impact de la balle sur l'élément. Aussi Vx_{init} et Vy_{init} vont changer car la trajectoire ne sera plus la même.

On note 3 murs tel que :



Ces murs sont des surfaces d'impacts sur lequel la balle doit rebondir. Chaque mur change les coordonnées du vecteur vitesse tel que :

Si c'est le mur 1 :

$$\vec{v}(t) : (Vx_{init}, |Vy_{init}|)$$


Si c'est le mur 2 :

$$\vec{v}(t) : (-|Vx_{init}|, Vy_{init})$$

Si c'est le mur 3 :

$$\vec{v}(t) : (Vx_{init}, -|Vy_{init}|)$$

Lorsque la balle touche la raquette, elle doit ajuster sa trajectoire pour ne pas traverser la raquette. Aussi, cette trajectoire change selon la position de la balle selon la raquette ($coords_{impact}$) . Ainsi le vecteur position de la balle peu être représenté par ce schéma lors du renvoie de la balle par la raquette :



$$angle = \frac{90}{longueur_{raquette}} * y_{impact} + (45 - \frac{90}{longueur_{raquette}} * (x_{raquette} + longueur_{raquette}))$$