



Kirkeklokker

Bergen domkirke har fått mye klager på at kirkeklokken slår for mye, og vil nå ha hjelp til hvordan de kan slå klokken færre ganger pr. dag, men forsikre seg om at alle rundt dem kan oppfatte hva tiden er hver gang den blir annonsert.

Kirken vil annonsere hvert kvarter fra og med klokken 06:00 til og med klokken 18:00. En annonsering bestemmes unikt av antall slag med kirkeklokken, minst ett slag.

Videre antar kirken at folk kan huske alle slag som har skjedd den siste timen. Det vil si at du kan anta at alle rundt kirken vil kunne huske de tre foregående annonseringene når et nytt kvarter er gått. Sagt mer formelt, på annonsering nr. $i + 4$ vil slagene som ble slått på annonsering nr. i være glemt, men slagene fra annonseringene $i + 1, i + 2, i + 3$ vil være husket.

Gitt disse antagelsene, gi en instruks til kirken om hvordan de skal annonsere tiden, med færrest mulige slag av klokken totalt.

Input

Denne oppgaven har ingen input. Det betyr at det er mulig å finne en løsning for hånd, og sende inn et program som bare printer løsningen.

Output

Output består av én linje med 49 heltall større enn eller lik 1, hvor heltall nummer i representerer antall slag kirken skal slå på kvarter nummer i mellom 06:00 og 18:00.

Scoring

Denne oppgaven har ingen deloppgaver. Istedenfor får du poeng basert hvor mange slag løsningen din har totalt. Du får den høyeste scoren som løsningen kvalifiserer seg til, av følgende tre muligheter.

- Gyldige løsninger får 1 poeng
- Løsninger som bruker x slag, får $150 - x$ poeng
- Teoretisk optimal løsning får 100 poeng

Merk at vi ikke røper hvor mange slag som er optimalt.

Tidsbegrensning: 2 s



Eksempel

Vi kan for eksempel slå klokken en gang for antall kvarter siden 06:00, pluss 1, da vi må slå minst ett slag pr. annonsering.

1 2 3 4 ... 47 48 49

Denne løsningen bruker 1225 slag og gir derfor 1 poeng.