

Operador	Álgebra Relacional	SQL Equivalente	Funcionalidade	Parâmetros	Exemplo (Álgebra Relacional)	Exemplo (SQL)
Seleção (σ)	$\sigma_{condição}(R)$	<code>SELECT * FROM R WHERE condição</code>	Filtra tuplas que satisfazem uma condição	condição: condição de filtragem R: relação (tabela)	$\sigma_{idade > 30}(Clientes)$	<code>SELECT * FROM Clientes WHERE idade > 30;</code>
Projeção (π)	$\pi_{atributos}(R)$	<code>SELECT atributos FROM R</code>	Retorna colunas específicas, eliminando duplicatas	atributos: colunas a selecionar R: relação (tabela)	$\pi_{nome, idade}(Clientes)$	<code>SELECT DISTINCT nome, idade FROM Clientes;</code>
Renomeação (ρ)	$\rho_{novo_nome}(R)$	<code>SELECT * FROM R AS novo_nome</code>	Renomeia a relação ou seus atributos	novo_nome: novo nome para a relação R: relação original	$\rho_C(Clientes)$	<code>SELECT * FROM Clientes AS C;</code>
União ($\cup$)	$R \cup S$	<code>SELECT * FROM R UNION SELECT * FROM S</code>	Combina tuplas de duas relações, eliminando duplicatas	R: primeira relação S: segunda relação (mesma estrutura)	$ClientesBrasil \cup ClientesEUA$	<code>SELECT * FROM ClientesBrasil UNION SELECT * FROM ClientesEUA;</code>
Interseção ($\cap$)	$R \cap S$	<code>SELECT * FROM R INTERSECT SELECT * FROM S</code>	Retorna tuplas que estão em ambas as relações	R: primeira relação S: segunda relação (mesma estrutura)	$ClientesBrasil \cap ClientesEUA$	<code>SELECT * FROM ClientesBrasil INTERSECT SELECT * FROM ClientesEUA;</code>
Diferença ($-$)	$R - S$	<code>SELECT * FROM R EXCEPT SELECT * FROM S</code>	Retorna tuplas de R que não estão em S	R: primeira relação S: segunda relação (mesma estrutura)	$ClientesBrasil - ClientesEUA$	<code>SELECT * FROM ClientesBrasil EXCEPT SELECT * FROM ClientesEUA;</code>
Produto Cartesiano ($\times$)	$R \times S$	<code>SELECT * FROM R, S</code>	Combina todas as tuplas de R com todas as de S	R: primeira relação S: segunda relação	$Clientes \times Pedidos$	<code>SELECT * FROM Clientes, Pedidos;</code>
Junção Natural ($\bowtie$)	$R \bowtie S$	<code>SELECT * FROM R NATURAL JOIN S</code>	Combina tuplas de R e S com base em atributos comuns	R: primeira relação S: segunda relação	$Clientes \bowtie Pedidos$	<code>SELECT * FROM Clientes NATURAL JOIN Pedidos;</code>
Junção Theta ($\bowtie_{\theta}$)	$R \bowtie_{\theta} S$	<code>SELECT * FROM R JOIN S ON θ</code>	Combina tuplas de R e S com uma condição específica	R: primeira relação S: segunda relação θ: condição de junção	$Clientes \bowtie_{Clientes.cidade = Pedidos.cidade} Pedidos$	<code>SELECT * FROM Clientes JOIN Pedidos ON Clientes.cidade = Pedidos.cidade;</code>
Junção Externa Esquerda ($\ltimes$)	$R \ltimes S$	<code>SELECT * FROM R LEFT JOIN S ON condição</code>	Retorna todas as tuplas de R e tuplas de S que têm correspondência	R: primeira relação S: segunda relação condição: condição de junção	$Clientes \ltimes Pedidos$	<code>SELECT * FROM Clientes LEFT JOIN Pedidos ON Clientes.id = Pedidos.cliente_id;</code>
Junção Externa Direita ($\rtimes$)	$R \rtimes S$	<code>SELECT * FROM R RIGHT JOIN S ON condição</code>	Retorna todas as tuplas de S e tuplas de R que têm correspondência	R: primeira relação S: segunda relação condição: condição de junção	$Clientes \rtimes Pedidos$	<code>SELECT * FROM Clientes RIGHT JOIN Pedidos ON Clientes.id = Pedidos.cliente_id;</code>

Operador	Álgebra Relacional	SQL Equivalente	Funcionalidade	Parâmetros	Exemplo (Álgebra Relacional)	Exemplo (SQL)
Junção Externa Completa ($\bowtie$)	$R \bowtie S$	<code>SELECT * FROM R FULL JOIN S ON condição</code>	Retorna todas as tuplas de R e S , correspondentes ou não	R : primeira relação S : segunda relação condição : condição de junção	Cientes $\bowtie$ Pedidos	<code>SELECT * FROM Clientes FULL JOIN Pedidos ON Clientes.id = Pedidos.cliente_id;</code>
Divisão ($\div$)	$R \div S$	(Não tem equivalente direto)	Retorna tuplas de R associadas a todas as de S	R : relação com tuplas para dividir S : relação com valores associados	CientesProdutos $\div$ ProdutosVendidos	<code>SELECT cliente_id FROM Clientes WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Produtos WHERE Produtos.produto_id NOT IN (SELECT produto_id FROM Compras WHERE ...))</code>
Ordenação (τ)	$\tau_{\text{atributos}}(R)$	<code>SELECT * FROM R ORDER BY atributos</code>	Ordena as tuplas da relação com base nos atributos especificados	atributos : colunas a ordenar R : relação (tabela)	$\tau_{\text{idade}} \text{DESC}(\text{Clientes})$	<code>SELECT * FROM Clientes ORDER BY idade DESC;</code>
Agrupamento (γ)	$\gamma_{\text{atributos}; \text{função_agregada}}(R)$	<code>SELECT atributos, função_agregada FROM R GROUP BY atributos</code>	Agrupa tuplas e aplica funções agregadas	atributos : colunas para agrupar função_agregada : função aplicada aos grupos R : relação (tabela)	$\gamma_{\text{cidade}; \text{COUNT}(*); \text{AVG}(\text{idade})}(\text{Clientes})$	<code>SELECT cidade, COUNT(*), AVG(idade) FROM Clientes GROUP BY cidade;</code>