

# 麦游斗地主 CPL 接入说明文档

## (1)、用户注册接口（PC 注册接口）

### ■ 接口地址

<http://www.4gqp.net/pcreg>

### ■ 发送/接收方式

GET 方式

### ■ 传入参数说明

参数名	参数说明	参数类型	是否必须
cuid	合作方用户 ID	string	是
channel	渠道标识	string	是
extra	扩展参数	string	否

## (2)、用户信息获取接口（根据手机号码）

### ■ 接口地址

<http://api.4gqp.net/Cpl/reginfo>

### ■ 发送/接收方式

GET 方式

### ■ 传入参数说明

参数名	参数说明	参数类型	是否必须
phone	手机号码	string	是
channel	渠道标识（麦游提供）	string	是
sign	签名	string	是

说明：sign=md5(channel+phone+key)

### ■ 返回结果（json 格式）

json 参数说明

参数名	参数类型	参数说明
status	string	查询状态 1: 成功 0: 失败
msg	string	描述信息
当 status=1 时, data 返回用户相关数据信息		
uid	string	玩家 ID
nickname	string	玩家昵称
phone	string	手机号码
imei	string	设备码 (安卓的 IMEI, IOS 的 IDFA)
ctime	string	注册时间 (时间戳)
ip	string	注册 ip
channel	string	渠道标识

### (3)、用户信息获取接口 (根据设备号)

#### ■ 接口地址

<http://api.4gqp.net/Cpl/reginfoimei>

#### ■ 发送/接收方式

GET 方式

#### ■ 传入参数说明

参数名	参数说明	参数类型	是否必须
imei	设备码 (安卓取 IMEI, IOS 取 IDFA)	string	是
channel	渠道标识	string	是
sign	签名	string	是

说明:  $\text{sign} = \text{md5}(\text{channel} + \text{imei} + \text{key})$

#### ■ 返回结果 (json 格式)

### json 参数说明

参数名	参数类型	参数说明
status	string	查询状态 1: 成功 0: 失败
msg	string	描述信息
当 status=1 时, data 返回用户相关数据信息		
uid	string	玩家 ID
nickname	string	玩家昵称
phone	string	手机号码
imei	string	设备码 (安卓的 IMEI, IOS 的 IDFA)
ctime	string	注册时间 (时间戳)
ip	string	注册 ip
channel	string	渠道标识

## (4)、IOS 设备码同步

### ■ 接口地址

<http://api.4gqp.net/cpl/syncidfa>

### ■ 发送/接收方式

GET 方式

### ■ 传入参数说明

参数名	参数说明	参数类型	是否必须
channel	渠道标识	string	是
idfa	IOS 的 idfa	string	是
sign	签名	string	是

说明: sign=md5(channel+idfa+ key)

### ■ 返回结果 (json 格式)

### json 参数说明

参数名	参数类型	参数说明
status	string	查询状态  0: 失败  1: 成功
msg	string	描述信息

## (5)、IOS 设备码排重

### ■ 接口地址

<http://api.4gqp.net/cpl/duplicateidfa>

### ■ 发送/接收方式

GET 方式

### ■ 传入参数说明

参数名	参数说明	参数类型	是否必须
idfa	IDFA	string	是
channel	渠道标识	string	是
sign	签名	string	是

说明: sign=md5(channel +idfa+ key)

### ■ 返回结果 (json 格式)

#### json 参数说明

参数名	参数类型	参数说明
status	string	查询状态  1: IDFA 已存在  0: IDFA 未存在  -1: 错误
msg	string	描述信息

## (6)、安卓设备码排重

■ 接口地址

http://api.4gqp.net/cpl/duplicateandroid

■ 发送/接收方式

GET 方式

■ 传入参数说明

参数名	参数说明	参数类型	是否必须
imei	设备码	string	是
channel	渠道标识	string	是
sign	签名	string	是

说明: sign=md5(channel +imei+ key)

■ 返回结果 (json 格式)

json 参数说明

参数名	参数类型	参数说明
status	string	查询状态  1: 设备码已存在  0: 设备码未存在  -1: 错误
msg	string	描述信息

## (7)、累计赢取金币查询接口

■ 接口地址

http://api.4gqp.net/cpl/wingold

■ 发送/接收方式

GET 方式

■ 传入参数说明

参数名	参数说明	参数类型	是否必须
uid	玩家 ID	string	是
channel	渠道标识	string	是
sdate	查询开始日期 (格式: 2017-1-1)	string	否

edate	查询结束日期（格式：2017-1-1）	string	否
sign	签名	string	是

说明：sign=md5(uid+channel+key)

## ■ 返回结果（json 格式）

### json 参数说明

参数名	参数类型	参数说明
status	string	查询状态 0 查询失败 1 查询成功
msg	string	描述信息
data 参数说明		
uid	string	玩家 ID
nickname	string	玩家昵称
wingold	string	累计赢取金币
playtime	string	累计游戏时长（单位：秒）
playnum	string	累计游戏局数
vipgrade	string	VIP 等级
redpacket	string	是否兑换 5 元红包（1 已兑换，0 未兑换）
tauruslevel	string	金牛等级（充值 10 元=1 等级）
redcoupon	string	游戏产出红包券数量
payamount	string	累计充值金额（单位：元）