课内实验冒泡排序实验报告

林文浩 PB21050974

实现思路:

首先在main代码段中加载存在数据段的十个整数和需要用到的字符串。接着跳转到bubble函数进行后面的操作。

在bubble函数中,首先进行压栈,将返回地址ra和十个整数存到栈中,并且双字对齐。接着往寄存器t1和t2各存放一个指针,t1指向即将与下一个整数发生比较交换的整数,t2指向最后一个还没换好位置的整数(最开始就是指向第十个整数,后来逐渐往前推)。

然后就开始调用swap进行比较交换,调用之前需要先把两个进行比较的数放在a0和a1中。每次比较交换结束之后,就会进行循环状态的判断。swap使用t0作为临时数据寄存器来进行交换。

首先, t1减8指向下一个整数, 这时判断一下t1是否等于t2:

如果不等于,则跳转到compare,继续进行下一个数的swap。

如果等于,说明这一轮交换已经完成,当前t1指向的整数及其后面的所有整数都已经到达正确位置。此时需要将t1指回第一个整数,t2往前推一个整数。

这个时候再次进行判断,看看t1和t2是否相等:如果相等,说明所有数字都已经排序完成,跳转到complete完成函数的收尾工作(出栈和返回);如果不相等,则跳转到compare,继续进行下一个数的swap;

返回main之后,再跳转到print进行最后的排序好的数据的打印。最后通过系统调用退出执行。

解释核心部分汇编代码:

```
#这段是冒泡中比较和交换的循环部分
#如上所述,这里t1和t2是指针,分别指向即将交换的整数和最后一个未正确置位的整数
addi t1, sp, 72
mv t2, sp
#这里将t1指向的整数及其它后面的另一个整数从内存加载到寄存器,进行比较交换,然后存回内存中
compare:
lw a0, 0(t1)
lw a1, -8(t1)
jal swap
sw a0, 0(t1)
sw a1, -8(t1)
# 这下面判断如何进行分支
addi t1, t1, -8 # t1指向下一个整数
bne t1, t2, compare # 如果t1不等于t2,则继续重复以上的交换步骤,否则执行下面几行指令
addi t1, sp, 72 # t1指回到第一个整数
addi t2, t2, 8 # t2向前推进一个整数
beq t1, t2, complete # 判断是否已经全部排序完成,如果是,跳转到排序结束
jal compare
```

Address	Word	Byte 0	
0x10000030	1936028192	32	
0x1000002c	1701344288	32	
0x10000028	10	10	
0x10000024	74	74	
0x10000020	89	89	
0x1000001c	7	7	
0x10000018	631	119	
0x10000014	19	19	
0x10000010	132	132	
0x1000000c	33	33	
0x10000008	299	43	
0x10000004	71	71	
0x10000000	21	21	
0x0ffffffc	X	Χ	
0x0ffffff8	X	X	

使用Ripes内系统调用在控制台打印排序前后的数组(截图)

```
array: 21 71 299 33 132 19 631 7 89 74 array: 631 299 132 89 74 71 33 21 19 7
Program exited with code: 0
```

出现的典型问题以及解决过程/方法

- 1. 压栈时双字对齐减去8的倍数,出栈时却没有双字对齐,加上了四的倍数,导致取到错误的数据;解决方式,出入栈均采用双字对齐。
- 2. 进行交换时使用了重复的临时数据寄存器,导致有用的数据被覆盖;解决方式,改用别的寄存器存储临时变量。

完整代码

```
.data
z0: .word 21
z1: .word 71
z2: .word 299
z3: .word 33
z4: .word 132
z5: .word 19
z6: .word 631
```

```
z7: .word 7
z8: .word 89
z9: .word 74
length: .word 10 # number of element
str: .string " array: "
space: .string " "
.text
main:
   1w a0, z0
   lw a1, z1
   lw a2, z2
   lw a3, z3
   lw a4, z4
   lw a5, z5
   lw a6, z6
   lw a7, z7
   1w t0, z8
   lw t1, z9
   jal ra, bubble
   jal ra, print
   # Exit program
    li a7, 10
    eca11
bubble:
    #Place return address and the 10 input arguments on the stack
   addi sp, sp, -88
   sw ra, 80(sp)
   sw a0, 72(sp)
   sw a1, 64(sp)
   sw a2, 56(sp)
   sw a3, 48(sp)
   sw a4, 40(sp)
   sw a5, 32(sp)
   sw a6, 24(sp)
   sw a7, 16(sp)
   sw t0, 8(sp)
   sw t1, 0(sp)
   jal ra, print
    #initiate t1 and t2
    addi t1, sp, 72 # where the number should be swapped by next number(if less
than)
   mv t2, sp # the last number of this cycle, if t1 == t2, reset t1 to the first
number and do not swap
    compare: # if a0 < a1 ,swap them</pre>
    lw a0, 0(t1)
    lw a1, -8(t1)
    jal swap
    sw a0, 0(t1)
    sw a1, -8(t1)
    # update the cycle condition
    addi t1, t1, -8 # update t1
    bne t1, t2, compare # judge if t1 == t2
```

```
addi t1, sp, 72 # reset t1
    addi t2, t2, 8 # update t2
    beq t1, t2, complete # judge if complete
    jal compare
   complete:
   lw ra, 80(sp)
   1w a0, 72(sp)
   lw a1, 64(sp)
   lw a2, 56(sp)
   lw a3, 48(sp)
   lw a4, 40(sp)
   lw a5, 32(sp)
   lw a6, 24(sp)
   lw a7, 16(sp)
   1w t0, 8(sp)
   lw t1, 0(sp)
   addi sp, sp, 88 # pop
    ret
swap:
   bge a0, a1, end
   mv t0, a0
   mv a0, a1
   mv a1, t0
    end:
    ret
print:
   mv t2, a0
   mv t3, a7
   # print str
   la a0, str
   li a7, 4
   eca11
   # print z0~z9
   li a7, 1
   mv a0, t2
    eca11
    li a7, 4
   la a0, space
   ecal1
   li a7, 1
   mv a0, a1
    eca11
    li a7, 4
    la a0, space
    ecal1
   li a7, 1
   mv a0, a2
    ecal1
   li a7, 4
    la a0, space
    ecal1
    li a7, 1
    mv a0, a3
```

```
ecal1
li a7, 4
la a0, space
ecal1
li a7, 1
mv a0, a4
eca11
li a7, 4
la a0, space
ecal1
li a7, 1
mv a0, a5
ecall
li a7, 4
la a0, space
ecall
li a7, 1
mv a0, a6
ecal1
li a7, 4
la a0, space
ecall
li a7, 1
mv a0, t3
ecal1
li a7, 4
la a0, space
ecall
li a7, 1
mv a0, t0
ecall
li a7, 4
la a0, space
ecal1
li a7, 1
mv a0, t1
ecall
li a7, 4
la a0, space
ecal1
ret
```

测量程序执行时间

选择时钟周期为100ms,测量得到运行需要125s,对于一个典型的时钟频率为40MHz的CPU,换算得到需要运行的时间约为0.00003125s。或者也可以从ripes中可以直接得到总共用的时钟周期如下图所示, $1132 imes rac{1}{40 imes 10^6} s = 0.0000283 s$

Cycles:	1132
Instrs. retired:	715
CPI:	1. 58
IPC:	0. 632
Clock rate:	9.09 Hz