

Übungsaufgaben aus Prüfungen: Programmierung C und C++

16 nicht abwählbar!

Mit dem selbstdefinierten Datentyp TMesswert sollen verschiedene Messwerte der Anlage auf dem Datenlogger zwischengespeichert werden. Mit welchem C-Befehl kann eine Strukturvariable dieses Typs mit dem Namen Anlage_A deklariert werden?

- 1 struct Anlage_A TMesswert;
- 2 struct Anlage_A TMesswert{};
- 3 struct TMesswert{} Anlage_A;
- 4 struct TMesswert Anlage_A;
- 5 struct TMesswert Anlage_A[];

```
struct TMesswert {
    unsigned char ucWasserstandHochbecken;
    unsigned long aulDrehzahlGen[4]; // 4 Generatoren
    unsigned long aulDrehzahlPum[2]; // 2 Pumpen
};
```

17

Ein Kollege von Ihnen hat die Klasse CMesswertspeicherung wie dargestellt deklariert. Wie kann auf den Inhalt der Variable iMesswert über ein Objekt MyObject der Klasse CMesswertspeicherung lesend zugegriffen werden?

- 1 MyObject.iMesswert = 280;
- 2 int iWert = MyObject.iMesswert;
- 3 int iWert = MyObject.XY();
- 4 MyObject.iMesswert = MyObject.XY();
- 5 Überhaupt nicht; private Variablen können nicht über ein Objekt angesprochen werden

```
class CMesswertspeicherung
{
public:
    int XY(void)
    {
        return iMesswert;
    }
private:
    int iMesswert;
};
```