




# 프로그램 조각별 따로분석의 이론적 틀

이준협 이광근

서울대학교 프로그래밍 연구실 (ROPAS)



## 풀고자 한 문제

프로그램 조각이 주어졌을 때, 분석을 해 놓고 기다리자!

- 목표:  $e_1 \times e_2$ 의 결과 어림잡기.
- 가정:  $e_1$ 이 무엇을 내보내는지 일부만 알고 있음.
- 질문:  $e_2$ 를 미리 분석해놓고,  $e_1$ 을 따로 분석해서 합치면 전체 결과를 안전하게 어림잡을 수 있을까?

따로분석을 위한 의미구조를 엄밀하게 정의해보자!

## 모듈이 있는 언어의 정의

### 겉모습 (Untyped $\lambda$ +Modules)

Identifiers	$x, M \in \text{Var}$	
Expression	$e \rightarrow x$	value identifier
	$\lambda x. e$	function
	$e e$	application
	$e \times e$	linked expression
	$\varepsilon$	empty module
	$M$	module identifier
	$\text{let } x e e$	binding expression
	$\text{let } M e e$	binding module

### 속내용 ( $T$ , tick에 대해 매개화된)

Time	$t \in T$
Context	$C \in \text{Ctx}(T)$
Value(Expr)	$v \in \text{Val}(T) \triangleq \text{Expr} \times \text{Ctx}(T)$
Value(Expr/Mod)	$V \in \text{Val}(T) \uplus \text{Ctx}(T)$
Memory	$m \in \text{Mem}(T) \triangleq T \xrightarrow{\text{fin}} \text{Val}(T)$
State	$s \in \text{State}(T) \triangleq \text{Ctx}(T) \times \text{Mem}(T) \times T$
Result	$r \in \text{Result}(T) \triangleq (\text{Val}(T) \uplus \text{Ctx}(T)) \times \text{Mem}(T) \times T$
Tick	$\text{tick} \in \text{Tick}(T) \triangleq (\text{State}(T) \times \text{Var} \times \text{Val}(T)) \rightarrow T$
Context	$C \rightarrow []$
	$  (x, t) :: C$
	$  (M, C) :: C$
Value(Expr)	$v \rightarrow \langle \lambda x. e, C \rangle$

$\text{addr}(C, x)$ :  $C$ 의 가장 위에 있는  $x$ 의 주소(시간).

$\text{ctx}(C, M)$ :  $C$ 의 가장 위에 있는  $M$ 의 값(환경).

### 실행의미 (Operational)

$$(e, C, m, t) \rightsquigarrow_{\text{tick}} (V, m', t') \text{ or } (e', C', m', t')$$

$\frac{t_x = \text{addr}(C, x) \quad v = m(t_x)}{[ \text{EXPRVAR} ]} (x, C, m, t) \rightsquigarrow (v, m, t)$	$[ \text{FN} ] \frac{}{(\lambda x. e, C, m, t) \rightsquigarrow (\langle \lambda x. e, C \rangle, m, t)}$
$[ \text{APPL} ] \frac{}{(e_1 e_2, C, m, t) \rightsquigarrow (e_1, C, m, t)}$	$[ \text{APPR} ] \frac{(e_1, C, m, t) \rightsquigarrow (\langle \lambda x. e_\lambda, C_\lambda \rangle, m_\lambda, t_\lambda)}{(e_1 e_2, C, m, t) \rightsquigarrow (e_2, C, m_\lambda, t_\lambda)}$
$[ \text{APPBODY} ] \frac{(e_1, C, m, t) \rightsquigarrow (\langle \lambda x. e_\lambda, C_\lambda \rangle, m_\lambda, t_\lambda) \quad (e_2, C, m_\lambda, t_\lambda) \rightsquigarrow (v, m_a, t_a)}{(e_1 e_2, C, m, t) \rightsquigarrow (e_\lambda, (x, t_a) :: C_\lambda, m_a[t_a \mapsto v], \text{tick}((C, m_a, t_a), x, v))}$	

### 실행의미 (Collecting)

$$\text{Step}(A) \triangleq \left\{ \ell \rightsquigarrow_{\text{tick}} \rho, (\rho, \text{tick}) \mid \frac{A'}{\ell \rightsquigarrow_{\text{tick}} \rho} \wedge A' \subseteq A \wedge (\ell, \text{tick}) \in A \right\}$$

$$\llbracket e \rrbracket S \triangleq \text{Ifp}(\lambda X. \text{Step}(X) \cup \{((e, s), \text{tick}) \mid (s, \text{tick}) \in S\})$$

모르는 정보가 있어도, 불완전한 증명나무를 저장하고 있다.

## “합치기”의 정의

### 정리 (Concrete Linking)

$\llbracket e_1 \rrbracket S \mid \cong S_1 \triangleright S_2$ 임이 확인됐을 때,

$$\llbracket e_1 \times e_2 \rrbracket S \mid \cong \mid S_1 \times \llbracket e_2 \rrbracket S_2 \mid$$

이다.

- $\llbracket e_1 \rrbracket S \mid : e_1$ 이 내보내는 환경이
- $S_1 \triangleright S_2$ : 가정된  $S_2$ 와 부족했던  $S_1$ 으로 쪼개질 수 있다.
- $\mid \cdot \mid$ : 최종 상태에 관심이 있다.
- $\cong$ : “동일한 이름들을 내보내는” 의미구조면 된다.

### $\cong$ 의 정의

$C, m$ : 이름( $x, M$ )으로만 접근 가능한 구조들.

$$\begin{aligned} \text{Step}_m(G) &\triangleq \{C \xrightarrow{x} t, t \mid C \in G \wedge t = \text{addr}(C, x)\} \\ &\cup \{C \xrightarrow{M} C', C' \mid C \in G \wedge C' = \text{ctx}(C, M)\} \\ &\cup \{t \xrightarrow{e} C, C \mid t \in G \wedge \langle e, C \rangle = m(t)\} \\ \underline{C, m} &\triangleq \text{Ifp}(\lambda X. \text{Step}_m(X) \cup \{C\}) \end{aligned}$$

$\underline{C, m}$ : 이름으로 뽑아낼 수 있는 모든 정보를 담은 rooted graph.

$(C_1, m_1) \cong (C_2, m_2) \triangleq \underline{C_1, m_1} \cong \underline{C_2, m_2}$ : 그래프가 동형

### $\triangleright, \times$ 의 정의

$$(s_1, \text{tick}_1) \triangleright (s_2, \text{tick}_2) \triangleq (s_+, \text{tick}_+)$$

- $s_+$ 는  $s_1 = (C_1, m_1, t_1)$ 를  $s_2 = (C_2, m_2, t_2)$ 에 끼워넣은 것.
- $\text{tick}_+$ 는  $t \in T_1 + T_2$ 를  $t \in T_1$ 의 경우  $\text{tick}_1$ 으로,  $t \in T_2$ 의 경우 끼워넣기 전 상태를 바탕으로  $\text{tick}_2$ 로 증가시키는 함수.

$$S \times A \triangleq \underbrace{\text{Ifp}(\lambda X. \text{Step}(X) \cup \overbrace{(S \triangleright A)}^{\text{끼워넣고}}))}_{\text{나머지를 채운다}}$$

### 도움정리 (Advance)

따로따로 나눌 수 있는 곳에서 출발하면, 미리 하고 합친 것과 같다.

$$\llbracket e \rrbracket (S_1 \triangleright S_2) = S_1 \times \llbracket e \rrbracket S_2$$

## 분석을 위해서

$\text{tick}$ : 무한히 증가하는 시간 생성 (이미 있는 주소와 안 겹치게)

$\text{tick}^\#$ : 유한한 시간 생성

$$\alpha : T \rightarrow T^\# :$$

$\text{tick}$