



# 프로그램 따로분석의 이론적 기틀: 재귀적 모듈 지원하기

이준협 이광근

서울대학교 프로그래밍 연구실 (ROPAS)



## 문제 소개

### 무엇을 하고 싶은가?

- 프로그램 외부의 이름을 몰라도 분석하고 싶다.  
**ex.** OCaml에서 C 함수를 부르는 경우
- 이름이 “복잡한 방식”으로 알려질 때에도 분석하고 싶다.  
**ex.** First-class modules, Functors, Recursive modules

### 어떻게 할 것인가?

- “Algebraic Effects”: 환경을 받는 함수를 자료구조로 나타냄.
- 환경과 상호작용을 요약하고, 나중에 환경이 들어오면 풀자!

## 모듈이 있는 언어의 정의

### 겉모습 (Untyped $\lambda$ +Modules)

Identifiers  $x \in \text{Var}$   
Expression  $e \rightarrow x \mid \lambda x.e \mid e \ e \ \lambda\text{-calculus}$   
 $\mid e \rtimes e$  linked expression  
 $\mid \varepsilon$  empty module  
 $\mid x = e ; e$  (recursive) binding

### 속내용

Environment  $\sigma \in \text{Env}$   
Location  $\ell \in \text{Loc}$   
Value  $v \in \text{Val} \triangleq \text{Env} + \text{Var} \times \text{Expr} \times \text{Env}$   
Weak Value  $w \in \text{WVal} \triangleq \text{Val} + \text{Loc} \times \text{Val}$   
Environment  $\sigma \rightarrow \bullet$  empty stack  
 $\mid (x, w) :: \sigma$  weak value binding  
 $\mid (x, \ell) :: \sigma$  free location binding  
Value  $v \rightarrow \sigma$  exported environment  
 $\mid \langle \lambda x.e, \sigma \rangle$  closure  
Weak Value  $w \rightarrow v$  value  
 $\mid \mu \ell.v$  recursive value

### 실행의미

$(e, \sigma) \Downarrow v$

$\text{ID} \quad \frac{}{\sigma(x) = v}$   $\text{RECID} \quad \frac{}{\sigma(x) = \mu \ell.v}$   $\text{FN} \quad \frac{}{(\lambda x.e, \sigma) \Downarrow \langle \lambda x.e, \sigma \rangle}$   
 $(x, \sigma) \Downarrow v$   $(x, \sigma) \Downarrow v[\mu \ell.v/\ell]$

$\text{APP} \quad \frac{(e_1, \sigma) \Downarrow \langle \lambda x.e, \sigma_1 \rangle \quad (e_2, \sigma) \Downarrow v_2 \quad (e, (x, v_2) :: \sigma_1) \Downarrow v}{(e_1 \ e_2, \sigma) \Downarrow v}$

$\text{LINK} \quad \frac{(e_1, \sigma) \Downarrow \sigma_1 \quad (e_2, \sigma_1) \Downarrow v}{(e_1 \rtimes e_2, \sigma) \Downarrow v}$   $\text{EMPTY} \quad \frac{}{(\varepsilon, \sigma) \Downarrow \bullet}$

$\text{RECBIND} \quad \frac{\ell \notin \text{FLoc}(\sigma) \quad (e_1, (x, \ell) :: \sigma) \Downarrow v_1 \quad (e_2, (x, \mu \ell.v_1) :: \sigma) \Downarrow \sigma_2}{(x = e_1; e_2, \sigma) \Downarrow (x, \mu \ell.v_1) :: \sigma_2}$

## 상호작용 기록하고 나중에 풀기

### 상호작용 기록

Environment  $\sigma \rightarrow \dots$   
 $\mid [E]$  answer to an event  
Value  $v \rightarrow \dots$   
 $\mid E$  answer to an event  
Event  $E \rightarrow \text{Init}$  initial environment  
 $\mid \text{Read}(E, x)$  read event  
 $\mid \text{Call}(E, v)$  call event

$[E](x) \triangleq \text{Read}(E, x)$   $\frac{\text{APPEVENT} \quad (e_1, \sigma) \Downarrow E \quad (e_2, \sigma) \Downarrow v}{(e_1 \ e_2, \sigma) \Downarrow \text{Call}(E, v)}$

### 상호작용 풀기 (일부 규칙들)

$w \Downarrow_{\sigma_0} W$

$\text{R-INIT} \quad \frac{}{\text{Init} \Downarrow \sigma_0}$   $\text{R-READ} \quad \frac{E \Downarrow \Sigma \quad V = \Sigma(x)}{\text{Read}(E, x) \Downarrow V}$   $\text{R-READREC} \quad \frac{E \Downarrow \Sigma \quad \mu.V = \Sigma(x)}{\text{Read}(E, x) \Downarrow V^{\mu.V}}$

$\text{R-CALLV} \quad \frac{E \Downarrow \langle \lambda x.e, \Sigma \rangle \quad v \Downarrow V \quad (e, (x, V) :: \Sigma) \Downarrow V'}{\text{Call}(E, v) \Downarrow V'}$   $\text{R-CALLE} \quad \frac{E \Downarrow E' \quad v \Downarrow V}{\text{Call}(E, v) \Downarrow \text{Call}(E', V)}$

### Conjecture (Linking)

$\sigma \Downarrow_{\sigma_0} \Sigma$  and  $(e, \sigma) \Downarrow v$  and  $(e, \Sigma) \Downarrow V \Rightarrow v \Downarrow_{\sigma_0} V$

## 요약하기