

Flexibler Hohlleiter WR-22

Der flexible Hohlleiter WR-22 (R400 · WG23) deckt 33,0–50,1 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	33,0–50,1 GHz
Bezeichnungen	WR-22 · R400 · WG23
Innenquerschnitt a × b	5,69 × 2,84 mm
Code	TLFX-400
Außenmaß A × B	8,0 × 5,3 mm
Wellungsgrund C × D	6,0 × 2,9 mm
Teilung P	1,2 mm
Toleranz	± 0,15 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflusdämpfung 300 mm	19,5 dB
Rückflusdämpfung 600 mm	18,5 dB
Rückflusdämpfung 1000 mm	17,5 dB
Dämpfung	2,30 dB/m

ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,35
Dämpfung	1,20 dB/m
CW-Leistung	200 W
Spitzenleistung	10 kW


FLANSCH

UBR400

PBR400

PDR400

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe