

Flexibler Hohlleiter WR-42

Der flexible Hohlleiter WR-42 (R220 · WG20) deckt 17,6–26,7 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	17,6–26,7 GHz
Bezeichnungen	WR-42 · R220 · WG20
Innenquerschnitt a × b	10,67 × 4,32 mm
Code	TLFX-220
Außenmaß A × B	13,4 × 6,8 mm
Wellungsgrund C × D	11,0 × 4,0 mm
Teilung P	1,2 mm
Toleranz	± 0,15 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflusdämpfung 300 mm	23,0 dB
Rückflusdämpfung 600 mm	22,1 dB
Rückflusdämpfung 1000 mm	20,1 dB
Dämpfung	1,20 dB/m
CW-Leistung	100 W
Spitzenleistung	42 kW

ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,12
Dämpfung	0,90 dB/m
CW-Leistung	800 W
Spitzenleistung	40 kW


FLANSCH

UBR220

PBR220

PDR220

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe