

Flexibler Hohlleiter WR-90

Der flexible Hohlleiter WR-90 (R100 · WG16) deckt 8,2–12,5 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	8,2–12,5 GHz
Bezeichnungen	WR-90 · R100 · WG16
Innenquerschnitt a × b	22,86 × 10,16 mm
Code	TLFX-100
Außenmaß A × B	27,9 × 13,8 mm
Wellungsgrund C × D	23,9 × 9,4 mm
Teilung P	2,0 mm
Toleranz	± 0,20 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflussdämpfung 300 mm	28,3 dB
Rückflussdämpfung 600 mm	26,4 dB
Rückflussdämpfung 1000 mm	25,7 dB
Dämpfung	0,42 dB/m
CW-Leistung	1.000 W
Spitzenleistung	210 kW

ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,07
Dämpfung	0,30 dB/m
CW-Leistung	3.000 W
Spitzenleistung	180 kW


FLANSCH

UBR100

PBR100

PDR100

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe