

Guía de ondas flexible WR-90

La guía de ondas flexible WR-90 (R100 · WG16) cubre 8,2–12,5 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

DATOS DEL TAMAÑO

Banda de trabajo	8,2–12,5 GHz
Designaciones	WR-90 · R100 · WG16
Sección interior a × b	22,86 × 10,16 mm
Código	TLFX-100
Dimensiones exteriores A × B	27,9 × 13,8 mm
Fondo de la corrugación C × D	23,9 × 9,4 mm
Paso P	2,0 mm
Tolerancia	± 0,20 mm
Longitud estándar	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Material	Latón OT 80 UNI 4897

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

Pérdida de retorno 300 mm	28,3 dB
Pérdida de retorno 600 mm	26,4 dB
Pérdida de retorno 1000 mm	25,7 dB
Atenuación	0,42 dB/m
Potencia CW	1000 W
Potencia de pico	210 kW

DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

VSWR 600 mm	1,07
Atenuación	0,30 dB/m
Potencia CW	3000 W
Potencia de pico	180 kW


BRIDAS

UBR100

PBR100

PDR100

PLANO TÉCNICO



Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del
tamaño