

WR-284 软波导

WR-284 软波导 (R32 · WG10) 覆盖 2.6–3.95 GHz。我们可按您所需的法兰和长度，制造可扭转型和无缝型。

规格数据

工作频段	2.6–3.95 GHz
标准型号	WR-284 · R32 · WG10
内截面 a × b	72.14 × 34.04 mm
编码	TLFX-32
外形尺寸 A × B	79.9 × 39.2 mm
波纹根部 C × D	73.5 × 33.1 mm
节距 P	3.3 mm
公差	± 0.30 mm
标准长度	300 · 600 · 900 · 1,000 · 1,200 mm
材料	黄铜 OT 80 UNI 4897

内截面 a × b: EIA 标准值。其他尺寸取自 Tecnolambro 尺寸表。

电气数据 · 可扭转

回波损耗 300 mm	30.7 dB
回波损耗 600 mm	29.4 dB
回波损耗 1000 mm	28.3 dB
衰减	0.12 dB/m
CW 功率	4,000 W
峰值功率	2,000 kW


电气数据 · 无缝

VSWR 600 mm	1.07
衰减	0.15 dB/m
CW 功率	10,000 W
峰值功率	2,000 kW

法兰

UBR32 PBR32 PDR32 UDR32 CPR284F
CPR284G

技术图纸



参考数据：最终数值以报价为准。

询价: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



规格页面