

veilleur

Moniteur de disponibilité Ticketmaster.fr — présentation du projet

État au 25 juillet 2026 · Dépôt privé github.com/Limse-11660/3 · Cahier des charges v1.1

3	107	10	26/26	24 h/24
événements surveillés	tests automatisés verts	commits, tout sauvegardé	constats d'audit traités	en tâche de fond invisible

1. Le projet en deux phrases

veilleur surveille en continu des pages d'événements Ticketmaster.fr par requêtes HTTP directes — sans navigateur, sans proxy, sans contournement d'aucune protection — et envoie une notification Discord dès qu'une disponibilité apparaît : réouverture d'une catégorie épuisée, nouvelle catégorie mise en vente, ou levée d'une file d'attente. Il tourne en tâche de fond invisible sur le poste, survit aux redémarrages de Windows, et repart de son état persisté sans jamais rejouer une alerte déjà émise.

2. Ce que reçoit l'utilisateur sur Discord

Message	Quand	Contenu
Alerte de disponibilité	Une catégorie passe d'épuisé à disponible, apparaît, ou son quota augmente	Nom de l'événement, catégories concernées, nombre de places quand le site l'expose (sinon indiqué honnêtement), prix minimum, lien direct, heure locale
« Surveillance active » (état initial)	Premier relevé réussi d'un événement qui a déjà du disponible — notamment à la levée d'une file d'attente	Nombre de catégories, celles disponibles avec leur prix ; envoyé une seule fois
Notification de test	Commande test-notify	Simple confirmation que le webhook fonctionne

3. Fonctionnement d'un relevé

Étape	Détail
1. Requête HTTP directe	API publique liste-seance, User-Agent identifiable, une requête par événement et par minute au plus, au moins 1 s entre deux requêtes, 3 tentatives sur panne réseau
2. Normalisation	La réponse devient un instantané par catégorie (libellés assainis, doublons fusionnés) ; filtres de catégories optionnels, insensibles à la casse et aux accents
3. Comparaison	L'instantané est comparé à l'état persisté : seules les transitions positives comptent ; le premier relevé établit une base de référence sans alerter l'existant
4. Persistance PUIS notification	L'état est écrit sur disque (écriture atomique + fsync) avant l'envoi Discord : un crash pendant l'envoi ne peut jamais produire de double alerte
5. Planification	Chaque événement a sa propre échéance (60 s + jitter) ; en cas d'erreur son intervalle double, plafonné à 15 min — sauf file d'attente, resondée toutes les 5 min au plus

4. Robustesse et sécurité intégrées

- **Isolation** : un événement en erreur (page supprimée, panne, file d'attente) ne ralentit ni n'arrête jamais les autres.
- **Reprise** : l'état survit aux redémarrages ; un fichier d'état corrompu est mis de côté et la surveillance repart proprement.
- **Verrou mono-instance** : impossible de lancer deux veilleurs en parallèle par erreur (double sondage et doubles notifications exclus).
- **Secrets protégés** : le webhook Discord n'apparaît ni dans le dépôt git ni dans les journaux (caviardage systématique des textes d'erreur).
- **Contenu distant maîtrisé** : libellés du site assainis et bornés ; aucune mention Discord (@everyone) déclenchable ; messages bornés aux limites de l'API Discord.
- **Posture assumée** : jamais de contournement — files d'attente et protections anti-bot sont respectées ; le rythme de sondage reste poli et lisible par le site.

5. Conformité au cahier des charges v1.1

Exigence	Statut
F1 — Liste d'événements en configuration (URL, libellé, catégories optionnelles)	Conforme
F2 — Sondage périodique par requêtes HTTP directes uniquement	Conforme
F3 — Normalisation en instantané de disponibilité	Conforme
F4 — Détection des transitions positives	Conforme
F5 — Dé-doublonnage des alertes	Conforme
F6 — Notification webhook Discord (catégories + places)	Conforme, avec limite documentée : le site n'expose pas les quantités sur ce canal
F7 — Planning configurable (intervalle + jitter)	Conforme
F9 — CLI run / check-once / list / test-notify	Conforme
F10 — Journalisation détaillée (console + fichier rotatif)	Conforme
F11 — Persistance de l'état entre exécutions	Conforme
§5.1 — Requêtes conditionnelles, backoff sur erreurs	Conforme (mécanisme 304 prêt ; inactif tant que le site n'émet pas de validateurs)
§5.2 — Robustesse (isolation, reprise)	Conforme
§5.3 — Observabilité (journaux, compteurs)	Conforme

6. Qualité : comment le projet a été construit

Date	Jalon
24/07	Implémentation complète du CDC v1.1, de zéro (8 modules, 71 tests)
24/07	Revue adversariale multi-agents n°1 : 11 constats confirmés, tous corrigés (87 tests)
24/07	Mise en service réelle : 3 événements, webhook Discord validé, sauvegarde GitHub
24-25/07	Audit complet n°2 (5 dimensions, contre-vérification adversariale) : 26 constats, corrigés en 3 lots validés par l'exploitant (107 tests)
25/07	Autonomie d'exploitation : journal rotatif, démarrage automatique à l'ouverture de session, exécution invisible
25/07	Rapport d'audit PDF archivé dans le dépôt (docs/rapport-audit-2026-07-25.pdf)

7. Exploitation au quotidien

Le veilleur démarre tout seul avec Windows et tourne sans fenêtre. Il n'y a rien à faire : les alertes arrivent sur Discord, l'activité se lit dans `veilleur.log` et `state.json`. Événements actuellement surveillés :

Événement	État au 25/07/2026
Les Misérables — Châtelet	Suivi actif : 67 catégories en base de référence, sondé chaque minute
NFL Paris Game	Derrière une file d'attente Queue-it — resondé toutes les 5 min ; notification automatique à la levée
Céline Dion	Derrière une file d'attente Queue-it — resondé toutes les 5 min ; notification automatique à la levée

Action	Comment
Ajouter / retirer un événement	Éditer <code>config.yaml</code> (URL de la page, libellé) puis relancer
Vérifier que tout va bien	Ouvrir <code>veilleur.log</code> , ou lancer <code>test-une-fois.bat</code>
Tester le webhook Discord	<code>.venv\Scripts\python -m veilleur test-notify</code>
Arrêter / désinstaller le fond de tâche	<code>desinstaller-demarrage-auto.bat</code>
Relancer en fenêtre visible	<code>lancer.bat</code> (refusé si l'instance invisible tourne déjà)

8. Limites connues et évolutions possibles

- **Nombre de places** : l'API publique ne l'expose pas ; l'alerte signale la disponibilité et le prix, et le dit honnêtement. L'obtenir exigerait un navigateur, exclu par le CDC (§2.1).
- **Un seul canal** : Discord (webhook global). Multi-webhooks par événement possible en évolution légère.
- **Pistes d'évolution** : tableau de bord local en lecture seule, résumé quotidien d'activité sur Discord, seconde source HTTP pour les quantités si une s'avère accessible dans les règles.