

脉搏、语音及图像信号的傅里叶分析

(本实验上课需自带 U 盘)

一、实验简介

任何波形的周期信号均可用傅里叶级数来表示。傅里叶级数的各项代表了不同频率的正弦或余弦信号，即任何波形的周期信号都可以看作是这些信号（谐波）的叠加。利用不同的方法，可以从周期信号中分解出它的各次谐波的幅值和相位。也可依据信号的傅里叶级数表达式，将各次谐波按表达式的要求叠加得到所期望的信号。

二、实验目的

- 1、了解常用周期信号的傅里叶级数表示。
- 2、了解周期脉搏信号、语音信号及图像信号的傅里叶分析过程
- 3、理解体会傅里叶分析的理论及现实意义

三、实验仪器

脉搏语音实验仪器，数字信号发生器，信号加法器，电脑

四、实验原理

1、周期信号傅里叶分析的数学基础

任意一个周期为 T 的函数 $f(t)$ 都可以表示为傅里叶级数：

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega_0 t) d(\omega_0 t)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega_0 t) \cos(n\omega_0 t) d(\omega_0 t)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega_0 t) \sin(n\omega_0 t) d(\omega_0 t)$$

其中 ω_0 为角频率，称为基频， a_0 为常数， a_n 和 b_n 称为第 n 次谐波的幅值。任何周期性非简谐交变信号均可用上述傅里叶级数进行展开，即分解为一系列不同次谐波的叠加。

对于如图 1 所示的方波，一个周期内的函数表达式为：

$$f(t) = \begin{cases} h & (0 \leq t < \frac{\pi}{2}) \\ -h & (-\frac{\pi}{2} \leq t < 0) \end{cases}$$

其傅里叶级数展开为：

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{4h}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} \right) \sin(2n-1)\omega_0 t \\ &= \frac{4h}{\pi} \left(\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \dots \right) \end{aligned}$$

同理：对于如图 2 所示的三角波，函数表达式为：

$$f(t) = \begin{cases} \frac{4h}{T} t & \frac{T}{4} \leq t < \frac{3T}{4} \\ 2h(1 - \frac{2t}{T}) & (\frac{T}{4} \leq t < \frac{3T}{4}) \end{cases}$$

其傅里叶级数展开为：

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{8h}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2n-1} \right)^2 \sin(2n-1)\omega_0 t \\ &= \frac{8h}{\pi^2} \left(\sin \omega_0 t - \frac{1}{3^2} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5^2} \sin 5\omega_0 t + \dots \right) \end{aligned}$$




图 1 方波

图 2 三角波

从以上各式可知，任何周期信号都可以表示为无限多次谐波的叠

加，谐波次数越高，振幅越小，它对叠加波的贡献就越小，当小至一定程度时(谐波振幅小于基波振幅的 5%)，则高次的谐波就可以忽略而变成有限次数谐波的叠加，这对设计仪器电路是很有意义的。

实验内容

1、傅里叶级数的合成

(1) 利用数字信号发生器产生频率分别为 100Hz、300Hz、500Hz 的正弦信号，并使其位相相同，振幅比为：1:1/3: 1/5,将上述三个信号，分别通过加法器输入到傅里叶分析仪，观察并记录其波形。

(2) 利用数字信号发生器产生方波，输入到傅里叶分析仪，并将其与上述合成后的信号相比较。两者有何差异？试分析引起的原因，应如何消除？

(3) 利用数字信号发生器产生频率分别为 200Hz、600Hz、1000Hz 的正弦信号,振幅比为：1:1/3²:1/5²，并且保证其相位相差 180°，然后通过加法器输入到傅里叶分析仪，观察并记录其波形，并与数字信号发生器产生的三角波相比较。

(4) 利用傅里叶分析仪分别产生方波与三角波，进行傅里叶分析，记录各正弦波频率以及相对的幅度之间的关系，并与上述加法器输入信号相比较。

2.滤波与选频分析：

对上述(4)傅里叶分析的频谱，分别选择低频段和高频段信号通过傅里叶反变换，观察它们图像并导出保存，试分析低通滤波和高通滤波图像的区别

3.周期信号傅里叶分析的应用：

(1) “脉搏信号”的傅里叶分析

1) 用傅里叶分析仪软件中提供的“脉搏信号”模块和脉搏语音仪上的光电探测器测试自己脉搏波的信号，观察你的脉搏信号。

2) 选择完整的周期信号进行频谱分析，并选择合适的频段，测量其中心频率。

3) 你深呼吸后，重复上述实验，请比较两次中心频率的变化。

(2) 图像信号的傅里叶分析

1) 用傅里叶分析仪软件提供的“图片分析”模块，分别选择图片“双缝”、“彩色十字”、“光字”以及“箭头”进行空域的傅里叶频谱分析。

2) 分别选择低通和高通滤波器进行滤波，记录所用滤波器的参数并将滤波后的图片导出保存。

3) 将滤波后的图像与原图像作对比，你能作何结论？

(3) 语音信号的傅里叶分析与识别

1) 用傅里叶分析仪软件提供的“语音信号”模块，通过外置麦克风采集语音信号，并选择合适的频段，记录该频段语音信号的傅里叶分析频谱。

2) 利用“选择频谱”功能，滤除噪声频率后，进行频率合成；将合成后的结果与 1) 中采集的原语音信号对比，为语音识别打下基础。

3) 利用软件提供的“语音识别”模块，通过麦克风采集两次

相同或不同元音的信号，重复上述过程，分别记录两次频谱的分布，并利用“语音识别”模块体验语音识别功能。

7、利用软件中提供的“长时语音”模块，通过外置麦克风采集一段语音信号，并观察傅里叶分析频谱实时频谱变化。

注意：本实验最终实验报告提交 **word** 或 **pdf** 电子版即可，请按时发送至邮箱：phylabsustc@163.com，报告文件名命名格式：学号+姓名+做实验日期+座位号+“傅立叶报告”，来做实验请自备 u 盘拷贝数据。

网络介绍傅里叶变换的文章：

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTA1MDUyMA==&mid=200528024&idx=1&sn=31630221ac96126fe474ccb35a14176c&scene=2&from=timeline&isappinstalled=0#rd

报告要求

本实验最终实验报告提交 word 或 pdf 电子版即可，请按时发送至邮箱：phylabsustc@163.com。

报告文件名命名格式：学号+姓名+做实验日期+座位号+“傅立叶报告”。

实验名称

脉搏、语音及图像信号的傅里叶分析

实验目的

- 1、了解常用周期信号的傅里叶级数表示。
- 2、了解周期脉搏信号、语音信号及图像信号的傅里叶分析过程。
- 3、理解体会傅里叶分析的理论及现实意义。

实验仪器

脉搏语音实验仪器，数字信号发生器，信号加法器，电脑

实验原理

阅读实验讲义，重点弄清以下问题。

1. 任一周期函数的傅里叶级数展开公式。
2. 方波，三角波的傅里叶级数展开公式。

实验内容

阅读实验讲义，简要概括。

数据记录

对照所有实验内容。每一小项都应有相应截图对应。图片截图要求能看清实验日期。

以下内容为课后完成部分

数据处理

比较分析截图中的信号图像或数据，回答实验内容上每一小项的提问。

误差分析

定性误差分析即可。

实验结论

简要陈述实验方法及结果，实验结果是否与傅里叶原理相符，如果不相符，简述原因。