Pharos-业务系统数据库字典设计

内部机密文档

立 伊亚大	文件标识:	Pharos-Members
文件状态: 「√」草稿	当前版本:	V1.0
	作 者:	蔡少发
「] 正式形以	开始日期:	2016-07-25
	更新日期:	2016-07-25

版权所有 ◎ 道诚 (厦门) 信息科技有限公司

目 录

版本更新记录3	3
1. 会员资料(Members)	ļ
2. 会员充值记录(MemberRecharge)5	5
3. 制作会员卡信息(MakingMembershipCard)	į
4. 会员卡制卡历史表(MakeShipCardHistory)	5
5. 会员卡信息(MembershipCard)	5
6. 制作优惠券信息(MakingCouponCard)	7
7. 优惠券适用信息表(CouponApplyDetails)	3
8. 优惠券打印历史表(PrintConponHistory)	3
9. 优惠券信息(Coupons)8	
10. 充值赠送(RechargeGifts))
11. 充值赠送分期明细(RechargeGiftsStage)10)
13. 会员等级(MemberLevel)	Ĺ
14. 积分规则(IntegralRule)11	Ĺ
15. 卡片信息(CardInfo)12	2

版本更新记录

版本号	作者	更新时间	备注
V1.0	蔡少发	2016-07-25	建立文档结构

1. 会员资料 (Members) 描述说明: 用于管理本系统的所有会员基本档案信息 序号 列名 数据类型 标识 主键 允许空 默认值 说明 记录 ID 1 Id Int X (自增) X MemberIdVarchar (40) 会员 UID (全局唯 一,自动生成) X 公司 CID (全局唯 CompanyId Int -1一,-1:为未知) X 4 StoreId 门店 SID Int \checkmark MemberCardNum Varchar (100) 会员编号 (全局唯 一) \checkmark RealName Nvarchar (20) 会员姓名 Varchar(20) 7 MemberLevel X 会员等级 √ MemberGroupId Int -1会员分组 ID(本 CID 下唯一) \checkmark Sex SmallInt -1性别(-1:未知、0: 女、1:男) IDNumber Varchar (50) \checkmark 证件号(全局唯一) \checkmark 11 Weixin Varchar(100) 微信号(全局唯一) \checkmark Zhifubao Varchar (100) 支付宝号(全局唯 \checkmark 手机号(全局唯一) MobilePhone Varchar(11) Email Nvarchar (100) Email (全局唯一) 14 \checkmark QQ(全局唯一) 15 QQ Varchar (20) Birthday Varchar(10) \checkmark 生日(yyyy-MM-dd) 16 17 CurrentCityId \checkmark 居住城市 ID Int Varchar (200) \checkmark 详细地址 18 Address \checkmark 19 DefaultPreferentialId Int $^{-1}$ 默认优惠方式 ID DefaultIntegrationId 默认积分方式 ID Int -121 Insider Bit \checkmark 0 是否为内部职员 (0:否、1:是) 状态(0:禁用、1: 22 ${\tt SmallInt}$ 1 Status 可用、2:无效) 23 DateTime 建档时间 CreateDTΧ (getdate()) CreateUID Varchar (40) \times 建档人 UID

推荐人 UID

Varchar (40)

25

ReferrerUID

2. 会员充值记录(MemberRecharge)

描述说明: 用于管理本系统的所有会员的充值记录信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	Id	Int	√	√	×	(自增)	记录 ID
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID(全局唯
							一,-1:为未知)
3	RechargeSN	Varchar(50)			×		流水号
4	CardId	Varchar (40)			×		卡号 GUID
5	Туре	SmallInt			×		类型(1:支入、2:
							支出)
6	RechargeAmount	Money			×	0	充值金额
7	GivenAmount	Money			×	0	赠送金额
8	PresentExp	Int			×	0	赠送积分
9	AfterAmount	Money			√	0	充值后金额
10	AfterIntegral	Int			√	0	充值后积分
11	Memo	Nvarchar (200)			√		备注
12	CreateDT	DateTime			×	(getdate())	充值时间
13	CreateUID	Varchar (40)			×		操作人 UID

3. 制作会员卡信息(MakingMembershipCard)

描述说明: 用于管理本系统的所有制作会员卡信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	Id	Int	√	√	×	(自增)	记录 ID
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID (全局唯
							一,-1:为未知)
3	BatchSN	Varchar(40)			×		制卡批次
4	CardType	Varchar (40)			×		卡片类型 GUID
5	NumberStart	Int			×		编号范围-起始
6	NumberEnd	Int			×		编码范围-截止
7	MakeNumber	Int			×		制作数量
8	State	SmallInt			×	0	制卡状态(0:未制
							卡; 1: 已制卡; 2:
							可用; 3: 已作废)
9	ExpiryStart	Varchar(10)			×		有效期-起始
10	ExpiryEnd	Varchar(10)			√		有效期-截止(空
							为永久)
11	SecurityCode	Varchar (40)			√		防伪码

3. 制作会员卡信息(MakingMembershipCard)

描述说明: 用于管理本系统的所有制作会员卡信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
12	CreateDT	Datetime			×	getdate()	创建时间
13	CreateUID	Varchar(40)			×		创建人 UID

4. 会员卡制卡历史表(MakeShipCardHistory)

描述说明: 用于管理本系统的导出制卡历史信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	Id	Int	√	√	×	(自增)	记录 ID
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID(全局唯
							一,-1:为未知)
3	BatchSN	Varchar(40)			√		制卡批次
4	CardType	Varchar(40)			×		卡片类型 GUID
5	CardSN	Varchar(40)			×		卡号
6	SecurityCode	Varchar(40)			√		防伪码
7	CreateDT	Datetime		_	×	getdate()	导出时间
8	CreateUID	Varchar(40)			×		导出 UID

5. 会员卡信息(MembershipCard)

描述说明: 用于管理本系统的所有会员卡信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	Id	Int	√	√	×	(自増)	记录 ID
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID (全局唯
							一,-1:为未知)
3	BatchSN	Varchar (40)			√		制卡批次
4	CardSN	Varchar(40)			×		卡号
5	CardType	Int			×		卡片类型 GUID
6	UserUID	Varchar (40)			√		关联会员 UID
7	ReChargeTotal	Money			×	0	累计充值
8	GiveTotal	Money			×	0	累计赠送金额
9	Balance	Money			×	0	可用余额
10	Integer	Int			×	0	可用积分
11	Deposit	Money			×	0	押金
12	State	Int			×	-1	使用状态(0:未激
							活; 1: 正常; 2 已
							挂失; 3: 已作废;
							4 己退卡)

5. 会员卡信息(MembershipCard)

描述说明: 用于管理本系统的所有会员卡信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
13	ExpiryStart	Varchar(10)			×		有效期-起始
14	ExpiryEnd	Varchar(10)			√		有效期-截止
15	CreateDT	Datetime			×	getdate()	领卡时间
16	CreateUID	Varchar (40)			×		发卡人 UID

6. 制作优惠券信息(MakingCouponCard)

描述证	说明:用于管理本系统的	所有制作优惠券信息					
序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	Id	Int	√	√	×	(自增)	记录 ID
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID(全局唯
							一,-1:为未知)
3	BatchSN	Varchar(40)			×		批次号
4	CouponType	SamllInt			×		券类别(1: 现金
							券; 2: 体验券; 3:
							礼品券; 4: 折扣
							券; 5: 特价券; 6:
							换购券)
5	CouponFrom	Int			×		形式: (1: 电子;
							2: 短信; 3: 纸质)
6	StoreIds	Varchar(2000)			×	-1	适用门店(-1: 所
							有门店)
7	ProductTypes	SmallInt			×	-1	适用商品(-1:全
							部商品,2:指定品
							类,3:指定具体商
							品,4:按品牌)
8	ProductCode	Nvarchar(max)			√		商品标识
9	MakeNumber	Int			×		制作数量
10	State	SmallInt			×		状态(0:未生效;
							1: 正常; 2: 己作
							废)
11	ExpiryStart	Varchar(10)			×		有效期-起始
12	ExpiryEnd	Varchar(10)			√		有效期-截止
13	SecurityCode	Varchar (40)			√		防伪码
14	CreateDT	Datetime			×	getdate()	创建时间
15	CreateUID	Varchar (40)			×		创建人 UID

7. 优惠券适用信息表(CouponApplyDetails)

描述说明: 用于管理本系统的所有优惠券适用范围信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
11, 4	74/17	双加大生	141 BS	工班	九月工	秋火压	קלי טש
1	Id	Int	√	√	×	(自增)	记录 ID
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID (全局唯
							一,-1:为未知)
3	MakingCouponCardId	Int			×		优惠券制作 id
4	ProductType	SmallInt			×		适用商品类型
5	Product	Varchar(max)			√		商品

8. 优惠券打印历史表(PrintConponHistory)

描述说明: 用于管理本系统的优惠券历史信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明			
1	Id	Int	√	√	×	(自增)	记录 ID			
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID (全局唯			
							一,-1:为未知)			
3	BatchSN	Varchar(40)			√		制卡批次			
4	CouponType	SmallInt			×		券类别			
5	CouponSN	Varchar(40)			×		卡号			
6	SecurityCode	Varchar(40)			√		防伪码			
7	CreateDT	Datetime			×	getdate()	导出时间			
8	CreateUID	Varchar(40)			×		导出 UID			

9. 优惠券信息(Coupons)

描述说明: 用于管理本系统的所有优惠券信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	Id	Int	√	√	×	(自增)	记录 ID
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID(全局唯
							一,-1:为未知)
3	BatchSN	Varchar(40)			√		优惠券批次
4	CouponSN	Varchar(40)			×		券号
5	CouponType	SmallInt			×		券类别(1: 现金
							券; 2: 体验券; 3:
							礼品券; 4: 折扣
							券; 5: 特价券; 6:
							换购券)
6	StoreId	Int			√	-1	优惠券来源(从哪

9. 优惠券信息(Coupons)

描述说明: 用于管理本系统的所有优惠券信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
							个门店领取,-1为
							其他)
7	UsedDate	Datetime			√	(getdate())	领用时间
8	State	SmallInt			×		状态(1: 未使用;
							2: 已使用; 3 已作
							废)
9	ExpiryStart	Varchar(10)			×		有效期-开始
10	ExpiryEnd	Varchar(10)			×		有效期-截止
11	Distribute	Varchar(40)			√		派发员

10. 充值赠送 (RechargeGifts)

描述说明: 用于管理本系统的充值赠送信息

抽込り	描述识明: 用丁官埋本系统的允值赠送信息 									
序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明			
1	Id	Int	√	√	×	(自增)	记录 ID			
2	RuleId	Varchar (40)			×		赠送规则 GUID			
3	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID (全局唯			
							一,-1:为未知)			
4	State	Int			×		活动状态(0: 未			
							开始; 1: 活动中;			
							2: 已过期)			
5	Stage	Int			×		分期(0:即时;1:			
							分期)			
6	GiftProject	Int			×		赠送项目(0:返			
							现; 1: 返积分)			
7	ConditionValue	Money			×		赠送条件(大于等			
							于该值)			
8	LimitNumber	decimal			X	-1	限量(-1: 不限)			
9	StageNumber	Int			√		总期数			
10	StageAvg	Money			√		每期返还			
11	ReturnDT	Varchar(10)			√		每期返还时间			
12	ExpiryStart	Varchar(10)					有效期-开始			
13	ExpiryEnd	Varchar(10)					有效期-截止			
14	GiftAging	SmallInt			×	0	活动时效(0:每			
							天; 1: 按周几; 2;			
							按时间)			
15	GiftAgingValue	NVarchar (50)			√		活动时效具体时			

10. 充值赠送 (RechargeGifts)

描述说明:用于管理本系统的充值赠送信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
							间
16	StartTime1	Varchar(8)			√		开始时间段1(活
							动时效为2时生
							效)
17	EndTime1	Varchar(8)			√		结束时间段1
18	StartTime2	Varchar(8)			√		开始时间段 2
19	EndTime2	Varchar(8)			√		结束时间段 2
20	StartTime3	Varchar(8)			√		开始时间段3
21	EndTime3	Varchar(8)			√		结束时间段3
22	CreateDT	DateTime			×	(getdate())	创建时间
23	CreateUID	Varchar(40)			×		操作人 UID

11. 充值赠送分期明细(RechargeGiftsStage)

描述说明:用于管理本系统的充值赠送信息

描述证	说明:用于管理本系统的充值!	赠送信息					
序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	Id	Int	√	√	×	(自増)	记录 ID
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID(全局唯一,-1:为未知)
3	CardId	Varchar (40)			×		卡号 GUID
4	RechargeSN	Varchar (40)			×		充值流水号
5	RuleId	Varchar (40)					赠送规则 GUID
6	GiftProject	SmallInt					赠送项目(1: 金 额、2: 积分)
7	GiftValue	Money					分值
8	GiftDate	Varchar(10)					赠送日期
9	State	Int			×		赠送状态 (0: 未赠送; 1: 已赠送; 2: 已失效)
10	CreateDT	DateTime			×	(getdate())	操作时间
11	CreateUID	Varchar (40)			×		操作人 UID

13.会员等级(MemberLevel)

描述说明: 用于管理本系统的会员等级信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	Id	Int	√	√	×	(自増)	记录 ID
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID (全局唯 一,-1:为未知)
3	Leve1SN	Int			×		等级编号
4	LevelTitle	Varchar(40)			×		等级名称
6	CouponType	SmallInt			√	0	优惠方式 (0:无, 1:方案折扣,2:固 定折扣)
7	Discount	Money			√		固定折扣
8	IntegerType	SmallInt			√	0	积分方式(0:无, 1:方案积分)
9	AutoUpdate	Bit			×	0	自动升级(0:否, 1:是)
10	UpgradeScore	Int			×		升级分值
11	Мето	Varchar(100)			√		等级说明
12	State	SmallInt			×		等级状态 (0: 生 效; 1: 已无效)
13	modifiedDT	DateTime			×	(getdate())	修改时间
14	modifiedUID	Varchar(40)			×		修改人 UID

14. 积分规则(IntegralRule)

描述说明:用于管理本系统的积分规则信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	Id	Int	√	√	×	(自増)	记录 ID
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID (全局唯 一,-1:为未知)
3	State	Int			×		状态(0: 生效; 1: 已无效)
4	ExpiryStart	Varchar(10)			×		有效期-开始
5	ExpiryEnd	Varchar(10)			√		有效期-截止
6	UseUsers	Varchar(max)			×	-1	适用客户群 ID(-1:全部)
7	Condition	Money			×		满足条件金额
8	ReturnValue	Int			×		赠送多少积分
9	InContainsPromotion	bit			×	0	是否包含促销(0: 不包含; 1: 包含)

14. 积分规则(IntegralRule)

描述说明:用于管理本系统的积分规则信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
10	RuleTypeId	SmallInt			×		规则方式(1:按消
							费金额; 2: 按付
							款方式(支付宝;
							微信;即付宝);3:
							按指定品类; 4:
							按具体商品;5:
							按消费次数)
11	PayType	SmallInt			√		赠送积分优惠方
							式(当规则方式为
							2时启用)
12	CreateDT	DateTime			×	(getdate())	创建时间
13	CreateUID	Varchar(40)			×		操作人 UID

15. 卡片信息 (CardInfo)

描述说明: 用于管理本系统的优惠卡片信息

	元····································		h		4.55.5	mak s a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	Id	Int	√	√	×	(自増)	记录 ID
2	CompanyId	Int			×	-1	公司 CID (全局唯
							一,-1:为未知)
3	CardTypeId	Varchar (40)			×		卡片类型 GUID
4	CardName	Nvarchar(20)			×		卡片名称
6	CardType	SmallInt			×		卡类型(1: 充值
							卡、2:折扣卡)
7	Category	SmallInt			√		种类(1: 电子卡;
							2: 磁卡; 3: IC 卡)
8	CouponType	Varchar(20)			×		优惠方式(0:无,
							1:方案折扣,2:固
							定折扣)
9	Discount	Money			√		折扣(优惠方式为
							2)
10	IntegrationType	Varchar (40)			√		积分方式(0:无,
							1:方案积分)
11	MinRecharge	Money			×	0	最低充值金额
12	DefaultPrice	Money			×	0	初始金额
13	DefaultIntegr	Int			×	0	初始积分
14	Мето	Varchar(200)					备注
15	State	SmallInt					状态(0:可用, 1:
							注销)

15. 卡片信息(CardInfo)

描述说明: 用于管理本系统的优惠卡片信息

序号	列名	数据类型	标识	主键	允许空	默认值	说明	
16	CreateDT	DateTime			×	(getdate())	充值时间	
17	CreateUID	Varchar(40)			×		操作人 UID	