

HISTORIAS DE USUARIO

SignBridge

Aplicación de traducción de lengua de señas colombiana (LSC)

CREATE —
Crear/Registrar

READ — Consultar/Ver

UPDATE —
Modificar/Actualizar

DELETE —
Eliminar/Borrar

HU-01	Registro de usuario	
Operación CRUD	CREATE	
Historia de usuario	Como persona no oyente o persona oyente, quiero poder crear una cuenta en la aplicación ingresando mis datos básicos, para acceder a las funciones de traducción de forma personalizada y segura.	
Prioridad	ALTA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario completa el formulario de registro con nombre, correo electrónico y contraseña, y confirma la contraseña.	El sistema crea la cuenta en la base de datos, envía confirmación y redirige al usuario a la pantalla principal.
2	El usuario ingresa una contraseña que no cumple el formato mínimo (menos de 8 caracteres o sin números).	El sistema resalta el campo y muestra: 'La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres e incluir al menos un número'. No completa el registro.
3	El usuario intenta registrarse con un correo electrónico ya existente en el sistema.	El sistema muestra: 'Este correo ya está registrado. ¿Deseas iniciar sesión?' y no crea una cuenta duplicada.
4	El usuario deja campos obligatorios vacíos e intenta continuar.	El sistema resalta los campos vacíos con borde rojo y muestra: 'Por favor completa todos los campos requeridos'.

HU-02

Inicio de sesión

Operación CRUD	READ
Historia de usuario	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, para acceder a mi cuenta y retomar mi experiencia personalizada donde la dejé.
Prioridad	MEDIA

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario ingresa correo y contraseña correctos y presiona 'Iniciar sesión'.	El sistema valida las credenciales y redirige al usuario a la pantalla principal con sesión activa.
2	El usuario ingresa credenciales incorrectas.	El sistema muestra: 'Correo o contraseña incorrectos' sin especificar cuál campo falló, por razones de seguridad.
3	El usuario presiona la opción 'Olvidé mi contraseña'.	El sistema redirige a la pantalla de recuperación donde el usuario puede ingresar su correo registrado para recibir instrucciones.

HU-03	Traducción de seña a texto
Operación CRUD	CREATE READ

Historia de usuario	Como persona no oyente, quiero que la app capture mis señas a través de la cámara y las convierta en texto en tiempo real, para comunicarme con personas oyentes que no conocen la lengua de señas colombiana (LSC).	
Prioridad	ALTA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario activa la cámara y realiza una seña reconocida por el sistema.	La app traduce la seña y muestra el texto en pantalla con latencia máxima de 2 segundos, visible para ambos interlocutores.
2	El usuario realiza una seña que el sistema no reconoce.	El sistema muestra: 'Seña no reconocida. Por favor intente de nuevo' sin generar texto incorrecto.
3	El usuario intenta usar la cámara sin haber concedido el permiso.	El sistema solicita el permiso; si el usuario lo niega, muestra instrucciones para habilitarlo desde los ajustes del dispositivo.
4	La seña es reconocida y el texto traducido aparece en pantalla.	El texto se muestra con fuente de mínimo 18pt y contraste suficiente para lectura cómoda del interlocutor oyente.

HU-04	Personalización del avatar	
Operación CRUD	READ UPDATE	
Historia de usuario	Como persona no oyente, quiero personalizar los atributos visuales de mi avatar (tono de piel, ropa, género) para sentirme representado durante las traducciones y tener una experiencia más inclusiva.	
Prioridad	MEDIA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario accede a la sección de personalización y modifica el tono de piel del avatar.	El avatar se actualiza visualmente en tiempo real reflejando el atributo seleccionado.
2	El usuario guarda los cambios realizados.	El sistema almacena la configuración y muestra: 'Cambios guardados exitosamente'.

3	El usuario cierra sesión y vuelve a iniciarla.	El avatar mantiene la personalización guardada previamente, sin pérdida de datos.
4	Ocurre un error al guardar los cambios.	El sistema muestra: 'No fue posible guardar los cambios. Inténtalo de nuevo' e indica que reintente la acción.

HU-05	Cambio de contraseña	
Operación CRUD	UPDATE	
Historia de usuario	Como usuario registrado, quiero poder cambiar mi contraseña desde la configuración de mi cuenta o mediante un método de verificación, para mantener la seguridad de mi cuenta sin riesgo de perder el acceso.	
Prioridad	ALTA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario ingresa su contraseña actual y una nueva contraseña válida, luego confirma el cambio.	El sistema valida la contraseña actual, actualiza la contraseña en la base de datos y muestra: 'Contraseña actualizada correctamente'.
2	La nueva contraseña no cumple los requisitos mínimos de seguridad.	El sistema muestra los requisitos incumplidos (mínimo 8 caracteres, al menos un número) y no realiza el cambio.
3	El usuario no recuerda su contraseña actual y solicita recuperación por correo o número de celular.	El sistema envía un código de verificación al medio registrado por el usuario y permite establecer una nueva contraseña tras validar el código.
4	El usuario intenta cambiar la contraseña sin completar la verificación de identidad.	El sistema bloquea el proceso y muestra: 'Debes verificar tu identidad para continuar'.

HU-06	Envío de feedback	
Operación CRUD	CREATE	
Historia de usuario	<i>Como usuario, quiero enviar mi opinión sobre la aplicación mediante una calificación de 1 a 5 estrellas y un comentario opcional, para que el equipo de desarrollo pueda identificar áreas de mejora.</i>	
Prioridad	MEDIA	

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario selecciona una calificación de 1 a 5 estrellas y presiona 'Enviar'.	El sistema registra la calificación con fecha y hora, y muestra: 'Gracias por tu opinión. Tu feedback fue enviado'.
2	El usuario intenta enviar el formulario sin seleccionar una calificación.	El sistema muestra: 'Por favor selecciona una calificación antes de continuar' y no procesa el envío.
3	El usuario escribe un comentario adicional de hasta 500 caracteres junto con la calificación.	El sistema guarda el comentario junto a la calificación y confirma el envío con el mensaje de confirmación.
4	El usuario supera el límite de 500 caracteres en el comentario.	El sistema limita el ingreso al límite establecido y muestra: 'Has alcanzado el máximo de 500 caracteres'.

HU-07	Envío de ticket de soporte
Operación CRUD	CREATE READ
Historia de usuario	<i>Como usuario, quiero enviar un ticket de soporte describiendo mi problema y adjuntando evidencia opcional, para recibir asistencia técnica con seguimiento del estado de mi solicitud.</i>
Prioridad	MEDIA

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario escribe una descripción del problema y opcionalmente adjunta una imagen o video, luego envía el ticket.	El sistema crea el ticket con número único, fecha y estado inicial 'Pendiente', y muestra confirmación: 'Tu ticket #[número] fue enviado'.
2	El usuario intenta enviar un ticket con la descripción vacía.	El sistema muestra: 'Por favor describe tu problema antes de enviar el ticket' y no procesa el envío.
3	El usuario consulta el estado de un ticket previamente enviado.	El sistema muestra el ticket con su número, fecha, descripción y estado actual (Pendiente / En revisión / Resuelto).
4	El estado del ticket es actualizado por el equipo de soporte.	El usuario recibe una notificación indicando el cambio de estado de su ticket.

HU-08	Traducción de texto a seña	
Operación CRUD	CREATE READ	
Historia de usuario	Como persona oyente, quiero escribir un texto en la aplicación y ver cómo se representa en lengua de señas colombiana (LSC) mediante el avatar animado, para comunicarme con personas no oyentes sin necesidad de conocer previamente la LSC.	
Prioridad	ALTA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario escribe una frase en el campo de texto y presiona 'Traducir'.	El avatar ejecuta la animación de señas correspondiente en un tiempo máximo de 3 segundos.
2	El texto contiene una palabra sin seña registrada en el sistema.	El sistema deletrea la palabra letra por letra en dactilología LSC y muestra: 'La palabra X fue deletreada letra por letra'.
3	El usuario presiona el botón 'Repetir'.	El sistema reproduce la animación desde el inicio sin necesidad de volver a escribir el texto.
4	El usuario deja el campo de texto vacío e intenta traducir.	El sistema muestra: 'Por favor ingresa un texto para traducir' y no inicia ninguna animación.

HU-09	Historial de traducciones	
Operación CRUD	READ DELETE	
Historia de usuario	Como usuario registrado, quiero ver un historial de mis traducciones anteriores ordenado cronológicamente, para revisar conversaciones pasadas sin tener que repetirlas, especialmente en contextos médicos o legales.	
Prioridad	MEDIA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario accede a la sección de historial.	El sistema lista las traducciones de la más reciente a la más antigua, mostrando fecha, hora y tipo de traducción (seña a texto / texto a seña).

2	El usuario busca una traducción por palabra clave o por fecha.	El sistema filtra y muestra únicamente las traducciones que coinciden con el criterio de búsqueda ingresado.
3	El usuario elimina un registro individual del historial.	El sistema elimina únicamente ese registro, actualiza la lista inmediatamente y muestra: 'Registro eliminado'.
4	El usuario elige limpiar todo el historial.	El sistema muestra: '¿Estás seguro? Esta acción no se puede deshacer'. Al confirmar, elimina todos los registros y muestra el historial vacío.

HU-10	Modo sin conexión	
Operación CRUD	CREATE READ	
Historia de usuario	Como usuario, quiero que la aplicación realice traducciones básicas sin conexión a internet, para usarla en zonas rurales o con señal limitada sin perder su funcionalidad esencial.	
Prioridad	ALTA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario descarga el paquete de señas básicas desde Configuración con conexión activa.	El sistema descarga y almacena el paquete localmente, y muestra: 'Paquete descargado. Ya puedes usar la app sin conexión'.
2	El dispositivo pierde la conexión a internet durante el uso de la app.	El sistema detecta la desconexión y activa el modo sin conexión mostrando el indicador: 'Modo sin conexión activado'.
3	El usuario intenta traducir una seña no incluida en el paquete básico mientras está sin conexión.	El sistema muestra: 'Esta seña no está disponible sin conexión' sin generar un error crítico.
4	El dispositivo recupera la conexión a internet.	El sistema detecta la reconexión, desactiva el modo sin conexión automáticamente y muestra: 'Conexión restaurada'.

HU-11	Guía rápida de uso de cámara
--------------	-------------------------------------

Operación CRUD	READ
Historia de usuario	Como usuario nuevo, quiero ver una guía rápida al abrir la función de cámara por primera vez, para entender cómo posicionarme y realizar correctamente las señas ante la cámara.
Prioridad	MEDIA

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario abre la función de cámara por primera vez.	El sistema muestra automáticamente una ventana emergente con la guía de uso (ilustraciones de posición de manos, distancia recomendada e iluminación).
2	El usuario presiona el botón 'Omitir' o cierra la guía.	La ventana emergente se cierra y el usuario accede directamente a la pantalla de cámara. La guía no vuelve a mostrarse automáticamente.
3	El usuario desea volver a ver la guía desde la configuración.	El sistema permite acceder a la guía nuevamente desde el menú de Ayuda sin necesidad de reinstalar la app.

HU-12	Buscador de señas (herramienta educativa)	
Operación CRUD	READ	
Historia de usuario	Como estudiante de lengua de señas, quiero buscar palabras específicas en un diccionario de señas, para aprender cómo se realiza cada seña de forma individual con una imagen o animación clara.	
Prioridad	ALTA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario escribe una palabra en el buscador.	El sistema filtra los resultados en tiempo real mostrando las palabras que coinciden con el texto ingresado.
2	El usuario selecciona una palabra de los resultados.	El sistema muestra una imagen o animación clara de la seña correspondiente junto con la descripción del movimiento.
3	El usuario busca una palabra que no existe en el diccionario.	El sistema muestra: 'No se encontró una seña para esta palabra. Puedes sugerirla a la comunidad'.

HU-13	Variantes regionales de señas	
Operación CRUD	READ	
Historia de usuario	Como usuario, quiero consultar las variantes regionales de una seña según mi departamento en Colombia, para comunicarme de forma más natural respetando el contexto cultural local.	
Prioridad	MEDIA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario selecciona su región o departamento desde un menú desplegable.	El sistema muestra las variantes de señas correspondientes a la región seleccionada para las palabras consultadas.
2	Una palabra tiene variantes en varias regiones.	El sistema muestra las variantes disponibles con la etiqueta de la región correspondiente (ej. 'Bogotá', 'Costa Atlántica').
3	El sistema incluye ejemplos de uso en frases cotidianas para cada variante.	El usuario puede ver al menos un ejemplo de frase en LSC que contenga la seña regional seleccionada.

HU-14	Control de velocidad del avatar
Operación CRUD	READ UPDATE
Historia de usuario	Como aprendiz de LSC, quiero poder ajustar la velocidad de las animaciones del avatar (0.5x, 1x, 1.5x), para entender mejor los movimientos complejos durante el aprendizaje.
Prioridad	ALTA
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	

#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario mueve el control deslizante de velocidad a 0.5x.	La animación del avatar se reproduce a la mitad de la velocidad normal, manteniéndose fluida y sincronizada.
2	El usuario mueve el control deslizante de velocidad a 1.5x.	La animación se reproduce a mayor velocidad sin perder la sincronización ni la fluidez del movimiento.
3	El usuario cierra la sesión y vuelve a iniciarla.	El sistema recuerda la última velocidad elegida por el usuario y la aplica automáticamente al reiniciar la app.

HU-15	Traducción por voz a señas	
Operación CRUD	CREATE READ	
Historia de usuario	Como persona oyente, quiero dictar por voz lo que quiero decir para que el avatar lo traduzca a lengua de señas, sin necesidad de escribir, para agilizar la comunicación con personas no oyentes.	
Prioridad	ALTA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario presiona el icono de micrófono y comienza a hablar.	El sistema transcribe la voz a texto en tiempo real y lo muestra en el campo de entrada antes de iniciar la traducción.
2	El usuario presiona el botón 'Detener' durante la captura de audio.	El sistema detiene la escucha, muestra el texto capturado hasta ese momento y permite al usuario revisar o editar antes de traducir.
3	El sistema no detecta voz o el audio es muy bajo.	El sistema muestra: 'No se detectó audio. Verifica el micrófono e inténtalo de nuevo' sin generar texto vacío.
4	La transcripción de voz a texto es completada.	El avatar ejecuta la animación de señas correspondiente al texto transcrito en un máximo de 3 segundos.

HU-16	Foro comunitario de dudas sobre señas	
Operación CRUD	CREATE READ	
Historia de usuario	Como usuario interesado en aprender LSC, quiero publicar dudas sobre señas específicas con texto o video, para que expertos o la comunidad me ayuden a resolverlas.	
Prioridad	BAJA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario publica una pregunta con texto o adjunta un video de la seña sobre la que tiene duda.	El sistema crea la publicación en la sección del foro con fecha, nombre de usuario y tipo de contenido adjunto.
2	Otro usuario responde a la pregunta publicada.	El sistema registra la respuesta vinculada a la pregunta original y notifica al autor de la duda.
3	Los usuarios votan la utilidad de una respuesta.	El sistema registra los votos y ordena las respuestas de mayor a menor utilidad dentro de la publicación.
4	El autor de la pregunta recibe una respuesta.	El sistema envía una notificación push o en la app indicando: 'Alguien respondió tu pregunta sobre [seña]'.

HU-17	Exportar historial de traducciones	
Operación CRUD	READ	
Historia de usuario	Como usuario registrado, quiero exportar mis traducciones guardadas en formato PDF, para compartirlas con terceros o usarlas como respaldo en trámites administrativos o médicos.	
Prioridad	MEDIA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario presiona el botón 'Exportar' dentro del historial de traducciones.	El sistema genera un PDF que incluye fecha, hora, texto traducido y tipo de traducción de cada registro seleccionado.
2	El usuario selecciona un rango de fechas específico antes de exportar.	El PDF contiene únicamente las traducciones comprendidas en el rango de fechas indicado.

3	No hay registros en el historial para exportar.	El sistema muestra: 'No hay traducciones para exportar en el rango seleccionado' y no genera el archivo.
---	---	--

HU-18	Cierre de sesión	
Operación CRUD	UPDATE	
Historia de usuario	Como usuario, quiero cerrar mi sesión desde la aplicación, para evitar que mi cuenta quede activa en dispositivos ajenos y proteger mi información personal.	
Prioridad	MEDIA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario presiona el botón 'Cerrar sesión' desde el menú de perfil.	El sistema invalida la sesión activa, redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión y elimina los datos de sesión del dispositivo.
2	Otro usuario intenta usar la app en el mismo dispositivo después del cierre de sesión.	El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión y requiere ingresar credenciales válidas para continuar.
3	El usuario intenta acceder a una sección protegida sin sesión activa.	El sistema redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión con el mensaje: 'Debes iniciar sesión para continuar'.

HU-19	Modo oscuro / Modo claro	
Operación CRUD	UPDATE	
Historia de	<i>Como usuario, quiero poder alternar entre modo oscuro y modo claro desde la configuración de la aplicación, para adaptar la interfaz a mis condiciones visuales o de iluminación del entorno.</i>	

usuar io		
Priori dad	BAJA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario activa el modo oscuro desde la configuración.	Toda la interfaz cambia al tema oscuro (fondos oscuros, texto claro) de forma inmediata sin reiniciar la app.
2	El usuario activa el modo claro desde la configuración.	Toda la interfaz cambia al tema claro (fondos blancos, texto oscuro) de forma inmediata y con contraste adecuado para facilitar la lectura.
3	El usuario cierra y vuelve a abrir la aplicación.	El sistema mantiene el tema seleccionado (oscuro o claro) sin regresar al valor predeterminado.

HU-20	Accesibilidad: subtítulos y personalización visual	
Operación CRUD	READ UPDATE	
Historia de usuario	Como usuario, quiero activar subtítulos en tiempo real y personalizar el tamaño de texto, contraste e interfaz visual, para garantizar una experiencia inclusiva y adaptable a mis necesidades de accesibilidad.	
Prioridad	ALTA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario activa los subtítulos mediante el botón visible en la barra de controles.	Los subtítulos aparecen en pantalla con un retraso máximo de 2 segundos respecto al audio o la señal capturada.
2	Los subtítulos se muestran sobre cualquier tipo de fondo.	El texto de los subtítulos usa un sombreado o caja de fondo que garantiza legibilidad sobre fondos claros y oscuros.
3	El usuario ajusta el tamaño del texto desde la configuración de accesibilidad.	El sistema aplica el tamaño seleccionado en toda la interfaz de forma inmediata, sin necesidad de reiniciar la app.
4	El usuario activa alto contraste desde la configuración de accesibilidad.	El sistema aplica un esquema de alto contraste (fondo negro, texto blanco o amarillo) en toda la interfaz.

HU-21	Eliminación de cuenta de usuario	
Operación CRUD	DELETE	
Historia de usuario	Como usuario registrado, quiero poder eliminar permanentemente mi cuenta de la aplicación, para asegurarme de que mis datos personales sean borrados del sistema cuando ya no desee utilizar el servicio.	
Prioridad	ALTA	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
#	Criterio (condición / acción)	Resultado esperado
1	El usuario accede a la configuración de su cuenta y selecciona la opción 'Eliminar cuenta'.	El sistema muestra un mensaje de confirmación: '¿Estás seguro? Esta acción es irreversible y eliminará todos tus datos'. El usuario debe confirmar para continuar.
2	El usuario confirma la eliminación e ingresa su contraseña actual como verificación de identidad.	El sistema valida la contraseña, elimina la cuenta y todos los datos asociados, y muestra: 'Tu cuenta ha sido eliminada exitosamente'. El usuario es redirigido a la pantalla de inicio.
3	El usuario intenta eliminar la cuenta sin completar la verificación de identidad.	El sistema bloquea el proceso y muestra: 'Debes verificar tu identidad para continuar'. La cuenta no es eliminada.
4	Otro usuario intenta acceder a la cuenta eliminada usando las mismas credenciales.	El sistema muestra: 'Correo o contraseña incorrectos' sin revelar que la cuenta fue eliminada, por razones de seguridad y privacidad.