

RMarkdown

Linda Estefany Bravo López

7/10/2021

Tema

Subtema

Tercer nivel del título

Cuarto nivel del título

Texto en cursivas *cursivas*

Texto en negritas **** negritas ****

Subíndice 3_2 Ejemplo: H₂O Glucosa C₆H₁₂O₆

Superíndice 3^2

Texto tachado ~~texto~~

AV. Xalapa #23

Tipado matemático

Ecuación en línea $a = b + c$

Ecuación en bloque

$$a = b + c$$

Insertar hipervínculo [Título] (dirección web), ejemplo Mi [Github] es (<https://github.com/LindaBravo>)

Bloque de comandos

El bloque de comando se llama **chunk** se inserta presionando el botón con el cuadro verde que contiene la letra **C**, localizada en la esquina superior de esta ventana.

Ejemplo: voy a llamar una matriz de datos que se llama **iris**, que se encuentra precargada en R.

```
data(iris)
```

Exploración de matrices

```
colnames(iris)
```

```
## [1] "Sepal.Length" "Sepal.Width" "Petal.Length" "Petal.Width" "Species"
```

Uso del bloque de comando.

Mostrar el resultado del código

```
## [1] "Sepal.Length" "Sepal.Width" "Petal.Length" "Petal.Width" "Species"
```

Mostrar código sin resultados

```
colnames("iris")
```

Cargar y abrir paquetes

```
library("ggplot2")
```