Guide démo live — Demo 1 + Demo 2 combinées

Public : client / décideur / audience technique (Sopra Steria) **Durée cible :** 15–20 minutes **Principe :** pour chaque étape, on montre les **deux faces** : - le **YAML dans la console OpenShift** (ce que le GitOps voit) - le **résultat dans le dashboard OpenShift AI** (ce que l'utilisateur voit)

URLs à garder ouvertes (3 onglets) :

Onglet	URL	Compte
Console OpenShift	`https://console-openshift-console.<domaine-cluster>`	admin
Dashboard RHOAI (admin)	`https://rhods-dashboard-redhat-ods-applications.<domaine-cluster>`	admin
Dashboard RHOAI (user)	Même URL, fenêtre privée	`maas-demo2-user`

Avant d'entrer en scène (5 min)

```
make demo1-verify          # 11 passed
make demo2-verify          # All checks passed
```

Vérifier que les 2 clés API fonctionnent (HTTP 200). Si elles sont mortes (403), les recréer depuis le dashboard `maas-demo2-user` → Gen AI studio → API keys → Create API key.

Fil rouge (à dire une fois, 30 s)

```
Console OpenShift (YAML)          Dashboard OpenShift AI (clics)
        │                                  │
        ├─ LLMInferenceService ──────── Deployments → demo-simulator (Ready)
        ├─ MaaSModelRef ──────────────── Gen AI studio → badge MaaS
        ├─ MaaSSubscription ──────────── Subscriptions → quota visible
        ├─ MaaSAuthPolicy ────────────── Create API key → sélecteur actif
        └─ Gateway ──────────────────── curl /v1/chat/completions → 200
```

> « Pour chaque pièce de la chaîne, on va vous montrer le YAML Kubernetes réel — c'est ça que votre pipeline GitOps versionne — et le résultat tel qu'il apparaît dans l'interface utilisateur. »

PARTIE 1 — Le modèle natif (Demo 1)

Étape 1 — LLMInferenceService (3 min)

Console OpenShift : 1. Menu gauche → **Search** → Resources : `LLMInferenceService` 2. Namespace : `rhoai-maas-demo` 3. Clique sur `demo-simulator` → onglet **YAML** 4. Montre les champs clés : - `kind: LLMInferenceService` (le chemin natif llm-d, pas legacy KServe) - `spec.model.name: facebook/opt-125m` (le nom exposé via l'API) - `spec.router.gateway.refs` → pointe vers `maas-default-gateway` 5. Onglet **Details** → montre `Ready: True`

> « C'est le manifeste qui déploie le modèle. C'est du YAML standard, versionnable en Git. Sur un vrai cluster, le champ uri pointerait vers vos poids sur S3 ou HuggingFace. »

↔ **Bascule vers le Dashboard RHOAI (admin) :** 1. **Projects** → **`rhoai-maas-demo`** → **Deployments** 2. Clique sur `demo-simulator` → montre le statut **Ready**

> « Même modèle, vu depuis la console OpenShift AI. Un admin peut aussi le déployer en clics depuis cette interface. »

↔ **(Bonus) Montrer le formulaire de déploiement :** 1. Dans le même projet, clique **Deploy model** 2. Montre les champs du wizard : - **Model type** : Generative AI model (Example, LLM) - **Model deployment** : Distributed inference with llm-d ← c'est le chemin natif - **NE PAS cocher** « Use legacy deployment method » 3. Dans Advanced settings → **Model availability** : montrer la case **Publish as MaaS** 4. → **Cancel** (ne pas déployer, c'est juste pour montrer les options)

> « Si un admin préfère les clics au YAML, il passe par ce wizard. La case "Publish as MaaS" fait exactement la même chose que le MaaSModelRef qu'on a vu côté YAML. »

Étape 2 — MaaSModelRef, la publication (2 min)

Console OpenShift : 1. Search → Resources : `MaaSModelRef` → namespace `rhoai-maas-demo` 2. Clique sur `demo-simulator` → onglet **YAML** 3. Montre : `yaml spec: modelRef: kind:`

`LLMInferenceService name: demo-simulator` 4. Onglet **Details** → montre `phase: Ready`, conditions `GovernancePaired`, `RuntimeHealthy`

> « C'est la pièce qui publie le modèle dans le catalogue MaaS. Un seul lien : "ce LLMInferenceService entre dans MaaS". C'est l'équivalent déclaratif de la case Publish as MaaS. »

↔ **Bascule vers le Dashboard RHOAI (admin) :** 1. **Gen AI studio** → **AI asset endpoints** → onglet Models 2. Cherche `demo-simulator` → clique **View** 3. Montre le badge **Model as a Service** et l'endpoint HTTPS

> « Le modèle est maintenant dans le catalogue gouverné. Les utilisateurs le verront quand ils auront un abonnement. »

PARTIE 2 — La gouvernance (Demo 2)

Étape 3 — MaaSSubscription, le quota (2 min)

Console OpenShift : 1. Search → Resources : `MaaSSubscription` → namespace **`models-as-a-service`** 2. Clique sur `maas-demo2-subscription` → onglet **YAML** 3. Montre : `yaml spec: owner: groups: - name: maas-demo2-developers # ← quel groupe modelRefs: - name: demo-simulator # ← quel modèle tokenRateLimits: - limit: 2000 # ← combien window: 1m # ← par minute`

> « La Subscription, c'est le COMBIEN : quel groupe a droit à combien de tokens par minute sur quel modèle. Notez le namespace : models-as-a-service, pas celui du modèle — c'est le namespace du tenant MaaS. »

↔ **Bascule vers le Dashboard RHOAI (session `maas-demo2-user`) :** 1. Gen AI studio → API keys → onglet **Subscriptions** 2. Montre l'abonnement `maas-demo2-subscription` avec le quota `2,000 / 1 minute` 3. Développe la ligne pour voir le détail

> « Côté utilisateur, voilà ce que ça donne : il voit son abonnement et sa limite configurée. Il ne voit jamais le YAML. »

Étape 4 — MaaSAuthPolicy, l'autorisation (2 min)

Console OpenShift : 1. Search → Resources : `MaaSAuthPolicy` → namespace `models-as-a-service` 2. Clique sur `maas-demo2-access` → onglet **YAML** 3. Montre : `yaml spec: subjects: groups: - name: maas-demo2-developers # ← QUI a le droit modelRefs: - name: demo-simulator # ← sur QUEL modèle`

> « L'AuthPolicy, c'est le QUI : quel groupe est autorisé à appeler quel modèle via la gateway. Sans cette pièce, même avec une Subscription, l'utilisateur prend un 403. Les deux sont nécessaires ensemble. »

↔ **Bascule vers le Dashboard RHOAI (session `maas-demo2-user`) :** 1. Gen AI studio → API keys → **Create API key** 2. Montre que le sélecteur de Subscription est **actif** (pas grisé) → preuve que l'AuthPolicy fonctionne 3. Créer la clé → révéler une fois → copier

> « La preuve que l'autorisation fonctionne : l'utilisateur peut créer une clé. Sans l'AuthPolicy, ce sélecteur serait désactivé et afficherait "No subscriptions available". »

Étape 5 — Inférence réelle (1 min)

Terminal :

```
make demo2-test-inference
```

> « Appel OpenAI-compatible réel, avec la clé de l'utilisateur final. GET /v1/models → 200, POST /v1/chat/completions → 200 avec une vraie réponse. »

Étape 6 — Tests négatifs, la preuve que la gouvernance marche (2 min)

Terminal :

```
make demo2-test-negative
```

Pendant que ça tourne (~90 s) :

> « Trois tests automatisés : on retire la policy → 403. On retire la subscription de cette clé → 403. On épuise un quota minuscule dédié → 429. Tout est restauré automatiquement à la fin. »

Étape 7 — Observabilité admin (1 min)

Terminal :

```
make demo2-check-usage
```

> « Les compteurs Prometheus de Kuadrant/Limitador — authorized_calls, limited_calls — correspondent exactement aux appels qu'on vient de faire. Limite honnête : c'est agrégé par modèle, pas par utilisateur. »

Étape 8 — Révoquer / régénérer (1 min)

Dashboard RHOAI (session `maas-demo2-user`) : 1. Kebab (⋮) sur une clé → **Revoke** → confirmer 2. Montrer la clé disparue

> « Révocation immédiate. Ce sandbox renvoie 403, pas le 401 de la doc — c'est un constat réel, pas une erreur. »

Clôture (30 s)

> « Récap : chaque pièce est un CR Kubernetes que votre pipeline GitOps peut versionner. L'interface OpenShift AI montre le résultat utilisateur, la console OpenShift montre le YAML technique. Les deux faces de la même réalité. Et toute cette démo est rejouable en une commande : `make demo1-all && make demo2-all`. »

Ce qu'il ne faut PAS faire en live

❌ À éviter	Pourquoi
Dire "401" pour une clé révoquée	Le vrai code est **403**
Promettre un suivi d'usage par utilisateur	Limitador agrège par modèle seulement
Montrer "AI asset endpoints" pour créer une clé temporaire	Ça renvoie un 403
Laisser tourner `demo2-test-negative` sans prévenir	~90s, le client peut croire que c'est planté
Cliquer "Deploy" dans le wizard au lieu de "Cancel"	Le GPU est déjà pris, ça échouerait

---

Aide-mémoire (post-it)

```
PARTIE 1 — LE MODÈLE
  Console: Search → LLMInferenceService → demo-simulator (YAML + Ready)
  Dashboard: Projects → rhoai-maas-demo → Deployments → Ready
  Dashboard: (bonus) Deploy model wizard → montrer les champs → Cancel
  Console: Search → MaaSModelRef → demo-simulator (YAML + GovernancePaired)
  Dashboard: Gen AI studio → AI asset endpoints → badge MaaS

PARTIE 2 — LA GOUVERNANCE
  Console: Search → MaaSSubscription → ns models-as-a-service (YAML: quota)
  Dashboard user: Subscriptions → 2,000 / 1 minute
  Console: Search → MaaSAuthPolicy → ns models-as-a-service (YAML: groups)
  Dashboard user: Create API key → sélecteur actif → créer
  Terminal: make demo2-test-inference → 200
  Terminal: make demo2-test-negative → 403 / 403 / 429
  Terminal: make demo2-check-usage → compteurs Limitador
  Dashboard user: Revoke → 403
```