

## 10.10. Criando um método para fazer setup dos testes

### Atualização para o JUnit 5

Este documento irá auxiliá-lo no uso do JUnit 5.

Essas alterações são necessárias apenas para quem utiliza uma versão do Spring Boot superior a 2.4.0, a qual utiliza o JUnit 5 com padrão ao invés do JUnit 4.

### Atualizando a classe de testes

Agora vamos atualizar a nossa classe de testes a `CadastroCozinhaT`.

Remova a annotation `@Before` e substitua por `@BeforeEach`, ficando da seguinte forma:

```
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;

(...)

@BeforeEach
public void setUp() {
    RestAssured.enableLoggingOfRequestAndResponseIfValidationFails();
    RestAssured.port = port;
    RestAssured.basePath = "/cozinhas";
}
```

Código-fonte disponível em:

[https://github.com/algaworks/curso-especialista-spring-rest/tree/master/10.10-criando-um-metodo-para-fazer-setup-dos-testes\\_spring-boot-2.5.0-junit-5/algafood-api](https://github.com/algaworks/curso-especialista-spring-rest/tree/master/10.10-criando-um-metodo-para-fazer-setup-dos-testes_spring-boot-2.5.0-junit-5/algafood-api)