LARAVEL instalacion

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel "nombre proyecto" // crear proyecto en un directorio

composer global require laravel/installer

composer install //instalar composer a este poyecto

composer update//actualizar el composer

php artisan serve //iniciar proyecto o servidor

php artisan key:generate//acceder al proyecto

si te da el error "whoops something wrong"

-cambiar el archivo .env.example. por solo .env

-usar el comando php artisan key:generate

-iniciar otra vez

GITHUB

git add "archivo"//agrega archivo

git commit -m "mesaje"//hace commit

git push origin "tu rama"//hace un push para enviar al repositorio

git add -A //añadir todos los cambios

LARAVEL COMANDOS

-php artisan make:controller EjemploController //crear un controller por artisan

-php artisan make:controller --resource EjemploController//crear un controlador con clases predefinidas integradas

-php artisan route:list //visualizar todas las rutas creadas de la pagina

-php artisan cache:clear

LARAVEL PAUTAS

-en las rutas se puede agregar o almacenar una variable para llevarla a una clase como tipo de dato ejemplo /inicio/{id} "nombre de clase"@"function"; //.....

-los controladores no tienen cierre de etiqueta php "?>"

-Route::resource("posts", 'ejemploControlador'); codigo en las rutas que importa todos los recursos para los controladores,complementa al comando make controller resource

-utf8_general_ci

LARAVEL BASE DE DATOS MIGRACIONES ETC...

-php artisan make:migration create_articulos_table --create="articulos"//crear una migracion

-php artisan make:migration create_articulos_table --table="articulos"//modificar la tabla sin hacer rollback

-artisan make:migration create_articulos

-php artisan migrate

-php artisan migrate:rollback

-php artisan tinker //desarollo de tinker

-php artisan make:model Perfil -m //crear modelo con nombre en singular

PAUTAS BASE DE DATOS

-//con eloquent el modelo tiene que tener un nombre con mayuscula en la letra inicial y en singular muy al contrario de la tabla creada con migraciones

APP_KEY=base64:/Sf/8OVO3v1ozrX8bxv5LHmZ9v3Pl3TBv7CcNGx97qs= //mi key