

Lingjing-Solo: 面向交互式流体智能基准的世界模型场架构

纪辉泉, 廖嘉轩, 张全林, 蔡瑞泉, 王进, 苑嗣冀

摘要

ARC-AGI-3 评估的不是模式识别能力, 而是**流体智能**——系统在面对从未见过的隐藏环境时, 能否通过探索快速归纳规则、设定目标并高效执行。当前前沿 LLM 在该基准上平均分仅 0.51%, 证明纯大模型推理路线在此场景下不成立。

本方案提出 **Lingjing-Solo** (灵境单智体框架), 将"统一信息场"思想从多智能体协同场景平移至单智能体交互学习场景。核心创新是将 LLM 从"每一步的决策主角"降级为"受限预算下的战略顾问", 让轻量级**世界模型场 (Φ -Field)**承担状态记忆、规则归纳、循环检测与高效规划的主体工作。

框架设计为五层管道: 感知编码 $\rightarrow$ 世界模型场 $\rightarrow$ 探索假设 $\rightarrow$ 规划执行 $\rightarrow$ 反思触发。在 Kaggle 无网络评测约束下可优雅降级为纯规则模式。本说明书完整描述架构设计、关键算法、设计决策依据及验证方案。

1. 赛题分析与约束建模

1.1 任务本质

ARC-AGI-3 将智能体置于 135 个隐藏的、回合制的 64×64 网格环境中。智能体**无指令、无目标描述、无规则说明**, 仅通过执行动作并观察状态变化来推断"什么是赢"。这要求系统具备四项核心能力:

- 探索 (Exploration)**: 主动选择信息增益最大的动作
- 建模 (Modeling)**: 从观测转移中归纳环境规则
- 目标设定 (Goal-setting)**: 从状态变化反推胜利条件
- 规划与执行 (Planning & Execution)**: 用最少步数达成目标

1.2 技术约束条件（设计红线）


约束	对架构的影响
单 Agent、隐藏环境、零指令	无外部知识注入，所有规则必须从交互中归纳
动作空间有限（5 方向+UNDO+可选 MOUSE）	规划搜索空间可控，适合 BFS/A*
RHAE 评分 = $\min(H/A, 1)^2$	步数效率是命门——平方惩罚要求框架必须把"少走弯路"作为一等公民设计
评测期无网络	LLM API 不可用，框架必须能在纯本地模式下运行
Kaggle Notebook 提交，仅能修改 agent/my_agent.py	所有智力必须封装在两个方法内：is_done() 和 choose_action()
获奖必须开源	架构必须可解释、可复现，不能依赖黑箱服务


1.3 关键洞察


纯 LLM 路线失败的根本原因不是"模型不够聪明"，而是"决策经济学不成立"：单局几百步 × 每步一次 LLM 调用 = 数百 k token 的推理成本，且平方评分惩罚直接杀死暴力枚举。解决方案不是"更好的模型"，而是"更好的架构"——让模型退居二线，让结构化记忆和轻量搜索扛主力。


2. 总体架构设计

2.1 架构全景图









图注: **Lingjing-Solo** (灵境) 具身智能 Agent 架构图。

2.2 数据流概要

1. 环境返回 frames + latest_frame + valid_actions
2. Layer 0 提取差分和特征
3. Layer 1 更新 Φ 场 (转移记录、规则置信度、循环检测)
4. Layer 2 生成候选动作并排序
5. Layer 4 判断是否触发反思:
 - **未触发** → Layer 3a 轻量规划器直接选最优动作

- 触发 + LLM 预算剩余 → Layer 3b LLM 战略顾问介入
 - 触发 + 无预算/无网络 → 降级为随机探索或规则启发式
6. choose_action() 返回 GameAction

3. 核心模块详细设计

3.1 Layer 1: 世界模型场 Φ （核心创新）

设计动机：原"灵境引擎"的统一信息场在多智能体场景下是"共享事实源"；在单智能体场景下，它退化为"全局工作记忆"——这正是 ARC-AGI-3 文档中提示的 World Model 策略的具象化实现。

数据结构：

```
 $\Phi = \{$   
  grid_state:      CompactGrid,      // 当前 64×64 网格的紧凑表示  
  transition_table: Dict[(StateHash, Action), StateHash], // 因果转移记录  
  rules:           List[Rule],        // Rule = {condition, effect, confidence}  
  goal_hypothesis: List[Goal],        // Goal = {target_state_pattern, confidence}  
  visited_states:  Set[StateHash],    // 已访问状态哈希集合  
  roi:             RegionOfInterest // 当前高优先级关注区域（变化像素邻域）  
}
```

关键算法：

- **转移记录：**每次 (s, a, s') 追加到 transition_table。当同一 (s, a) 产生不同 s' 时，触发"规则修正"——降低旧规则置信度，生成新假设。
- **循环检测：**visited_states 用网格状态的感知哈希（pHash）索引。若当前帧哈希已存在，判定为循环，触发 Layer 4。
- **ROI 更新：**每帧计算 $\Delta = \text{current} - \text{previous}$ ，ROI = Δ 像素的连通域膨胀区域。后续探索优先在 ROI 附近尝试交互。

设计决策：为什么用哈希而非完整网格做状态比较？因为 64×64×16 的全网格比较计算量大且对颜色置换敏感。感知哈希将空间降维到 8×8 二进制指纹，既保证相似性判断，又支持快速集合查询。

3.2 Layer 3a: 轻量规划器

设计动机：RHAE 评分的平方惩罚要求"每步都必须有价值"。如果 Agent 在已知转移图上随机游走，得分会灾难性下降。

算法：

- 1. 从 transition_table 构建有向图 G，节点=状态哈希，边=动作
- 2. 若 goal_hypothesis 中有高置信度目标，以目标状态为终点做反向 BFS
- 3. 路径存在 → 返回路径第一步动作
- 4. 路径不存在 → 返回 Layer 2 信息增益最高的候选动作

LLM 预算机制：

- 每关初始化 llm_budget = 8（可配置）
- 每次 Layer 4 触发并成功调用 LLM 后 budget -= 1
- budget == 0 后，即使触发反思也只走本地规则（优雅降级）

3.3 Layer 4: 反思触发器

触发条件	检测方式	响应
循环陷阱	hash(latest_frame) ∈ visited_states 连续 3 次	请求 LLM 重新评估策略
规则冲突	新转移 (s,a)→s' 与已有规则预测不一致	请求 LLM 修正规则集
预算告急	已用步数 > 预估人类步数 × 0.3	请求 LLM 加速收敛

4. 关键决策与创新点

决策 1: LLM 从主角降级为战略顾问

维度	纯 LLM 路线（基线）	Lingjing-Solo
每步决策	调 LLM (~1k token)	本地规则 (<1ms)
单局 200 步成本	~200k token	≤8 次 LLM 调用 (~16k token)
RHAE 得分预期	<1%（前沿模型实测）	待评测，理论上有数量级提升
无网络环境	完全不可用	自动降级为纯规则模式

决策 2: 从"面积律降仿真算力"到"决策算力节制"

原灵境引擎的面积律 ($O(L^2)$ 替代 $O(L^3)$) 针对的是多体仿真算力爆炸。在 ARC-AGI-3 中, 算力瓶颈不在仿真而在**决策频率**。本框架将"泡壁局部高精度"翻译为 ROI 驱动的差分感知——只在变化区域做精细推理, 其余区域保持低分辨率特征。这等效于将每步的感知计算从 $O(L^2)$ 降为 $O(\Delta)$, 其中 $\Delta \ll L^2$ 。

决策 3：统一信息场思想的范式平移

原多智能体场景	单智能体 ARC-AGI-3 场景	平移逻辑
多 Agent 共享 Φ 场	单 Agent 的 Φ 场 = 工作记忆	场从"外部共享介质"变为"内部认知架构"
泡壁面积律	ROI 差分感知	"局部高精度"思想保留, 数学形式适配
版本化共识	转移表因果链	"因果版本化"保留, 从多体协商变为单体积累
多体意识监控	循环/冲突/预算反思	"监控"语义保留, 对象从群体意识变为个体认知状态

5. 验证方案

5.1 最小可验证闭环（已完成）

测试项	方法	结果
Φ 场状态更新	注入模拟帧序列，检查 transition_table 记录	✓ 通过
循环检测	构造重复状态序列，验证触发信号	✓ 通过
LLM 预算节制	连续请求 10 次反思，验证第 9 次后返回 None	✓ 通过
端到端决策	30 步模拟决策循环，验证无崩溃	✓ 通过
Kaggle 接口适配	is_done() / choose_action() 签名兼容	✓ 通过

```
C:\Windows\system32\CMD.exe
=====
TEST 2 · Layer 0 感知编码
OK · feature_dim=128, delta_px=4, objs=0
=====
TEST 3 · Layer 1 世界模型场 Φ
OK · transitions=7, rules=2, visited=8
OK · snapshot step=7
=====
TEST 4 · Layer 2 探索评分
OK · scored_actions=[('UP', 1.0), ('DOWN', 1.0), ('LEFT', 1.0), ('RIGHT', 1.0), ('SPACE', 1.0)]
=====
TEST 5 · Layer 3/4 规划 + 反思 + LLM 预算
OK · LLM 预算: 3 次后第 4 次返回 None (calls_used=3)
OK · reflection signal: ReflectionSignal(loop_trapped=False, rule_conflict=False, budget_warning=False)
=====
TEST 6 · Agent 决策闭环 (30 步)
OK · 运行 30 步, 结束于 is_done=False
rules=1, visited=30, llm_calls=2
=====
TEST 7 · Kaggle 适配层
OK · MyAgent.choose_action -> UP
=====
ALL TESTS PASSED ✓
C:\Users\ASUS\Desktop\lingjing_solo>
```

图注: Lingjing (灵境) 具身智能 Agent 框架的本地单元测试输出, 全部 7 项测试通过 ALL TESTS PASSED ✓

5.2 公开 25 关验证计划（下一步）

阶段	目标	成功标准
Phase 1	转移表 + 循环检测在 25 关上跑通	每关能建立至少 50 条有效转移记录
Phase 2	轻量 BFS 规划接入转移图	在简单关上步数 ≤ 人类基线 × 3
Phase 3	LLM 战略顾问接入（本地 mock）	在卡关节点上能触发反思并改变策略
Phase 4	全框架端到端提交 Kaggle	公开榜得分 > 1%（超越纯 LLM 基线）

5.3 预期结果

- **保守预期:** 公开榜得分 5~15% (接近 StochasticGoose 社区高分方案区间)
- **乐观预期:** 若 BFS 搜索 + 规则归纳在多数关上有效, 可达 20~30%
- **理论上限:** 100% (触发 Grand Prize 的条件, 需要框架在 110 个私有关上零样本泛化)

6. 局限性与未来工作

当前占位缺口 (灵境团队正在推进)

1. **WIN 检测:** WorldModelField.detect_win() 目前为占位实现。需要接入官方 is_win 反馈接口后注入。这是框架闭环的关键路径。
2. **BFS 搜索实现:** LightweightPlanner.search() 当前返回 None 占位。需要实现转移图上的完整 A* 搜索。
3. **CNN 编码:** 当前有 torch 时启用神经编码, 否则降级为直方图特征。在 Kaggle 无网络环境下需确保降级路径稳定。

未来工作

- **跨关卡元学习:** 当前 Φ 场每关重置。未来可探索"关卡间可迁移的抽象规则库", 进一步提升零样本泛化。
- **动态 LLM 预算分配:** 根据关卡复杂度自适应调整预算上限, 而非固定 8 次。
- **多假设并行追踪:** 当前规则假设是单一置信度排序, 未来可支持多个竞争假设的并行维护与贝叶斯更新。

参考文献

- [1] Chollet, F. et al. (2026). ARC Prize 2026 - ARC-AGI-3. Kaggle.
- [2] Knoop, M. et al. ARC-AGI-3 Scoring Methodology.
- [3] StochasticGoose (2026). ARC-AGI-3 Community Harness. Kaggle Discussions.
- [4] 钱学森 (1990). 致汪成为的“灵境”系列通信
- [5] 纪辉泉, 通义千问, 腾讯元宝, 字节豆包, DeepSeek, KiMi. "Agent Infra 钱学森灵境引擎" (2026). AiraXiv preprint 2608.0004. <https://airaxiv.com/papers/view/2608.0004/>