

Proyecto No.2

Descripción

El proyecto consiste en la implementación de un generador de analizadores léxicos, tomando como base un subconjunto de las características de COCO_r. El programa aceptará como entrada un archivo en COCO_l, con la especificación del analizador léxico a generar, y dará como salida un archivo fuente en cualquier lenguaje, el cual implementará el scanner basado en la gramática ingresada. Este archivo será compilado y ejecutado para determinar su validez.

Objetivos

- **Generales**
 - Implementar un generador de analizadores léxicos basado en un subconjunto de especificaciones de COCO_r
- **Específicos**
 - Aplicar la teoría de analizadores léxicos en la construcción de un generador de analizadores léxicos.
 - Aprender las características y usos principales de COCO_r

Especificación

- **Entrada**

Un archivo que contiene la especificación del analizador léxico a generar. Esta especificación se encuentra escrita en un subconjunto de COCO_l.

- **Salida**

Programa fuente que implemente un analizador léxico basado en la especificación ingresada. El lenguaje del programa fuente queda a elección del estudiante.

Ponderación

El proyecto en total tiene un valor de **20 puntos** netos.

Vocabulario de Cocol

```
ident = letter {letter | digit}.  
number = digit {digit}.  
string = '"' {anyButQuote} '"'.  
char = '\' anyButApostrophe '\'
```

Sintaxis de Cocol

```
Cocol = "COMPILER" ident  
      ScannerSpecification  
      ParserSpecification  
"END" ident '.
```

```
ScannerSpecification =  
  ["CHARACTERS" {SetDecl}]  
  ["KEYWORDS" {KeywordDecl}]  
  ["TOKENS" {TokenDecl}]  
  {WhiteSpaceDecl}.
```

```
SetDecl      = ident '=' Set.  
Set           = BasicSet { ('|' '-' ) BasicSet }.  
BasicSet     = string | ident | Char [".." Char].  
Char         = char | "CHR" '(' number ')'.  
KeywordDecl  = ident '=' string '.'  
TokenDecl    = ident ['=' TokenExpr ] ["EXCEPT KEYWORDS"] '.'  
TokenExpr    = TokenTerm { '|' TokenTerm }.  
TokenTerm    = TokenFactor {TokenFactor}  
TokenFactor  = Symbol  
              | '(' TokenExpr ')'  
              | '[' TokenExpr ']'  
              | '{' TokenExpr '}'.  
Symbol       = ident | string | char  
WhiteSpaceDecl = "IGNORE" Set
```

```
ParserSpecification = "PRODUCTIONS" {Production}.  
Production         = ident [Attributes] [SemAction] '=' Expression '.'  
Expression         = Term { '|' Term }.  
Term               = Factor {Factor}  
Factor             = Symbol [Attributes]  
                  | '(' Expression ')'  
                  | '[' Expression ']'  
                  | '{' Expression '}'  
                  | SemAction.  
Attributes         = "<." {ANY} ">."  
SemAction          = "(." {ANY} ".)"
```



Ejemplo de archivo de entrada

COMPILER Ejemplo

```
(.  
/*-----Scanner Specification-----*/  
.)
```

CHARACTERS

```
letter = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ".  
digit = "0123456789".  
hexdigit = digit+"ABCDEF".
```

KEYWORDS

```
if="if".  
while="while".
```

TOKENS

```
id = letter{letter} EXCEPT KEYWORDS.  
number = digit{digit}.  
hexnumber = hexdigit{hexdigit}"(H)".
```

PRODUCTIONS

END Ejemplo