

CSC 212 Midterm 1 Solution - Fall 2014

College of Computer and Information Sciences, King Saud University
Exam Duration: 2 Hours

18/11/2014

Question 1 [25 points]

	Statement	S/E	Frequency	Total
1	int func(int n) {	0	-	0
2	int sum=0;	1	1	1
3	for(int i=0; i< n^2 ; i++) {	1	$n^2 + 1$	$n^2 + 1$
4	for(int j=i; j<i+3; j++) {	1	$4n^2$	$4n^2$
5	sum=i+j;	1	$3n^2$	$3n^2$
6	System.out.println(sum);	1	$3n^2$	$3n^2$
7	}	0	-	0
8	}	0	-	0
9	}			
Total operations			$11n^2 + 2$	
Big-oh			$O(n^2)$	

2.

	Statement	S/E	Frequency	Total
1	int func(int n) {	0	-	0
2	int sum=0;	1	1	1
3	for(int i=0; i< n; i++) {	1	$n + 1$	$n + 1$
4	for(int j=i; j>=0; j- -) {	1	$n(n + 3)/2$	$n(n + 3)/2$
5	sum=i+j;	1	$n(n + 1)/2$	$n(n + 1)/2$
6	System.out.println(sum);	1	$n(n + 1)/2$	$n(n + 1)/2$
7	}	0	-	0
8	}	0	-	0
9	}	0	-	0
Total operations			$3/2n^2 + 7/4n + 2$	
Big-oh			$O(n^2)$	

Question 2 [25 points]

1. See slides.

2.

```

public void CLS() {
    if(head.next != null) {
        Node<T> last = head;
        while(last.next != null)
            last = last.next;
        last.next = head;
        head = head.next;
        head.previous = null;
        last.next.next = null;
        last.next.previous = last;
    }
}

```

Question 3 [25 points]

1.

```

public void reverse() {
    Node<T> q = null;
    Node<T> p = head;
    while (p != null) {
        Node<T> tmp = p.next;
        p.next = q;
        q = p;
        p = tmp;
    }
    tail = head;
    head = q;
}

```

2.

```

public void exchange(int i, int j) {
    T tmp = data[(head + i) % maxSize];
    data[(head + i) % maxSize] = data[(head + j) % maxSize];
    data[(head + j) % maxSize] = tmp;
}

```

Question 4 [25 points]

1.

```

public static <T> void insertList(List<T> l1, List<T> l2, int i){
    l1.findFirst();
    l2.findFirst();
    for(int j = 0; j < i; j++)
        l1.findNext();
    while(!l2.last()){
        l1.insert(l2.retrieve());
        l2.findNext();
    }
    l1.insert(l2.retrieve());
}

```

2.

```

public void aggregate() {
    Node<T> temp = head.next, insertAfter = head, preTemp = head;
    while (insertAfter.next != null) {
        while (temp != null) {

```

```

        if (insertAfter.data.equals(temp.data) &&
            temp != insertAfter.next){
            preTemp.next = temp.next;
            temp.next = insertAfter.next;
            insertAfter.next = temp;
            temp = preTemp.next;
            insertAfter = insertAfter.next;
        } else {
            temp = temp.next;
            preTemp = preTemp.next;
        }
    }
    insertAfter = insertAfter.next;
    preTemp = insertAfter;
    temp = insertAfter.next;
}
}

```

Another solution:

```

public void aggregate() {
    Node<T> cur1 = head;
    while (cur1 != null) {
        Node<T> prev = cur1;
        Node<T> cur2 = cur1.next;
        while (cur2 != null) {
            if ((cur1.data.equals(cur2.data)) && (prev !=
                cur1)) {
                // Save the node cur2
                Node<T> tmp = cur2;
                // Remove cur2
                prev.next = cur2.next;
                cur2 = cur2.next;
                // Put it after cur1
                tmp.next = cur1.next;
                cur1.next = tmp;
                cur1 = tmp;
            } else {
                prev = cur2;
                cur2 = cur2.next;
            }
        }
        cur1 = cur1.next;
    }
}
}

```