

eMotion2MQTT (HA)

Als u een apparaat wilt koppelen aan Home Assistant, volg dan de stappen hieronder om MQTT te configureren.


1. Voorwaarden

Zorg ervoor dat uw MQTT-broker correct is ingesteld op uw gateway of server.

- Voor iSG HA-gebruikers zijn de MQTT-dienst en integratie standaard geïnstalleerd met standaardinstellingen.
- Voor andere bestaande HA-instansen moet u de Mosquitto MQTT-brokerhandelservice handmatig installeren via Add-Ons en de MQTT-integratie toevoegen. Als u hulp nodig hebt bij de installatie, kijk dan naar dit video: <https://youtu.be/dqTn-Gk4Qeo>
- Voor niet-HA-systemen moet een compatibele MQTT-broker worden ingesteld.

2. eMotion MQTT-instellingen

1) Ga naar het eMotion-apparaat, klik in het rechterbovenhoekje op '...', en kies vervolgens 'MQTT-verbinding' uit het vervolgmenu om de MQTT-instellingen te openen.



2) MQTT-instellingen: beschrijving van de interfaceparameter

- IP-adres (URL): Vul het IP-adres van uw host in, bijvoorbeeld 192.168.1.5

- Poortnummer: Voor de MQTT-broker is het standaardpoortnummer 11883.
- Benoemingsnaam & Wachtwoord: Vul de benoemingsnaam en wachtwoord in voor uw MQTT-broker (alleen alfanumerieke tekens zijn toegestaan).

Bij iSG HA kunnen beide velden leeg blijven als de standaard MQTT-integratie wordt gebruikt.


The screenshot shows a mobile app interface for setting up an MQTT connection. At the top, there's a status bar with the time 7:32 and various icons. Below that, a header bar contains a back arrow, the title 'MQTT connection', and a 'Save' button. The main content area is titled 'PREREQUISITES' with a right-pointing arrow. It contains several sections: 'IP Address' with the value '10.10.10.227' and a text box below it with the placeholder 'Enter the IP address of your host, for instance 192.168.1.5'; 'Port number' with the value '11883' and a text box below it with the placeholder 'For MQTT Broker, the default port is 11883.'; 'Account' and 'Password' fields, both with 'Set' buttons; and a text box with instructions: 'Enter the username and password for your MQTT broker (only alphanumeric characters are allowed). For iSG HA, both fields can be left blank if the default MQTT integration is used.' At the bottom, there's a section for 'mqtt connection status' showing 'Connected'.

3) Klik daarna op 'Opslaan' in het rechterbovenhoekje. Na het opslaan kunt u terugkeren naar deze pagina om te controleren of de MQTT-verbinding is gelukt.



3. Als voorbeeld:


Als u uw apparaat via MQTT wilt rapporteren aan Home Assistant (HA), kunt u de volgende stappen volgen:

- Zorg ervoor dat de MQTT-integratie is toegevoegd aan uw HA.
- Ga naar de apparaatpagina in de LinknLink-app (klik op het '...' menu in de bovenrechterhoek van de pagina en selecteer vervolgens 'MQTT-verbinding').
- Vul uw account en wachtwoord in voor uw MQTT-broker in Home Assistant. De standaardinstelling is poortnummer 11883, met lege velden voor account en wachtwoord.



- Zodra de 'MQTT Connection Status' 'Connected' toont, is de MQTT-verbinding succesvol gevestigd.
- Een nieuw apparaat wordt automatisch gecreëerd in uw HA-instance, waarbij de status direct van het apparaat wordt gesynchroniseerd.





Voor bewegingssensoren kunt u de instelling 'Geen vertraging voor gebruikers' aanpassen op de app-link van LinknLink om de vertraging voor statusupdates te wijzigen.

Instellen van de video

<https://www.youtube.com/watch?v=HM5N3zuJLmA>