REPORT · 2026年8月

# 造像类文物三维建模自动化系统
# 色彩来源技术分析与方案设计

相机照片 vs PLY 自带 RGB · 缺陷剖析 · 4 条接入路线（Metashape Headless 外部算子）· 分阶段落地建议

文保数字化研发组
2026年8月

# 目 录


**一、引言与背景** 3

**二、现状分析：两种色彩来源方案对比** 4

2.1 方案 A：相机拍摄 + Metashape 纹理映射（主流业务工作流） . . . . 4

2.2 方案 B：PLY 自带 RGB（当前 h3d 管线） . . . . 4

2.3 六维度对比总结表 . . . . 5

**三、缺陷剖析：仅依赖 PLY 自带 RGB 的局限** 6

3.1 采集层面：真实 TLS 地面激光扫描几乎得不到顶点 RGB . . . . 6

3.2 色彩质量上限受点云采样密度约束 . . . . 6

3.3 数据来源兼容性窄：公开基准数据集大部分不可做色彩测试 . . . . 6

3.4 与主流文保业务工作流脱节 . . . . 6

3.5 X2 CIEDE2000 色差评估的短板 . . . . 6

3.6 对下游环节的传导影响（总结） . . . . 6

**四、技术改进路线：将相机照片接入现有管线** 7

4.1 路线 A：集成 Metashape（Headless 外部算子）/ COLMAP 纹理重建模块 . . . . 7

4.2 路线 B：开发照片-几何自动配准与 UV 映射流程（自有） . . . . 8

4.3 路线 C：引入 3DGS / NeRF 神经渲染 . . . . 9

4.4 路线 D：照片导入与纹理贴图生成的标准数据格式中间层 . . . . 10

4.5 四条路线对比总结表 . . . . 11

4.6 数据目录规范扩展（适配照片输入） . . . . 11

**五、落地建议** 13

5.1 分阶段实施路线（依据方向文档优先级） . . . . 13

5.2 技术选型建议 . . . . 13

5.3 风险控制要点 . . . . 13

**六、总结与展望** 15

**附录 A：参考技术栈与许可速查** 16

# 一、引言与背景


文物数字化建模的最终交付质量，几何精度与**色彩纹理**同等重要——彩塑造像的赋彩、壁画的笔触、鎏金器的光泽，都依赖高保真颜色信息来承载。童永东博士论文的技术路线为：**激光扫描获取高精度几何；独立高清相机拍摄色彩照片；在 Metashape 中将高清影像投影映射到高精度几何网格上生成 UV 纹理贴图**——几何与色彩采集分离（几何来自激光雷达、色彩来自独立相机影像），而非点云顶点携带 RGB。而当前 h3d 管线（M1~M6）的色彩来源仅为**三维扫描仪输出的 PLY 点云自带 RGB 颜色**，与博士论文路线存在明确技术落差。

**问题界定（依据方向文档）**：真实文物数字化工程实践中，地面三维激光扫描仪（TLS，如 Faro、Riegl）输出的 las 点云**仅包含几何坐标与激光回波强度 intensity，不具备可见光 RGB**；intensity 是单通道回波信号 ≠ 可见光色彩，不能用于色彩还原与 X2-CIEDE2000 色差评估。行业标准 WW/T 0115-2023、DB11/T 1922-2021 明确：高精度几何（激光扫描）与高分辨率色彩（单反相机）是**两套独立采集设备。**当前管线无法接收独立照片作为色彩源，无法复现上述主流业务工作流。本文档据此系统分析现状差异、剖析缺陷，给出将相机彩色照片作为可导入源文件接入现有管线的多条技术路线与分阶段落地建议。**本文档为分析与展望，不涉及代码修改。**

# 二、现状分析：两种色彩来源方案对比

## 2.1 方案 A：相机拍摄 + Metashape 纹理映射（主流业务工作流）


行业标准工作流：TLS 激光扫描 → 获取高精度几何点云；独立单反环绕拍摄高清彩色照片（摆放色卡用于色彩校准）；将几何导入 Metashape，把照片投影映射到几何网格生成 UV 纹理；输出 obj+mtl+贴图交付成果。Metashape（Agisoft，商业，Python API/Headless 可脚本化）内部：**SfM** 从多视角照片解算相机位姿与稀疏点云（特征匹配 + 光束法平差 BA）→ **MVS** 稠密重建 → 网格 → **纹理映射**：为每个三角面片选择视角最优的照片投影颜色（可见性 + 分辨率 + 角度加权），多图混合消除接缝，输出带纹理模型（OBJ+MTL+PNG/TIFF、GLB）。




方案 A（行业标准）：几何（激光）与色彩（相机）两套独立采集，Metashape 投影生成 UV 纹理

## 2.2 方案 B：PLY 自带 RGB（当前 h3d 管线）

当前管线（00_raw → M1 预处理 → M2 配准 → M3 网格重建 → M4 纹理 → M5 质检 → M6 发布）的颜色来源为扫描仪输出的 PLY 点云自带 RGB：扫描仪纹理传感在采样几何时同时记录每点颜色，经 M1~M2 传递，M4 以顶点色映射（每网格顶点取点云最近邻颜色）或 xatlas UV 图集烘焙（把点云颜色光栅化到纹理图）产出带色模型。**注意：UV-xatlas 模块只改善输出存储形式，色彩源头依旧是 PLY 点云**——点云无 RGB 时它同样无法产出彩色纹理。




方案 B（当前管线）：颜色与几何绑定于 PLY 点云，UV 模块不改色彩源头

## 2.3 六维度对比总结表

| 维度 | 方案 A：相机 + Metashape | 方案 B：PLY 自带 RGB（当前） |
|---|---|---|
| 成像质量 | 独立单反决定（2400 万像素级照片）；几何与色彩分离、互不拖累 | 扫描仪纹理传感模块决定；与几何采样一体，无独立成像单元 |
| 几何精度 | 几何来自激光扫描（亚毫米级，独立于照片）；SfM 仅解算相机位姿 | 扫描几何精度高，但颜色质量随设备差异大 |
| 纹理清晰度 | 2400 万像素原始照片直接投影，贴图分辨率不受点云密度限制，高频细节完整保留 | 每顶点 1 个 RGB；纹理清晰度受网格顶点密度限制（等效纹理分辨率极低） |
| 色彩还原度 | 照片经色卡校准（ColorChecker）/白平衡可接近人眼感知；多照片曝光差异需混合校正 | 扫描仪光源与响应曲线固定，易偏色/噪点；intensity 非可见光，无法用于色彩还原 |
| 数据体积 | 数百张照片 + 纹理图集（100MB~数 GB），纹理独立归档 | 点云文件小（RGB 内嵌于顶点），无独立纹理资产 |
| 适用场景 | 彩塑、壁画、鎏金等**色彩主导**文物；行业标准（WW/T 0115-2023、DB11/T 1922-2021） | 彩色结构光扫描仪（少数输出 RGB 的设备）场景；快速批量建档；无照片条件下的降级方案 |

**结论**：方案 A 是行业标准与主流实践（童永东博士论文路线同构）；方案 B 依赖「扫描仪自带 RGB」这一在 TLS 现实场景中**几乎不成立**的前提——Faro/Riegl 主流设备输出 las 无 RGB，仅回波强度；只有少数彩色结构光扫描仪输出 PLY 才自带 RGB。理想架构是**几何（激光）与色彩（相机）双源分离**，照片作为独立可导入源文件。

# 三、缺陷剖析：仅依赖 PLY 自带 RGB 的局限

## 3.1 采集层面：真实 TLS 地面激光扫描几乎得不到顶点 RGB

地面三维激光扫描仪主流设备（Faro、Riegl）输出 las 点云，**只输出几何坐标 + 回波强度 intensity，不采集可见光 RGB 色彩**；intensity 是激光回波信号（单通道灰度），≠ 可见光色彩，不能用于文物色彩还原与 X2-CIEDE2000 色差评估。现实业务中，绝大多数真实文物激光扫描数据集（如 WHU-TLS 学术基准）PLY 点云没有顶点 RGB——当前管线只能产出无色彩几何模型，**无法完成完整的带纹理文物交付成果。**行业标准 WW/T 0115-2023、DB11/T 1922-2021 亦明确几何与色彩为两套独立采集设备。

## 3.2 色彩质量上限受点云采样密度约束

当前 UV-atlas 模块把点云顶点 RGB 烘焙到 UV 贴图：贴图像素色彩来源于点云顶点，**点云稀疏则色彩采样点少，贴图模糊、色彩细节丢失。**童永东路线是原始高清照片直接投影到网格生成纹理，贴图分辨率不受点云密度限制，可使用 2400 万像素原始照片，得到远高于点云采样的纹理细节。即使 M4 升级为 xatlas UV 图集烘焙，烘焙源仍是「点云颜色」——信息量上限未变。

## 3.3 数据来源兼容性窄：公开基准数据集大部分不可做色彩测试

WHU-TLS 等学术 TLS 基准数据集全部无可见光 RGB；只有彩色结构光扫描仪输出 PLY 才自带 RGB，这类公开数据集数量极少。管线做色彩相关实机测试（X2 色差评估、纹理质量验证）**很难找到公开可获取的测试素材**，制约了色彩模块的验证与推广。

## 3.4 与主流文保业务工作流脱节

行业标准工作流为「TLS 激光扫描（几何）+ 独立单反环绕拍摄（色彩，摆放色卡）+ Metashape 投影映射生成 UV 纹理 + obj+mtl+贴图交付」。h3d 当前链路把几何与色彩绑定在 PLY 点云，**无法接收独立照片作为色彩源，无法复现上述主流业务流程**——与文保单位实际采集交付体系不兼容，影响成果对接与验收。

## 3.5 X2 CIEDE2000 色差评估的短板

X2 模块目标为评估交付模型色彩保真度，需要**原始色卡照片作为真值**；现在只能依赖点云顶点采样颜色，点云无 RGB 时 X2 完全不可用。理想业务是直接从原始高清照片采样色卡真值，再与 UV 贴图比对——这是当前管线做不到的。同理，M5 质检缺少「纹理清晰度/贴图质量」维度，色彩质量无法量化把关。

## 3.6 对下游环节的传导影响（总结）


| 下游环节 | 受点云 RGB 限制的影响 |
| --- | --- |
| M4 纹理（UV 烘焙） | 烘焙源信息量=点云颜色；UV-xatlas 仅改善输出格式，未解决色彩源头 |
| M5 质检 | 「色彩质量」维度缺失，无纹理清晰度/贴图质量指标 |
| X2 colour 色差评估 | 需原始色卡照片作真值；点云无 RGB 则 X2 不可用 |
| 交付包（80_export） | 带纹理 OBJ/GLB 的纹理图质量取决于烘焙源，细节不足 |
| 档案与展示 | 出版级 / 展陈级资产需独立高清纹理，点云 RGB 无法支撑 |

# 四、技术改进路线：将相机照片接入现有管线

以下 4 条路线从「直接集成现成工具」到「自研流程」「神经渲染」再到「基础设施」，覆盖不同投入与产出形态。共同前提：**在管线前端引入照片采集规范**（拍摄角度覆盖、重叠度 ≥60%、固定白平衡 + 色卡入镜、EXIF 完整），并扩展 00_raw 为「几何 + 照片」双源输入。

## 4.1 路线 A：集成 Metashape（Headless 外部算子）/ COLMAP 纹理重建模块

**架构选型（依据方向文档）**：不把 SfM/MVS 照片重建全部逻辑重写进 h3d 内部（开发量巨大、SfM 调参极其复杂），而是采用**子进程调用 Metashape-Professional CLI/Headless API 作为外部算子**，作为**可选扩展 stage（默认关闭）**，不破坏现有 M1~M6 主链路。两种集成模式：**模式 A（P2 优先，低侵入）— 外部纹理映射 stage（只做纹理、不做几何重建）**：几何沿用 h3d 现有链路（M1~M2~M3 输出泊松网格）；新增可选 stage ``photo_texture``，输入为 M3 网格 + 独立照片目录 + 相机位姿（SfM 对齐结果，Metashape 导出）；h3d 子进程启动 ``metashape -r script.py`` headless 模式，导入网格与已对齐相机，执行 BuildTexture() 投影烘焙 UV 图集，导出 obj+mtl+diffuse 贴图回传 h3d，进入 M5（新增贴图质量指标）、M6 发布。**模式 B（P3 远期，完整 SfM）**：输入只有原始 JPG 照片，管线内调用 Metashape headless 完成照片对齐、稀疏/稠密点云、输出 PLY 点云，再交给 h3d 原有 M1~M6 链路继续处理。COLMAP（BSD-3）为开源替代（可作模式 A 的照片对齐与纹理化引擎；纹理化需 MVS-Texturing，注意 GPL 许可）。




路线 A（模式 A）：photo_texture 可选 stage——Metashape Headless 外部算子只做纹理投影，几何链路不变

| 评估项 | 说明 |
| --- | --- |
| 实现原理 | 子进程调用 Metashape headless：导入 h3d 网格 + 已对齐相机 → BuildTexture 投影烘焙 → 回传贴图；或 COLMAP 开源替代 |


| 评估项 | 说明 |
| --- | --- |
| 所需依赖 | Metashape-Professional（商业 license）/ COLMAP（BSD-3）+ MVS-Texturing（GPL 需评估）；GPU（纹理化可选） |
| 改造工作量 | 中等（模式 A 约 3~6 周）：新增可选 stage + 子进程调度 + 产物校验；主链路零改动 |
| 优点 | 不改 M1~M6 主链路、PLY RGB 模式完整保留（向后兼容）；复用 Metashape 工程验证的纹理投影算法；满足童永东论文工作流 |
| 缺点 | 依赖商业软件 license（开源环境无法直接运行，pytest 只能 mock）；输入须预先完成相机对齐（SfM）；Docker 需 Linux 版授权 |
| 适用性 | **P2 首推**：彩塑/壁画等色彩主导文物；行业标准工作流复现；与既有照片归档对接 |

配置示意（新增可选 stage，默认关闭）：

```
texture:
  paint_mode: vertex-color   # vertex-color / uv-atlas / photo-project
photo_texture:               # 可选扩展 stage（模式 A）
  enabled: false             # 默认关闭
  photo_dir: ./00_photo      # 原始照片目录（按文物 id 子目录）
  metashape_script: ./scripts/metashape_texture.py
  texture_size: [4096, 4096] # 贴图分辨率
```

## 4.2 路线 B：开发照片-几何自动配准与 UV 映射流程（自有）

**实现原理**：不重建照片几何，而是把照片**配准到扫描几何上**：① 从扫描网格渲染深度图/法线图/灰度图，与照片做 SIFT/LOFTR 特征匹配；② 结合初始位姿（EXIF + 手动控制点）用 PnP（solvePnP）求每张照片的相机位姿；③ 逐照片对网格做可见性测试（Z-buffer）与 UV 投影，多图按分辨率/角度/曝光加权混合（poisson blending 消缝），生成纹理图集。可复用本管线 M4 已实装的 xatlas UV 展开与 Open3D 导出链路，只替换「颜色来源」：从「点云最近邻」升级为「照片投影」。





路线 B：照片-几何配准（不重建照片几何，直接投影到扫描网格）

| 评估项 | 说明 |
| --- | --- |
| 实现原理 | 特征匹配（SIFT/LOFTR）+ PnP 求相机位姿 → Z-buffer 可见性 → 多图加权投影混合 |
| 所需依赖 | OpenCV（Apache-2.0）、scipy、NumPy；可选 LOFTR（深度学习匹配，轻量模型） |
| 改造工作量 | 较高：配准管线 + 可见性 + 混合全自研（约 8~12 周，可复用 M4 UV/导出） |
| 优点 | 深度定制、无商业授权；几何精度完全继承扫描（不引入照片几何误差）；可精细控制接缝/权重 |
| 缺点 | 开发量大；配准失败（低纹理表面）需人工干预；多图混合质量依赖工程打磨 |
| 适用性 | 实验室/研究所自研；需要与现有几何管线深度融合；照片数量可控（数十~数百张） |

## 4.3 路线 C：引入 3DGS / NeRF 神经渲染

**实现原理**：3D 高斯泼溅（3DGS）把场景表示为数万个各向异性高斯分布，从多视角照片训练优化（位置/协方差/颜色/不透明度），实现实时高质量新视角渲染；NeRF 用 MLP 隐式表示辐射场。二者输入同为照片集，输出是「可渲染的神经场景」而非传统网格。可作为**展示层**（数字展陈、虚拟漫游、VR）与**检验层**（照片-几何一致性校验）接入，或经 Marching Cubes / 高斯转网格流程回传统资产。依赖 gsplat（MIT）/ nerfstudio（Apache-2.0）；注意 Instant-NGP 的 NVIDIA 非商用许可限制。





路线 C：神经渲染（3DGS/NeRF）作为展示层与检验层

| 评估项 | 说明 |
| --- | --- |
| 实现原理 | 照片集 → 优化高斯/辐射场参数 → 任意视角渲染；可转网格回传统管线 |
| 所需依赖 | gsplat（MIT）/ nerfstudio（Apache-2.0）+ GPU（≥8GB）；Instant-NGP 需评估许可 |
| 改造工作量 | 中高：训练调度 + 资产转换 + 与管线对接（约 6~10 周） |
| 优点 | 照片级渲染质量、实时交互、支持任意视角；天然多视角一致性；学术前沿 |
| 缺点 | 输出非传统网格/纹理（需转换）；训练耗时与显存要求高；与 M5 质检/交付格式衔接复杂 |
| 适用性 | 数字展陈、VR/AR、虚拟修复预览；照片充分且几何可重建的场景；研究与展示并重 |

## 4.4 路线 D：照片导入与纹理贴图生成的标准数据格式中间层

**实现原理**：定义「照片 + 位姿 + 相机参数 + 纹理」的统一中间格式（可复用 COLMAP format：cameras.txt / images.txt / sparse 目录；或自研 JSON 清单：EXIF + 外方位元素 + 色卡/白平衡元数据），作为**所有上游照片源的唯一入口**：无论照片来自 Metashape、COLMAP、自研配准还是第三方交付，都转换为该标准格式；管线新增「导入器」把中间格式翻译成 M4 可消费的纹理资产（带纹理网格或照片对齐点云）。该路线是基础设施，与 A/B/C 均可组合。




路线 D：标准数据格式中间层——统一照片源入口，与 A/B/C 可组合

| 评估项 | 说明 |
| --- | --- |
| 实现原理 | 定义照片集 + 相机参数 + 位姿 + 色彩元数据的标准格式，转换器统一接入管线 |
| 所需依赖 | YAML/JSON（现有依赖）、ExifRead（照片 EXIF）、NumPy |
| 改造工作量 | 低-中：格式定义 + 转换器 + 校验器（约 2~4 周）；是其它路线的前置地基 |
| 优点 | 解耦上游工具；可追溯（位姿/参数归档）；保证「照片 + 位姿」可复算；便于合规审计 |
| 缺点 | 本身不产生纹理（需配合 A/B/C）；标准制定需兼顾各方工具兼容 |
| 适用性 | **必建地基**：任何将照片纳入管线的方案都应先落地；对接行业归档规范（照片+位姿长期保存） |

## 4.5 四条路线对比总结表

| 路线 | 核心依赖 | 改造量 | 优点 | 缺点 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 集成 Metashape Headless / COLMAP | Metashape 商业 API 或 COLMAP(BSD-3) | 中（3~6 周模式 A） | 不改主链路、复用成熟算法、向后兼容 | 商业授权成本 / 输入需预对齐 / pytest 只能 mock | **P2 首推**，行业标准工作流 |
| B 照片-几何配准 +UV 映射 | OpenCV(Apache-2.0) | 高（8~12 周） | 深度定制、继承扫描几何精度、可控接缝 | 开发量大、低纹理表面需干预 | 自研深度集成，实验室/研究所 |
| C 3DGS/NeRF 神经渲染 | gsplat(MIT)/nerfstudio(Apache-2.0) +GPU | 中高（6~10 周） | 照片级渲染、实时交互、前沿 | 非传统网格交付、训练成本高 | 数字展陈/VR/虚拟修复预览 |
| D 标准数据格式中间层 | YAML/JSON + ExifRead | 低-中（2~4 周） | 解耦工具、可追溯、可复算 | 本身不产生纹理（需配合 A/B/C） | **必建地基**，与任何路线组合 |

## 4.6 数据目录规范扩展（适配照片输入）

沿用现有 init 命令生成的项目目录，新增 **00_photo** 文件夹存放原始高清照片，每个文物 id 独立子目录，附相机位姿元数据（SfM 对齐结果）：

```
D:\test_project\
├─ 00_raw\              # PLY 点云输入（现有）
├─ 00_photo\            # 新增：原始高清照片（每个文物 id 独立子目录）
│   └─ rock001\
│       ├─ img_001.jpg
│       ├─ img_002.jpg
│       └─ capture_meta.json   # 相机位姿元数据（Metashape 导出）
├─ 10_clean\            # ……后续目录不变
└─ 90_meta\             # manifest / 交付清单
```

**推荐组合**：以 **D（中间层）为地基**（00_photo 目录 + 位姿元数据规范），先落地 **A 模式 A（photo_texture 可选 stage，Metashape Headless 外部算子）**打通「照片→高保真纹理」主链路且不改 M1~M6；中期以 **B** 替换纹理化环节（几何完全继承扫描）；远期以 **C** 拓展展示层，并以 **A 模式 B** 支持「纯照片」几何输入。各路线共用同一照片采集规范与中间格式，改造可逐步叠加、互不冲突。

# 五、落地建议

## 5.1 分阶段实施路线（依据方向文档优先级）

| 阶段 | 周期 | 目标 | 交付物 | 对应路线 |
|---|---|---|---|---|
| v0.1 基线（当前） | 已完成 | 现有 UV-atlas 模块（色彩仍来自 PLY 顶点 RGB）；文档写明业务局限；实机测试用带 RGB 的 PLY 验证色彩模块 | 现有 M1~M6 + UV-atlas；本分析文档 | — |
| P2 迭代（近期） | 1~2 月 | 打通「照片 → 纹理」最小闭环且不改主链路 | photo_texture 可选 stage（模式 A：Metashape Headless 只做纹理投影）+ 00_photo 目录 + capture_meta.json 规范 + 实机用例 T-16/T-17 | D + A(模式 A) |
| P3 远期 | 2~4 月 | 完整 SfM 照片输入 / 自研配准 / 神经渲染 | 模式 B（照片→PLY 接入 M1）；可选 B 自研照片-几何配准替换纹理化；可选 C 3DGS 展示层 | A(模式 B) + B + C |

## 5.2 技术选型建议

| 决策点 | 建议 | 理由 |
|---|---|---|
| 纹理投影引擎 | Metashape-Professional（行业标准，BuildTexture 成熟）；COLMAP 作开源替代 | 复用工程验证算法、不手写多视图纹理融合；license 成本由业务承担 |
| 集成方式 | 子进程调用 Metashape Headless（外部算子，可选 stage） | 不重写 SfM 进 h3d（开发量巨大、调参复杂）；不破坏 M1~M6 主链路 |
| 纹理化自研（可选） | 阶段后期用 OpenCV + poisson blending 替代 MVS-Texturing（GPL） | 规避 GPL 传染；自研可精确控制接缝与权重 |
| 神经渲染 | gsplat / nerfstudio（宽松许可）；不用 Instant-NGP（非商用限制） | 许可证合规（与项目全 MIT/BSD 白名单一致） |
| 中间格式 | COLMAP format 为主 + capture_meta.json 扩展（色卡/白平衡/来源元数据） | 业界互通 + 可扩展；照片+位姿长期归档；管线只消费标准格式 |
| 几何来源 | 几何仍以扫描为准（模式 A 原则），照片只做纹理 | 发挥激光扫描亚毫米级几何精度；照片几何（模式 B）仅作远期补充 |

## 5.3 风险控制要点

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
|---|---|---|
| 商业授权依赖 | photo_texture stage 无 license 无法运行 | stage 默认关闭 + pytest mock 模拟；生产环境预装 Metashape-Professional；Docker 用 Linux 版 + 授权挂载 |

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 照片相机对齐质量 | SfM 对齐失败 → 纹理错位、漂移 | 输入须预先完成对齐（Metashape 导出位姿）；拍摄规范（重叠 ≥60%、定焦、包围曝光、色卡入镜） |
| 几何-照片坐标系配准误差 | 纹理重影、接缝错位 | 控制点标定（编码靶标/特征点）；配准后 ICP 精化；可见性 Z-buffer 校验 |
| 多照片色彩不一致 | 接缝明显、曝光不均、色偏 | 统一白平衡 + 色卡入镜（X2 校准）；曝光融合与 poisson blending；色彩一致性质检（新增 M5 贴图质量指标） |
| 测试素材匮乏 | 公开 TLS 基准数据集（WHU-TLS 等）无 RGB | v0.1 实机测试用带 RGB 的彩色结构光 PLY；P2 起用自采照片集；建立内部照片+位姿归档库 |
| 许可证合规 | MVS-Texturing(GPL)、Instant-NGP(非商用) 污染 | 选型规避（5.2）；第三方组件引入前合规审查 |
| 文物拍摄合规 | 拍摄权限 / 数据安全 | 按项目保密要求归档；拍摄授权与版权声明入 capture_meta.json；X2 色彩管理流程衔接 |

# 六、总结与展望

当前管线「PLY 自带 RGB」在真实 TLS 文物扫描场景中**几乎不成立**：主流地面激光扫描仪（Faro/Riegl）输出 las 仅含几何 + 回波强度，公开基准数据集（WHU-TLS 等）亦无可见光 RGB；行业标准 WW/T 0115-2023、DB11/T 1922-2021 明确几何（激光）与色彩（相机）为两套独立采集设备。与童永东博士论文「相机拍摄 + Metashape 纹理映射」路线相比，当前管线存在**数据来源兼容性窄、纹理清晰度受点云密度限制、X2 色差评估缺真值、与主流文保业务流脱节**等现实缺陷；UV-xatlas 模块仅改善输出格式，未解决色彩源头问题。本文给出 4 条可行路线——Metashape Headless 外部算子集成（A，含模式 A 纹理投影 / 模式 B 完整 SfM）、自研照片-几何配准与 UV 映射（B）、3DGS/NeRF 神经渲染（C）、标准数据格式中间层（D）——并推荐「**v0.1 基线保留 + P2 落地 photo_texture 可选 stage（D 地基 + A 模式 A）+ P3 拓展（A 模式 B / B / C）**」的分阶段路径。

**展望**：照片接入后，本管线将形成「**激光扫描几何 + 相机照片纹理**」双源架构：几何精度继承激光扫描（亚毫米级），色彩保真继承 2400 万像素原始照片，X2 colour 的 CIEDE2000 色差评估直接以照片色卡为真值、全面生效，M5 质检增加贴图质量/色彩一致性维度，交付包同时含高保真纹理资产与可复算的照片归档（00_photo + capture_meta.json）——与童永东博士论文路线在色彩能力上对齐，并在几何精度、自动化编排与开源可控性上形成自有优势，支撑彩塑造像数字化、修复比对、数字展陈与行业标准验收等深化应用。

# 附录 A：参考技术栈与许可速查

| 组件 | 用途 | 许可 | 与本管线现有依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agisoft Metashape | 照片重建（SfM+MVS+纹理），Python API | 商业（按版本授权） | 无；需评估采购 |
| COLMAP | 开源 SfM/MVS（位姿 + 稠密点云） | BSD-3-Clause | 无；可新增 |
| MVS-Texturing | COLMAP 网格纹理化 | GPL-3.0（规避） | 不建议引入（GPL 传染） |
| OpenCV | SIFT/LOFTR 特征、solvePnP、混合 | Apache-2.0 | 无；可新增（路线 B） |
| gsplat / nerfstudio | 3DGS / NeRF 训练渲染 | MIT / Apache-2.0 | 无；可新增（路线 C） |
| ExifRead | 照片 EXIF（焦距/曝光/白平衡） | MIT | 无；可新增（路线 D） |
| scipy / NumPy / Open3D | 最近邻 / 矩阵 / 网格读写（现有） | BSD-3 / BSD-3 / MIT | **已在本管线** |