

LAUDO DE AUDITORIA ARQUITETURAL

F



Score numérico: 0/100

Solution	Sinner.sln
Canon	v1.0.0 (rule_set v1.0.0)
Run ID	run_99da20b203e00b63
Compile	success
Grade	F • Score 0/100

Sumário Executivo

Análise estática type-aware sobre solution `Sinner.sln` (4 projetos, 15 arquivos, 432 LoC). 10 violações detectadas, 3 hard locks atingidos. Selo arquitetural NÃO emitido conforme Lintty Canon v1.0.0. Score: F (0/100).

Sumário de Exceções

rule_id	arquivo:linha	autor_git	justificativa	válida
LNTY-003	src/ Sinner.Application /InvalidSuppressio nService.cs:13	—	ok	não (too_short)
LNTY-003	src/ Sinner.Application /SuppressedDiscoun tService.cs:14	—	Composition root bootstrap during legacy migration; DI container will own this in sprint 14 once the IoC adapter ships.	sim

Grafo de Dependências (alto nível)

layer	projetos	arquivos	violações
Domain	1	4	5
Application	1	5	1
Infrastructure	1	5	3
Presentation	1	1	0

Hard locks atingidos: LNTY-001, LNTY-002, LNTY-007

Diagrama gráfico do grafo de dependências (PNG/SVG embedado) entra em V1+. Sales Cut usa esta tabela textual derivada de layer_summary.

Lista de Violações Detectadas

LNTY-007 — Crítica (Hard Lock)

Arquivo: <bounded_context_cycle>:1

ast_kind: BoundedContextGraphCycle

symbol: Sinner.Application ↔ Sinner.Infrastructure

Justificativa técnica: cycle_kind=bounded_context_cycle;
cycle_members=Sinner.Application,Sinner.Infrastructure

```
Sinner.Application ↔ Sinner.Infrastructure
```

fingerprint: sha256:d98f22a4aac0ae61f7435ce822dcd37784b6b59557bdb2fb0274d6953e7a23fa

LNTY-006 — Baixa

Arquivo: src/Sinner.Application/IOrderRepository.cs:11

ast_kind: InterfaceDeclarationSyntax

symbol: Sinner.Application.IOrderRepository

Justificativa técnica: detection_kind=repository_contract_placement; expected_layer=domain

```
public interface IOrderRepository
```

fingerprint: sha256:65717e43545896ec4dcc0ec1908cb332ea5359209216b7046c2d5c80b7473963

LNTY-002 — Crítica (Hard Lock)

Arquivo: src/Sinner.Domain/Customer.cs:17

ast_kind: LiteralExpressionSyntax

symbol: Sinner.Domain.Customer.BuildLookupSql(int)

Justificativa técnica: constant_value=SELECT * FROM Customers WHERE Id = ; detection_pass=literal

```
"SELECT * FROM Customers WHERE Id = "
```

fingerprint: sha256:6ff891ab3889ee0fa2ee6d0de5c6fd72a673200bed20ff1916ba5f0ec006519a

LNTY-002 — Crítica (Hard Lock)

Arquivo: src/Sinner.Domain/Customer.cs:25

ast_kind: BinaryExpressionSyntax

symbol: Sinner.Domain.Customer.BuildAuditSql(int)

Justificativa técnica: constant_value=SELECT name, email FROM Customers WHERE Id = ;
detection_pass=constant_folding

```
"SELECT name, email " + "FROM Customers " + "WHERE Id = "
```

fingerprint: sha256:4a7d53fd78b55f8dc3688a154cae00017820b5d7b615ab59ef04444f4556a8be

LNTY-003 — Média

Arquivo: src/Sinner.Domain/Inventory.cs:16

ast_kind: PropertyDeclarationSyntax

symbol: Sinner.Domain.Inventory.Items

Justificativa técnica: declared_type=System.Collections.Generic.List<T>;
leak_kind=mutable_collection_property

```
public List<InventoryItem> Items { get; set; } = new List<InventoryItem>();
```

fingerprint: sha256:720de7c9a8f973c56f83310f39e838b890c53e421a93f1ab1e33b9e5c37a85d8

LNTY-001 — Crítica (Hard Lock)

Arquivo: src/Sinner.Domain/Order.cs:6

ast_kind: UsingDirectiveSyntax

symbol: System.Data.SqlClient

Justificativa técnica: detection_pass=using_directive; forbidden_namespace=System.Data.SqlClient

```
using System.Data.SqlClient;
```

fingerprint: sha256:cd626dc480799f7feec49c3229ad6a5ddb33d0efc86f11af4abc3490d6395dab

LNTY-006 — Baixa

Arquivo: src/Sinner.Domain/OrderHelper.cs:8

ast_kind: ClassDeclarationSyntax

symbol: Sinner.Domain.OrderHelper

Justificativa técnica: detection_kind=ubiquitous_language_leak; matched_name=OrderHelper

```
class OrderHelper
```

fingerprint: sha256:b727db600e753ef235bd272e9ffd4f0bcfff97ac845103e1db521201cbe7cd69

LNTY-009 — Média

Arquivo: src/Sinner.Infrastructure/MegaRepository.cs:14

ast_kind: MethodDeclarationSyntax

symbol: Sinner.Infrastructure.MegaRepository.DoEverything(int, int, int, int, int, int, int, int)

Justificativa técnica: loc_count=80; token_count_estimate=2000; tokenizer=placeholder_sprint0

```
string DoEverything(...) // 80 LoC
```

fingerprint: sha256:2d314f6fe81a1be8578c0ab24215553da3a5a52d3efc088dfffc34bb3b36f1572

LNTY-008 — Alta

Arquivo: src/Sinner.Infrastructure/OrderRepository.cs:15

ast_kind: ClassDeclarationSyntax

symbol: Sinner.Infrastructure.OrderRepository

Justificativa técnica: expected_in=domain; missing_port=IOrderRepository

```
public class OrderRepository
```

fingerprint: sha256:eaFDA667fc935ebaa9bbda7ccb916847a5588b86f376d2cd266cd371d2794caa

LNTY-008 — Alta

Arquivo: src/Sinner.Infrastructure/PaymentClient.cs:10

ast_kind: ClassDeclarationSyntax

symbol: Sinner.Infrastructure.PaymentClient

Justificativa técnica: expected_in=domain; missing_port=IPaymentClient

```
public class PaymentClient
```

fingerprint: sha256:885ba8218c3ccd8c068ae2e97f2713ccc1a6719cc16406304365ac48c5bcb6c3