

Projektdokumentation

AUTOR I – E-MAIL

AUTOR II – E-MAIL

HTWK Leipzig

Inhaltsverzeichnis

I	Anforderungsspezifikation	3
I.1	Initiale Kundenvorgaben	3
I.2	Produktvision	4
I.3	Liste der funktionalen Anforderungen	4
I.4	Liste der nicht-funktionalen Anforderungen	5
I.5	Weitere Zuarbeiten zum Produktvisions-Workshop	5
I.6	Liste der Kundengespräche mit Ergebnissen	6
II	Architektur und Entwurf	6
II.1	Zuarbeiten der Teammitglieder	6
II.2	Entscheidungen des Technologieworkshops	7
II.3	Überblick über Architektur	7
II.4	Definierte Schnittstellen	8
II.5	Liste der Architekturentscheidungen	10
III	Prozess- und Implementationsvorgaben	10
III.1	Definition of Done	10
III.2	Coding Style	11
III.3	Zu nutzende Werkzeuge	12
IV	Sprint 1	15
IV.1	Ziel des Sprints	15
IV.2	User-Stories des Sprint-Backlogs	15
IV.3	Liste der durchgeführten Meetings	15
IV.4	Ergebnisse des Planning-Meetings	16
IV.5	Aufgewendete Arbeitszeit pro Person+Arbeitspaket	16
IV.6	Konkrete Code-Qualität im Sprint	16
IV.7	Konkrete Test-Überdeckung im Sprint	17
IV.8	Ergebnisse des Reviews	17
IV.9	Ergebnisse der Retrospektive	17
IV.10	Abschließende Einschätzung des Product-Owners	18
IV.11	Abschließende Einschätzung des Software-Architekten	18
IV.12	Abschließende Einschätzung des Team-Managers	18
V	Sprint 2	19
V.1	Ziel des Sprints	19
V.2	User-Stories des Sprint-Backlogs	19
V.3	Liste der durchgeführten Meetings	19
V.4	Ergebnisse des Planning-Meetings	20
V.5	Aufgewendete Arbeitszeit pro Person+Arbeitspaket	20
V.6	Konkrete Code-Qualität im Sprint	21
V.7	Konkrete Test-Überdeckung im Sprint	21
V.8	Ergebnisse des Reviews	21

V.9	Ergebnisse der Retrospektive	21
V.10	Abschließende Einschätzung des Product-Owners	22
V.11	Abschließende Einschätzung des Software-Architekten	22
V.12	Abschließende Einschätzung des Team-Managers	22
VI	Sprint 3	23
VII	Sprint 4	24
VII.1	Ziel des Sprints	24
VII.2	User-Stories des Sprint-Backlogs	24
VII.3	Liste der durchgeführten Meetings	24
VII.4	Ergebnisse des Planning-Meetings	25
VII.5	Aufgewendete Arbeitszeit pro Person+Arbeitspaket	25
VII.6	Konkrete Code-Qualität im Sprint	26
VII.7	Konkrete Test-Überdeckung im Sprint	27
VII.8	Ergebnisse des Reviews	27
VII.9	Ergebnisse der Retrospektive	28
VII.10	Abschließende Einschätzung des Product-Owners	28
VII.11	Abschließende Einschätzung des Software-Architekten	28
VII.12	Abschließende Einschätzung des Team-Managers	28
VIII	Sprint 5	29
VIII.1	Ziel des Sprints	29
VIII.2	User-Stories des Sprint-Backlogs	29
VIII.3	Liste der durchgeführten Meetings	29
VIII.4	Ergebnisse des Planning-Meetings	29
VIII.5	Aufgewendete Arbeitszeit pro Person+Arbeitspaket	30
VIII.6	Konkrete Code-Qualität im Sprint	31
VIII.7	Konkrete Test-Überdeckung im Sprint	31
VIII.8	Ergebnisse des Reviews	31
VIII.9	Ergebnisse der Retrospektive	32
VIII.10	Abschließende Einschätzung des Product-Owners	32
VIII.11	Abschließende Einschätzung des Software-Architekten	33
VIII.12	Abschließende Einschätzung des Team-Managers	33
IX	Dokumentation	34
IX.1	Handbuch	34
IX.2	Installationsanleitung	36
IX.3	Software-Lizenz	41
X	Projektabschluss	41
X.1	Protokoll der Abnahme und Inbetriebnahme beim Kunden	41
X.2	Präsentation auf der Messe	42
X.3	Abschließende Einschätzung durch Product-Owner	42
X.4	Abschließende Einschätzung durch Software-Architekt	42
X.5	Abschließende Einschätzung durch Team-Manager	42

I. ANFORDERUNGSSPEZIFIKATION

I.1 Initiale Kundenvorgaben

Autor: Jonas Gwozdz

Die Vorgaben unseres Kunden, Prof. Gürtler, ließen uns viele Freiheiten in der Gestaltung des Programms.

Die gegebenen Vorgaben legen das Folgende fest:

- Für die Herstellung eines Werkstücks gibt es in der Regel mehrere Alternativen. Ausgehend von einem Rohteil folgen verschiedene Bearbeitungsschritte, die zum Fertigteil führen. Die einzelnen Bearbeitungsschritte sollen mit einer Bearbeitungszeit und Kosten belegt werden.
- Im Tool soll der entsprechende Graph angelegt werden und Kostenfunktionen sowie Bearbeitungszeiten für die einzelnen Schritte und eine Losgröße eingegeben werden können.
- Kosten fallen pro Bearbeitungsschritt einmalig, pro Zeiteinheit (z.B. Lohn) und pro Werkstück an. AN jeder Maschine werden Rüstzeiten (pro Los) und Bearbeitungszeiten (pro Werkstück) verbraucht.
- Das Tool soll bei Vorgabe all dieser Größen die günstigsten Varianten (nach Kosten, Zeit oder einer Kombination der beiden) in Abhängigkeit von einer vorgegebenen Losgröße berechnen.

I.2 Produktvision

Autor: Alex Hofmann

Product Vision Board:

Target Group	Needs	Product
-Maschinenbau-Studenten Maschinenbau-Profis -Lehrende	Vgl. zu händisch: einheitlicher, schneller -plattformunabhängig -Open Source -Einfach zu bedienen	-Webanwendung -Als Graph → quasi als Baukasten → Kantengewichtung, Bausteine wählbar -Import/Export von Modellen Normalisierung des Graphen

Die Webanwendung VarG wird entwickelt für Lehrende und Lernende aus dem Maschinenbau Bachelorstudiengang. Diese erleichtert die einheitliche Erstellung, Bearbeitung, Optimierung sowie Im- bzw. Exportierung von sogenannten Variantenfolgegraphen, kurz VarGraphs. Darunter ist eine graphische Übersicht zu verstehen, die die möglichen Varianten eines Produktionsprozesses für ein Werkstück darstellt.

Später überarbeitete Produktvision bzw. neue Projektbeschreibung:

Die plattformunabhängige Open-Source Webanwendung "VarG" soll es Lehrenden und Lernenden aus dem Studiengang Maschinenbau ermöglichen, einfach und schnell Variantenfolgegraphen, kurz VarGraphs, zur Herstellung von Werkstücken zu visualisieren und nach verschiedenen Kriterien die günstigsten Wege berechnen und anzeigen zu lassen. Dafür stehen ihnen viele Features für Aufbau, Funktionsweise, Design, Export und Import zur Verfügung.

I.3 Liste der funktionalen Anforderungen

Autor: Erik Heldt

- Erstellen von Zuständen mit Namen & Kürzel
- Erstellen von Arbeitsschritten mit Namen & Kürzel zwischen je 2 Zuständen
- Zuweisen von (Rüst-)Zeitkosten, (Rüst-)Geldkosten & Losgröße zu Arbeitsschritt
- Anzeigen des günstigsten Weges im Graph, berechnet nach der angegebenen Kostenart

- Lokaler Export als Bilddatei oder importierbarer JSON & Lokaler Import als JSON
- Hochladen in online gehostete Datenbank & Laden aus online gehosteter Datenbank
- Login-Management für Zugriffskontrolle auf Anwendung
- Rollen-Management (Student, Professor) für Zugriffsrechte auf Datenbank

I.4 Liste der nicht-funktionalen Anforderungen

Autor: Erik Heldt

- Schnelle Einarbeitung in die Anwendungsumgebung
- Einfacher & intuitiver Umgang mit den Programmkomponenten und -funktionen
- Stabiler & konsistenter Programmablauf, keine Abstürze oder Verluste von Dateien
- Kompatibilität mit so vielen modernen Browsern wie möglich
- Sicherheit & korrekte Funktionalität des Login-Algorithmus und des DB-Rollenmanagements
- Datenschutz bei Login-Sessions einhalten

I.5 Weitere Zuarbeiten zum Produktvisions-Workshop

Autor: Erik Heldt

Für den Produktvisions-Workshop wurden 4 Dokumente erstellt, welche unterschiedliche Aspekte des Anwendungsentwurfs behandeln.

Die erste Ausarbeitung zeigt Ideen zur Darstellung der GUI inklusive eines interaktiven GUI-Prototyps auf Adobe XD, die Zweite ist ein Epic bzw. eine Zusammenfassung vieler User-Stories zu allgemeinen Anforderungen an die Funktionalität. Das dritte Dokument geht genauer auf spezifische Kernfunktionen ein und das vierte umfasst die Datenmodellierung des Programms.

Die nachfolgende Liste an Zuarbeiten sind klickbare Verweise auf die jeweiligen Dokumente im "zuarbeiten"-Ordner.

I.5.1 Zuarbeit von Linus Herterich, Jonas Gwozdz, Julius Hohlfeld

VarG GUI

I.5.2 Zuarbeit von Erik Heldt, Alaa Aldin Karkoutli

Erstes Epic

I.5.3 Zuarbeit von Lennart Buchmann, Nils Buxel, Matthias Berger

Kernfunktionalität

I.5.4 Zuarbeit von Tim Henning, David Koch

Datenmodell

I.6 Liste der Kundengespräche mit Ergebnissen

Autor: xxx

XXX

II. ARCHITEKTUR UND ENTWURF

II.1 Zuarbeiten der Teammitglieder

Autor: Erik Heldt

Für die Technologierecherche informierte sich das Team über verschiedene Technologien, mit denen die Anwendung entwickelt werden kann. Außerdem fassten wir erste Ideen zur Graphenanordnung zusammen und legten Coding Conventions fest. Die Ausarbeitungen wurden in den nachfolgenden Dokumenten festgehalten.

Die nachfolgende Liste an Zuarbeiten sind klickbare Verweise auf die jeweiligen Dokumente im "zuarbeiten"-Ordner.

II.1.1 Zuarbeit von Tim Henning

Django und Python

II.1.2 Zuarbeit von Erik Heldt

Ruby on Rails

Ruby on Rails (kurz)

Graphenanordnung

II.1.3 Zuarbeit von David Koch

Java Canvas

Datenbanken

II.1.4 Zuarbeit von Matthias Berger, Nils Buxel

Coding Guidelines

II.1.5 Zuarbeit von Nils Buxel

Coding Conventions CSS

II.1.6 Zuarbeit von Julius Hohlfeld

Angular

II.1.7 Zuarbeit von Lennart Buchmann, Alaa Aldin Karkoutli, Jonas Gwozdz, Linus Herterich

Bibliotheken zur Graphenerstellung

II.2 Entscheidungen des Technologiewerkshops

Autor: Erik Heldt

Nach ausgiebigen Recherchen über verschiedenste Programmiersprachen, Frameworks und Bibliotheken entschieden wir uns für eine Webanwendung auf Basis von HTML/CSS/JavaScript.

Wir haben uns weiterhin auf das JS-Framework Vue.js geeinigt, da es viele Vorteile für die Front-End-Entwicklung mit sich bringt und von den vielen untersuchten Frameworks am intuitivsten erschien. Außerdem haben wir nach einer JS-Bibliothek zur Graphdarstellung recherchiert und unter verschiedenen Kandidaten stach Cytoscape mit seinen vielen Funktionen zur Graphenerstellung und -editierung am meisten heraus, was wir somit auch in unsere Architektur integrierten.

Bei der Programmierumgebung waren wir uns schnell einig, dass Visual Studio Code am besten für unsere Ansprüche geeignet ist. Wir installierten die IDE zusammen mit dem Plugin ESLint zur Unterstützung der Einhaltung standardmäßiger Coding Conventions.

II.3 Überblick über Architektur

Autor: Linus Herterich

VarG ist eine Web-App nach dem Client-Server Modell, wobei der Großteil der Berechnungen per JavaScript auf dem clientseitigen Browser durchgeführt werden.

Serverseitig wird eine Datenbank (inkl. API-Schnittstelle) zum persistenten Speichern der erstellten Graphen angeboten.

Die Architektur der Web-App basiert auf dem JavaScript-Webframework "Vue.js", mit dem Webanwendungen nach dem MVVM Muster (Model View ViewModel) realisiert werden können. Die gesamte App ist nach logischen Sites (Seiten, bei denen sich die URL ändert) und Components (wiederverwendbare, abgeschlossene Software-Schnipsel) aufgebaut. Jede Vue Component (.vue Dateien) enthält ein HTML-Template (GUI), sowie Daten, mit denen das Template befüllt wird. Zudem werden Funktionen definiert, die entweder zu bestimmten Laufzeitbedingungen der App oder durch Events und Trigger aufgerufen werden. Die Kommunikation zwischen Components wird über Vererbungen zu Eltern-/ Kind-Components realisiert.

Die Web-App besteht im Entwicklungszustand aus vielen hunderten Dateien, welche vom Framework verwaltet werden. Sobald die App in den Produktionsstatus wechselt, muss das Projekt kompiliert werden. Dies übernimmt ebenfalls das Framework, welches hierfür Technologien wie "WebPack" einsetzt. So bleiben lediglich wenige HTML, CSS und JavaScript Dateien übrig, die anschließend auf einem Web-Server (z.B. Apache) zur Verfügung gestellt werden müssen.

Um die Darstellung einheitlich zu halten, haben wir die UI-Bibliothek "Vuetify" genutzt. Diese hält sich an den Industriestandard "Material Design" von Google. Damit konnten wir alle unsere im Vorfeld erstellten Design-Konzepte umsetzen. Um an den "Vuetify" Elementen weitere optische Anpassungen vorzunehmen haben wir die CSS-Language-Extension "less" verwendet. Mit dieser ist es möglich, übersichtliche und einheitliche Style-Vorgaben auf die Design-Komponenten anzuwenden.

Damit alle Daten komponentenübergreifend auf einen gemeinsamen Datenstamm zugreifen können und die Daten auch nach einer Session persistent gespeichert werden können, haben wir die Vue.js-Erweiterung "Vuex" eingesetzt. Diese bietet eine zentralisierte Speichermöglichkeit für alle Daten, die übergreifend verwendet werden müssen (beispielsweise Log-In Daten oder der Zustand des VarGraphs).

Für die Darstellung des Graphen (Knoten + Kanten und deren Beschriftung) haben wir die JavaScript Bibliothek "Cytoscape.js" verwendet. Die Bibliothek hält alle Graph-Daten in einem JavaScript

Objekt, auf das mit verschiedenen API-Funktionen zugegriffen werden kann. Die Darstellung des Graphen wird über ein Canvas HTML Element realisiert, in welches Cytoscape die angelegten Knoten und Kanten zeichnet. Cytoscape bietet ebenfalls eine Hand voll Algorithmen zur analytischen Auswertung des Graphen. Da die Optimierung des VarGraphs allerdings zusätzlichen Bedingungen und Parametern unterliegt, wurde ein eigener VarGraph-Optimierungsalgorithmus entwickelt.

Bei der Wahl der serverseitigen Architektur haben wir eine REST-konforme (Representational State Transfer) Architektur eingesetzt, an dessen Ende eine MySQL Datenbank zur Speicherung der Cytoscape Objekte, sowie Authentifizierungsdaten steht. Auf die Daten der Datenbank greift eine API-Schnittstelle zu, welche mit Node.js umgesetzt ist (weitere Details zur Schnittstelle: siehe II.4 - Schnittstellen). Anfragen an die API werden mit dem "axios" Framework per "Promise-based" HTTP-Requests gestellt. Die HTTP-Requests folgen einem klaren Schema, welches vom serverseitigen Node.js interpretiert und an die Datenbank weitergeleitet wird.

Um die Web-App großflächig zu testen haben wir uns zum einen für das Framework "Cypress" entschieden, welches Integrationstests anhand der HTML-Elemente übernimmt. Cypress wertet aus, ob bestimmte Elemente unter bestimmten Bedingungen vorhanden sind beziehungsweise spezielle Eigenschaften aufweisen. Die Cypress Tests haben wir auch erfolgreich an die "CI / CD Pipeline" von GitLab angeschlossen, sodass nach jedem push die Tests durchlaufen (Stichwort: Regressionstest).

Zum anderen haben wir das Framework "jest" für Unit-Tests eingesetzt, mit dem einzelne Funktionen auf ihre Richtigkeit überprüft werden können. Vor allem für die Optimierungsalgorithmen sind isolierte Tests nötig gewesen.

Um eine Client-Server Architektur zu simulieren haben wir "Docker" eingesetzt. Dieses Tool erlaubt es, virtuelle Maschinen zu erstellen, welche untereinander kommunizieren können. Für Entwicklungszwecke haben wir einen Docker-Container für eine MySQL Datenbank und einen Node.js-Webserver (API Schnittstelle) erzeugt. Ein weiterer Docker-Container wurde eingesetzt, auf dem "Adminer" läuft. Mit diesem Tool ist es möglich, die MySQL-Datenbank komfortabel anzuzeigen und SQL-Zugriffe auszuführen.

II.4 Definierte Schnittstellen

Autor: Julius Hohlfeld

VarGs Funktionalitäten erfordern eine Datenbank, um die erstellten Graphen speichern und wieder abrufen zu können.

Um den Zugriff auf die Datenbank zu kontrollieren benötigen wir eine definierte Schnittstelle (bzw. API) zwischen Client, Webserver und Datenbank.

Diese Schnittstelle ist RESTful - d.h. sie folgt einigen der sog. REST-Constraints. Eine Übersicht zu REST und dessen Bedeutung für das Projekt findet sich im GitLab Wiki unter "API Dokumentation".

Die Schnittstelle setzt sich wie folgt zusammen:

- **Vue**
Framework für Client + Axios-Module für asynchrone (promise-based) HTTP-Requests
- **Express**
Serverseitiges Node-Module für Webserver: hört angemeldete Ports auf Requests ab, die dem URI-Modell entsprechen
- **Node.js**

Serverseitige Programmierung des Webservers mit mysqljs als Driver, um auf die Datenbank zuzugreifen

- **DB**

MySQL-Datenbank auf extra Server

Diese Struktur (kurz VenDB) entspricht einer Anpassung des sog. MEAN-Stacks auf das VarG-Projekt (MongoDB, Express, Angular, Node.js).

Dabei erfolgt jeglicher Austausch der Graphdaten im JSON-Format, damit auf die Cytoscape-Funktion zum Laden des Graphen zugegriffen werden kann.

II.4.1 Client

Der Client enthält Trigger durch Events, welche Requests an den Webserver senden. Z.B.: das Aufrufen des Datenbankfenster löst eine Anfrage aus, welche alle Graphen des aktuellen Nutzers abfragt. Diese werden durch das Axios-Modul umgesetzt. Nachdem der Trigger ausgelöst wird, schickt der Client eine asynchrone Request. Diese wird vom Webserver verarbeitet, welcher dann eine Antwort schickt. Diese kann von Axios aufgefangen werden (`axios."request"(url,).then(response =>).catch(error =>)`).

II.4.2 Server

Der durch Express und mysqljs programmierte Webserver definiert folgende mögliche Zugriffstellen auf die Datenbank:

- **Get-Requests**

- **graph**
Frägt alle Graphen aus der Datenbank ab - für Admin reserviert.
- **graph/:id?**
Frägt einen spezifischen Graphen (entsprechend der ID) ab.
- **graph/meta**
Frägt Metadaten z.B.: Namen, Id, Stückzahl usw. ab für die Graphen des Nutzers ab.

- **Put-Requests**

- **graph/:id?**
Client schickt Server eine Repräsentation des Graphen in Json um einen bereits existierenden Graphen (entsprechend der ID) zu überschreiben.

- **Post-Requests**

- **graph?**
Client schickt Server eine Repräsentation des Graphen in Json um einen neuen Eintrag für den Nutzer zu erzeugen.

- **Delete-Request**

- **graph/:id?**
Spezifizierter Graph (entsprechend der ID) wird aus der Datenbank gelöscht.

Das '?' bedeutet, dass hier auf bestimmte URL Queries geachtet werden kann. Das ist nützlich um z.B.: einen Nutzer nur auf seine eigenen Graphen zugreifen zu lassen. Diese werden dann in die entsprechenden Queries umgewandelt.

II.5 Liste der Architekturentscheidungen

Autor: Alaa Aldin Karkoutli

JavaScript ist die grundlegende Programmiersprache, auf der diese App basiert ist. Sonst wurde es für die folgenden Architekturen entschieden:

- I) Vue.js** : wurde als das JavaScript-Webframework der Web-App eingesetzt.
- II) Vuetify** : ist die UI-Bibliothek, für die entschieden wurde.
- III) CSS-Language-Extension** : wurde eingesetzt, um die optischen Dinge anzupassen.
- IV) Vuex** : ist eine 'Vue.js-Erweiterung', die als Speicher der Daten benutzt wird.
- V) Cytoscape.js** : ist die JavaScript-Bibliothek, für die entschieden wurde, um die Graphen zu erstellen.
- VI) Cypress** : ist ein Framework zum Testen der HTML-Elemente.
- VII) jest** : ist das Framework zum Testen der Richtigkeit einzelner Funktionen.
- VIII) REST-Konforme** (Representational State Transfer): ist die Architektur zur Kommunikation der DB und Authentifizierungsdaten mit der App.
- IX) Node.js** : ist die ausgewählte Schnittstelle, um auf die Daten der DB zuzugreifen.
- X) Axios 'Promise-based' HTTP-Request** : ist das eingesetzte Framework, um die Abfragen zu stellen.
- XI) Docker** : ist die Client-Server Architektur, für die entschieden wurde.
- XII) MySQL** : ist das DB-System, für das im Docker-Container entschieden wurde.

III. PROZESS- UND IMPLEMENTATIONSVORGABEN

III.1 Definition of Done

Autor: Tim Henning

Im Allgemeinen wurde in dem Projekt die Definition von "doneness" nicht all zu umfangreich gestaltet, da es für viele Teammitglieder eines der ersten Softwareprojekte war. So wurden als Definition of Done folgende Punkte für alle Userstories aufgestellt:

- >50% Testabdeckung
- Technische Kommentare im Code
- Einhaltung der festgelegten Code Konventionen

Das Team hatte an sich zu den meisten Zeitpunkten eine klare Vorstellung was einen "fertigen Entwurf" kennzeichnet und wurde so auch in den Reviews untereinander kommuniziert. Dies wiederum führte zu einer klaren Transparenz im Team, was die Qualität des Produktes erhöhte und das Zusammenarbeiten erleichterte. Größtenteils wurde sich an die allgemeinen Akzeptanzkriterien gehalten und viele Backlog-Einträge als "done" erklärt. Zu fast jeder Komponente wurde getestet und zu den Methoden der einzelnen Komponenten wurden erklärende sinnvolle Codekommentare geschrieben. Außerdem wurde im Team umfangreich kommuniziert und die Kriterien angepasst, wenn die Fertigstellung einer Userstory doch mal nicht gänzlich klar war. So wurde es ermöglicht nach der Hälfte des Projektes, am Ende jedes Sprints einen fertigen Productionbuild dem Kunden zu liefern.

III.2 Coding Style

Autor: Jonas Gwozdz

Beim Schreiben unseres Programmcodes haben wir uns an folgende Coding Conventions gehalten.

- Zeilenlänge: maximal 80 Zeichen
- Kommentare und Dokumentation
 - Kommentare auf Englisch
 - Klassen und Methoden in kurzen, prägnanten Sätzen beschreiben
 - Unnötige Kommentare vermeiden
 - Kommentare aktuell halten
- Einrückung und Zeilenumbrüche
 - 2 Leerzeichen statt Tabulator
 - ‚{ ‘ hinter Methodendeklaration
 - ‚} ‘ in neuer Zeile auf gleiche Einrückungsebene
 - Optionale Zeilenumbrüche für Übersichtlichkeit
 - Nur ein Import pro Zeile
- Leerzeichen
 - Vor und nach binären Operationen
 - * Ausnahme nur im Fall von Verdeutlichung unterschiedlicher Prioritäten
 - Keine Leerzeichen vor und nach Klammern
 - Keine Leerzeichen vor Kommata und Semikolon
 - Leerzeichen nach Kommata
 - Keine Leerzeichen am Zeilenende
- Konsistentes Benennungsschema
 - Deskriptive Namen verwenden
 - mixedCase für Variablen
 - GROßSCHREIBUNG für Konstanten
 - Keine Umlaute
 - Reservierte Schlüsselwörter beachten
 - Immer auf Englisch
 - Bezeichner von Booleanwerte sollen Zustand beschreiben, der wahr oder falsch sein kann
 - Hilfsvariablen möglichst gleich benennen
 - Übergabe von Attributen an Konstruktoren
 - * ‚length‘ als Attribut, ‚_length‘ als Argument
- Textcodierung UTF-8

Best Practice

- Allgemeines
 - Kein ‚language‘ Tag verwenden
 - Wiederholungen Vermeiden
 - Dopplungen vermeiden
- Variablen und Objekte
 - Keine globalen Variablen
 - Lokale Variablen, auch Zahlenvariablen zu Beginn deklarieren und initialisieren
 - Deklaration mehrerer Variablen können zusammengefasst werden
 - Datentyp wird über die Initialisierung zugewiesen
 - Kapselung mittels Namespace
 - Keine Deklaration mittels ‚new ... ()‘
- Funktionen
 - Vergleiche mittels ‚===‘
 - Unter keinen Umständen ‚eval()‘ benutzen
 - Keine ‚with‘ Statements
 - Keine ‚for (... in ...)‘ Loops
 - Jeder ‚switch‘ hat einen ‚default‘ Case
 - Vorsicht bei Verwendung von ‚typeof()‘
 - Nicht erhaltene Argumente gelten als ‚undefined‘

III.3 Zu nutzende Werkzeuge

Autor: Linus Herterich

Im Folgenden werden die Werkzeuge erwähnt, mit denen wir die Software entwickelt haben. Zudem wird darauf eingegangen, über welche Kanäle kommuniziert wurde.

III.3.1 Voraussetzungen

Das Versionsmanagement-Tool "GitLab" sowie das Zeitmanagement-Tool "YouTrack" wurden zu Beginn des Projekts vorgeschrieben. Die Commits in "GitLab" werden jeweils mit der ID des zugehörigen YouTrack-Tickets am Anfang des Commit-Titels versehen.

Damit das gesamte Team einheitliche Versionen der verwendeten Bibliotheken benutzt, wird der Paketmanager "npm" verwendet. Mit diesem lassen sich Pakete (und deren Versionen) definieren, welche für das Projekt benötigt werden.

Damit am Projekt gearbeitet werden kann, muss sich somit jedes Teammitglied die LTS- Version von Node.js (welches npm enthält) installieren.

Sobald Node.js global installiert ist, kann im "code" Verzeichnis der Befehl "npm install" ausgeführt werden, um die benötigten Bibliotheken zu installieren.

III.3.2 Compiler

Achtung: Das Kompilieren funktioniert erst, sobald die Bibliotheken mit dem Befehl "npm install" (im /code Verzeichnis) installiert wurden.

Um Änderungen des Projektes einzusehen, muss das Projekt kompiliert werden. "Vue.js" bringt bereits einen Echtzeit-Compiler mit, welcher reagiert, sobald Änderungen an Dateien im "code" Verzeichnis gemacht wurden. Um diesen Compiler aufzurufen, muss der npm-Befehl "npm run serve" im "code" Verzeichnis aufgerufen werden.

Um das Projekt nicht während der Entwicklung zu kompilieren, sondern für die Produktion freizugeben, muss der Befehl "npm run build" im "code" Verzeichnis aufgerufen werden. Es werden anschließend die kompilierten Dateien im Verzeichnis "code/dist" abgelegt. Diese können anschließend auf einem Webserver (z.B. Apache HTTP Server) hochgeladen werden.

III.3.3 Entwicklungsumgebung

Für die Entwicklung der Software wird der freie Quelltext-Editor "Visual Studio Code" von Microsoft verwendet. Dieser ist plattformunabhängig und kann durch zahlreiche Erweiterungen angepasst werden. Beispielsweise kann durch das Plugin "Vetur" die Vue.js-eigene Syntax vervollständigt und hervorgehoben werden.

Weitere Einstellungsvorgaben bezüglich der Entwicklungsumgebung wurden nicht getroffen. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass die Coding-Conventions durch automatische Formatierungen eingehalten werden.

III.3.4 CI / CD Pipeline

In der CI / CD Pipeline unseres Versionsmanagement-Tools, die nach jedem Git-Push ausgeführt wird, werden folgende Operationen durchgeführt:

- Test, ob das Projekt kompiliert (inklusive Syntaxprüfung durch ES-Lint)
- Cypress Tests durchführen (siehe "Überblick über Architektur")
- LaTeX Doku kompilieren

Sollte einer der Punkte fehlschlagen, wird der Autor des Git-Push's per E-Mail darüber informiert. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestehende Features durch neue Entwicklungen längerfristig "zerstört" werden, möglichst gering.

III.3.5 Docker

Um die Client-Server Architektur des Projektes lokal zu simulieren, wird die Container-Virtualisierungssoftware "Docker" verwendet. Mit dieser haben wir einen Webserver simuliert, auf dem die Datenbank ausgeführt und verwaltet wird (siehe "Überblick über Architektur"). Die Container werden im Projekt-Ordner "docker" definiert.

III.3.6 Kommunikationstools

Zu Beginn des Projekts wurde sich auf das kostenlose Kommunikationstool "Slack" geeinigt. Mit diesem ist es möglich, in verschiedenen Kanälen Text, Dateien und Medien auszutauschen. Auch private Konversationen, sowie Kleingruppen-Chaträume sind in diesem Tool möglich. Die Software kann sowohl als App installiert, als auch im Browser verwendet werden.

Da wir über die Weihnachtsferien einen Sprint durchgeführt haben, führten wir Mitte Dezember das Tool "Discord" ein, mit dem es möglich ist, sich in Echtzeit-Sprachchats zusammenzufinden. Dazu ist es möglich, seinen Desktop zu teilen, womit sich das Tool bestens eignet, um räumlich

getrennt über Code-Passagen oder neue Features zu sprechen.

Die Kombination beider Tools hat problemlos funktioniert und uns auch während des Lockdowns in der "Corona-Krise" geholfen. Da wir die Tools bereits frühzeitig eingesetzt haben, war kaum eine Um- bzw. Eingewöhnungszeit zu Beginn der präsenzfreien Zeit notwendig.

IV. SPRINT 1

IV.1 Ziel des Sprints

Autor: Erik Heldt

Der erste Sprint des VarG-Projekts lief vom 05.12.2019 bis zum 16.12.2019. Ziel war es, eine fundamentale Struktur und grundlegende Funktionalitäten für die Anwendung zu entwickeln, auf denen man später weiter aufbauen kann. Währenddessen konnte man allgemeine Erfahrungen mit dem Ablauf eines Sprints machen.

IV.2 User-Stories des Sprint-Backlogs

Autor: Erik Heldt

Grundstruktur Die Anwendung sollte zu Beginn ein grundlegendes Fundament aufweisen, damit sich alle Teammitglieder vorstellen können, wie am Ende das Programm aussehen soll. Dazu gehörte zu Beginn das Design der Startseite mit dem VarGraph im Zentrum und der Einbindung von Cytoscape in die Programmstruktur.

Datenstruktur für Knoten Es sollte mit Hilfe von Cytoscape herausgefunden werden, wie man Knoten im Programmcode hinzufügen und speichern kann. Dafür sollte dann eine Datei im Programm angelegt werden.

Knoten zu bestehender Datenstruktur hinzufügen Die Anwendung sollte eine einfache Funktionalität zum Erstellen neuer Knoten aka Produktionsschritte erhalten, um sich mit den Cytoscape-Funktionen näher vertraut zu machen. Hier war erstmal noch keine graphische Darstellung in der GUI notwendig, es reichte per Console logs zu testen.

Darstellung eines Graphen in Weboberfläche In der Anwendung sollte zunächst ein statischer Graph mit Hilfe einer Cytoscape-Datenstruktur sichtbar dargestellt werden, damit man sehen konnte, wie so ein „CytoGraph“ überhaupt aussieht. User-Interaktion war hier noch nicht notwendig.

Kanten anlegen Zusätzlich zu Knoten sollten auch Kanten zwischen bestehenden Knoten hinzugefügt werden können. Diese Kanten sollten mit verschiedenen Attributen in der Cytoscape-Datenstruktur gespeichert werden.

Berechnung verschiedener Eigenschaften Anhand der mit den Kanten gespeicherten Attribute sollte eine Funktionalität entwickelt werden, welche die Gesamtkosten (Auswahl von Geld oder Zeit) aller unterschiedlichen Pfade berechnen und anzeigen sollte. Dies war der erste Schritt in Richtung Optimierung, d.h. später sollte diese Funktionalität automatisch den günstigsten Pfad herausfinden und anzeigen.

IV.3 Liste der durchgeführten Meetings

Autor: Erik Heldt

- Planning - 05.12.2019
- Weekly Scrum 1 - 09.12.2019
- Weekly Scrum 2 - 12.12.2019
- Review - 16.12.2019
- Retrospektive - 19.12.2019

IV.4 Ergebnisse des Planning-Meetings

Autor: Erik Heldt

Im Planning-Meeting erklärten die Projektmanager zu Beginn noch einmal kurz, wie ein Sprint im Allgemeinen abläuft und haben auf die Bedeutsamkeit der Coding Guidelines hingewiesen. Anschließend wurden die ersten User-Stories vom Project Owner vorgestellt und von den Bachelorstudenten per Finger-System in ihrer Komplexität eingeschätzt. Weiterhin wurde festgelegt, dass die Bachelorstudenten während des Sprints die User-Stories selbst in Tasks aufteilen und diese dann bearbeiten sollen.

IV.5 Aufgewendete Arbeitszeit pro Person+Arbeitspaket

Autor: Erik Heldt

Arbeitspaket	Person	Start	Ende	h	Artefakt
Vue.js "Getting Started" Tutorial durcharbeiten (für alle)	Buchmann, Lennart	07.12.19	07.12.19	3	Tutorial abgeschlossen
Beispielgraph erstellen	Buxel, Nils	09.12.19	09.12.19	1	index.js
Kürzesten Weg mit A*-Algorithm berechnen u anzeigen lassen	Buxel, Nils	16.12.19	16.12.19	1	index.js
Funktionen zu Buttons hinzufügen	Gwozdz, Jonas	14.12.19	16.12.19	4	MenuControls.vue
Task: Einbindung in Vue-Dateistruktur	Heldt, Erik	15.12.19	15.12.19	3	MenuControls.vue, BasicData.js
Graphenanordnung	Heldt, Erik	05.12.19	05.12.19	3	Graphenanordnung.pdf
Vue.js "Getting Started" Tutorial durcharbeiten (für alle)	Heldt, Erik	11.12.19	11.12.19	2	Tutorial abgeschlossen
Funktionen zu Buttons hinzufügen	Henning, Tim	10.12.19	10.12.19	2	MenuControls.vue
Vue.js "Getting Started" Tutorial durcharbeiten (für alle)	Henning, Tim	06.12.19	06.12.19	3	Tutorial abgeschlossen
Einbindung von Cytoscape in Vue	Herterich, Linus	10.12.19	10.12.19	4	index.js
Buttons für Knoten und Kantenerstellung	Herterich, Linus	13.12.19	13.12.19	3	CreateControls.vue
Knoten zu Graph hinzufügen	Herterich, Linus	16.12.19	16.12.19	2,5	index.js, CreateControls.vue
Grundstruktur aufbauen	Herterich, Linus	05.12.19	07.12.19	9,5	Vue-Dateistruktur, sämtliche Startkom
Task: Basic Datenstruktur	Hohlfeld, Julius	15.12.19	15.12.19	8	BasicData.js, MenuControls.vue

IV.6 Konkrete Code-Qualität im Sprint

Autor: Erik Heldt

Zu Beginn wurde viel experimentiert und hauptsächlich sollte der Code erstmal ein funktionierendes Programm erzeugen, weswegen weniger auf die Qualität geachtet wurde. Trotzdem wurde sich größtenteils an die Coding Conventions gehalten und bereits einige Kommentare verfasst.

IV.7 Konkrete Test-Überdeckung im Sprint

Autor: Erik Heldt

Da der erste Sprint größtenteils nur zur Erstellung einer grundlegenden Datenstruktur und zur Einarbeitung in JavaScript und den genutzten Frameworks bzw. Bibliotheken gedient hat, gab es noch keine Tests.

IV.8 Ergebnisse des Reviews

Autor: Erik Heldt

Im ersten Review-Meeting stellten die Bachelorstudenten ihre Ergebnisse aus dem Sprint vor und die Manager gaben ihr Feedback dazu. Da sich die meisten Teammitglieder noch nicht richtig in Vue.js und Cytoscape einarbeiten konnten und teilweise große Schwierigkeiten mit den Frameworks hatten, gab es noch viele offene Aufgaben und nicht jeder hatte etwas vorzuzeigen.

Als erstes stellten Julius H. und Erik die Datenstruktur für die Knoten vor. Weiterhin zeigte Julius, wie ein Knoten in der Anwendung dargestellt wird und dass dieser durch ungeschickte Verschiebung und Skalierung aus der GUI verschwinden kann. Deshalb kamen Vorschläge, zukünftig den Zoom zu limitieren und das grundsätzliche Graph-Layout nochmal zu überarbeiten.

Um allen den Einstieg in die neuen Programmiersprachen und Bibliotheken etwas zu vereinfachen, stellte daraufhin Linus die Grundstruktur vor und erklärte noch einmal genau die einzelnen Elemente in der Dateistruktur. Weiterhin zeigte er, wie man ESLint-Fehler bei der Konsolenausgabe verhindern kann.

Danach wurde zwischen den Managern und den Bachelorstudenten noch die zukünftige Berechnung der kürzesten Wege und die unbearbeiteten User-Stories besprochen und dass diese in den nächsten Sprint mit einfließen werden.

Zum Schluss wurden noch ein paar allgemeine Fragen zum Testen und zu Git geklärt.

IV.9 Ergebnisse der Retrospektive

Autor: Erik Heldt

In der Retrospektive konnte jedes Teammitglied vor an die Tafel gehen und verschiedene Aspekte des Sprints mit einem Strich in einer Tabelle bewerten.

Die Bewertung ging ausgeglichen aus. Die Gruppenleistung und das Gesamtergebnis waren gut, aber die Einzelleistungen der meisten Teammitglieder nicht. Viele Aufgaben blieben offen und wurden nicht erledigt, wozu in der Diskussion verschiedene Gründe angeführt wurden. Einerseits war es für die meisten schwer, sich selbst in die neue Programmierumgebung samt den Frameworks und Bibliotheken einzuarbeiten. Andererseits wussten viele nicht, was und wie viel sie machen sollten, was auf die nicht festgelegte Aufgabenzuteilung im Planning und die schlechte Kommunikation im Team während des Sprints zurückgeführt wurde. Letzteres Problem plante man damit zu lösen, in zukünftigen Plannings immer direkt Verantwortliche für bestimmte User-Stories festzulegen und entsprechende Tickets sofort im Anschluss zu erstellen und zuzuweisen.

Beim Thema der Daily Meetings ist man zu dem Schluss gekommen, dass diese wenn möglich immer persönlich bleiben sollten und nur in Ausnahmefällen online z.B. über Discord stattfinden sollten. Weiterhin wurde diskutiert, ob die Zeitspanne zwischen Donnerstag und Montag evtl. zu kurz ist, um schon weitreichende Ergebnisse zu erzielen, da am Wochenende einige Teammitglieder nicht programmieren können. Deshalb sollten die ersten Meetings beim nächsten Sprint stattdessen Montag und Donnerstag stattfinden.

Ein weiterer Themenpunkt war die Organisation im Git. Es wurde festgelegt, dass der Master-Branch während des Sprints unberührt bleiben sollte, da dieser immer lauffähig sein muss. Stattdessen sollte sich jeder seinen eigenen Branch erstellen und diesen nach Abschluss der eigenen

Aufgaben auf den neuen Developer-Branch namens "targetbranch" mergen. Am Ende jedes Sprints würde dann der Developer-Branch mit dem Master-Branch gemerged werden.

IV.10 Abschließende Einschätzung des Product-Owners

Autor: xxx

XXX

IV.11 Abschließende Einschätzung des Software-Architekten

Autor: xxx

XXX

IV.12 Abschließende Einschätzung des Team-Managers

Autor: xxx

XXX

V. SPRINT 2

V.1 Ziel des Sprints

Autor: Linus Herterich

Nachdem im ersten Sprint hauptsächlich die Grundstruktur sowie erste Datenstrukturen entworfen wurden, war es nun wichtig, dass sich das gesamte Team im Sprint 2 mit der Projektstruktur (besonders mit dem Framework Vue) auseinandersetzt und erste UserStories direkt am Code umsetzt. Zudem blieben einige Tickets noch vom letzten Sprint offen, welche nun auch bearbeitet werden sollten.

V.2 User-Stories des Sprint-Backlogs

Autor: Linus Herterich

- **Designumsetzung nach Adobe Preview**
Als Benutzer der WebApplikation möchte ich ein ansehnliche und intuitive Oberflächengestaltung haben, damit ich die Applikation gerne verwende.
- **Authentifizierung eines Nutzers**
Als Nutzer möchte ich mich in die Web Applikation einloggen können, damit nicht jeder meine erzeugten Graphen einsehen kann.
- **Logische verknüpfung zwischen Knoten erstellen**
(wurde in Sprint 1 nicht abgeschlossen)
Ein Nutzer muss eine Abfolge der Knoten definieren können, damit ersichtlich wird welcher Produktionsschritt auf den nächsten folgt
- **Berechnung der Eigenschaften des Gesamtgraphs**
(wurde in Sprint 1 nicht abgeschlossen)
Ein Nutzer der Webanwendung VarG muss die berechneten gesamt Eigenschaften jedes zusammenhängendes Pfades ausgeben lassen können um eine Auswahl eines Pfades zu treffen.
- **Datenstruktur Ausarbeiten & Knoten zu einer vorhandenen Datenstruktur hinzufügen**
(wurde in Sprint 1 nicht abgeschlossen)
Als Nutzer möchte ich Knoten zu der Datenstruktur hinzufügen können um die möglichen Produktionsschritte des Werkstücks überblicken zu können

V.3 Liste der durchgeführten Meetings

Autor: Linus Herterich

- 19.12.2019: Planning Meeting
- 23.12.2019: Daily Meeting (in Discord)
- 28.12.2019: Daily Meeting (in Discord)
- 05.01.2020: Review Meeting
- 06.01.2020: Retrospektive

V.4 Ergebnisse des Planning-Meetings

Autor: Linus Herterich

Neben der Aufgabenverteilung wurde im Planning darüber gesprochen, dass die Arbeitsaufteilung im letzten Sprint nicht gut geklappt hat. Es wurde anschließend beschlossen im nächsten Sprint die User-Stories direkt an Studenten zuzuweisen, damit jeder einen Teilbereich hat, den er bearbeiten muss.

Desweiteren wurde eine Änderung im Git angekündigt. In Zukunft müsse der "Master"-Branch während eines Sprints immer gleich bleiben und Funktionalitäten werden auf einen "Developer"-Branch gemerged. Am Ende des Sprints wird dann der "Developer"-Branch auf den "Master"-Branch gemerged. wichtig ist, dass der "Master"-Branch zu jedem Zeitpunkt lauffähig ist.

Für den folgenden Sprint wurde beschlossen, die Daily Meetings online (auf einem Discord Server) abzuhalten, da viele Studenten über die Weihnachtsferien in der Heimat sind und somit ein persönliches wöchentliches treffen nicht möglich wäre.

V.5 Aufgewendete Arbeitszeit pro Person+Arbeitspaket

Autor: Linus Herterich

Arbeitspaket	Person	Start	Ende	h	Artefakt
UI: Login	Berger, Matthias	22.12.19	22.12.19	3,5	Login Funktionalität & Design
UI: Login	Buchmann, Lennart	22.12.19	22.12.19	6	Login Funktionalität & Design
UI: Grapheneditor	Gwozdz, Jonas	23.12.19	04.01.20	9	GraphHeader.vue, Toolbar.vue
Task: Einbindung in Vue-Dateistruktur	Heldt, Erik	19.12.19	19.12.19	0,25	BasicData.js
Abrufbaren Knoten in Graph einfügen	Heldt, Erik	23.12.19	26.12.19	3,5	BasicData.js, TestDatabase.js
Testdatenbank mit Speichern und Laden	Heldt, Erik	27.12.19	27.12.19	3,5	TestDatabase.js
Highlighting eines kürzesten Pfades nach Anwendung des A* Algorithmus	Henning, Tim	24.12.19	03.01.20	9	OptimizeControls.vue, index.js -> Graph Highlighting
Protokoll: Meeting 19.12.19	Herterich, Linus	19.12.19	19.12.19	1	meeting_19_12_19.pdf
UI: Login	Herterich, Linus	20.12.19	20.12.19	5	LoginForm.vue, Login.vue
UI: Home	Herterich, Linus	23.12.19	23.12.19	7	HomeMenu.vue (component), Home.vue (view), Menu.vue (view)
UI: Neuer Graph	Herterich, Linus	28.12.19	28.12.19	1,5	NewGraph.vue (view), NewGraph.vue (component)
UI: Grapheneditor	Herterich, Linus	02.01.20	04.01.20	11,75	Graph.vue (view), zahlreiche components
Graph zu Datenstruktur hinzufügen	Hohlfeld, Julius	21.12.19	23.12.19	4	BasicData.js, TestDatabase.js

Testdatenbank mit Speichern und Laden	Hohlfeld, Julius	27.12.19	03.01.20	8	BasicData.js, Test-Database.js, index.js, JSonPersistence.js
Mergen und Anpassen	Hohlfeld, Julius	04.01.20	04.01.20	2	Bugs entfernt & Mergekonflikte behoben
UI: Datenbank-Import Fenster	Karkoutli, Alaa Aldin	31.01.20	04.01.20	12,5	Database.vue (view), DatabaseForm.vue (component)
Kanten zu Graph hinzufügen	Koch, David	23.12.20	04.01.20	10	Änderungen an index.js, CreateControls.vue (component)

V.6 Konkrete Code-Qualität im Sprint

Autor: Linus Herterich

Es wurde sich größtenteils an die Coding-Guidelines gehalten. An wichtigen Stellen sowie vor jeder Funktion wurden Kommentare geschrieben. Die Trennung zwischen Views und Components sowie die Auslagerung der Style-Dateien wurde ebenfalls eingehalten.

V.7 Konkrete Test-Überdeckung im Sprint

Autor: Linus Herterich

Ein Student wurde beauftragt bis zum Ende des Sprints ein geeignetes Test-Framework zu finden. Somit wurden während des Sprints noch keine Tests geschrieben.

V.8 Ergebnisse des Reviews

Autor: Linus Herterich

Es wurden fast alle UserStories umgesetzt. Somit war der zweite Sprint erfolgreich. Alle Studenten konnten sich in das Projekt einarbeiten und haben die Strukturierung größtenteils verstanden und eingehalten.

Das User-Interface wurde nach der Designvorlage umgesetzt und die ersten Graphen-Funktionen (Hinzufügen von Knoten und Kanten & Optimieren) funktionieren bereits.

Da noch nicht feststeht, wo die Software gehostet werden soll und wie die Datenbank-Funktionalität umgesetzt werden soll, wurde zunächst eine lokale Speicherlösung als "Datenbank" verwendet. Somit konnten die Speichern- und Laden-Funktionen erfolgreich implementiert werden.

Die Login-Funktionalität ist derzeit nur sporadisch eingerichtet und wird finalisiert, sobald feststeht, wie die Authentifizierung der Nutzer erfolgen soll (Anbindung an HTWK Login?).

Leider ist immernoch kein geeignetes Testframework gefunden worden, mit dem sich sowohl Vue.js als auch cytoscape (Graphen-Funktionalitäten) testen lassen.

V.9 Ergebnisse der Retrospektive

Autor: Linus Herterich

Das Happiness-Barometer für diesen Sprint ist sehr gut ausgefallen. Das liegt hauptsächlich an der guten Aufgabenverteilung sowie an den großen Erfolgen, die diesen Sprint erzielt wurden.

Kritisiert wurde die Kommunikation gegen Ende des Sprints. Das finale Mergen aller Branches war zu hektisch und unsicher.

Es wurde sich darauf geeinigt in Zukunft zwei Dailies pro Woche abzuhalten und das letzte Meeting eines Sprints zum gemeinsamen Mergen zu verwenden.

V.10 Abschließende Einschätzung des Product-Owners

Autor: xxx

XXX

V.11 Abschließende Einschätzung des Software-Architekten

Autor: xxx

XXX

V.12 Abschließende Einschätzung des Team-Managers

Autor: xxx

XXX

VI. SPRINT 3

VII. SPRINT 4

VII.1 Ziel des Sprints

Autor: Jonas Gwozdz

Während der Semesterferien haben wir an Sprint 4 weitergearbeitet. Dieser dauerte vom 23.01.2020 bis zum 09.04.2020. Der Ablauf war dabei weitestgehend planmäßig, bis auf dass die Meetings zum Review und der Retrospektive wegen Corona ohne persönliches Treffen stattfinden mussten. In der Vorlesungsfreien Zeit besprachen wir uns gelegentlich über den aktuellen Zwischenstand. Der größte Fortschritt am Projekt wurde während der letzten beiden Wochen erzielt.

VII.2 User-Stories des Sprint-Backlogs

Autor: Jonas Gwozdz

- **Tests für bereits geschriebenen Code**
Als Benutzer möchte ich eine Software benutzen, die getestet ist, damit keine unerwarteten Probleme auftauchen.
- **Validierung der möglichen Eingaben**
Als Nutzer möchte ich bei versehentlicher falscher Eingabe wenn möglich gewarnt werden, damit ich nichts falsches abspeichere.
- **Bug: Validation bei gleichem Knoten-Namen**
- **Darstellung von Kanten/Attributen**
Als Benutzer will ich alle Kanten/Knoten gleichzeitig sehen können(nicht übereinander), damit ich einen schnelleren Überblick über das gesamte Konstrukt bekomme.
- **Bug: Mehrere Edges zwischen Knoten nicht möglich**
Wenn man mehrere Kanten zwischen zwei Knoten anlegt, sind diese nicht sichtbar. Löscht man dann einen Knoten, an dem diese unsichtbaren"Knoten hängen, so stürzt cytoscape ab.
- **Remodel von Component NewGraph**

VII.3 Liste der durchgeführten Meetings

Autor: Jonas Gwozdz

- 23.01.2020: Planning
- 05.03.2020: Weekly
- 12.03.2020: Weekly
- 06.04.2020: Review
- 09.04.2020: Retro

VII.4 Ergebnisse des Planning-Meetings

Autor: Jonas Gwozdz

Anwesend: Alex, Julius J., Julius H., Linus, Jonas, Erik, Lennart, Nils, Tim, David, Matthias, Manuel

Innerhalb dieses Meetings haben wir die Schwerpunkte des Sprints festgelegt und über den Workload über die Vorlesungsfreie Zeit diskutiert und den Zeitaufwand der User-Stories abgeschätzt.

oberste Priorität: Tests

Da wird bis zum bisherigen Zeitpunkt keine Testumgebung gefunden haben, die sich auf unseren Cytoscape-Graphen anwenden lässt, und wir dadurch viel Nachholbedarf in Sachen Testen hatten, musste dieses Ticket am dringendsten abgearbeitet werden.

Sprint über Semesterferien

Wir haben uns im Planning darauf geeinigt, den Sprint über die Semesterferien mit weniger User-Stories als üblich auszulegen, da nicht alle Teammitglieder in dieser Zeit voll verfügbar waren, Grund dafür waren vor Allem die noch andauernden Prüfungen und die anschließenden Ferien, die evtl. schon anderweitig verplant waren. Zudem haben wir uns darauf geeinigt, regelmäßig Absprache über den Fortschritt unserer Arbeit zu halten.

Datenbanken

Die Datenbankrecherche hat ergeben, dass für unsere Zwecke MySQL oder NodeJS am optimalsten wäre. Die Definition der Datenbankschnittstelle zwischen DB und Frontend muss ebenfalls noch erledigt werden. Zudem haben wir festgestellt, dass die bisher entworfene Datenbankoberfläche optisch nicht zum Rest der Anwendung passt, und deshalb überarbeitet werden muss.

Weitere Sprintziele:

- Optimierung der Kostendarstellung
- negative Zahleingaben abfangen
- automatische Zoomfunktion bei Knoten- oder Kantenwahl
- allgemeine Bugfixes

VII.5 Aufgewendete Arbeitszeit pro Person+Arbeitspaket

Autor: Jonas Gwozdz

Arbeitspaket	Person	Start	Ende	h	Artefakt
Tests für bereits geschriebenen Code	Heldt, Erik	04.03.20	04.03.20	2	Tests für ModifyData-Controls.vue
Neue Strukturierung	Heldt, Erik	26.01.20	26.01.20	1	Umstrukturierung des Projekts
Header Buttons und Metadaten-Speicherung	Heldt, Erik	05.03.20	12.03.20	6,75	GraphHeader.vue
Aufräumen der Branches im GitLab	Heldt, Erik	29.03.20	29.03.20	1	Organisatorische Aufgabe
Entfernen veralteter Komponenten und Methoden	Heldt, Erik	31.03.20	31.03.20	2	Organisatorische Aufgabe

Tests für Graphoptimierung	Henning, Tim	04.04.20	40.40.20	12	vargraph.spec.js
Tests für bereits geschriebenen Code	Herterich, Linus	30.01.20	12.02.20	7,5	/code/cypress/integration/...
Header Buttons und Metadaten-Speicherung	Herterich, Linus	28.03.20	31.03.20	2,25	/vargraph/graph/... & GraphHeader.vue
Aufräumen der Branches im GitLab	Herterich, Linus	30.03.20	30.03.20	1	Organisatorische Aufgabe
Darstellung von Kanten/Attributen	Herterich, Linus	03.04.20	03.04.20	2	VarGraph.vue
Remodel von Component NewGraph	Herterich, Linus	30.03.20	30.03.20	3	/vargraph/graph/...
Refactoring	Herterich, Linus	29.03.20	30.03.20	9	/vargraph/graph/...
Validierung: Login	Herterich, Linus	31.03.20	30.03.20	1,5	/components/login/LoginForm
Einheitliche Alerts	Herterich, Linus	31.03.20	31.03.20	3	Dialogs.vue
Validierung CreateControls & DetailControls	Herterich, Linus	31.03.20	01.04.20	5,5	CreateControls.vue & DetailControls.vue
Bug: Mehrere Edges zwischen Knoten nicht möglich	Herterich, Linus	01.04.20	01.04.20	2	/vargraph/graph/...
Knoten dort erstellen, wo rechtsklick passiert	Herterich, Linus	01.04.20	01.04.20	1,5	/vargraph/graph/...
keybinds für Menüs	Herterich, Linus	02.04.20	02.04.20	1	
Keine Knoten aufeinander schieben	Herterich, Linus	02.04.20	02.04.20	3	/vargraph/graph/...
Einstellungsmenü erstellen	Herterich, Linus	03.40.20	05.04.20	5,5	
Tests für bereits geschriebenen Code	Hohlfeld, Julius	05.02.20	04.03.20	10	ZoomControls.spec & SaveMenu.spec & NewGraphMenu.spec & DownloadMenu.spec
Dialogfenster für Speichern, Laden und Export	Hohlfeld, Julius	24.01.20	24.01.20	2	Toolbar.vue
Validierung der möglichen Eingaben	Hohlfeld, Julius	06.04.20	06.04.20	2	divers
Refactoring	Hohlfeld, Julius	31.03.20	31.03.20	2	/vargraph/graph/...
Testing für Kanten hinzufügen	Koch, David	22.03.20	02.04.20	5	addEdges.spec

VII.6 Konkrete Code-Qualität im Sprint

Autor: Jonas Gwozdz

Die Codequalität im allgemeinen wurde während des Sprints erheblich durch das Refactoring verbessert. Zudem wurden in nahezu allen Dateien einleitende Kommentare geschrieben, um die

zukünftige Identifizierung der gebrauchten Dateien schneller und übersichtlicher zu gestalten.

VII.7 Konkrete Test-Überdeckung im Sprint

Autor: Jonas Gwozdz

Die geschriebenen Cypress-Tests decken bereits eine Vielzahl an Funktionalitäten des Programms ab. Dazu zählen die Buttons für die Database, den Download, das Ausloggen. Zudem wurde getestet: der Speicherdialog, die Zoomeinstellungen, der Header des Graphen, das Hinzufügen von Knoten und das Erstellen eines neuen Graphen.

VII.8 Ergebnisse des Reviews

Autor: Jonas Gwozdz

Anwesend: David, Erik, Julius J., Julius H., Jonas, Linus, Manuel, Matthias, Tim

Im Rahmen des Reviews haben wir wie gewohnt die Ergebnisse des Sprint bewertet und Schwierigkeiten besprochen.

generelle Schwierigkeit: Testen

Um unsere Programm zu testen, entschieden wir uns für das Framework "Cypress"entschieden. dieses bietet End-to-End Testing an, welches allerdings nur Ausgaben des Programms auswerten kann, und deshalb sozusagen keinen Blick unter die Haube zulässt, und somit eventuell Fehler unentdeckt bleiben.

David:

- Tests für Knotenfunktionalität geschrieben
- mit Kantentests begonnen

Erik:

- Data Controls durch Header Buttons ersetzt
- Editierungsfenster entfernt
- Header Buttons getestet

Jonas:

- Testübersicht erstellt
- Möglichkeit zum Informationsaustausch über Lücken und Bugs in Tests bereitgestellt

Julius H.:

- Tests für Toolbar, Zoom-Controls, Buttons und Eingabereihenfolgen geschrieben

Julius H, Erik, Linus:

- Refactoring des Graphen, Bugfixing und Validierung von Eingaben

Linus:

- Dialogue-Popups erstellt
- Kürzelgenerierung implementiert

- Knotenüberlagerung unterbunden, Mindestabstand implementiert
- Einstellungsmenü erstellt und Implementation begonnen
- Recherche zu Datenbankfenster

VII.9 Ergebnisse der Retrospektive

Autor: Jonas Gwozdz

Anwesend: Alex, Erik, Julius J., Julius H., Jonas, Linus, Matthias, Tim

Zu Beginn des Sprints gab es keine Fortschritte zu vermelden, da vorerst die Prüfungen zu überstehen waren. In den beiden Wochen vor Sprintende wurden allerdings die wichtigsten User-Stories und sogar etwas mehr abgearbeitet.

Positiv	Negativ
-produktive Endphase -viel Motivation bei Einigen	-anfangs keine Kommunikation - wenig Motivation bei Einigen -vereinzelt Tests ohne Sinn -ausgefallene Meetings

VII.10 Abschließende Einschätzung des Product-Owners

Autor: xxx

XXX

VII.11 Abschließende Einschätzung des Software-Architekten

Autor: xxx

XXX

VII.12 Abschließende Einschätzung des Team-Managers

Autor: Alex Hofmann

Aufgrund der vorlesungsfreien Zeit war mit erhöhter Inaktivität aufgrund von Prüfungen, Urlaub und sonstigen Auszeiten zu rechnen. Das Team hat sich dennoch demokratisch für einen Sprint während dieser Zeit entschieden. Trotz aller Umstände wurde mit der Umsetzung der Testfälle die Zielvorgabe erreicht.

VIII. SPRINT 5

VIII.1 Ziel des Sprints

Autor: Tim Henning

Der vierte Sprint des VarG-Projektes lief vom 13.04.20 bis zum 23.04.20. Ziel des Sprints war zum einem, dass die nicht vollendeten Aufgaben aus Sprint 4 nachgeholt werden, und das sich um die Schnittstelle zwischen Frontend und Backend gekümmert wird. Weiterhin wurde geäußert viel Recherche zum Thema Datenbanken, Shibboleth Anbindung und bereitstellen eines Servers des IT-Servicezentrums der HTWK, zu betreiben. Außerdem sollten zum vorhandenen Optimierungsalgorithmus noch einige Verbesserungen vorgenommen werden.

VIII.2 User-Stories des Sprint-Backlogs

Autor: Tim Henning

Datenbank, Initiale Aufgaben zur Bereitstellung Als Nutzer möchte ich gerne auf eine, mit dem Rest der App, konsistente Oberfläche zugreifen können, damit ich mich einfacher zurecht finde. Zudem möchte ich gerne einen Überblick über die vorhandenen Elemente (Bearbeitungsmaschinen) anzeigen lassen und in meinen Graphen übernehmen können, damit ich die Eigenschaften dieses Elements nicht jedes mal neu herausuchen muss.

Entwurf der Schnittstelle zwischen Backend und Frontend Als Nutzer möchte ich Daten aus der Datenbank abrufen/anzeigen lassen können, damit der Graph schneller erstellt werden kann.

Login Nach dem Login, in die Applikation sollen meine Anmeldedaten gespeichert werden, damit ich mich beim erneuten laden der Seite nicht neu einloggen muss.

Optimierung Als Benutzer möchte ich optimale Wege des erstellten Graphen anzeigen lassen können, damit ich eine bessere Auswahl zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten treffen kann.

VIII.3 Liste der durchgeführten Meetings

Autor: Tim Henning

- Planning - 13.04.2020
- Weekly Scrum 1 - 16.04.2020
- Weekly Scrum 2 - 20.04.2020
- Review - 23.04.2020
- Retrospektive - 23.04.2020

VIII.4 Ergebnisse des Planning-Meetings

Autor: Tim Henning

Anwesend: Jonas G., Erik H. Linus H., Lennart B., Tim H., David K., Matthias B., Alaa Aldin K., Manuel E., Julius J., Alex H.

Neben der Aufgabenverteilung wurden noch einige zusätzliche Punkte besprochen, die nicht in den User Stories aufgetaucht sind. So zum Beispiel sollte nach jedem Sprint ein Production Build angelegt werden, der auf einem Server liegt, damit der Kunde regelmäßig das Produkt testen kann. Weiterhin wurde gefordert die neue Testumgebung Cypress in die Git-Pipeline einzubinden. Außerdem sollte am IT-Servicezentrum nachgefragt werden, ob es möglich ist eine Shibboleth Anbindung

zu bekommen und ob die HTWK einen Server bereitstelle, auf dem der Production Build später gehostet werden kann.

VIII.5 Aufgewendete Arbeitszeit pro Person+Arbeitspaket

Autor: Tim Henning

Arbeitspaket	Person	Start	Ende	h	Artefakt
UI: Login	Beger, Matthias	13.04.20	13.04.20	2,5	Recherche, Konzeption
UI:Login	Buchmann, Lennart	23.04.20	23.04.20	5	Recherche, Konzeption
UI: Datenbank; Initiale Aufgaben zur Bereitstellung	Gwozdz, Jonas	13.04.20	23.04.20	15	Datenbankfenster Redesign, Responsiveness der Datenbankseite, Button Platzierungen
Task: Sprint 4 Dokumentation	Gwozdz, Jonas	13.04.20	13.04.20	5	Sprint4.tex
UI: Entwurf der Schnittstelle Backend <-> Frontend	Heldt, Erik	18.04.20	18.04.20	1,5	SaveMenu.vue, TestDataBase.js
Task: Recherche Zusammenspiel Vue + Datenbank	Heldt, Erik	15.04.20	16.04.20	2	Installation Axios, HTTP Requests
Task: Button UI/UX Änderungen und Validierung bei Erstellung von Kanten	Heldt, Erik	17.04.20	23.04.20	7	CreateControl.vue, DetailControls.vue
Task: Gesamtkosten und /-zeit einschließlich der Produktanzahl	Henning, Tim	15.04.20	16.04.20	4	optimization.js
Task: Alten Optimierungsalgorithmus umbauen	Henning, Tim	17.04.20	23.04.20	11	optimization.js
Task: Sprint 5 Dokumentation	Henning,Tim	23.04.20	23.04.20	3	Sprint5.tex
UI: Datenbank; Initiale Aufgaben zur Bereitstellung	Herterich, Linus	15.04.20	15.04.20	2,5	Datenbankseite nun als Component
Sprint 2 Dokumentation	Herterich, Linus	13.04.20	13.04.20	3,5	Sprint2.tex
Task: Erstellung Production Build auf Server	Herterich, Linus	14.04.20	14.04.20	3	läuft auf varg.nfl-server.de
Task: Cypress Test in die Gitlab Pipeline	Herterich, Linus	16.04.20	16.04.20	4,5	.gitlab-ci.yml
Task: Kaputte Tests reparieren	Herterich, Linus	17.04.20	17.04.20	2	code/cypress/integration/..
Task:Graph aus Hauptmenü importieren	Herterich, Linus	17.04.20	17.04.20	2	Importieren aus Hauptmenü umgesetzt
Task: Redesign Graphen Seite(Navigation Drawer)	Herterich, Linus	16.04.20	23.04.20	11	2 neue Designkonzepte

UI: Entwurf der Schnittstelle Backend <-> Frontend	Hohlfeld, Julius	13.04.20	22.04.20	6,5	Dokumentation der API-Recherche und erste Entwürfe, API Dokumentation im Git Wiki
Task: Auswahl von Endzustand ohne Startzustand	Karkoutli, Alaa Aldin	17.04.20	22.04.20	14	ausgewählte Startzustände aus Liste der Endzustände entfernt, OptimizeControls.vue
Task: Auslagern der Optimize Controls	Koch, David	16.04.20	16.04.20	2	OptimizeControls.vue
Task: Neuer Optimierungsalgorithmus	Koch, David	17.04.20	23.04.20	10	Beginn eines neuen Algorithmus

VIII.6 Konkrete Code-Qualität im Sprint

Autor: Tim Henning

Die Codequalität hat sich zum vorherigen Sprint nicht entscheidend geändert. Durch den Umbau des Optimierungsalgorithmus hat man nun aber eine etwas höhere Speicherplatz- und Laufzeitkomplexität. Dies soll im nächsten Sprint angegangen und verbessert werden. Durch das Redesign ist die Website im allgemeinen ästhetischer geworden.

VIII.7 Konkrete Test-Überdeckung im Sprint

Autor: Tim Henning

Durch das Hinzufügen der Cypress Tests in die Pipeline des Git-Repository ist nun eine relativ gutes Feedback für den jeweiligen Entwickler und Tester vorhanden. Dieser bekommt nach durchführen der Pipeline eine E-mail, falls der Test fehlschlägt. Für den Optimierungsalgorithmus hingegen fehlen noch ein paar Tests.

VIII.8 Ergebnisse des Reviews

Autor: Tim Henning

Anwesend: Jonas G., Erik H. Linus H., Lennart B., Tim H., David K., Alaa Aldin K., Manuel E., Julius J., Alex H.

Im Review hat wie gehabt, jeder seine erledigten und angefangen Aufgaben vorgestellt und bewertet. So wurde bei der Optimierung die Stückzahl in den Algorithmus integriert, die Endzustände ohne Startzustände werden nun angezeigt und es wurde parallel an zwei neuen Algorithmen gearbeitet, die es ermöglichen die k-besten Pfade auszugeben, und nicht nur den optimalsten Pfad. Dabei wurde einer fertig gestellt, der die Pfade in der Konsole ausgeben kann. Dieser hat aber eine recht hohe Laufzeit- und Speicherplatzkomplexität. Daher wurde ein weitere Algorithmus angefangen, welcher im nächsten Sprint weiterentwickelt und angepasst wird. Zur Userstory der Datenbank und den Initialen Aufgaben zur Bereitstellung wurden erste HTTP Requests angefangen und ausprobiert sowie Axios installiert. Da aber die Datenbank noch nicht konkret fest stand und noch kein Server von der HTWK zur Verfügung war, wurde sich primär um Bugfixing, Testing und Validierungen von Eingaben gekümmert. Die Buttons werden nun nach Windows Standard rechts unten angezeit und sind im Text-only Stil. Desweiteren wurde der Datenbankscreen angepasst und hat nun eine übersichtlichere Darstellung der Elemente, die später einmal aus der Datenbank geladen werden. Zur Userstory der Schnittstelle zwischen Frontend und Backend wurde viel Recherche betrieben. Dabei wurde ein Dokument erstellt, welches alle wichtigen und relevanten Informationen zum Thema API

zusammen trägt. Dieses ist im Git- Wiki zu finden. Im Login Team wurde sich damit beschäftigt ein Rollenmanagement einzuführen und die Anbindung an das Shibboleth zu bekommen. Dies wird im nächsten Sprint weitergeführt. Ebenfalls wurde bei dem IT-Servicentrum der HTWK ein Server bestellt mit folgenden Spezifikationen:

- 64 Bit, Debian
- 4GB Ram, 30GB Festplatte
- Anzahl der CPU's: 1
- Name der VM: Varg
- Netz: DMZ-VM-Fak
- Verwendungszweck: Softwareprojekt
- Verantwortlicher Prof.: Prof. Dr. Martin Gürtler
- Bemerkungen: Anfragen ob ITSZ Apache ausrollt

Als letzter Punkt wurde im Sprint ein neues Design angefangen. Dort wurden auch schon die meisten Funktionen und Menüs implementiert und zum Ende des nächsten Sprints fertig gestellt. Das Projekt wird zum testen für den Kunden auf dem privaten Server eines Teammitgliedes gehostet.

VIII.9 Ergebnisse der Retrospektive

Autor: Tim Henning

Anwesend: Jonas G., Erik H. Linus H., Lennart B., Tim H., David K., Alaa Aldin K., Manuel E., Julius J., Alex H.

Die Retrospektive fand in diesem Sprint online nach dem KALM Prinzip (Keep, Add, Less, More) statt und es wurden wie gewohnt Punkte die das Team ändern muss, aber auch welche die positiv waren und beibehalten werden sollen, angesprochen. So wurde die zahlreiche Teilnahme an den Meetings, sowie die Motivation in diesem Sprint als sehr positiv gewertet. Was im nächsten Sprint hinzu kommen sollte wäre u.a. eine weitere Person für das Team welches sich um das Zusammenspiel zwischen Frontend und Backend kümmert. Auch sollen die Testdokumentationen im Wiki ergänzt und ausgefüllt werden, um nach zu vollziehen welche Components bereits getestet wurden. Desweiteren war ein wichtiger Punkt die zeitliche Absprache über das mergen der Branches und das aufräumen im Git Repository. Als Anmerkung unter dem Punkt "Less", wurde zum einen das hinzufügen neuer Features genannt. Das Team will sich in den nächsten Sprints um Robustheit und Testing des vorhanden Codes kümmern und nicht all zu viele neue Features hinzufügen. Außerdem wurde noch angemerkt das die einzelnen Mitglieder YouTrack konsequenter nutzen sollen, um eine bessere Übersicht über den Workflow zu bekommen. Zum Schluss wurde noch erwähnt das der Sprint sehr positiv bewertet wurde, da viele Ziele erreicht wurden und viele neue Erkenntnisse zustande kamen, sowie das sich viele Teammitglieder an dem Sprint beteiligt haben.

VIII.10 Abschließende Einschätzung des Product-Owners

Autor: xxx

XXX

VIII.11 Abschließende Einschätzung des Software-Architekten

Autor: xxx

XXX

VIII.12 Abschließende Einschätzung des Team-Managers

Autor: Alex Hofmann

Mit Beginn des neuen Semesters und der damit verbundenen Wiederaufnahme der (Online-) Präsenzveranstaltungen nahm auch die Teilnahme am Projekt wieder zu. Bis auf die beiden Aussteiger haben alle Teammitglieder mitgewirkt. Diese Motivation gilt es auch in den kommenden Wochen aufrecht zu erhalten.

IX. DOKUMENTATION

IX.1 Handbuch

Autor: David Koch

- **Login**

Um sich einloggen zu können, benötigt man einen Account. Diesen legt man an, indem man sich im Login-Fenster mit einem neuen Benutzernamen und Passwort einloggt. Der angegebene Name wird als neuer Nutzer (mit Rolle: "Student") angelegt und das dazugehörige Passwort gespeichert. Beides kann nachträglich in den Benutzereinstellungen (siehe "Einstellungen") geändert werden.

Hinweis: Wenn beim Versuch, einen neuen Account zu erstellen, der Fehler "Ungültige Login-Daten" auftritt, bedeutet das, dass der eingegebene Benutzername bereits existiert. In diesem Fall muss ein anderer Name gewählt werden.

Ein Ändern der Rolle (von "Student" auf "Admin") ist nur durch direkten Zugriff auf die Datenbank möglich. (Momentan wird eine programmeigene User-Datenbank benutzt, diese könnte später durch eine Anbindung an Shibboleth ersetzt werden.)

- **Neuen Graphen erstellen**

Über den Menüpunkt 'Neuen Graphen erstellen' im Startfenster gelangt man in das 'Neues Produkt' Fenster. Hier kann Name und Stückzahl des neuen Graphen festgelegt werden. Über den 'Starten' Button wird der neue Graph erstellt. Im Graphenfenster gelangt man über den 'Neuer Graph' Button zurück ins Startmenü. Über die Stift-Icons neben dem Produktnamen und der Stückzahl können diese nachträglich bearbeitet werden.

- **Erstellen und Bearbeiten von Zuständen**

Das 'Neues Teil' Menü öffnet sich entweder über Rechtsklick innerhalb des Graphenfensters, gefolgt von einem Linksklick auf 'Neues Teil' oder durch einen Linksklick auf den Plus-Button in der rechten unteren Ecke, gefolgt von einem Linksklick auf 'Neues Teil'. Hier kann neben Name, Kürzel und Farbe des Zustands auch ein dazugehöriges Icon mittels URL gewählt werden. Alle Angaben außer dem Icon sind Pflichtangaben, sodass der 'erstellen' Button erst betätigt werden kann, wenn alle diese Felder beschrieben sind. Mit einem Linksklick auf einen bereits erstellten Zustand öffnet sich das 'Teil bearbeiten' Menü. Dieses ist aufgebaut wie das 'Neues Teil' Menü. Hier können alle Eigenschaften des angeklickten Zustandes bearbeitet werden.

- **Erstellen und Bearbeiten von Bearbeitungsschritten**

Das 'Neuer Bearbeitungsschritt' Menü öffnet sich entweder über Rechtsklick innerhalb des Graphenfensters, gefolgt von einem Linksklick auf 'Neuer Bearbeitungsschritt', oder durch einen Linksklick auf den Plus-Button in der rechten unteren Ecke, gefolgt von einem Linksklick auf 'Neuer Bearbeitungsschritt'. Im ersten Teil können Name, Kürzel sowie Start- und Endzustand gewählt werden. Im zweiten Teil definiert man Losgröße, Zeit- und Geldkosten sowie Zeit und Geldrückkosten des Bearbeitungsschrittes. Alle Felder sind Pflichtfelder, es müssen also alle Felder beschrieben sein, um den 'erstellen' Button betätigen zu können. Des Weiteren kann man Bearbeitungsschritte auch mittels drag'n'drop erstellen. Dafür bewegt man den Mauszeiger über den Zustand, der als Startzustand dienen soll, klickt auf das neuer Bearbeitungsschritt-Icon und zieht die entstehende Linie zu dem Endzustand. Anschließend öffnet sich der zweite Teil des 'Neuer Bearbeitungsschritt' Menüs, in dem dann die übrigen Eigenschaften nachträglich eingefügt werden müssen. Mit einem Linksklick auf einen bereits erstellten Bearbeitungsschritt öffnet sich das 'Bearbeitungsschritt bearbeiten' Menü. Dieses ist aufgebaut wie das 'Neuer Bearbeitungsschritt' Menü. Hier können alle Eigenschaften des angeklickten Bearbeitungsschritt geändert werden.

- **Graph optimieren**

Um den besten Weg von einem der Startzustände zum Endzustand zu finden, klickt man auf 'Graph optimieren' unter 'Gesamtkosten' (um nach Kosten zu optimieren) oder unter 'Gesamtzeit' (um nach Zeit zu optimieren), Start- und Endzustände werden in diesem Fall automatisch gewählt. Nach dem Betätigen des Buttons verschwindet dieser und wird ersetzt durch die Gesamtkosten bzw. die Gesamtzeit des besten Weges im Graphen, außerdem ist dieser Weg Orange markiert. Abhängig davon, ob nach Kosten oder Zeit optimiert wurde wird das entsprechende Icon sowie das Wort ('Gesamtkosten' oder 'Gesamtzeit') ebenfalls Orange markiert. Möchte man die Parameter der Optimierung eigenhändig bearbeiten, lässt sich das entsprechende Menü öffnen, indem man entweder auf eines der Zahnräder (neben 'Gesamtkosten' oder 'Gesamtzeit') klickt oder auf 'Einstellungen' am oberen Rand klickt und in den Tab 'Optimierung' wechselt. In diesem Menü lassen sich die Start- und Endzustände auswählen, sowie wonach optimiert werden soll (Kosten oder Zeit) und wie oft optimiert werden soll (3 mal optimieren heißt, dass die besten 3 Wege angezeigt werden, diese Wege sind unter den Einstellungen aufgelistet). Auch in diesem Menü kann man die Optimierung starten, indem man auf 'Optimierung starten' (unten im Einstellungsmenü) klickt, sind Start- und Endzustände nicht ausgewählt, werden diese wieder automatisch bestimmt, die Optimierungsart (Zeit/Kosten) muss allerdings ausgewählt sein (alternativ dient der Button 'anwenden' zum übernehmen der Einstellungen und 'schließen' zum verwerfen der Einstellungen. In beiden Fällen schließt das Menü). Nach dem Betätigen des 'Optimierung starten' Buttons (im Einstellungsmenü) wird dieser ersetzt durch die besten Wege im Graphen (begrenzt durch Optimierungsanzahl). Durch klick auf einen dieser, erhält man einen Einblick in die einzelnen Zustände und Bearbeitungsschritte des Weges, durch klick auf den Kreis links vom angezeigten Weg, wird dieser anstatt dem besten Weg orange markiert. Sobald etwas am Graph geändert wird, erscheinen die 'Graph optimieren' bzw. 'Optimierung starten' Buttons wieder. Zuvor lässt sich der Graph durch Klicken auf das Wiederholen-Icon (neben 'Gesamtzeit' oder 'Gesamtkosten' im Graphenfenster) erneut optimieren.

- **Einstellungen**

Mit einem Linksklick auf "Einstellungen" am oberen Rand öffnet sich das Einstellungsfenster. Im Tab "Graph" lassen sich Einstellungen bezüglich der Darstellung des VarGraphs vornehmen, wie zum Beispiel die Einheiten oder die angezeigten Details der Verknüpfungen (Bearbeitungsschritte). Außerdem lässt sich hier ein "Raster" aktivieren, auf dem die Knoten dann gebunden sind. Im Tab "Benutzer" lassen sich Benutzername und Passwort ändern, sowie der Account löschen. Beim Ändern des Benutzernamens wird der "Autor" jedes mit diesem Account erstellten Graphen ebenfalls geändert, beim Löschen des Accounts werden auch alle mit diesem Account erstellten Graphen gelöscht. Zum Löschen des Accounts oder Ändern des Passworts wird das Passwort benötigt. Im Tab "Hilfe" ist dieses Handbuch verlinkt.

- **Offline Speicher**

Über den Button "Export" am oberen Rand lässt sich der Graph in den Formaten .json, .png und .jpg exportieren und lokal speichern. Über den "Import" Button lässt sich ein in .json exportierter Graph wieder im Programm öffnen.

- **Online Speicher**

Über den Button "Datenbank" am oberen Rand öffnet sich das Datenbank-Fenster. Hier können erstellte Graphen online gespeichert bzw. wieder geladen werden. Dabei können Accounts mit der Rolle "Student" lediglich auf ihre eigenen Graphen zugreifen. Accounts mit der Rolle "Admin" haben Zugriff auf alle Graphen.

IX.2 Installationsanleitung

IX.2.1 Clientseitige Installation für Anwender

Autor: Erik Heldt

VarG ist eine plattformunabhängige Webanwendung, das heißt man muss nichts lokal auf seinem PC installieren, um sie zu benutzen. Alles was man benötigt, ist ein moderner Web-Browser und eine Internetverbindung (Browser-Empfehlung: Google Chrome oder Firefox). Öffne den Browser und gib in der URL-Leiste `www.sam.imn.htwk-leipzig.de` ein. Nun befindest du dich im Home-Menü von VarG und kannst loslegen!

IX.2.2 Clientseitige Installation für Entwickler

Autor: Erik Heldt

Um die Anwendung im Entwicklungszustand ausführen zu können, musst du Node.js und npm auf deinem PC installieren. Wie das geht erfährst du hier: <https://www.npmjs.com/get-npm>. Node.js ist eine JavaScript-Entwicklungsumgebung, die benötigt wird, um die Anwendung samt der genutzten Frameworks und Bibliotheken kompilieren und ausführen zu können. Node Package Manager, oder kurz npm, wird mit Node.js mitgeliefert und verwaltet alle installierten Pakete, die beim Bauen des Programms verwendet werden.

Weiterhin wird das Versionsmanagement-Tool Git benötigt. Den Download dafür gibt es hier: <https://git-scm.com/downloads> bzw. für Windows-Nutzer wird die Git BASH empfohlen: <https://gitforwindows.org/>.

Sind diese Tools nun installiert, musst du dir das VarG-Repository von GitLab auf deinen PC herunterladen bzw. "klonen". Um vollständigen Zugriff auf dieses Repository zu haben, musst du im GitLab dem Projekt zugeordnet sein. Besitzt du also die entsprechenden Rechte, navigiere im Terminal in einen Ordner auf deinem Rechner, in dem du das Projekt speichern willst, und gib dort den Befehl

```
git clone https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/weicker/varg.git
```

ein. Warte, bis das Herunterladen abgeschlossen ist, und öffne dann den neu erschienenen Ordner "varg" in einem Code-Editor (empfohlen wird Visual Studio Code).

Es sollten dort mehrere Ordner zu sehen sein, unter anderem der "code"-Ordner. Darin ist der gesamte Quellcode des Projekts enthalten. Du solltest dich also zur Ausführung des Programms immer in diesem Ordner aufhalten. Um nun den Code zu kompilieren und als Entwicklungsversion auszuführen, folge bitte diesem Tutorial: VarG-Installation von Linus Herterich (klickbarer Link, Anleitung nur für VSCode).

IX.2.3 Serverseitige Installation

Autor: Linus Herterich

Login-Daten

Im folgenden werden die Login Daten für den aktuellen Server, welcher unter der Adresse <https://sam.imn.htwk-leipzig.de> erreichbar ist, genannt. Die Installationsanleitung ist aber auch so formuliert, dass sie auf anderen Servern nachgestellt werden kann.

SSH-Befehl (für z.B. Git-Bash), um auf den Server per Remote zuzugreifen (nur im HTWK Netz oder per HTWK-VPN möglich):

```
ssh root@sam.imn.htwk-leipzig.de
```

Login-Daten für SSH:

```
User: 'root' | Passwort: 'zuwinket3771{Harne}'
```

Login-Daten für die MySQL Datenbank:

```
User: 'root' | Passwort: '1_GD6P67+V' | Datenbank: 'vargdb'
```

Webserver und SSL

Für die serverseitige Installation des Projekts wird ein SSL zertifizierter Webserver benötigt. In unserem Fall haben wir Apache 2.4 verwendet, um das Frontend live zu schalten. Es sind aber auch andere gängige HTTP Webserver möglich. Wenn andere Webserver Technologien verwendet werden, muss folgende Anleitung beachtet werden, damit das Vue-Routing funktioniert: <https://router.vuejs.org/guide/essentials/history-mode.html>. Für die Installation eines SSL Zertifikats haben wir den certbot (<https://certbot.eff.org/>) verwendet.

ACHTUNG: Das SSL-Zertifikat muss im Sommer 2021 verlängert werden, damit die Webanwendung weiter problemlos funktioniert (Anleitung hierfür findet sich auf der certbot Webseite).

Am Ende der Datei

```
varg/docker/node.js/api.js
```

müssen die SSL ".perm" Zertifikate verlinkt werden, damit die API auch auf die SSL-Zertifikate zugreifen kann und somit eine Verschlüsselte Kommunikation zwischen Frontend und Backend stattfinden kann. Derzeit sind bereits die richtigen Pfade eingetragen.

Klonen des Projekts

Sind die Grundvoraussetzungen gegeben, kann das Projekt auf dem Webserver geklont werden. Hierzu muss sich zunächst auf dem Server eingeloggt werden (Anmeldedaten siehe oben). Als nächstes muss mit dem Befehl

```
cd /var/www/html
```

in das Standard-Webserver Verzeichnis von Apache navigiert werden. Dort wird anschließend das Projekt mit dem Befehl

```
git clone https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/weicker/varg.git
```

geklont. Nun muss ein GitLab-Nutzername und Passwort eingegeben werden, damit das Projekt in den Ordner "varg" geklont werden kann. Will man dies umgehen, kann auch ein SSH Schlüssel generiert werden und bei einem GitLab Account hinterlegt werden (weitere Details: <https://docs.gitlab.com/ee/ssh/>)

Nun wurde ein Ordner mit folgendem Pfad angelegt, indem die Projekt-Daten sind:

```
/var/www/html/varg
```

Navigiert man per "cd" in den Ordner, so kann dort das Projekt aktualisiert (mit "git pull") oder andere Branches ausgewählt werden (mit "git checkout ..").

Unterschiede Entwicklungsversion und Produktionsversion

Im Code sind einige Stellen zu ändern, damit das Projekt auf dem Server lauffähig ist. Am besten wird hierfür ein neuer Branch erstellt, welcher zwar auf dem aktuellen Projektstand ist, aber die Server-Änderungen beinhaltet. Dieser Branch wird anschließend auf dem Server gepullt (wir nennen diesen Branch immer "prod").

Bei den Änderungen handelt es sich zum einen um IP-Adressen, die zum API-Docker-Container zeigen, aber auf der Live Version zur Live-API-Adresse zeigen müssen.

- Mit dem Suchen und ersetzen Tool im IDE müssen all diese IP-Adressen ausgetauscht werden, die für die AXIOS Requests verwendet werden:

```
'http://192.168.1.102:1110'  
(Kann auch abweichen. Bitte selbst in den Dateien (bspw. SettingsAccount.vue)  
überprüfen, an welche Domain alle Axios Requests gehen)
```

in den allen Dateien zur Live-API Adresse ändern:

```
'https://sam.imn.htwk-leipzig.de:7070'
```

Wichtig: Die Endungen (z.B. .../VarG/graph/meta) müssen gleich bleiben und an die Adresse angehängen werden.

- Desweiteren müssen die Datenbank-Zugangsdaten in folgender Datei geändert werden:

```
/var/www/html/varg/docker/node.js/api.js
```

Die Zugangsdaten sind am Anfang in einer Konstanten (namens config) abgespeichert und müssen auf folgende Daten geändert werden:

```
host: 'localhost',  
user: 'root',  
password: '1_GD6P67+V',  
database: 'vargdb'
```

- Zudem muss in der api.js Datei folgende Zeile geändert werden:

```
res.header("Access-Control-Allow-Origin", "http://localhost:8080")
```

zu

```
res.header("Access-Control-Allow-Origin", "https://sam.imn.htwk-leipzig.de");
```

- Außerdem muss am Ende der Datei der Block

```
api.listen(8080, () => {  
  console.log('API listens to 8080');  
});
```

mit folgendem ersetzt werden

```
https  
  .createServer(  
    {  
      key: fs.readFileSync("/etc/letsencrypt/live/sam.imn.htwk-leipzig.de/privkey.pem"),  
      cert: fs.readFileSync("/etc/letsencrypt/live/sam.imn.htwk-leipzig.de/cert.pem"),  
    },  
    api  
  )  
  .listen(7070);
```

Damit dies funktioniert müssen eventuell am Anfang der Datei folgende Module importiert werden:

```
const express = require("express");
const mysql_driver = require("mysql");
const fs = require("fs");
const https = require("https");
```

All diese Änderungen sollten auf einem parallelen Branch durchgeführt und anschließend gepusht werden. Im Anschluss kann das Projekt mit den Live-Änderungen auf dem Server gepullt werden.

Installation Produktions-Frontend

Sobald alle nötigen Produktions-Anpassungen durchgeführt sind und das Projekt im richtigen Ordner geklont wurde, kann mit npm das Projekt kompiliert werden. Zunächst muss in folgenden Ordner navigiert werden:

```
cd /var/www/html/varg/code
```

anschließend wird folgender Befehl ausgeführt (Voraussetzung ist eine LTS-Version von npm auf dem Web-Server):

```
npm install
```

und im Anschluss:

```
npm run build
```

Nun wurden die kompilierten Dateien in den Ordner

```
/var/www/html/varg/code/dist
```

abgelegt. Apache (oder andere HTML Server Technologie) muss so konfiguriert werden (auf dem aktuellen Server ist das bereits eingestellt), dass der DocumentRoot in diesen Ordner zeigt. Wird mit Apache gearbeitet, muss zudem sichergestellt sein, dass "mod rewrite" aktiviert ist (siehe https://wiki.ubuntuusers.de/Apache/mod_rewrite/). Sonst wird die ".htaccess" Datei im "dist" Ordner nicht richtig gelesen und die Navigation zwischen einzelnen Seiten funktioniert nicht richtig.

Ist alles problemlos abgelaufen, sollte nun das Frontend unter der URL "https://sam.imn.htwk-leipzig.de" erreichbar sein.

Installation MYSQL

Auf dem Webserver muss eine aktuelle Version von MYSQL laufen. Es kann folgende Anleitung zur Installation verwendet werden: <https://wiki.ubuntuusers.de/MySQL/>. Es ist darauf zu achten, dass als root Passwort

```
'1_GD6P67+V'
```

gewählt wird. Ansonsten muss ein anderes Passwort in der "api.js" Datei (siehe oben) eingetragen werden.

Sobald MySQL installiert ist, kann über das Adminer Tool, welches beim Frontend unter der URL "https://sam.imn.htwk-leipzig.de/adminer.php" erreichbar ist, eine Datenbank mit dem Namen "vargdb" angelegt werden. Um die Initialen Tabellen mit Beispieldaten anzulegen, kann im Anschluss folgende Datei in die Datenbank per Adminer importiert werden:

```
varg/docker/mysql/dump.sql
```

Nun ist die Datenbank eingerichtet und kann über die API angesteuert werden.

Falls der aktuelle Server weitergenutzt wird, ist bereits mySQL mit der aktuellen Datenbank installiert. Um auf die MySQL Datenbank per Terminal zuzugreifen, muss sich per SSH eingeloggt werden und anschließend folgender Befehl eingegeben werden:

```
mysql -uroot -p
```

Nun wird das MySQL password gefordert. Das aktuelle Passwort ist:

```
1_GD6P67+V
```

API-Server starten

Der API-Server basiert auf der "Node.js" Technologie. Damit die API funktioniert, muss Node.js auf dem Server installiert sein. Die API kann dann mit dem Befehl:

```
node /var/www/html/varg/docker/node.js/api.js
```

gestartet werden. Man sieht nun den Log der API. Bei jeder Anfrage wird nun eine Zeile ausgegeben. Wenn es Probleme mit der Verbindung zur MySQL Datenbank gibt, werden diese hier angezeigt.

API-Server dauerhaft laufen lassen

Ein Problem ist, dass die API nur solange läuft, solange auch der Terminal geöffnet ist, unter dem der Befehl aufgerufen wurde. Da aber die API immer laufen soll, kann die Technologie "forever" verwendet werden (<https://www.npmjs.com/package/forever>).

Mit folgendem Befehl kann die API dauerhaft gestartet werden:

```
forever start -o out.log -e err.log /var/www/html/varg/docker/node.js/api.js
```

für out.log und err.log können auch andere Namen oder Pfade verwendet werden. Es handelt sich hierbei um den Output bzw. Error-Meldungen, die ansonsten über das Terminal ausgegeben worden wären.

Mit folgendem Befehl kann nun angezeigt werden, ob die API (noch) mit forever läuft:

```
forever list
```

Die dort Angegebene Liste beinhaltet neben dem Namen der ausgeführten API-Datei auch eine ID. Diese kann verwendet werden, um mit folgendem Befehl die API zu stoppen:

```
forever stop [ID]
```

Projekt Live (Produktions-Version) aktualisieren

Wenn neue Features auf dem Server installiert werden sollen, so muss nach der Entwicklung zunächst der neu-entwickelte Branch auf einem neuen (Produktions-) Branch so angepasst werden, wie es oben beschrieben ist (IPs austauschen etc.). Dieser geänderte Branch wird anschließend per "git pull" im Verzeichnis "/var/www/html/varg/" auf dem Web-Server heruntergeladen.

Als nächstes kann die neue Version kompiliert werden (siehe Installation Produktions-Frontend). Wenn Änderungen an der API-Logik vorgenommen wurden, so muss die API mit dem "forever stop" Befehl gestoppt und anschließend neu gestartet werden.

Falls an der MySQL Datenbank etwas grundlegendes geändert wurde, so kann die Datenbank mit dem Adminer Tool (<https://sam.imn.htwk-leipzig.de/adminer.php>) bearbeitet werden.

IX.3 Software-Lizenz

Autor: Linus Herterich

Im folgenden werden die verwendeten Bibliotheken und deren Lizenz aufgelistet:

- Vue.js - MIT License: Copyright (c) 2013-present Yuxi Evan You
- vuetify - MIT License: Copyright (c) 2016-2020 John Jeremy Leider
- cytoscape - MIT License: Copyright (c) 2016-2020, The Cytoscape Consortium.
- cytoscape-node-html-label - MIT License: Copyright (c) 2017 Kalugin Sergey
- cypress - MIT Licence: Copyright (c) 2015 Cypress.io, LLC
- jest - MIT Licence: Copyright (c) Facebook, Inc. and its affiliates.
- axios - MIT License: Copyright (c) 2014-present Matt Zabriskie
- darkmode.js - MIT License: Copyright (c) 2018 Nickolas
- file-saver.js - MIT License: Copyright (c) 2016 Eli Grey
- file-saver.js - MIT License: Copyright (c) 2016 Eli Grey

Da ausschließlich die MIT Lizenz verwendet wurde, werden wir auch die Software "VarG" unter der MIT-Lizenz veröffentlichen.

VarG-Lizenz:

Copyright (c) 2020 HTWK-Leipzig

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

X. PROJEKTABSCHLUSS

X.1 Protokoll der Abnahme und Inbetriebnahme beim Kunden

Autor: xxx

XXX

X.2 Präsentation auf der Messe

Autor: Erik Heldt

VarG Messepräsentation (klick)

X.3 Abschließende Einschätzung durch Product-Owner

Autor: xxx

XXX

X.4 Abschließende Einschätzung durch Software-Architekt

Autor: xxx

XXX

X.5 Abschließende Einschätzung durch Team-Manager

Autor: xxx

XXX