# Praktikum 1

## Voraussetzungen:

- Entwicklungsumgebung (IDE bzw. Editor) f
  ür Java
- Java-Installation (JDK), empfohlen mind. Version 14 (getestet mit Java 17)

Das im OOS-Praktikum verwendete Beispiel soll einen stark vereinfachten Kontext einer Bank darstellen (Umgang mit Konten, Ein- und Auszahlungen und Überweisungen). Die Funktionalität wird hierfür in jedem Praktikumsversuch sukzessive erweitert.

In diesem Versuch werden Sie zwei Basisklassen erstellen und die ersten grundlegenden Eigenschaften der Objektorientierung an praktischen Beispielen erlernen.

#### Aufgabe 1 (Erstellung eines Java-Projekts und Implementierung von zwei Basisklassen):

Erstellen Sie zunächst ein Java-Projekt in Ihrer gewählten Entwicklungsumgebung. Legen Sie anschließend ein Java-Package bank an, das die beiden folgenden (Java-)Basisklassen beinhalten soll:

Die erste Basisklasse *Payment* soll Ein- und Auszahlungen repräsentieren; die zweite Basisklasse *Transfer* soll im Kontext von Überweisungen verwendet werden.

Diese beiden Klassen haben grundsätzlich viele Gemeinsamkeiten, insbesondere sollen drei der jeweils fünf Klassenattribute identisch sein:

- 1. *date* (Typ: String): Dieses Attribut soll den Zeitpunkt einer Ein- oder Auszahlung bzw. einer Überweisung darstellen. Das Datumsformat soll als *DD.MM.YYYY* angegeben werden (dies muss nicht programmatisch überprüft werden)!.
- 2. *amount* (Typ: double): Dieses Attribut soll die Geldmenge einer Ein- oder Auszahlung bzw. einer Überweisung darstellen.
  - **Wichtig**: Bei *Payment*-Objekten kann sowohl ein negativer (-> Auszahlung) als auch ein positiver Wert (-> Einzahlung) angegeben werden; bei *Transfer*-Objekten sind lediglich positive Werte als Eingabe erlaubt (dies muss nicht programmatisch überprüft werden)!
- 3. *description* (Typ: String): Dieses Attribut erlaubt eine zusätzliche Beschreibung des Vorgangs. Überlegen Sie generell bei allen Klassenattributen, welche Sichtbarkeit sinnvoll wäre (private, public, ...).

Desweiteren soll die Basisklasse Payment folgende Klassenattribute enthalten:

- 1. *incomingInterest* (Typ: double): Dieses Attribut gibt die Zinsen (positiver Wert in Prozent, 0 bis 1; muss nicht programmatisch überprüft werden) an, die bei einer Einzahlung ("Deposit") anfallen.
- 2. outgoingInterest (Typ: double): Dieses Attribut gibt die Zinsen (positiver Wert in Prozent, 0 bis 1; muss nicht programmatisch überprüft werden) an, die bei einer Auszahlung ("Withdrawal") anfallen.

*Transfer* soll hingegen folgende Klassenattribute enthalten:

- 1. *sender* (Typ: String): Dieses Attribut gibt an, welcher Akteur die Geldmenge, die in *amount* angegeben wurde, überwiesen hat.
- 2. recipient (Typ: String): Dieses Attribut gibt an, welcher Akteur die Geldmenge, die in amount angegeben wurde, überwiesen bekommen hat.

Implementieren Sie für alle oben erwähnten Klassenattribute Getter- und Settermethoden.

Im nächsten Schritt sollen Sie jeweils drei Konstruktoren für die Klasse *Payment* und *Transfer* implementieren:

1. Konstruktor für die Attribute date, amount und description.

- 2. Konstruktor für alle Attribute. Vermeiden Sie redundaten Code, indem Sie den Konstruktor aus 1. Verwenden.
  - 3. *Copy-Konstruktor*. Recherchieren Sie hierfür selbstständig, was ein *Copy-Konstruktor* ist und wie dieser zu implementieren ist.

Implementieren Sie im letzten Schritt dieser Aufgabe eine parameterlose public-Methode *printObject()*, die den Inhalt aller Klassenattribute auf der Konsole (*System.out*) ausgibt.

#### Aufgabe 2 (Dokumentation mit Hilfe von Java-Kommentaren):

In dieser Aufgabe sollen Sie alle Klassen, Methoden (inkl. Konstruktoren) und Klassenattribute mit einfachen Java-Kommentaren dokumentieren. Geben Sie hierfür jeweils sinnvolle Beschreibungen an, so dass der Programmcode auch für Personen, die den Programmcode noch nicht kennen bzw. noch nicht eingearbeitet sind, möglichst leicht verständlich ist.

### Aufgabe 3 (Testen der Funktionalität):

In der letzten Aufgabe soll die in Aufgabe 1 erstellte Funktionalität mit Hilfe einer *main*-Methode getestet werden.

Erstellen Sie hierfür eine Klasse *Main* im *default package*. Die Klasse *Main* soll eine *main*-Methode enthalten und somit als Einstiegspunkt für folgende Tests fungieren:

Erzeugen Sie Objekte der Klassen *Payment* und *Transfer* und verwenden Sie dabei alle zur Verfügung stehenden Konstruktoren (inkl. *Copy-Konstruktor*).

Geben Sie anschließend die Inhalte der Objekte mit der Methode *printObject*() auf der Konsole aus und kontrollieren Sie, ob die Ergebnisse korrekt sind.