

武汉开明智能工业运维助手

旋转窑动态调测分析报告

案例编号：3 | 模块：dynamic | 报告状态：pending

指标	值
摘要	中心线偏移 3.60mm，椭圆度 0.026，综合风险评分 68/100。
风险等级	warning
风险评分	68/100
模型状态	未配置可用模型，已使用离线规则引擎。

关键指标

指标	值
centerline_offset	3.6
ovality	0.026
eccentricity	0.014
runout	1.4
temperature	418.0
rotation_speed	2.3

工程建议

序号	内容
1	中心线偏移 3.60mm，优先复核支承滚轮位置和基础沉降。
2	椭圆度 0.026 超出建议范围，建议检查壳体受力、轮带间隙和局部磨损。
3	壳体温度 418.0°C 偏高，需检查燃烧强度、冷却和耐火材料状态。

可视化图表摘要

图表	类型	说明
中心线偏差趋势	line	沿轮带/测点展示中心线偏差，辅助定位调整优先点。
壳体温度分布	bar	展示各测点温度，用于识别热态异常区域。
动态运行风险	gauge	综合中心线、椭圆度、温度、跳动值形成的规则风险评分。

证据与参考

序号	内容
1	参考 ThingsBoard/Grafana 的设备指标总览、风险状态和告警布局。
2	参考 Open MCT/FUXA 的遥测趋势、设备状态和工业 HMI 表达方式。

3	参考 Dify/Chatchat/LiteLLM 的模型配置、知识库和失败降级思路。
4	原型逻辑：中心线偏移、椭圆度和温度阈值判断。

风险边界

本报告为工业运维技术建议，不替代现场检测、施工方案审批和专业工程师签字确认。涉及停机、焊接、热处理、起吊和设备改造时，应按企业安全规程执行。