

</ "img src=" ../frontend/assets/logo-lockup.svg" alt="Cornell Deep" width="300">

مصفوفة المستخدمين والأدوار والصلاحيات — AuthShield 360 v2

المصدر الوحيد للحقيقة في الكود: `ROLE_ACCESS_MATRIX` ← `backend/portal.js`
ويُنْفَذ جهة الخادم عبر `portalGate(roles)` في `backend/routes.js`
(يُعيد 401 دون وجود جلسة، و403 `PORTAL_RBAC_DENIED` عند عدم تطابق الدور).

جرد الأدوار

الدور	من هو	ما يحصل عليه
ADMINISTRATOR	مكتب الأمن	وحدة تحكم SOC، والتحقيق، والبنشمارك، والبوابة الكاملة، والقوائم ولوحة التحكم
TEACHER	أعضاء هيئة التدريس	بوابة مقيدة بمقرراته وقوائم صفوفه
STUDENT	المتعلمون	بوابة محصورة بنفسه؛ محروم من وحدات المشرف
(بادئة) UNKNOWN	غير مُصادق / جلسة منتهية	401 <code>SESSION_EXPIRED</code> / <code>SESSION_REQUIRED</code>

مصفوفة الصلاحيات (8 وحدات × 3 أدوار)

#	الوحدة	نقطة النهاية	STUDENT	TEACHER	ADMINISTRATOR
1	المقررات الدراسية	<code>GET /api/portal/courses</code>	✓ (المسجلة)	✓ (مقرراته)	✓ (الكل)
2	الدرجات / نتائج الامتحانات	<code>GET /api/portal/grades</code>	✓ (خاصته)	✓ (مقرراته)	✓ (الكل)
3	التكليفات الواجبات	<code>GET /api/portal/assignments</code>	✓ (المسجلة)	✓ (مقرراته)	✓ (الكل)
4	الحضور	<code>GET /api/portal/attendance</code>	✓ (خاصه)	✓ (مقرراته)	✓ (الكل)
5	القوائم الصفية	<code>GET /api/portal/rosters</code>	✗ 403	✓ (مقرراته)	✓ (الكل)
6	دليل المستخدمين	<code>GET /api/portal/users</code>	✗ 403	✗ 403	✓ (الكل)
7	مراقبة SOC	(عروض SOC في <code>view-soc</code>)	✗ 403	✗ 403	✓
8	التحقيقات الجنائية	<code>*/GET /api/forensics</code>	✗ 403	✗ 403	✓

المفتاح: ✓ مسموح · ✗ مرفوض (403 يُفرض جهة الخادم) · نطاق الملكية بين قوسين.

أسباب الرفض في السجل

النتيجة	مجرب	الدليل
SESSION_REQUIRED 401	الطلب دون جلسة	e2e.log (RBA-01)-02
SESSION_EXPIRED 401	جلسة منتهية الصلاحية	e2e.log-02
PORTAL_RBAC_DENIED 403	طالب يطلب قوائم/دليل	e2e.log (RBA-03, RBA-05)-02
HIGH_RISK_BLOCK + UNAUTHORIZED_ROUTE	طالب يدخل مسار مشرف (سيناريو 3)	e2e.log (RBA-09)-02
ADMIN_SESSION_REQUIRED 403	تشغيل لوحة تحكم دون جلسة مشرف	e2e.log (RBA-10)-02

التفاصيل الكاملة لكل حالة: المصفوفة الإنجليزية المقابلة والأدلة في `/Test_Run_Logs`.