Petite correction d'abord : `claude -s` n'est pas l'option de reprise. Les bonnes commandes sont :

- **`claude -c`** (ou `--continue`) : reprend directement la dernière conversation du dossier courant.
- **`claude -r`** (ou `--resume`) : affiche la liste de tes sessions passées pour en choisir une. Tu peux aussi taper `/resume` une fois Claude Code lancé.

Tu peux vérifier avec `claude --help` si ta version diffère.

Ma recommandation : ni l'une ni l'autre telle quelle, mais une préparation avant de fermer.

Avant de fermer aujourd'hui, demande à Claude, dans la session actuelle :

> « Mets à jour le fichier CLAUDE.md avec l'architecture du projet, les commandes pour lancer et tester, les conventions utilisées, les décisions importantes prises, et ce qui reste à faire. »

Si tu n'as pas encore de CLAUDE.md, `/init` en crée un. Fais ensuite un commit git pour garder un point propre.

Dans quelques jours, ouvre simplement un nouveau `claude` dans le dossier du projet. Le CLAUDE.md est chargé automatiquement au démarrage, donc Claude connaît déjà l'essentiel. Il ira lire les fichiers dont il a besoin selon ta demande, sans tout relire.

Pourquoi pas les deux options proposées :

- **`claude -c`** recharge tout l'historique. C'est pratique si tu reviens le lendemain au milieu d'une tâche. Mais sur un projet terminé, cet historique est long, en partie obsolète (essais abandonnés, anciennes versions du code), et il consomme du contexte pour rien.
- **Faire relire tout le code** est coûteux en tokens et inutile : Claude explore très bien à la demande, à condition d'avoir le CLAUDE.md comme carte.

En résumé : un bon CLAUDE.md, un commit, puis une nouvelle session propre. Garde `claude -c` pour les cas où tu dois vraiment retrouver le fil exact d'une discussion en cours.